



# Superlox X-40 (AFCO 5285)

## Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Date de Révision: 07/08/2017

Version: 1.2

### SECTION 1: IDENTIFICATION

#### Identification du Produit

**Forme du Produit:** Mélange

**Nom du Produit:** Superlox X-40 (AFCO 5285)

**Code du Produit:** AFCO 5285

#### Utilisation Prévue du Produit

**Utilisation de la Substance/du Mélange:** Nettoyant d'acide pour le nettoyage CIP dans les usines de transformation des aliments. Pour un usage professionnel uniquement.

#### Nom, Adresse et Téléphone Partie Responsable

##### Entreprise:

Alex C. Fergusson, LLC.  
800 Development Avenue  
Chambersburg, PA 17201  
T: 800-345-1329

[www.afcocare.com](http://www.afcocare.com)

#### Téléphone D'Urgence

**Numéro D'Urgence:** 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

### SECTION 2: IDENTIFICATION DES RISQUES

#### Classification de la Substance ou du Mélange

##### Classification (GHS-États-Unis)

Corr. Mét. 1 H290

Corr. Peau 1B H314

Dom. Yeux 1 H318

##### Éléments D'Étiquetage

**GHS-États-Unis Étiquetage**

**Pictogramme de Risque (GHS-É.U.) :**



GHS05

**Mot De Signal (GHS-États-Unis)**

: Danger!

**Mentions: Risque (GHS-États-Unis)**

: H290 - Peut-être corrosif pour les métaux.  
H314 - Provoque des brûlures graves de la peau et lésions oculaires.  
H318 - Provoque des lésions oculaires graves.

**Conseils: Sécurité (GHS-États-Unis)**

: P234 - Conserver uniquement dans le récipient d'origine.  
P260 - Ne pas respirer les vapeurs, les poussières et brouillards.  
P264 - Laver les mains, les avant-bras et autres zones exposées à fond après manipulation.  
P280 - Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un protecteur pour les yeux et le visage.  
P301+P330+P331 - EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.  
P303+P361+P353 - SI SUR LA PEAU (ou les cheveux): Retirer/enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/douche.  
P304+P340 - INHALATION: Déplacer la personne à l'air frais et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer.  
P305+P351+P338 - SI DANS LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si facile à faire. Continuer à rincer.  
P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou Docteur/Médecin.  
P321 - Traitement spécifique (voir la section 4).  
P363 - Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.  
P390 - Absorber le déversement pour éviter des dommages matériels.  
P405 - Magasin verrouillé.

# Superlox X-40 (AFCO 5285)

## Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

P406 - Stocker dans le récipient résistant à la corrosion avec doublure intérieure résistante.  
P501 - Éliminer le contenu et le contenant conformément aux règlements locaux, régionaux, nationaux, territoriaux, provinciaux et internationaux.

### Autres Risques

**Autres Risques Aucune Classification des Contribuables:** L'exposition des yeux de la peau ou des problèmes respiratoires peut être aggravée pour ceux qui ont condition prédisposée. Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, il émet des fumées toxiques. Contact avec des métaux peut évoluer du gaz d'hydrogène inflammable. Contient un matériau oxydant qui peut accélérer le feu.

**Toxicité Aigu Inconnu (GHS-États-Unis):** Non disponible.

## SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

### Substances et Mélange

Nom des Ingrédients	Identificateur du Produit	% (w/w)	Classification (GHS-États-Unis)
Eau	(CAS No) 7732-18-5	50-70	Non classé.
Acide nitrique	(CAS No) 7697-37-2	30 – 50	Liq. Ox. 3, H272 Corr. Mét. 1, H290 Corr. Peau 1A, H314 Dom. Yeux 1, H318

Texte intégral des phrases H: voir la section 16.

## SECTION 4: PREMIERS SECOURS

### Description des Mesures de Premiers Soins

**Général:** Ne rien porter à la bouche d'une personne inconsciente. En cas de malaise, consulter un médecin (Montrer l'étiquette si possible).

**Inhalation:** Lorsque les symptômes se produisent: déplacer à l'air frais et aérer la zone. Retirer à l'air frais et maintenir la personne au repos dans une position confortable pour respirer. Obtenir des soins médicaux.

**Contact Avec la Peau:** Rincer immédiatement la peau avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Obtenez des conseils médicaux/attention immédiate. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

**Contact Avec les Yeux:** Consulter immédiatement un médecin. Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si présent et facile à faire. Continuer à rincer. Obtenir des soins médicaux.

**Ingestion:** Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médicaux.

### Symptômes les Plus Importants et les Effets Aigus et Différés

**Général:** Provoque des lésions oculaires graves. Corrosif pour les yeux et la peau.

**Inhalation:** Peut provoquer une irritation des voies respiratoires.

**Contact Avec la Peau:** Provoque des brûlures graves de la peau.

**Contact Avec les Yeux:** Provoque des lésions oculaires graves.

**Ingestion:** L'ingestion est susceptible d'être nocif ou avoir des effets néfastes. Peut causer une grave irritation immédiate progresse rapidement à des brûlures chimiques.

**Les Symptômes Chroniques:** Non disponible.

### Indication des Éventuels Soins Médicaux Immédiats et Traitements Particuliers Nécessaires

Si exposition prouvée ou suspectée, obtenir des conseils médicaux et l'attention. (Montrer l'étiquette si possible).

## SECTION 5: LUTTE CONTRE L'INCENDIE

### Moyens D'Extinction

**Adapté Moyens D'Extinction:** Eau pulvérisée, brouillard, dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>), mousse, poudre sèche.

**Inadéquat Moyens D'Extinction:** Ne pas utiliser un jet d'eau lourde. Utilisation des flux d'eau lourde peut propager le feu.

### Risques Particuliers Résultant de la Substance ou du Mélange

**Risque D'Incendie:** Non considéré comme inflammable, mais peut brûler à des températures élevées.

**Risque D'Explosion:** Le produit est non explosif.

**Réactivité:** Décomposition thermique génère: Vapeurs corrosives. Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, émet fumées toxiques. Gaz toxique. Contient un matériau oxydant qui peut accélérer le feu. Corrosif pour les métaux. Gaz d'hydrogène explosif.

### Conseils Pour les Pompiers

**Mesures de Précaution Incendie:** Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.

**Instructions Lutte Contre L'Incendie:** Utiliser un jet d'eau ou de brouillard pour refroidir les contenants exposés.

**Protection en Cas D'Incendie:** Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection y compris protection respiratoire.

**Produits de Combustion Risques:** Oxydes de carbone (CO, CO<sub>2</sub>). Des fumées et vapeurs toxiques sont libérées. Oxydes d'azote (NO<sub>x</sub>).

# Superlox X-40 (AFCO 5285)

## Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

**Autre Information:** Ne pas laisser les écoulements de lutte contre l'incendie dans les égouts ou les cours d'eau.

**Référence à D'Autres Sections:** Reportez-vous à la section 9 pour les propriétés d'inflammabilité.

### SECTION 6: MESURES DE REJET ACCIDENTEL

#### Précautions Individuelles, Équipement de Protection et Procédures D'Urgence.

**Mesures Générales:** Ne pas laisser le produit se répandre dans l'environnement. Ne PAS respirer (vapeurs, brouillard et pulvérisation). Ne pas mettre dans yeux, sur peau ou vêtements.

#### Pour les Non-Secouristes

**Équipement Protecteur:** Utiliser un équipement de protection individuelle (EPI).

**Procédures D'Urgence:** Évacuer le personnel inutiles.

#### Pour le Personnel D'Urgence

**Équipement Protecteur:** Équipez équipe de nettoyage avec une protection adéquate.

**Procédures D'Urgence:** Ventiler la zone.

#### Précautions pour L'Environnement

Empêcher l'entrée dans les égouts et les eaux potables. Éviter le rejet dans l'environnement.

#### Méthodes et Matériel de Confinement et de Nettoyage

**Pour Confinement:** Contenir avec des absorbants pour empêcher la migration dans les égouts ou les cours d'eau. Neutraliser soigneusement.

**Méthodes de Nettoyage:** Nettoyer immédiatement et éliminer les déchets en toute sécurité. Neutraliser soigneusement. Contacter les autorités compétentes.

**Référence à D'Autres Sections:** Voir rubrique 8, Contrôle de l'exposition et de protection personnelle.

### SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

#### Précautions à Prendre Pour une Manipulation Sans Risque

**Risques Supplémentaires Lors du Traitement:** Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, émet des fumées toxiques. Dégagement de vapeurs corrosives. Le contact avec les métaux peut dégager du gaz d'hydrogène inflammable.

**Mesures D'Hygiène:** Manipuler conformément aux bonnes procédures d'hygiène industrielle et de sécurité. Se laver les mains et les autres zones exposées avec du savon doux et de l'eau avant de manger, de boire ou de fumer et de nouveau en sortant du travail. Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation de ce produit. Se laver soigneusement les mains et les avant-bras après manipulation.

#### Conditions d'un Stockage Sûr, y Compris D'Éventuelles Incompatibilités

**Mesures Techniques:** Se conformer à la réglementation en vigueur.

**Conditions De Stockage:** Stocker dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Garder le contenant fermé lorsqu'il ne sert pas.

Tenir/stocker à l'abri des températures extrêmement élevées, chaleur, sources d'inflammation, matières organiques, matières combustibles et matières incompatibles.

**Matériaux Incompatibles:** Oxydants forts. Acides forts. Métaux. Matières organiques. Matériaux combustibles.

**Règles Spéciales sur les Emballages:** Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

**Fin Utilisation Spécifique(s):** Nettoyant d'acide pour le nettoyage CIP dans les usines de transformation des aliments. Pour un usage professionnel uniquement.

### SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

#### Paramètres de Contrôle

Acide nitrique (7697-37-2)		
Mexique	OEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )	5 mg/m <sup>3</sup>
Mexique	OEL TWA (ppm)	2 ppm
Mexique	OEL STEL (mg/m <sup>3</sup> )	10 mg/m <sup>3</sup>
Mexique	OEL STEL (ppm)	4 ppm
États-Unis ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	2 ppm
États-Unis ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	4 ppm
États-Unis OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m <sup>3</sup> )	5 mg/m <sup>3</sup>
États-Unis OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	2 ppm
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m <sup>3</sup> )	5 mg/m <sup>3</sup>
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (TWA) (ppm)	2 ppm
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (STEL) (mg/m <sup>3</sup> )	10 mg/m <sup>3</sup>

# Superlox X-40 (AFCO 5285)

## Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

États-Unis NIOSH	NIOSH REL (STEL) (ppm)	4 ppm
États-Unis IDLH	US IDLH (ppm)	25 ppm
Ontario	OEL STEL (ppm)	4 ppm
Ontario	OEL TWA (ppm)	2 ppm
Québec	VECD (mg/m <sup>3</sup> )	10 mg/m <sup>3</sup>
Québec	VECD (ppm)	4 ppm
Québec	VEMP (mg/m <sup>3</sup> )	5.2 mg/m <sup>3</sup>
Québec	VEMP (ppm)	2 ppm

### Contrôle de L'Exposition

**Contrôles Techniques Appropriés:** Urgence fontaines de lavage des yeux et des douches de sécurité doivent être disponibles dans le voisinage immédiat de toute exposition potentielle Station de lavage des yeux et douche de sécurité doivent être disponibles dans le voisinage immédiat pour toute exposition potentiel. Utiliser seulement avec une ventilation adéquate. Si les opérations génèrent des fumées, des gaz, de la vapeurs, du brouillard ou pulvérisation, une enceinte de confinement d'utilisation, une ventilation locale ou d'autres contrôles d'ingénierie pour maintenir l'exposition des travailleurs aux contaminants atmosphériques inférieur aux limites recommandées ou réglementaires. Veiller à ce que toutes réglementations nationales/locales soit respectées.

**Équipement De Protection Individuelle:** Lunettes de protection. Gants. Visière. Vêtements de protection.



**Matériaux Pour Vêtements de Protection:** Matériaux et tissus résistant aux produits chimiques. Vêtements résistant à la corrosion.

**Protection des Mains:** Porter des gants résistants aux produits chimiques.

**Protection des Yeux:** Lunettes de protection chimique ou un masque facial.

**Protection de la Peau:** Utiliser des vêtements de protection de la peau.

**Protection Respiratoire:** Un respirateur n'est pas nécessaire dans des conditions normales et prévues de l'utilisation du produit. A condition que les limites d'exposition des travailleurs établis peuvent dépasser l'exposition réglementaire, utiliser un respirateur approuvé par NIOSH.

**Autre Information:** Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.

## SECTION 9: PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

### Informations sur Physiques de Base et Chimiques

État Physique	: Liquide.
Apparence	: Liquide clair, incolore.
Odeur	: Acide, fort.
Seuil de L'Odeur	: Non disponible.
pH	: <1
Vitesse D'Évaporation (Acétate de Butyle = 1)	: Non disponible.
Point de Fusion	: Non disponible.
Point de Congélation	: Non disponible.
Point D'Ébullition (faire bouillir)	: 108.9°C
Point Eclair	: Aucun.
La Température D'Auto-Inflammation	: Aucun.
Température de Décomposition	: Non disponible.
Inflammabilité (solide, gaz)	: Non disponible.
Limite Inférieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Limite Supérieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Pression De Vapeur	: Non disponible.
Densité Relative de Vapeur à 20°C	: Non disponible.
Gravité Spécifique	: 1.29
Solubilité	: Complète.
Coefficient de Partage: n-Octanol/Eau	: Non disponible.
Viscosité	: Non disponible.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Chocs	: Ne devrait pas présenter un risque d'explosion dû à l'impact mécanique.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Décharges	: Ne devrait pas présenter un risque d'explosion due à la décharge statique.

# Superlox X-40 (AFCO 5285)

## Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

### SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

**Réactivité:** La décomposition thermique génère: Vapeurs corrosives. Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, émet fumées toxiques. Corrosif pour les métaux. Gaz d'hydrogène explosif. Contient un matériau oxydant qui peut accélérer le feu. Gaz toxique.

**Stabilité Chimique:** Le produit est stable dans des conditions de manipulation et de stockage normales (Voir la section 7).

**Possibilité de Réactions Risques:** Polymérisation dangereuse ne se produira pas.

**Conditions à Éviter:** Des températures extrêmement élevées ou basses. Matières incompatibles. Lumière du soleil. Chaleur. Contact prolongé avec les métaux. Matériaux combustibles.

**Matériaux Incompatibles:** Matériaux combustibles. Matières organiques. Bases fortes. Métaux.

**Produits de Décomposition Risques:** Oxydes de carbone (CO, CO<sub>2</sub>). Gaz toxiques. Vapeurs corrosives. Oxydes d'azote (NO<sub>x</sub>).

### SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

#### Informations sur les Effets Toxicologiques - Produit

**Toxicité Aigu:** Non classé.

**Données CL50 et DL50:** Non classé.

**Corrosion/Irritation Cutanée:** Provoque des brûlures graves de la peau. (pH: <1).

**Lésions Oculaires Graves/Irritation:** Provoque des lésions oculaires graves. (pH: <1).

**Sensibilisation des Voies Respiratoires ou de la Peau:** Non classé.

**Mutagénicité des Cellules Germinales:** Non classé.

**Tératogénicité:** Non disponible.

**Cancérogénicité:** Non classé.

**Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Répétée):** Non classé.

**Toxicité Pour la Reproduction:** Non classé.

**Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Unique):** Non classé.

**Danger D'Aspiration:** Non classé.

**Symptômes/Lésions Après Inhalation:** Peut provoquer une irritation des voies respiratoires.

**Symptômes/Lésions Après Contact Avec la Peau:** Provoque des brûlures graves de la peau.

**Symptômes/Lésions Après Contact Avec les yeux:** Provoque des lésions oculaires graves.

**Symptômes/Lésions Après Ingestion:** L'ingestion est susceptible d'être nocif ou avoir des effets néfastes. Le contact peut causer une grave irritation immédiate progresse rapidement à des brûlures chimiques.

#### Informations sur les Effets Toxicologiques - Ingrédient(s)

**Données CL50 et DL50:**

<b>Eau (7732-18-5)</b>	
LD50 Orale Rat	> 90000 mg/kg
<b>Acide nitrique (7697-37-2)</b>	
LC50 Inhalation Rat (mg/l)	0.13 mg/l (Temps d'exposition: 4 h)
LC50 Inhalation Rat (ppm)	67 ppm/4h

### SECTION 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE

**Toxicité:** Non classé.

**Persistance et Degradable** Non disponible.

#### Potentiel de Bioaccumulation

<b>Superlox X-40 (AFCO 5285)</b>	
Potentiel de Bioaccumulation	Non-établi.
<b>Acide nitrique (7697-37-2)</b>	
Log Pow	-2.3 (à 25°C)

**Mobilité Dans le Sol:** Non disponible.

**Autres Effets Néfastes**

**Autres Informations:** Éviter le rejet dans l'environnement.

### SECTION 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

**Recommandations Relatives à L'Élimination des Déchets:** Éliminer les déchets conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales, provinciales, territoriales et internationales.

### SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

#### 14.1 Conformément à DOT

**Nom d'Expédition** : LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A. (Acide nitrique)

**Classe de Risque** : 8



# Superlox X-40 (AFCO 5285)

## Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

**Numéro d'Identification** : UN3264  
**Codes d'Étiquetage** : 8  
**Groupe d'Emballage** : III  
**ERG Numéro** : 154

### 14.2 Conformément à IMDG

**Nom d'Expédition** : LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A. (Acide nitrique)  
**Classe de Risque** : 8  
**Numéro d'Identification** : UN3264  
**Groupe d'Emballage** : III  
**Codes d'Étiquetage** : 8  
**EmS-No. (Feu)** : F-A  
**EmS-No. (Déversement)** : S-B



### 14.3 Conformément à IATA

**Nom d'Expédition** : LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A. (Acide nitrique)  
**Groupe d'Emballage** : III  
**Numéro d'Identification** : UN3264  
**Classe de Risque** : 8  
**Codes d'Étiquetage** : 8  
**ERG Code (IATA)** : 8L



### 14.4 Conformément à TDG

**Nom d'Expédition** : LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A. (Acide nitrique)  
**Groupe d'Emballage** : III  
**Classe de Risque** : 8  
**Numéro d'Identification** : UN3264  
**Codes d'Étiquetage** : 8



## SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

### Règlements Fédéraux des États-Unis

<b>Superlox X-40 (AFCO 5285)</b>	
<b>Section SARA 311/312 Classe de Risque</b>	Immédiat (Aigu) pour la santé.
<b>Eau (7732-18-5)</b>	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
<b>Acide nitrique (7697-37-2)</b>	
Répertorié au États-Unis (TSCA Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
Répertorié au Section 302 (Liste de produits chimiques spécifiques toxiques).	
Répertorié au SARA Section 313 (Liste de produits chimiques spécifiques toxiques).	
<b>Section SARA 302 Seuil de planification Quantité (TPQ)</b>	1000
<b>Section SARA 313 - Emission de Rapports</b>	1.0%

### Règlementations D'États des États-Unis

<b>Acide nitrique (7697-37-2)</b>
États-Unis - Californie - SCAQMD - Contaminants Atmosphériques Toxiques Avec Proposées Valeurs de Risque.
États-Unis - Californie - SCAQMD - Contaminants Atmosphériques Toxiques - Non-Aiguë du Cancer.
États-Unis - Californie - Liste Toxic Contaminants Atmosphériques (AB 1807, AB 2728).
États-Unis - Caroline du Nord - Contrôle des Polluants Atmosphériques Toxiques.
États-Unis - New Jersey - Prévention de Décharge - Liste des Substances Dangereuses.
États-Unis - New Jersey - RTK - Droit de Savoir Liste des Substances Dangereuses.
États-Unis - New Jersey - Risques pour la Santé Spécial Liste des Substances.
États-Unis - New Jersey - Environnement Liste des Substances Dangereuses.
États-Unis - New Jersey - TCPA - Substances extrêmement dangereuses (EHS).
États-Unis - New York - Limites d'Exposition Professionnelle - TWAs.
États-Unis - New York - Déclaration des Rejets Partie 597 - Liste des Substances Dangereuses.
États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) - Liste des Dangers de l'Environnement.
États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) Liste.

# Superlox X-40 (AFCO 5285)

## Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.

États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.

### Règlement Canadien

#### Eau (7732-18-5)

Inscrite sur la liste Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

#### Acide nitrique (7697-37-2)

Inscrite sur la liste Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

## SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS, Y COMPRIS DATE DE PRÉPARATION OU DERNIÈRE RÉVISION

**Date de Révision** : 07/08/2017

**Autres Informations** : Ce document a été préparé conformément aux exigences de la SDS de l'OSHA Norme de Communication des Risques 29 CFR 1910.1200.


### Complets des Phrases de Texte GHS:

Dom. Yeux 1	Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 1.
Corr. Mét. 1	Corrosif pour les métaux Catégorie 1.
Liq. Ox. 3	Liquides comburants Catégorie 3.
Corr. Peau 1A	Corrosion/irritation cutanées Catégorie 1A.
H272	Peut aggraver un incendie; oxydant.
H290	Peut-être corrosif pour les métaux.
H314	Provoque des brûlures graves de la peau et des lésions oculaires.
H318	Provoque des lésions oculaires graves.

**NFPA Risque Pour La Santé** : 3 - Une exposition de courte pourrait causer des blessures temporaires ou résiduelle grave même si une attention médicale rapide a été donné.

**NFPA Risque D'Incendie** : 0 - Matériaux qui ne brûlent pas.

**NFPA Réactivité** : 1 - Normalement stables, mais peut devenir instable à températures et pressions élevées ou peuvent réagir avec de l'eau avec un dégagement d'énergie, mais non brutalement.



### HMIS III Évaluation

**Santé** : 3 Risque Sérieux - Blessures majeures susceptibles moins que des mesures soient prises rapidement et le traitement médical est donné.

**Inflammabilité** : 0 - Risque Minimale.

**Physique** : 1 - Risque de Légère.

### Responsable Pour la Préparation de ce Document:

Alex C. Fergusson, LLC.  
800 Development Avenue  
Chambersburg, PA 17201  
T: 800-345-1329

*Cette information est basée sur nos connaissances actuelles et visent à décrire le produit à des fins de santé, de sécurité et d'environnement. Il ne doit donc pas être interprété comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.*

Amérique du Nord GHS SDS 2015 (États-Unis, Can., Mex.)