

SECTION 1: IDENTIFICATION

Identification du Produit

Forme du Produit: Mélange

Nom du Produit: Whistle Clean (AFCO 3451)

Code du Produit: AFCO 3451

Utilisation Prévue du Produit

Utilisation de la Substance/du Mélange: Nettoyeur alcalin chlorés granuleux utiliser pour le nettoyage manuelle et par CIP d'équipement de transformation alimentaire. Pour un usage professionnel uniquement.

Nom, Adresse et Téléphone Partie Responsable

Entreprise:

Alex C. Fergusson, LLC.
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
T: 800-345-1329

www.afcocare.com

Téléphone D'Urgence

Numéro D'Urgence: 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

SECTION 2: IDENTIFICATION DES RISQUES

Classification de la Substance ou du Mélange

Classification (GHS-États-Unis)

Corr. Mét.1 H290
Corr. Peau 1B H314
Dom. Yeux 1 H318
Aigu Aquatic 2 H401
Chronique Aquatic 2 H411

Éléments d'Étiquetage

GHS-États-Unis Étiquetage

Pictogramme de Risque (GHS-É.U.) :



Mot De Signal (GHS-États-Unis)

: Danger!

Mentions: Risque (GHS-États-Unis)

: H290 - Peut être corrosif pour les métaux
H314 - Provoque des brûlures graves de la peau et lésions oculaires
H318 - Provoque des lésions oculaires graves
H401 - Toxique pour les organismes aquatiques
H411 - Toxique pour la vie aquatique avec des effets durables

Conseils: Sécurité (GHS-États-Unis)

: P234 - Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
P260 - Ne pas respirer les vapeurs, les poussières et brouillards.
P264 - Laver les mains, les avant-bras et autres zones exposées à fond après manipulation.
P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.
P280 - Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un protecteur pour les yeux et le visage.
P301+P330+P331 - EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P303+P361+P353 - SI SUR LA PEAU (ou les cheveux): Retirer/enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/douche.
P304+P340 - INHALATION: Déplacer la personne à l'air frais et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer.
P305+P351+P338 - SI DANS LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si facile à faire. Continuer à rincer.

Whistle Clean (AFCO 3451)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou Docteur/Médecin.
P321 - Traitement spécifique (voir la section 4).
P363 - Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.
P390 - Absorber le déversement pour éviter des dommages matériels.
P391 - Recueillir la matière déversée.
P405 - Magasin verrouillé.
P406 - Stocker dans le récipient résistant à la corrosion avec doublure intérieure résistante.
P501 - Éliminer le contenu et le contenant conformément aux règlements locaux, régionaux, nationaux, territoriaux, provinciaux et internationaux.

Autres Risques

Autres Risques Aucune Classification des Contribuables: L'exposition des yeux de la peau ou des problèmes respiratoires peut être aggravé pour ceux qui ont condition prédisposée. Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, il émet des fumées toxiques. Contient un matériau oxydant qui peut accélérer le feu.

Toxicité Aigu Inconnu (GHS-États-Unis): Non disponible.

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substances et Mélange

Nom des Ingrédients	Identificateur du Produit	% (w/w)	Classification (GHS-États-Unis)
Carbonate de Sodium	(CAS No) 497-19-8	50 – 70	Irrit. Yeux 2A, H319
Hydroxyde de Sodium	(CAS No) 1310-73-2	10 – 20	Corr. Mét.1, H290 Corr. Peau 1A, H314 Dom. Yeux 1, H318 Aigu Acuatic 3, H402
Triphosphate de Pentasodium	(CAS No) 7758-29-4	1 – 5	Non classé.
Dihydrate de Dichloroisocyanurate de Sodium	(CAS No) 51580-86-0	1 – 5	Sol. Ox. 2, H272 Tox. Aigu 4 (Orale), H302 Irrit. Yeux 2A, H319 STOT SE 3, H335 Aigu Acuatic 1, H400 Chronique Acuatic 1, H410
Alcools, C8-10, Éthers avec Polyéthylène-Éther de Glycol de Polypropylène Monobenzylrique	(CAS No) 68154-99-4	0.1 – 1.0	Irrit. Peau 2, H315 Dom. Yeux 1, H318
Métasilicate de Sodium	(CAS No) 6834-92-0	5 – 10	Corr. Mét.1, H290 Tox. Aigu 4 (Orale), H302 Corr. Peau 1B, H314 Dom. Yeux 1, H318 STOT SE 3, H335

Texte intégral des phrases H: voir la section 16.

SECTION 4: PREMIERS SECOURS

Description des Mesures de Premiers Soins

Général: Ne rien porter à la bouche d'une personne inconsciente. En cas de malaise, consulter un médecin (Montrer l'étiquette si possible).

Inhalation: Lorsque les symptômes se produisent: déplacer à l'air frais et aérer la zone. Retirer à l'air frais et maintenir la personne au repos dans une position confortable pour respirer. Obtenir des soins médicaux.

Contact Avec la Peau: Rincer immédiatement la peau avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Obtenez des conseils médicaux/attention immédiate. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

Contact Avec les Yeux: Consulter immédiatement un médecin. Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si présent et facile à faire. Continuer à rincer. Obtenir des soins médicaux.

Ingestion: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médicaux.

Symptômes les Plus Importants et les Effets Aigus et Différés

Général: Provoque des lésions oculaires graves. Corrosifs. Provoque des brûlures. Contact peut provoquer une irritation grave immédiate évoluant rapidement vers des brûlures chimiques.

Whistle Clean (AFCO 3451)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Inhalation: Aucune dans des conditions normales n'est prévue lors d'utilisation.

Contact Avec la Peau: Contact peut provoquer une irritation grave immédiate évoluant rapidement vers des brûlures chimiques.

Contact Avec les Yeux: Provoque des lésions oculaires graves.

Ingestion: L'ingestion est susceptible d'être nocif ou avoir des effets néfastes. Contact peut causer une grave irritation immédiate progresse rapidement à des brûlures chimiques.

Les Symptômes Chroniques: Non disponible.

Indication des Éventuels Soins Médicaux Immédiats et Traitements Particuliers Nécessaires

Si exposition prouvée ou suspectée, obtenir des conseils médicaux et l'attention. (Montrer l'étiquette si possible).

SECTION 5: LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens D'Extinction

Adapté Moyens D'Extinction: Eau pulvérisée, brouillard, dioxyde de carbone (CO₂), mousse, poudre sèche.

Inadéquat Moyens D'Extinction: Ne pas utiliser un jet d'eau lourde. Utilisation des flux d'eau lourde peut propager le feu.

Risques Particuliers Résultant de la Substance ou du Mélange

Risque D'Incendie: Pas considéré comme inflammable mais peut brûler à haute température. Susceptible de provoquer ou d'aggraver un incendie; oxydant.

Risque D'Explosion: Le produit est non explosif. Contient un matériau oxydant qui peut accélérer le feu.

Réactivité: Décomposition thermique génère: Vapeurs corrosives. Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, émet fumées toxiques. Gaz toxique. Contient un matériau oxydant qui peut accélérer le feu.

Conseils Pour les Pompiers

Mesures de Précaution Incendie: Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.

Instructions Lutte Contre L'Incendie: Utiliser un jet d'eau ou de brouillard pour refroidir les contenants exposés.

Protection en Cas D'Incendie: Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection y compris protection respiratoire.

Produits de Combustion Risques: Oxydes de carbone (CO, CO₂). Peut libérer des gaz toxiques. Chlorure d'hydrogène. Vapeurs corrosives. Oxydes d'azote (NO_x). Oxydes de soufre. Oxydes de phosphore. Oxydes de silicium.

Autre Information: Ne pas laisser les écoulements de lutte contre l'incendie dans les égouts ou les cours d'eau.

Référence à D'Autres Sections: Reportez-vous à la section 9 pour les propriétés d'inflammabilité.

SECTION 6: MESURES DE REJET ACCIDENTEL

Précautions Individuelles, Équipement de Protection et Procédures D'Urgence.

Mesures Générales: Ne pas laisser le produit se répandre dans l'environnement. Ne PAS respirer les poussières. Ne pas mettre dans les yeux, sur la peau ou les vêtements.

Pour les Non-Secouristes

Équipement Protecteur: Utiliser un équipement de protection individuelle (EPI).

Procédures D'Urgence: Évacuer le personnel inutiles.

Pour le Personnel D'Urgence

Équipement Protecteur: Équipez équipe de nettoyage avec une protection adéquate.

Procédures D'Urgence: Aérer la zone.

Précautions pour L'Environnement

Empêcher l'entrée dans les égouts et les eaux potables. Éviter le rejet dans l'environnement.

Méthodes et Matériel de Confinement et de Nettoyage

Pour Confinement: Balayez ou passez l'aspirateur pour récupérer. Par mesure de précaution immédiate, isoler la zone de déversement ou de fuite dans toutes les directions.

Méthodes de Nettoyage: Nettoyer immédiatement et éliminer les déchets en toute sécurité. Absorber afin d'éviter des dégâts matériels. Contacter les autorités compétentes.

Référence à D'Autres Sections: Voir rubrique 8, Contrôle de l'exposition et de protection personnelle.

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions à Prendre Pour une Manipulation Sans Risque

Risques Supplémentaires Lors du Traitement: Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, émet des fumées toxiques. Dégagement de vapeurs corrosives. Contient un matériau oxydant qui peut accélérer le feu. Peut-être corrosif pour les métaux.

Mesures D'Hygiène: Manipuler selon des procédures d'hygiène conformément aux norme de sécurité industrielles. Se laver les mains avec un savon doux et de l'eau avant de manger, boire, fumer et le travail après avoir été exposé à d'autres zones. Se laver les mains et les avant-bras après avoir manipulé.

Whistle Clean (AFCO 3451)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Conditions d'un Stockage Sûr, y Compris D'Éventuelles Incompatibilités

Mesures Techniques: Se conformer à la réglementation en vigueur.

Conditions De Stockage: Stocker dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Garder le contenant fermé lorsqu'il ne sert pas.

Tenir/stocker à l'abri des températures extrêmement élevées ou basses matériaux combustibles, matières organiques, soleil, chaleur et matières incompatibles.

Matériaux Incompatibles: Acides forts. Métaux réactifs. Alcools. Amines. Ammoniac. Matériaux combustibles.

Règles Spéciales sur les Emballages: Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

Fin Utilisation Spécifique(s): Nettoyeur alcalin chlorés granuleux utiliser pour le nettoyage manuelle et par CIP d'équipement de transformation alimentaire. Pour un usage professionnel uniquement.

SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Paramètres de Contrôle

Hydroxyde de Sodium (1310-73-2)		
Mexique	OEL PLAFOND (mg/m ³)	2 mg/m ³
États-Unis ACGIH	ACGIH PLAFOND (mg/m ³)	2 mg/m ³
États-Unis OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	2 mg/m ³
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (PLAFOND) (mg/m ³)	2 mg/m ³
États-Unis IDLH	US IDLH (mg/m ³)	10 mg/m ³
Ontario	OEL PLAFOND (mg/m ³)	2 mg/m ³
Québec	PLAFOND (mg/m ³)	2 mg/m ³

Contrôle de L'Exposition

Contrôles Techniques Appropriés: Urgence fontaines de lavage des yeux et des douches de sécurité doivent être disponibles dans le voisinage immédiat de toute exposition potentielle Station de lavage des yeux et douche de sécurité doivent être disponibles dans le voisinage immédiat pour toute exposition potentiel. Utiliser seulement avec une ventilation adéquate. Si les opérations génèrent des fumées, des gaz, de la vapeurs, du brouillard ou pulvérisation, une enceinte de confinement d'utilisation, une ventilation locale ou d'autres contrôles d'ingénierie pour maintenir l'exposition des travailleurs aux contaminants atmosphériques inférieur aux limites recommandées ou réglementaires. Veiller à ce que toutes réglementations nationales/locales soit respectées.

Équipement De Protection Individuelle: Lunettes de protection. Visière. Gants. Vêtements de protection.



Matériaux Pour Vêtements de Protection: Matériaux et tissus résistant aux produits chimiques. Vêtements résistant à la corrosion.

Protection des Mains: Porter des gants résistants aux produits chimiques.

Protection des Yeux: Lunettes de protection chimique ou un masque facial.

Protection de la Peau: Utiliser des vêtements de protection de la peau.

Protection Respiratoire: Un respirateur n'est pas nécessaire dans des conditions normales et prévues de l'utilisation du produit.

Autre Information: Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.

SECTION 9: PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations sur Physiques de Base et Chimiques

État Physique	: Solide.
Apparence	: Poudre blanche granuleuse.
Odeur	: Chlore.
Seuil de L'Odeur	: Non disponible.
pH	: 12.7 (1%)
Vitesse D'Évaporation (Acétate de Butyle = 1)	: Non disponible.
Point de Fusion	: Non disponible.
Point de Congélation	: Non disponible.
Point D'Ébullition (faire bouillir)	: Non disponible.
Point Éclair	: Aucun.
La Température D'Auto-Inflammation	: Aucun.
Température de Décomposition	: Non disponible.
Inflammabilité (solide, gaz)	: Non disponible.

Whistle Clean (AFCO 3451)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Limite Inférieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Limite Supérieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Pression De Vapeur	: Non disponible.
Densité Relative de Vapeur à 20°C	: Non disponible.
Gravité Spécifique	: Non disponible.
Solubilité	: Complète.
Log Pow	: Non disponible.
Log Kow	: Non disponible.
Viscosité Cinématique	: Non disponible.
Viscosité, Dynamique	: Non disponible.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Chocs	: Non disponible.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Décharges	: Non disponible.

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité: La décomposition thermique génère: Vapeurs corrosives. Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, émet fumées toxiques. Contient un matériau oxydant qui peut accélérer le feu. Gaz toxique.

Stabilité Chimique: Le produit est stable dans des conditions de manipulation et de stockage normales.

Possibilité Risques de Réactions: Polymérisation dangereuse ne se produira pas.

Conditions à Éviter: Rayons directs du soleil. Températures extrêmement élevées ou basses. Chaleur. Sources d'inflammation. matériaux combustibles. Matières incompatibles.

Matériaux Incompatibles: Acides forts. Matières organiques. Matériaux combustibles. Ammoniac.

Produits de Décomposition Risques: Oxydes de carbone (CO, CO₂). Vapeurs corrosives. Gaz toxiques. Oxydes de phosphore. Oxydes de silicium. Chlorure d'hydrogène. Oxyde de sodium. Oxydes d'azote (NO_x).

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les Effets Toxicologiques - Produit

Toxicité Aigu: Non classé.

Données CL50 et DL50: Non classé.

Corrosion/Irritation Cutanée: Provoque des brûlures graves de la peau et des lésions oculaires. (pH(1%): 12.7).

Lésions Oculaires Graves/Irritation: Provoque des lésions oculaires graves. (pH(1%): 12.7).

Sensibilisation des Voies Respiratoires ou de la Peau: Non classé.

Mutagénicité des Cellules Germinales: Non classé.

Tératogénicité: Non disponible.

Cancérogénicité: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Répétée): Non classé.

Toxicité Pour la Reproduction: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Unique): Non classé.

Danger D'Aspiration: Non classé.

Symptômes/Lésions Après Inhalation: Aucune dans des conditions normales n'est prévue lors d'utilisation.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec la Peau: Peut causer une irritation grave immédiate, évoluant rapidement vers des brûlures chimiques.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec les yeux: Provoque des lésions oculaires graves.

Symptômes/Lésions Après Ingestion: L'ingestion est susceptible d'être nocif ou avoir des effets néfastes. Le contact peut causer une grave irritation immédiate progresse rapidement à des brûlures chimiques.

Informations sur les Effets Toxicologiques - Ingrédient(s)

Données CL50 et DL50:

Triphosphate de Pentasodium (7758-29-4)	
LD50 Orale Rat	3100 mg/kg
LD50 Dermique Lapin	>7940 mg/kg
Méta-silicate de Sodium (6834-92-0)	
LD50 Orale Rat	600 mg/kg
Carbonate de Sodium (497-19-8)	
LD50 Orale Rat	4090 mg/kg

Whistle Clean (AFCO 3451)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

LC50 Inhalation Rat (mg/l)	2300 mg/m ³ (Temps d'exposition: 2 h)
----------------------------	--

SECTION 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE

Toxicité: Écologie - Générale: Nuisible pour la vie aquatique avec des effets durables.

Métasilicate de Sodium (6834-92-0)	
LC50 Poisson 1	210 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Brachydanio rerio [Semi-Statique])
LC50 Poisson 2	210 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Brachydanio rerio)
Carbonate de Sodium (497-19-8)	
LC50 Poisson 1	300 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Lepomis macrochirus [Statique])
EC50 Daphnie 1	265 mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnia magna)
LC50 Poisson 2	310 - 1220 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Pimephales promelas [Statique])
Hydroxyde de Sodium (1310-73-2)	
LC50 Poisson 1	40 mg/l

Persistence et Degradable

Whistle Clean (AFCO 3451)	
Persistence et Degradable	Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement.

Potentiel de Bioaccumulation

Whistle Clean (AFCO 3451)	
Potentiel de Bioaccumulation	Non-établi.

Carbonate de Sodium (497-19-8)	
BCF Poisson 1	(Pas de bioaccumulation)

Mobilité Dans le Sol: Non disponible. **Autres Effets Néfastes** **Autres Informations:** Eviter le rejet dans l'environnement.

SECTION 13: CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Recommandations Relatives à L'Élimination des Déchets: Éliminer les déchets conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales, provinciales, territoriales et internationales.

Écologie - Déchets: Ce matériau est dangereux pour l'environnement aquatique. Garder hors des égouts et des cours d'eau.

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14.1 Conformément à DOT

Nom d'Expédition : SOLIDE CORROSIF, BASIC, INORGANIQUE, N.S.A. (Hydroxyde de Sodium)
Classe de Risque : 8
Numéro d'Identification : UN3262
Codes d'Étiquetage : 8
Groupe d'Emballage : II
Polluant Marin : Oui
ERG Numéro : 154



14.2 Conformément à IMDG

Nom d'Expédition : SOLIDE CORROSIF, BASIC, INORGANIQUE, N.S.A. (Hydroxyde de Sodium)
Classe de Risque : 8
Numéro d'Identification : UN3262
Groupe d'Emballage : II
Codes d'Étiquetage : 8
EmS-No. (Feu) : F-A
EmS-No. (Déversement) : S-B
Polluant Marin : Oui



14.3 Conformément à IATA

Nom d'Expédition : SOLIDE CORROSIF, BASIC, INORGANIQUE, N.S.A. (Hydroxyde de Sodium)
Groupe d'Emballage : II
Numéro d'Identification : UN3262
Classe de Risque : 8
Codes d'Étiquetage : 8
ERG Code (IATA) : 8L



Whistle Clean (AFCO 3451)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

14.4 Conformément à TDG

Nom d'Expédition	: SOLIDE CORROSIF, BASIC, INORGANIQUE, N.S.A. (Hydroxyde de Sodium)
Groupe d'Emballage	: II
Classe de Risque	: 8
Numéro d'Identification	: UN3262
Codes d'Étiquetage	: 8
Polluant Marin (TDG)	: Oui



SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Règlements Fédéraux des États-Unis

Whistle Clean (AFCO 3451)	
Section SARA 311/312 Classes de Risque	Immédiat (Aigu) pour la santé.
Triphosphate de Pentasodium (7758-29-4)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
Métilsilicate de Sodium (6834-92-0)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
Carbonate de Sodium (497-19-8)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
Hydroxyde de Sodium (1310-73-2)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
Alcools, C8-10, Éthers avec Polyéthylène-Éther de Glycol de Polypropylène Monobenzylrique (68154-99-4)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	

Réglementations D'États des États-Unis

Triphosphate de Pentasodium (7758-29-4)	
États-Unis - New Jersey - Prévention de Décharge - Liste des Substances Dangereuses.	
États-Unis - New York - Déclaration des Rejets Partie 597 - Liste des Substances Dangereuses.	
États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) - Liste des Dangers de l'Environnement.	
États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) Liste.	
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.	
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.	
Métilsilicate de Sodium (6834-92-0)	
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.	
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.	
Carbonate de Sodium (497-19-8)	
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.	
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.	
Dihydrate de Dichloroisocyanurate de Sodium (51580-86-0)	
États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) Liste.	
Hydroxyde de Sodium (1310-73-2)	
États-Unis - Californie - SCAQMD - Contaminants Atmosphériques Toxiques - Non-Aiguë du Cancer.	
États-Unis - Californie - Liste Toxic Contaminants Atmosphériques (AB 1807, AB 2728).	
États-Unis - New Jersey - Prévention de Décharge - Liste des Substances Dangereuses.	
États-Unis - New Jersey - RTK - Droit de Savoir Liste des Substances Dangereuses.	
États-Unis - New Jersey - Risques pour la Santé Spécial Liste des Substances.	
États-Unis - New York - Limites d'Exposition Professionnelle - TWA.	
États-Unis - New York - Déclaration des Rejets Partie 597 - Liste des Substances Dangereuses.	
États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) - Liste des Dangers de l'Environnement.	
États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) Liste.	
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.	
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.	

Whistle Clean (AFCO 3451)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Règlement Canadien

Triphosphate de Pentasodium (7758-29-4)
Inscrite sur la liste Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
Métasilicate de Sodium (6834-92-0)
Inscrite sur la liste Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
Carbonate de Sodium (497-19-8)
Inscrite sur la liste Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
Dihydrate de Dichloroisocyanurate de Sodium (51580-86-0)
Inscrite sur la liste Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
Hydroxyde de Sodium (1310-73-2)
Inscrite sur la liste Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
Alcools, C8-10, Éthers avec Polyéthylène-Éther de Glycol de Polypropylène Monobenzilylique (68154-99-4)
Inscrite sur la liste Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

Ce produit a été classé en accord avec les critères de risque du Règlement sur les Produits Contrôlés (RPC) et le (SDS) contient tous les renseignements exigés par la RPC.

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS, Y COMPRIS DATE DE PRÉPARATION OU DERNIÈRE RÉVISION

Date de Révision : 10/11/2021
Autres Informations : Ce document a été préparé conformément aux exigences de la SDS de l'OSHA Norme de Communication des Risques 29 CFR 1910.1200.

Complets des Phrases de Texte GHS:


Tox. Aigu 4 (Orale)	Toxicité Aigu (Orale) Catégorie 4.
Aigu Aquatic 1	Risques pour l'environnement aquatique - Risque Aigu Catégorie 1.
Aigu Aquatic 2	Risques pour l'environnement aquatique - Risque Aigu Catégorie 2.
Aigu Aquatic 3	Risques pour l'environnement aquatique - Risque Aigu Catégorie 3.
Chronique Aquatic 1	Risques pour l'environnement aquatique - Risque Chronique Catégorie 1.
Chronique Aquatic 3	Risques pour l'environnement aquatique - Risque Chronique Catégorie 3.
Dom. Yeux 1	Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 1.
Irrit Yeux 2A	Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 2A.
Corr. Mét. 1	Corrosif pour les métaux Catégorie 1.
Sol. Ox. 2	Matières solides comburantes Catégorie 2.
Corr. Peau 1A	Corrosion/irritation cutanées Catégorie 1A.
Corr. Peau 1B	Corrosion/irritation cutanées Catégorie 1B.
Irrit. Peau 2	Corrosion/irritation cutanées Catégorie 2.
STOT EU 3	Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) Catégorie 3.
H272	Peut aggraver un incendie; oxydant.
H290	Peut être corrosif pour les métaux.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H314	Provoque des brûlures graves de la peau et des lésions oculaires.
H315	Provoque une irritation de la peau.
H318	Provoque des lésions oculaires graves.
H319	Provoque une irritation sérieuse des yeux.
H335	Peut irriter les voies respiratoires.
H400	Très toxique pour la vie aquatique.
H401	Toxique pour la vie aquatique.
H402	Nocif pour la vie aquatique.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques avec des effets durables.
H411	Toxique pour la vie aquatique avec des effets durables.

Whistle Clean (AFCO 3451)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

- NFPA Risque Pour La Santé** : 3 - Une exposition de courte pourrait causer des blessures temporaires ou résiduelle grave même si une attention médicale rapide a été donné.
- NFPA Risque D'Incendie** : 0 - Les matériaux qui ne brûlent pas.
- NFPA Réactivité** : 1 - Normalement stables, mais peut devenir instable à températures et pressions élevées ou peuvent réagir avec de l'eau avec un dégagement d'énergie, mais non brutalement.



HMIS III Évaluation

- Santé** : 3 Risque Sérieux - blessures majeures susceptibles moins que des mesures soient prises rapidement et le traitement médical est donné.
- Inflammabilité** : 0 - Risque Minime.
- Physique** : 1 - Risque de Légère.

Responsable Pour la Préparation de ce Document:

Alex C. Fergusson, LLC.
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
T: 800-345-1329

Cette information est basée sur nos connaissances actuelles et visent à décrire le produit à des fins de santé, de sécurité et d'environnement. Il ne doit donc pas être interprété comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.

Amérique du Nord GHS SDS 2015 (États-Unis, Can, Mex).