

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP BRAKE FLUSH (VOC) 5GL

Version 2.1

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

### SECTION 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ

Nom de la matière : ZEP BRAKE FLUSH (VOC) 5GL

Numéro de la matière : L93535

#### Détails concernant le fabricant ou le fournisseur

Société : Zep Inc.

Adresse : 11627 - 178 Street  
Edmonton, Alberta T5S 1N6  
Canada

Téléphone : Services de conformité - 877-428-9937

#### Numéros d'appel d'urgence

Pour toute information sur la fiche technique : Services de conformité - 877-428-9937

Pour toute urgence médicale : Numéro gratuit 877-541-2016 - Tous les appels sont enregistrés

Pour toute urgence liée au transport : CHEMTREC: 800-424-9300 - Tous les appels sont enregistrés.

#### Utilisation recommandée du produit et restrictions d'utilisation

### SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

#### Aperçu des urgences

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Aspect  | liquide           |
| Couleur | incolore          |
| Odeur   | type hydrocarbure |

#### Classification SGH

Liquides inflammables : Catégorie 2  
Irritation oculaire : Catégorie 2A  
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - : Catégorie 3 (Système nerveux central)

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP BRAKE FLUSH (VOC) 5GL

Version 2.1


Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

exposition unique

### Éléments d'étiquetage SGH

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement :

Danger

Mentions de danger :

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Conseils de prudence :

#### **Prévention:**

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.  
P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche.  
P240 Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.  
P241 Utiliser du matériel électrique/ de ventilation/ d'éclairage antidéflagrant.  
P242 Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.  
P243 Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.  
P261 Éviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols.  
P264 Se laver la peau soigneusement après manipulation.  
P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.  
P280 Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

#### **Intervention:**

P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau.

P304 + P340 + P311 EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

P370 + P378 En cas d'incendie: Utiliser du sable sec, une poudre chimique ou une mousse anti-alcool pour l'extinction.

#### **Stockage:**

P403 + P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P235 Tenir au frais.

#### **Élimination:**

P501 Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP BRAKE FLUSH (VOC) 5GL

Version 2.1

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

### SECTION 3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substance/mélange : Mélange

#### Composants dangereux

| Nom Chimique                        | No.-CAS    | Concentration [%] * |
|-------------------------------------|------------|---------------------|
| acétone                             | 67-64-1    | >= 80 - <= 100      |
| naphta léger (pétrole), hydrotraité | 64742-49-0 | >= 5 - < 10         |
| propane-2-ol                        | 67-63-0    | >= 1 - < 5          |

\* Les pourcentages exacts des substances indiquées sont conservés en tant que secrets commerciaux.

### SECTION 4. PREMIERS SECOURS

Conseils généraux : S'éloigner de la zone dangereuse.  
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.

Les symptômes d'empoisonnement peuvent apparaître seulement plusieurs heures plus tard.

Ne pas laisser la victime sans surveillance.

En cas d'inhalation : Consulter un médecin après toute exposition importante.  
En cas d'inconscience, allonger en position latérale stable et appeler un médecin.

En cas de contact avec la peau : Si l'irritation de la peau persiste, appeler un médecin.  
Laver avec de l'eau et du savon.  
Laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes.  
Enlever immédiatement tout vêtement souillé.  
Laver les vêtements contaminés avant de les remettre.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP BRAKE FLUSH (VOC) 5GL

Version 2.1

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En cas de contact avec les yeux                   | : En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau pendant 15 minutes.<br>Enlever les lentilles de contact.<br>Protéger l'oeil intact.<br>Maintenir l'oeil bien ouvert pendant le rinçage.<br>Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.                                                                                                                                                                                                                                   |
| En cas d'ingestion                                | : Maintenir l'appareil respiratoire dégagé.<br>Ne PAS faire vomir.<br>Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente.<br>Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.<br>Transporter immédiatement la victime à l'hôpital.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Principaux symptômes et effets, aigus et différés | : Les effets dépendent de l'exposition (dose, concentration, durée de contact).<br>Les symptômes peuvent inclure une dépression du système nerveux central, entraînant des maux de tête, nausées et/ou vertiges.<br><br>Les effets sont immédiats et retardés.<br>Les symptômes peuvent inclure irritation, rougeur, douleur et éruption cutanée.<br>Peut provoquer somnolence ou vertiges.<br>Provoque une sévère irritation des yeux.<br>Voir tous les dangers potentiels en section 2 de la FDS. |
| Avis aux médecins                                 | : Traiter les symptômes. Les symptômes peuvent être retardés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

---

### SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

|                                                        |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés                         | : Mousse résistant à l'alcool<br>Dioxyde de carbone (CO2)<br>Poudre chimique sèche                                                                                 |
| Moyens d'extinction inappropriés                       | : Jet d'eau à grand débit                                                                                                                                          |
| Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie | : Ne pas laisser pénétrer l'eau d'extinction contaminée dans les égouts ou les cours d'eau.                                                                        |
| Produits de combustion dangereux                       | : Dioxyde de carbone (CO2)<br>Monoxyde de carbone<br>Fumée                                                                                                         |
| Méthodes spécifiques d'extinction                      | : Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement proche.                                                                  |
| Information supplémentaire                             | : Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations.<br>Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP BRAKE FLUSH (VOC) 5GL

Version 2.1

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.  
Pour de raisons de sécurité en cas d'incendie, les bidons doivent être entreposés séparément, dans des enceintes fermées.  
Utiliser de l'eau pulvérisée pour refroidir complètement les conteneurs fermés.

Équipements de protection particuliers des pompiers : Porter un appareil de protection respiratoire autonome pour la lutte contre l'incendie, si nécessaire.

---

### SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence : Utiliser un équipement de protection individuelle.  
Assurer une ventilation adéquate.  
Enlever toute source d'ignition.  
Évacuer le personnel vers des endroits sûrs.  
Attention aux vapeurs qui s'accumulent en formant des concentrations explosives. Les vapeurs peuvent s'accumuler dans les zones basses.

Précautions pour la protection de l'environnement : Éviter que le produit arrive dans les égouts.  
Éviter tout déversement ou fuite supplémentaire, si cela est possible en toute sécurité.  
En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer les autorités compétentes conformément aux dispositions locales.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage : Contenir et collecter le matériel répandu à l'aide d'un matériau absorbant non combustible, (p.e. sable, terre, terre de diatomées, vermiculite) et le mettre dans un conteneur pour l'élimination conformément aux réglementations locales / nationales (voir chapitre 13).  
Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimination.

---

### SECTION 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Conseils pour une manipulation sans danger : Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation.  
Éviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation.  
Éviter le contact avec la peau et les yeux.  
Équipement de protection individuel, voir section 8.  
Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de travail.  
Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.  
Prévoir un renouvellement d'air et/ou une ventilation suffisante dans les ateliers.  
Ouvrir les fûts avec précaution, le contenu pouvant être sous pression.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP BRAKE FLUSH (VOC) 5GL

Version 2.1

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

Éliminer l'eau de rinçage en accord avec les réglementations locales et nationales.

Conditions de stockage  
sures

: Défense de fumer.  
Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré.  
Refermer soigneusement tout récipient entamé et le stocker verticalement afin d'éviter tout écoulement.  
Respecter les mises-en-garde de l'étiquette.  
Les installations et le matériel électriques doivent être conformes aux normes techniques de sécurité.

Matières à éviter

: Tenir éloigné des agents oxydants, des acides forts ou des alcalis.

### SECTION 8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE

#### Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle

| Composants   | No.-CAS | Type de valeur (Type d'exposition) | Paramètres de contrôle / Concentration admissible | Base      |
|--------------|---------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| acétone      | 67-64-1 | TWA                                | 500 ppm<br>1,200 mg/m <sup>3</sup>                | CA AB OEL |
|              |         | STEL                               | 750 ppm<br>1,800 mg/m <sup>3</sup>                | CA AB OEL |
|              |         | TWA                                | 250 ppm                                           | CA BC OEL |
|              |         | STEL                               | 500 ppm                                           | CA BC OEL |
|              |         | VECD                               | 1,000 ppm<br>2,380 mg/m <sup>3</sup>              | CA QC OEL |
|              |         | VEMP                               | 500 ppm<br>1,190 mg/m <sup>3</sup>                | CA QC OEL |
|              |         | TWA                                | 250 ppm                                           | ACGIH     |
|              |         | STEL                               | 500 ppm                                           | ACGIH     |
| propane-2-ol | 67-63-0 | TWA                                | 200 ppm<br>492 mg/m <sup>3</sup>                  | CA AB OEL |
|              |         | STEL                               | 400 ppm<br>984 mg/m <sup>3</sup>                  | CA AB OEL |
|              |         | TWA                                | 200 ppm                                           | CA BC OEL |
|              |         | STEL                               | 400 ppm                                           | CA BC OEL |
|              |         | VEMP                               | 400 ppm<br>983 mg/m <sup>3</sup>                  | CA QC OEL |
|              |         | VECD                               | 500 ppm<br>1,230 mg/m <sup>3</sup>                | CA QC OEL |
|              |         | TWA                                | 200 ppm                                           | ACGIH     |
|              |         | STEL                               | 400 ppm                                           | ACGIH     |

#### Valeurs limites biologiques d'exposition au poste de travail

| Composants | No.-CAS | Paramètres de contrôle | Échantillon biologique | Heure d'échantillonnage | Concentration admissible | Base |
|------------|---------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------|
|------------|---------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------|

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP BRAKE FLUSH (VOC) 5GL

Version 2.1

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

|             |         |         |       |                                                                      |         |           |
|-------------|---------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 2-PROPANONE | 67-64-1 | Acétone | Urine | À fin du travail (dès que possible après que l'exposition ait cessé) | 25 mg/l | ACGIH BEI |
| PROPAN-2-OL | 67-63-0 | Acétone | Urine | End of shift at end of workweek                                      | 40 mg/l | ACGIH BEI |

**Mesures d'ordre technique** : ventilation efficace dans toutes les zones de traitement

### Équipement de protection individuelle

**Protection respiratoire** : Utiliser une protection respiratoire adéquate sauf en présence d'une ventilation locale par aspiration ou s'il est démontré que l'exposition est dans les limites préconisées par les directives d'exposition.

### Protection des mains

**Matériel** : Gants de protection

**Remarques** : Il convient de discuter au préalable avec le fournisseur des gants de protection si ceux-ci sont bien adaptés à un poste de travail spécifique.

**Protection des yeux** : Flacon pour le rinçage oculaire avec de l'eau pure  
Lunettes de sécurité à protection intégrale  
Porter un écran-facial et des vêtements de protection en cas de problèmes lors de la mise en oeuvre.

**Protection de la peau et du corps** : Vêtements étanches  
Choisir la protection individuelle suivant la quantité et la concentration de la substance dangereuse au poste de travail.

**Mesures d'hygiène** : Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP BRAKE FLUSH (VOC) 5GL

Version 2.1

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

Ne pas fumer pendant l'utilisation.

Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail.

---

### SECTION 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Etat physique                         | : liquide               |
| Couleur                               | : incolore              |
| Odeur                                 | : type hydrocarbure     |
| Seuil olfactif                        | : Donnée non disponible |
| pH                                    | : Non applicable        |
| Point de fusion/point de congélation  | : Donnée non disponible |
| Point d'ébullition                    | : 55.5 °C               |
| Point d'éclair                        | : < -18 °C              |
| Taux d'évaporation                    | : Donnée non disponible |
| Limite d'explosivité, supérieure      | : Donnée non disponible |
| Limite d'explosivité, inférieure      | : Donnée non disponible |
| Pression de vapeur                    | : Donnée non disponible |
| Densité de vapeur relative            | : Donnée non disponible |
| Densité                               | : 0.77 g/cm3            |
| Solubilité(s)                         |                         |
| Hydrosolubilité                       | : partiellement soluble |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau | : Donnée non disponible |
| Température d'auto-inflammabilité     | : non déterminé         |
| Température de décomposition          | : Donnée non disponible |
| Viscosité                             |                         |
| Viscosité, cinématique                | : Donnée non disponible |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP BRAKE FLUSH (VOC) 5GL

Version 2.1

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

---

### SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stabilité chimique                   | : Stable dans des conditions normales.                                                   |
| Possibilité de réactions dangereuses | : Des vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air.                             |
| Conditions à éviter                  | : Chaleur, flammes et étincelles.<br>Températures extrêmes et lumière du soleil directe. |
| Matières incompatibles               | : Oxydants<br>Acides forts<br>matériaux alcalins                                         |
| Produits de décomposition dangereux  | : Monoxyde de carbone, dioxyde de carbone et hydrocarbures imbrûlés (fumée).             |

---

### SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

#### Effets potentiels sur la santé

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condition médicale aggravée   | : Aucun(e) à notre connaissance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Symptômes d'une surexposition | : Les effets dépendent de l'exposition (dose, concentration, durée de contact).<br>Les symptômes peuvent inclure une dépression du système nerveux central, entraînant des maux de tête, nausées et/ou vertiges.<br><br>Les effets sont immédiats et retardés.<br>Les symptômes peuvent inclure irritation, rougeur, douleur et éruption cutanée.<br>Peut provoquer somnolence ou vertiges.<br>Provoque une sévère irritation des yeux.<br>Voir tous les dangers potentiels en section 2 de la FDS.<br>Traiter les symptômes. Les symptômes peuvent être retardés. |

#### Cancérogénicité:

##### IARC

Aucun composant de ce produit présent à des concentrations plus grandes que ou égales à 0,1% n'a été identifié comme cancérogène probable, possible ou reconnu pour l'homme par IARC.

##### ACGIH

Aucun composant de ce produit présent à des concentrations plus grandes que ou égales à 0,1% n'a été identifié comme cancérogène ni comme cancérogène possible par ACGIH.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP BRAKE FLUSH (VOC) 5GL

Version 2.1

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

### Toxicité aiguë

#### Produit:

Toxicité aiguë par voie orale : Estimation de la toxicité aiguë : > 5,000 mg/kg  
Méthode: Méthode de calcul

#### Composants:

##### **acétone:**

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 Rat: 5,800 mg/kg

Toxicité aiguë par inhalation : CL50 Rat: 132 mg/l  
Durée d'exposition: 3 h

CL50 Rat: 50.1 mg/l

Toxicité aiguë par voie cutanée : DL50 Cochon d'Inde: > 7,426 mg/kg

DL50 Lapin: > 7,426 mg/kg

##### **propane-2-ol:**

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 oral Rat: 4,396 mg/kg  
Méthode: Méthode de calcul

### Corrosion cutanée/irritation cutanée

#### Produit:

Remarques: Peut irriter la peau.

### Lésions oculaires graves/irritation oculaire

#### Produit:

Remarques: Irritation sévère des yeux

### Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Donnée non disponible

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP BRAKE FLUSH (VOC) 5GL

Version 2.1

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

---

### Mutagénicité sur les cellules germinales

Donnée non disponible

### Cancérogénicité

Donnée non disponible

### Toxicité pour la reproduction

Donnée non disponible

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Donnée non disponible

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Donnée non disponible

### Toxicité par aspiration

Donnée non disponible

### Information supplémentaire

#### Produit:

Remarques: Donnée non disponible

---

## SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

### Écotoxicité

Donnée non disponible

### Persistance et dégradabilité

Donnée non disponible

### Potentiel de bioaccumulation

#### Produit:

Coefficient de partage: n-octanol/eau : Remarques: Donnée non disponible

#### Composants:

##### propane-2-ol :

Coefficient de partage: n-octanol/eau : log Pow: 0.05

### Mobilité dans le sol

Donnée non disponible

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP BRAKE FLUSH (VOC) 5GL

Version 2.1

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

### Autres effets néfastes

Donnée non disponible

#### Produit:

Information écologique  
supplémentaire

: Un danger environnemental ne peut pas être exclu dans l'éventualité d'une manipulation ou d'une élimination peu professionnelle., Toxique pour les organismes aquatiques.

L'énoncé SGH H401 « Toxique pour la vie aquatique » mentionné ci-dessus est une classification de toxicité aquatique aiguë de catégorie 2. Bien que le produit ait le potentiel de nuire à l'environnement, il n'est pas classé comme un polluant marin ni réglementé en vertu des règlements sur le transport.

---

## SECTION 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

### Méthodes d'élimination

Déchets de résidus

: Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.  
Ne pas contaminer les étangs, les voies navigables ou les fossés avec des résidus de produits chimiques ou des emballages déjà utilisés.  
Éliminer le produit conformément à la réglementation locale en vigueur.

Emballages contaminés

: Vider les restes.  
Éliminer comme produit non utilisé.  
Ne pas réutiliser des récipients vides.  
Ne pas brûler les fûts vides ni les exposer au chalumeau.

---

## SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

|                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transportation Regulation (TDG) / Règlement Pour Le Transport (TMD): (Canada):<br>UN1993, FLAMMABLE LIQUID, N.O.S., (ACETONE, HEPTANE), 3, II |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Transportation Regulation / Règlement Pour Le Transport: IMDG (Vessel): |
|-------------------------------------------------------------------------|

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP BRAKE FLUSH (VOC) 5GL

Version 2.1

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

UN1993, FLAMMABLE LIQUID, N.O.S., (ACETONE, HEPTANE), 3, II

Transportation Regulation / Règlement Pour Le Transport: IATA (Cargo Air):

UN1993, Flammable liquid, n.o.s., (ACETONE, HEPTANE), 3, II

Transportation Regulation / Règlement Pour Le Transport: IATA (Passenger Air):

UN1993, Flammable liquid, n.o.s., (ACETONE, HEPTANE), 3, II

Transportation Regulation / Règlement Pour Le Transport: 49 CFR (USA):

UN1993, Flammable liquids, n.o.s., (ACETONE, HEPTANE), 3, II

Ce produit, tel que livré au consommateur, est conforme aux exigences d'emballage pour l'expédition par transport routier en vertu de la réglementation canadienne sur le Transport des marchandises dangereuses. Les autres classifications relatives au transport indiquées ci-dessus le sont uniquement à titre de référence et ne garantissent pas que l'emballage convient à l'expédition du produit en vertu de ces autres réglementations du transport.

### SECTION 15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

Ce produit a été classifié conformément aux critères de risque du RPD et la FS contient tous les renseignements qu'exige le RPD

**Les composants de ce produit figurent dans les inventaires suivants:**

**LIS  
TSCA**

Tous les composants de ce produit sont sur la liste canadienne LIS  
Dans l'inventaire TSCA

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP BRAKE FLUSH (VOC) 5GL

Version 2.1

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

Pour de plus amples renseignements sur le type de notification exigé pour d'autres régions, veuillez communiquer avec le groupe réglementaire du fabricant.


### Légende applicable aux acronymes d'inventaire et aux zones de validité :

TSCA (USA), LIS (Canada), LES (Canada)

## SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS

WHMIS - GHS information sur l'étiquette:

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement :

Mentions de danger :

Conseils de prudence :

#### **Danger:**

Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges.

**Prévention:** Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Utiliser du matériel électrique/ de ventilation/ d'éclairage antidéflagrant. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Éviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols. Se laver la peau soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

**Intervention:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau. EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. En cas d'incendie: Utiliser du sable sec, une poudre chimique ou une mousse anti-alcool pour l'extinction.

**Stockage:** Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Tenir au frais.

**Élimination:** Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale.

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Version:           | 2.1        |
| Date de révision:  | 12/21/2025 |
| Date d'impression: | 12/21/2025 |

Nous croyons que les présentes affirmations, informations techniques et recommandations sont fiables, mais elles sont fournies sans garantie d'aucune sorte. Les informations de ce document s'appliquent à ce composant spécifique tel que fourni. Elles peuvent ne pas être

# **FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**

## **ZEP BRAKE FLUSH (VOC) 5GL**

Version 2.1

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

---

valides pour ce matériel si celui-ci est utilisé en combinaison avec n'importe quel autre composant. Il incombe à l'utilisateur de mener ses propres recherches pour déterminer la pertinence et l'applicabilité des informations fournies dans le cadre de ses besoins particuliers. La présente fiche technique a été élaborée par l'organisme des services de conformité désigné pour ce fabricant, fournisseur ou distributeur.