

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN

Identificación del Producto

Forma del Producto: Mezcla

Nombre del Producto: Passivation Treatment (AFCO 2332)

Código del Producto: AFCO 2332

Uso Previsto del Producto

Uso de la Sustancia/Mezcla: Limpiador para uso en la elaboración de alimentos de acero inoxidable antes de pasivación. Sólo para uso profesional.

Nombre, Dirección y Teléfono de la Parte Responsable

Compañía:

Alex C. Fergusson, LLC.
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
T: 800-345-1329
www.afcocare.com

Teléfono de Emergencia

Número de Emergencia: 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Clasificación de la Sustancia o la Mezcla

Classificación (GHS-EE. UU.)

Corr. Piel 1A H314

Daño Ojo 1 H318

Elementos de la Etiquetas

GHS-EE. UU. Etiquetas

Pictograma de Riesgo (GHS-EE. UU.) :



GHS05

Palabras Claves (GHS-EE. UU.) : ¡Peligro!

Declaraciones: Riesgo (GHS-EE. UU.) : H314 - Provoca quemaduras en la piel y lesiones oculares graves
H318 - Provoca lesiones oculares graves

Consejo: Precaución (GHS-EE. UU.) : P264 - Lave manos, antebrazos y otras áreas expuestas completamente después de manejar.
P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.
P280 - Use guantes protectores, ropa protectora, protección ocular, protección facial.
P301+P330+P331 - EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuáguese la boca. NO provocar el vómito.
P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
P303+P361+P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Retirar/sacar inmediatamente las prendas contaminadas. Aclarar la piel con agua/ ducharse.
P304+P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Lleve a la persona al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.
P305+P351+P338 - SI EN LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar lentes de contacto, si lleva y resulta fácil de hacer. Proseguir con el lavado.
P310 - Llame inmediatamente a un CENTRO DE ENVENENAMIENTOS o a un doctor/médico.
P321 - El tratamiento específico (ver sección 4).
P363 - Lave la ropa contaminada antes de usarla.
P501 - Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las normativas locales, regionales, nacionales, territoriales, provinciales e internacionales.

Otros Riesgos

Otros Riesgos no Contribuyente a la Clasificación: La exposición puede agravar las personas con pre-existentes ojos, la piel o afecciones respiratorias.

Passivation Treatment (AFCO 2332)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / Lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Toxicidad Aguda Desconocido (GHS-EE. UU.): Menos de 1% de la mezcla se compone de ingrediente(s) de toxicidad aguda desconocida.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Sustancias y Mezcla

Nombre	Identificación del Producto	% (w/w)	Clasificación (GHS-EE. UU.)
Agua	(CAS No) 7732-18-5	80 - 90	No clasificado
Alcohol isopropílico	(CAS No) 67-63-0	1 - 5	Liq. Inflm. 2, H225 Irrit. Ojo 2A, H319 STOT SE 3, H336
Poli(oxi-1,2-etanodiilo), a,a'-[3-deciloxi]propilo]methylinio]di-2,1-etanodiilo]bis[w-hidroxi-], ramificado, cloruros	(CAS No) 68478-94-4	5-10	Corr. Piel 1A, H314 Daño Ojo 1, H318

Texto completo de H-frases: véase la sección 16.

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Descripción de los Primeros Auxilios

General: Nunca dar nada por boca a una persona inconsciente. Si no se siente bien, visite su médico. (Mostrar etiqueta si es posible).

Inhalación: Cuando se presenten los síntomas: Ir al aire libre y ventilar la zona sospechosa. Retirar de la zona contaminada y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Llame de inmediato un CENTRO DE ENVENENAMIENTOS o médico.

Contacto con la Piel: Retire la ropa contaminada. Rocíe la zona afectada con abundante agua durante al menos 60 minutos. Llame de inmediato un CENTRO DE ENVENENAMIENTOS o a un médico.

Contacto con los Ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante a menos 60 minutos. Quítese los lentes de contacto, si están presente y fáciles de hacer. Continúe enjuagando. Busque atención médica inmediata.

Ingestión: Enjuagar la boca y NO se debe inducir el vómito. Llame de inmediato un CENTRO DE ENVENENAMIENTOS o un médico.

Principales Síntomas y Efectos Agudos y Retrasados

General: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.

Inhalación: Puede provocar irritación respiratoria.

Contacto con la Piel: El contacto puede causar irritación inmediata progresando rápidamente a quemaduras químicas.

Contacto con los Ojos: Provoca lesiones oculares graves.

Ingestión: La ingestión es probable que sea dañino o tener efectos adversos.

Los Síntomas Crónicos: Ninguno conocido.

Indicación de Cualquier Atención Médica Inmediata o Tratamiento Especial Necesitados

Si ha estado expuesto o preocupado, obtener consejo y atención médica. (Mostrar la etiqueta si es posible).

SECCIÓN 5: MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Medios de Extinción

Medios de Extinción Adecuados: Utilizar medios de extinción apropiados para el fuego circundante.

Medios de Extinción no Adecuados: No usar un chorro de agua pesada. El uso de chorro fuerte de agua puede extender el fuego.

Riesgos Especiales Derivados de la Sustancia o Mezcla

Peligro de Incendio: No es Inflamable.

Peligro de Explosión: El producto no es explosivo.

Reactividad: Descomposición Térmica Genera: Vapores corrosivos. Óxidos de carbono. (CO, CO₂). Amoníaco. Óxidos de nitrógeno.

Consejos para los Bomberos

Medidas de Precaución Contra Incendios: Ejercer cuidado cuando lucha contra cualquier fuego químico. Bajo condiciones de incendio, humos peligrosos estarán presentes.

Instrucciones Contra Incendios: Use el rócío acuático o la niebla para refrescar los contenedores expuestos al fuego.

Protección Durante Lucha Contra el Fuego: No entrar al área de incendio sin el equipo de protección adecuado, incluyendo protección de las vías respiratorias.

Productos de Combustión Peligrosos: Óxidos de carbono (CO, CO₂). Óxido de nitrógeno. Amoníaco. Vapores corrosivos.

Referencia a Otras Secciones

Refiérase a la sección 9, Propiedades de Inflamabilidad.

Passivation Treatment (AFCO 2332)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / Lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

SECCIÓN 6: MEDIDAS DE FUGAS ACCIDENTALES

Precauciones personales, Equipo de Protección y Procedimientos de Emergencia.

Medidas Generales: Evitar todo contacto con la piel, los ojos o la ropa. NO respire el vapor, niebla o rocío.

Para el Personal No de Emergencia

Equipo de Protección: Use el equipo de protección personal (PPE) apropiado.

Procedimientos de Emergencia: Desaloje el personal que no esté trabajando en la Emergencia.

Para el Personal de Emergencia

Equipo de Protección: Equiparse con equipos de limpieza y protección adecuada.

Procedimientos de Emergencia: Ventile el área.

Precauciones Ambientales

Impedir la entrada a las alcantarillas y las aguas públicas. Evitar la liberación (Fugas) al medio ambiente.

Métodos y Materiales para la Contención y Limpieza

Para la Contención: Contener con diques para prevenir la migración y la entrada en alcantarillas o arroyos.

Métodos Limpieza: Limpie inmediatamente y deshacerse de residuos de forma segura. Contactar autoridades correspondientes.

Referencia a Otras Secciones

Véase la Sección 8, Controles de Exposición y Protección Personal.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones Para una Manipulación Segura

Medidas de Higiene: Manipular de acuerdo a procedimientos de seguridad e higiene industrial. Lavarse las manos y otras áreas expuestas con un jabón suave y agua antes de comer, beber o fumar y otra vez al salir del trabajo. No comer, ni beber, ni fumar mientras se manipula este producto. Lavarse las manos y los antebrazos completamente después del manejo.

Condiciones de Almacenamiento Seguro, Incluidas Posibles Incompatibilidades

Medidas Técnicas: Cumplir con los reglamentos aplicables.

Condiciones de Almacenamiento: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

Mantener/almacenar lejos de temperaturas extremadamente altas, materiales incompatibles.

Materiales Incompatibles: Ácidos. Oxidantes fuertes.

Uso Final Específico

Limpiador para uso en la elaboración de alimentos de acero inoxidable antes de pasivación. Sólo para uso profesional.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Parámetros de Control

Alcohol isopropílico (67-63-0)		
Méjico	OEL TWA (mg/m ³)	980 mg/m ³
Méjico	OEL TWA (ppm)	400 ppm
Méjico	OEL STEL (mg/m ³)	1225 mg/m ³
Méjico	OEL STEL (ppm)	500 ppm
EE. UU. ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	200 ppm
EE. UU. ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	400 ppm
EE. UU. OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	980 mg/m ³
EE. UU. OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	400 ppm
EE. UU. NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m ³)	980 mg/m ³
EE. UU. NIOSH	NIOSH REL (TWA) (ppm)	400 ppm
EE. UU. NIOSH	NIOSH REL (STEL) (mg/m ³)	1225 mg/m ³
EE. UU. NIOSH	NIOSH REL (STEL) (ppm)	500 ppm
EE. UU. IDLH	US IDLH (ppm)	2000 ppm (10% LEL)
Ontario	OEL STEL (ppm)	400 ppm
Ontario	OEL TWA (ppm)	200 ppm
Québec	VECD (mg/m ³)	1230 mg/m ³
Québec	VECD (ppm)	500 ppm
Québec	VEMP (mg/m ³)	985 mg/m ³
Québec	VEMP (ppm)	400 ppm

Passivation Treatment (AFCO 2332)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / Lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Controles de la Exposición

Controles de Ingeniería Apropriadas: Fuentes de emergencia para lavado de ojos y duchas de seguridad deben estar disponibles en inmediaciones de cualquier exposición potencial. Asegure observar todas regulaciones nacionales/locales. Si operación genera polvo, humos, vapores, gases o use cercamientos del proceso de pulverización, ventilación local, u otros controles de ingeniería para mantener exposición del trabajador al aire.

Equipo de Protección Personal: Gafas protectoras. Pantalla facial. Ropa protectora. Guantes.



Materiales para la Ropa Protectora: Telas y materiales químicamente resistentes.

Protección de Manos: Guantes protectores resistentes a químicos.

Protección Ocular: Gafas químicas o careta.

Protección de Cuerpo y Piel: Usar ropa protectora adecuada.

Protección Respiratoria: No se necesita ninguna en condiciones normales y destina el uso de producto.

Controles de la Exposición del Medio Ambiente: Evitar que el producto se difunda en el medio ambiente.

Otra Información: Mientras se utiliza, se prohíbe comer, beber o fumar.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Información Básicas Sobre las Propiedades Físicas y Químicas

Estado Físico	: Líquido.
Apariencia	: Claro, ámbar
Olor	: Distintivo.
Olor Más Fuertes	: No disponible.
pH (como es)	: 7.0 - 8.5
Tasa de Evaporación Relativo (Acetato butilo=1)	: No disponible.
Punto de Derretirse	: No disponible.
Punto de Congelación	: No disponible.
Punto de Ebullición (hervir)	: 103°C (217°F)
Punto de Inflamación	: No es inflamable.
Temperatura de Autoinflamación	: No disponible.
Temperatura de Descomposición	: No disponible.
Inflamabilidad (sólido, gas)	: No es inflamable.
Límite Inferior de Inflamabilidad	: No disponible.
Límite Superior de Inflamabilidad	: No disponible.
Presión de Vapor	: No disponible.
Densidad de Vapor Relativa a 20°C	: No disponible.
Densidad Relativa	: No disponible.
Gravedad Específica	: 0.97
Soluble	: Completo en agua.
Coefficiente de Reparto: n-Octanol/Agua	: No disponible.
Viscosidad	: No disponible.
Datos de Explosión - Sensibilidad al Impacto Mecánico	: No se considera que represente un riesgo de explosión debido al impacto mecánico.
Datos de Explosión - Sensibilidad a Descarga Estática	: No se considera que represente un riesgo de explosión debido a una descarga estática.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad: Descomposición Térmica Genera: Vapores corrosivos. Óxidos de carbono. (CO, CO₂). Amoníaco. Óxidos de nitrógeno.

Estabilidad Química: Estable bajo condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas (Vea la sección 7).

Posibilidad de Reacciones Peligrosas: No ocurrirá una polimerización peligrosa.

Condiciones que Deben Evitarse: Las temperaturas extremadamente altas. Materiales incompatibles.

Materiales Incompatibles: Oxidantes fuertes. Ácidos.

Productos de Descomposición Peligrosos: Óxidos de carbono (CO, CO₂). Amoníaco. Óxidos de nitrógeno.

Passivation Treatment (AFCO 2332)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / Lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN DE TOXICOLÓGICA

Información Sobre los Efectos Toxicológicos del Producto

Toxicidad Aguda: No clasificado.

Datos de CL50 y DL50: No disponible.

Corrosión/Irritación de la Piel: Provoca quemaduras en la piel graves. (pH: 7.0 - 8.5).

Graves Daños/Irritación a los Ojos: Provoca lesiones oculares graves. (pH: 7.0 - 8.5).

Respiratorio o la Sensibilización de la Piel: No clasificado.

La Célula de Germen Mutagenicidad: No clasificado.

Teratogenicidad: No disponible.

Carcinogenicidad: No clasificado.

Toxicidad Específica de Órganos (Exposición Repetida): No clasificado.

Toxicidad Reproductiva: No clasificado.

Toxicidad Específica de Órganos (Exposición Individual): No clasificado.

Riesgo de Aspiración: No clasificado.

Síntomas/Heridas Después de la Inhalación: Puede provocar irritación respiratorio.

Síntomas/Heridas Después de Contacto con la Piel: Provoca quemaduras graves.

Síntomas/Heridas Después de Contacto Ocular: Provoca lesiones oculares graves.

Síntomas/Heridas Después de la Ingestión: La ingestión es probable que sea dañino o tener efectos adversos.

Síntomas Crónicos: Ninguno conocido.

Información Sobre Efectos Toxicológicos – Ingrediente(s)

Datos de CL50 y DL50:

Alcohol isopropílico (67-63-0)	
LD50 Oral Rata	4396 mg/kg
LD50 Dérmica Conejo	12800 mg/kg
LC50 Inhalación Rata	16000 ppm (Tiempo de exposición: 8 h)
Grupo IARC	3

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad: No disponible.

Alcohol isopropílico (67-63-0)	
LC50 Pez 1	9640 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Pimephales promelas [flujo a través])
EC50 Daphnia 1	13299 mg/l (Tiempo de exposición: 48 h - Especies: Daphnia magna)
EC50 Otros Organismos Acuáticos 1	1000 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Desmodesmus subspicatus)
LC50 Pez 2	11130 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Pimephales promelas [estático])
EC50 Otros Organismos Acuáticos 2	1000 mg/l (Tiempo de exposición: 72 h - Especies: Desmodesmus subspicatus)

Persistencia y Degradabilidad No Disponible.

Potencial Bioacumulativo

Alcohol isopropílico (67-63-0)	
Log Pow	0.05 (a 25°C)

Movilidad en el Suelo: No disponible.

Otros Efectos Adversos

No disponible.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Recomendaciones sobre la Eliminación de Deshechos: Eliminar el material de desecho en conformidad con todas las regulaciones locales, regionales, nacionales, provinciales y territoriales y las normas internacionales.

Ecología - Materiales de Desecho: Este material es peligroso para el medio ambiente acuático.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

14.1 En Conformidad con DOT

Nombre Propio de Envío : AMINAS, LÍQUIDO, CORROSIVO, N.E.P. (Amina Cuaternaria)

Clase de Peligro : 8

Número de Identificación : UN2735



Passivation Treatment (AFCO 2332)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / Lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Códigos de Etiqueta : 8
Grupo de Envío : III
Contaminante Marino : No
Número ERG : 153

14.2 En Conformidad con IMDG

Nombre Propio de Envío : AMINAS, LÍQUIDO, CORROSIVO, N.E.P. (Amina Cuaternaria)
Clase de Peligro : 8
Número de Identificación : UN2735
Grupo de Envío : III
Códigos de Etiqueta : 8
EmS-No. (Fuego) : F-A
EmS-No. (Derrames) : S-B



14.3 En Conformidad con IATA

Nombre Propio de Envío : AMINAS, LÍQUIDO, CORROSIVO, N.E.P. (Amina Cuaternaria)
Grupo de Envío : III
Número de Identificación : UN2735
Clase de Peligro : 8
Códigos de Etiqueta : 8
ERG Códigos (IATA) : 8L



14.4 En Conformidad con TDG

Nombre Propio de Envío : AMINAS, LÍQUIDO, CORROSIVO, N.E.P. (Amina Cuaternaria)
Grupo de Envío : III
Clase de Peligro : 8
Número de Identificación : UN2735
Códigos de Etiqueta : 8



SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Regulaciones Federales de los Estados Unidos

Passivation Treatment (AFCO 2332)	
Sección SARA 311/312 Clase de Riesgo	Riesgo para la salud inmediata (aguda). Riesgo retrasado para la salud (crónico).
Alcohol isopropílico (67-63-0)	
Aparece en el inventario (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) TSCA de los Estados Unidos. Aparece en Sección SARA 313 (Listados de Químicos Tóxicos Específicos).	
EPA TSCA Reguladora Bandera	T - T - indica una sustancia que es objeto de una regla de prueba Sección 4 bajo TSCA.
Sección SARA 313 - Informes de Emisión	1.0% (sólo si fabricado por el proceso ácido fuerte, ninguna notificación del proveedor).
Agua (7732-18-5)	
Aparece en el inventario (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) TSCA de los Estados Unidos.	
Poli(oxi-1,2-etanodiilo), a,a'-[3-decilo]propilo]methylinio]di-2,1-etanodiilo]bis[w-hidrox]-, ramificado, cloruros (68478-94-4)	
Aparece en el inventario (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) TSCA de los Estados Unidos.	

Regulaciones Estatales de los Estados Unidos

Alcohol isopropílico (67-63-0)	
EE. UU. - California - SCAQMD - Contaminantes Tóxicos de Aire - No Cáncer Agudo. EE. UU. - California - SCAQMD - Contaminantes Tóxicos de Aire - No Cáncer Crónico. EE. UU. - California - Tóxico Lista Aire Contaminante (AB 1807, AB 2728). EE. UU. - Nueva Jersey - Prevención de descarga - Lista de Sustancias Peligrosas. EE. UU. - Nueva Jersey - Lista de Sustancias Peligrosas Ambiental. EE. UU. - Nueva Jersey - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Sustancias Peligrosas. EE. UU. - Nueva Jersey - Riesgos para la Salud Lista Especial de Sustancias.	

Passivation Treatment (AFCO 2332)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / Lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

EE. UU. - Nueva York - Límites de Exposición Ocupacional - TWAs.
EE. UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Riesgos Ambientales.
EE. UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista.
EE. UU. - Texas - Ciudad de Austin - Aerosol Pintura y Pegamento Restricciones.
EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo.
EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo.

Regulaciones Canadienses

Alcohol isopropílico (67-63-0)

Aparece en el inventario DSL Canadiense (Lista de Sustancias Domésticas).

Agua (7732-18-5)

Aparece en el inventario DSL Canadiense (Lista de Sustancias Domésticas).

Poli(oxi-1,2-etanodiilo), a,a'-[3-decilo]propilo]methylinio]di-2,1-etanodiilo]bis[w-hidroxi-], ramificado, cloruros (68478-94-4)

Aparece en el inventario DSL Canadiense (Lista de Sustancias Domésticas).

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN, INCLUSIVE FECHA PREPARACIÓN Y DE ULTIMA REVISIÓN

Fecha de Revisión: : 14/01/2022

Otra Información: : Este documento ha sido elaborado de conformidad con los requisitos de SDS de (OSHA) del Estándar de Comunicación de Peligros 29 CFR 1910.1200.


Frases de Texto Completo de GHS:

Daño Ojo 1	Graves daños en los ojos/irritación ocular Categoría 1.
Irrit. Ojo 2A	Graves daños en los ojos/irritación ocular Categoría 2A.
Liq. Inflm. 2	Líquidos inflamables Categoría 2.
Corr. Piel 1A	Corrosión/irritación de la Piel Categoría 1A.
STOT SE 3	Toxicidad específica de órganos diana (exposición única) Categoría 3.
H225	Líquido y vapores muy inflamables.
H314	Provoca quemaduras en la piel y lesiones oculares graves.
H318	Provoca lesiones oculares graves.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H336	Puede provocar somnolencia o mareos.

NFPA Riesgo para la Salud : 3 - Exposición corto podría provocar lesiones residuales graves incluso, proporciona atención médica urgente.

NFPA Riesgo de Incendio : 0 - Materiales que no queman.

NFPA Reactividad : 0 - Normalmente estable, incluso bajo condiciones de exposición al fuego, y no son reactivos con el agua.



HMIS III Evaluación

Salud : 3 Riesgo Grave - lesión probable a menos que acción rápida se toma y da tratamiento médico.

Inflamabilidad : 0 - Riesgo Mínimo.

Físico : 0 - Riesgo Mínimo.

El Responsable de la Preparación de Este Documento:

Alex C. Fergusson, LLC.
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
TEL: 800-345-1329

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y está destinada a describir el producto, a los efectos de la salud, la seguridad y los requisitos ambientales. Por tanto, no debe interpretarse como garantía de ninguna propiedad específica del producto.

América del Norte SDS GHS 2015 (EE. UU., CAN., Méj.).