

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA EMPRESA

Identificación del Producto

Forma del Producto: Mezcla

Nombre del Producto: Trugard 1000

Código del Producto: AFCO 4372

Uso Previsto del Producto

Uso de la Sustancia/Mezcla: Sanitizante para uso en equipos de procesamiento de alimentos. Sólo para uso profesional.

Nombre, Dirección y Teléfono de la Parte Responsable

Compañía:

AFCO
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
Tel: 800-345-1329

www.afcocare.com

Teléfono de Emergencia

Número de Emergencia: 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Clasificación de la Sustancia o de la Mezcla

Clasificación (GHS-EE. UU.)

Perox. Org. D	H242
Liq. Ox. 3	H272
Tox. Aguda 4 (Oral)	H302
Tox. Aguda 4 (Inhalación: polvo, niebla)	H332
Corr. Piel 1A	H314
Daño Ojo 1	H318

Elementos de la Etiqueta

GHS-EE. UU. Etiquetas

Pictograma de Riesgo (GHS-EE. UU.) :



Palabra Clave (GHS-EE. UU.) : ¡Peligro!

Indicación de Riesgo (GHS-EE. UU.) : H242 - El calentamiento puede provocar un incendio
H272 - Puede intensificar un incendio; oxidante
H302+H332 - Nocivo en caso de ingestión o inhalación
H314 - Provoca quemaduras en la piel y lesiones oculares graves
H318 - Provoca lesiones oculares graves

Consejo de Prudencia (GHS-EE. UU.) : P210 - Mantener alejado de: chispas/llamas/superficies calientes - No Fumar.
P220 - Mantener/Almacenar alejado de fuentes de ignición, materia orgánica, material combustible y materiales incompatibles..
P234 - Conservar únicamente en el recipiente de origen.
P260 - No respire los vapores, rocío o nieblas.
P261 - Evite respirar los vapores, la niebla, el aerosol.
P264 - Láve manos/antebrazos, y otras áreas expuestas a fondo después de manipulación.
P270 - No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
P271 - Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
P280 - Use guantes y ropa protectora, protección ocular, protección facial y respiratoria.
P301+P312 - INGESTIÓN: Llamar al CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si se encuentra mal.
P301+P330+P331 - SI SE INGIERE: Enjuáguese la boca. NO induzca el vómito.
P303+P361+P353 - SI EN LA PIEL (o el pelo): Retirar/sacar inmediatamente las prendas

Trugard 1000 (AFCO 4372)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

contaminadas. Aclarar la piel con agua/ducharse.
P304+P340 - SI SE INGIERE: Lleve a la persona al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.
P305+P351+P338 - SI EN LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Si lleva y resulta fácil de hacer, Quitar lentes de contacto. Proseguir con lavado.
P310 - Llame inmediatamente un CENTRO DE ENVENENAMIENTOS o un doctor/médico.
P312 - Llame al CENTRO DE ENVENENAMIENTOS/doctor/médico en caso de malestar.
P321 - Tratamiento específico (ver sección 4).
P330 - Enjuagar la boca.
P363 - Lave la ropa contaminada antes de usarla.
P370+P378 - En caso de incendio: Utilizar los medios apropiados para la extinción.
P403+P235 - Almacenar en lugar ventilado.
P405 - Guardar bajo llave.
P411 - Almacenar a temperaturas que no excedan las temperaturas de almacenamiento y manipulación. Mantenga fresco.
P420 - Almacenar lejos de otros materiales.
P501 - Elimine contenido/recipiente con las regulaciones local, regional, nacional, territorial, provincial, e internacionales.

Otros Riesgos

Otros Riesgos no Contribuyente a la Clasificación: Exposición puede agravar aquellos con condiciones pre-existentes: ojos, piel o problemas respiratorios. Cuando calienta hasta descomposición, emite humos tóxicos. Contiene material oxidante que puede acelerar fuegos.

Toxicidad Aguda Desconocido (GHS-EE. UU.): No disponible.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Sustancias y Mezcla

Nombre de Componentes Riesgosos	Identificación del Producto	% (w/w)	Clasificación (GHS-EE. UU.)
Agua	(CAS No) 7732-18-5	50 - 60	No clasificado.
Ácido acético	(CAS No) 64-19-7	20 - 30	Liq. Inflm. 3, H226 Corr. Piel 1A, H314 Daño Ojo 1, H318 Aguda Acuático 3, H402
Peróxido de hidrógeno	(CAS No) 7722-84-1	5 - 10	Liq. Ox. 1, H271 Tox. Aguda 4 (Oral), H302 Tox. Aguda 4 (Dérmica), H312 Tox. Aguda 4 (Inhalación: vapor), H332 Corr. Piel 1A, H314 STOT EU 3, H335 Aguda Acuático 3, H402 Crónico Acuático 3, H412
Ácido peroxiacético	(CAS No) 79-21-0	5 - 10	Liq. Inflm. 3, H226 Perox. Org. D, H242 Tox. Aguda 4 (Oral), H302 Tox. Aguda 4 (Dérmica), H312 Tox. Aguda 4 (Inhalación), H332 Corr. Piel 1A, H314 Aguda Acuático 1, H400
1-Octanosulfonato sódico	(CAS No) 5324-84-5	1 - 5	Irrit. Piel 2, H315 Daño Ojo 1, H318 STOT EU 3, H335
Ácido octanoico	(CAS No) 124-07-2	1 - 5	Corr. Piel 1B, H314 Daño Ojo 1, H318
1,1-Ácido difosfónico, 1-Hidroxietano-	(CAS No) 2809-21-4	0.1- 1.0	Corr. Met. 1, H290

Trugard 1000 (AFCO 4372)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

			Tox. Aguda 4 (Oral), H302 Daño Ojo 1, H318
--	--	--	---

Texto completo de H-frases: véase la sección 16.

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Descripción de los Primeros Auxilios

General: Nunca dar nada por boca a una persona inconsciente. No se siente bien, visite su médico. (Mostrar etiqueta si es posible). Si está expuesto o afectado: Consultar a un médico.

Inhalación: Cuando los síntomas ocurren: ir al aire libre y ventilar el área sospechada. Llevar al aire fresco y mantener en reposo en una posición cómoda para respirar. Llame inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o médico.

Contacto con la Piel: Retirar la ropa contaminada. Empapar área afectada con agua durante varios minutos. Llame inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o médico.

Contacto con los Ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítense lentes de contacto, si es fáciles de hacer. Continúe enjuagando. Obtenga atención médica.

Ingestión: Enjuagar la boca. NO se debe inducir el vómito. Llame de inmediato un CENTRO DE ENVENENAMIENTOS o médico.

Principales Síntomas y Efectos Agudos y Retrasados

General: Nocivo por ingestión. Corrosivo. Provoca quemaduras. Provoca lesiones oculares graves.

Inhalación: Contacto puede provocar irritación severa inmediata progresando rápidamente a quemaduras química.

Contacto con la piel: Contacto puede provocar irritación severa inmediata progresando rápidamente a quemaduras químicas.

Contacto con los ojos: Provoca lesiones oculares graves.

Ingestión: Si se ingiere una pequeña cantidad de este material, se producirá un grave riesgo para la salud. Nocivo por ingestión. El contacto puede provocar irritación severa inmediata progresando rápidamente a quemaduras química.

Síntomas Crónicos: Ninguno.

Indicación de Cualquier Atención Médica Inmediata o Tratamiento Especial Necesitados

Si ha estado expuesto o preocupado, obtener consejo y atención médica. (Mostrar la etiqueta si es posible).

SECCIÓN 5: MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Medios de Extinción

Medios de Extinción Adecuados: Agua pulverizada, niebla, dióxido de carbono, espuma.

Medios de Extinción NO Adecuados: No utilice una corriente de agua fuerte, fuerte corriente de agua puede propagar el incendio.

Riesgos Especiales Derivados de la Sustancia o Mezcla

Riesgo de Incendio: El producto no es inflamable pero durante el fuego el producto puede descomponerse y generar oxígeno que puede iniciar o promover la combustión. Oxidante fuerte.

Riesgo de Explosión: Los recipientes calentados pueden generar presión, romper recipientes cerrados, extender el fuego y aumentar el riesgo de quemaduras y lesiones.

Reactividad: Descomposición térmica genera: Vapores corrosivos, ácido acético, óxidos de azufre, óxidos de fósforo y oxígeno que soportan la combustión.

Consejos para los Bomberos

Medidas de Precaución Contra Incendios: Ejercer cuidado cuando lucha contra cualquier fuego químico.

Instrucciones Contra Incendios: Use el rocío acuático o la niebla para refrescar los contenedores expuestos al fuego.

Protección Durante Lucha Contra el Fuego: No entre la zona sin equipo protector adecuado, incluyendo protección respiratoria.

Productos de Combustión Riesgosos: Vapores corrosivos, ácido acético, óxidos de azufre, óxidos de fósforo y oxígeno que soportan la combustión.

Otra Información: No permita que la escorrentía de la lucha contra incendios entre en desagües o cursos de agua. Los extinguidores de tipo químico no son eficaces con el ácido peracético o el peróxido de hidrógeno.

Referencia a Otras Secciones: Refiérase a la sección 9, Propiedades de Inflamabilidad.

SECCIÓN 6: MEDIDAS DE FUGAS ACCIDENTALES

Precauciones Personales, Equipo de Protección y Procedimientos de Emergencia.

Medidas Generales: No dejar que se propaga al medio ambiente. NO respire (vapores, niebla, rocío). Evite todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. Aproxima de viento a sú contra.

Para el Personal No de Emergencia

Equipo de Protección: Use el equipo de protección personal (PPE) apropiado.

Procedimientos de Emergencia: Desaloje el personal que no esté trabajando en la Emergencia.

Trugard 1000 (AFCO 4372)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Para el Personal de Emergencia

Equipo de Protección: Equiparse con equipos de limpieza y protección adecuada (PPE).

Procedimientos de Emergencia: Ventile el área.

Precauciones Ambientales

Impedir entrada a alcantarillas y aguas públicas. Evitar liberación al medio ambiente.

Métodos y Material de Contención y de Limpieza

Para la Contención: Pequeños derrames pueden ser lavados a una tubería de alcantarillado aprobada con cantidades generosas de agua. Para grandes, dike bien antes del derramamiento con material no reactivo como arena. Neutralizar con precaución. Puede ser neutralizado con ceniza de sosa (Carbonato de sodio) emitido en superficie. Use 0.7 a 1 libra de ceniza de sosa para cada galón. El producto neutralizado resultante se convertirá en dióxido de carbono y agua. Enjuague con agua y recoja para eliminación en recipientes de plástico.

Métodos Para Limpieza: Limpie inmediatamente y eliminar residuos de forma segura. Absorber para evitar daños materiales. No absorber con materiales combustibles como: polvo de sierra o material celulósico. Contactar las autoridades competentes.

Referencia a Otras Secciones: Véase la Sección 8, Controles de Exposición y Protección Personal.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones Para una Manipulación Segura

Riesgos Adicionales Cuando Procesados: Puede ser corrosivo para metales. Manipule envases vacíos con cuidado. Puede causar o intensificar el fuego; Oxidante.

Medidas de Higiene: Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial. Lavarse las manos y otras áreas expuestas con un jabón suave y agua antes de comer, beber o fumar y de nuevo al salir del trabajo. Lavar la ropa contaminada antes de usarla. No comas, beber ni fumar durante utilización de este producto.

Condiciones de Almacenamiento Seguro, Incluidas Posibles Incompatibilidades

Medidas Técnicas: Ninguno conocido.

Condiciones de Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. No almacene cerca de agentes reductores, combustibles, materiales orgánicos u otros materiales no compatibles. No almacenar en luz directa solar, ni cerca de fuentes de ignición o calor. El producto puede ser enviado en palets de madera pero debe ser almacenado en paletas de plástico. Guarde tambores en posición vertical solamente. Vacíe tambores lo más profundamente posible. Enjuague triple antes de eliminación.

Materiales Incompatibles: Materiales incompatibles: suciedad, metales, bases fuertes, agentes reductores, material orgánico, papel, madera, cuero y metales pesados y sus sales. Puede reaccionar violentamente con materiales combustibles. Puede reaccionar violentamente con metales finamente divididos. Nunca devuelva el producto al recipiente original. **Área de Almacenamiento:** Lugar bien ventilado, fresco. Proteger de la luz solar.

Reglas Especiales sobre Empaque: Mantener sólo en su envase original.

Uso(s) Específico Final: Desinfectante para uso en equipos de procesamiento de alimentos. Sólo para uso profesional.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Parámetros de Control

Ácido acético (64-19-7)		
Méjico	OEL TWA (mg/m³)	25 mg/m³
Méjico	OEL TWA (ppm)	10 ppm
Méjico	OEL STEL (mg/m³)	37 mg/m³
Méjico	OEL STEL (ppm)	15 ppm
EE. UU. ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	10 ppm
EE. UU. ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	15 ppm
EE. UU. OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m³)	25 mg/m³
EE. UU. OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	10 ppm
EE. UU. NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m³)	25 mg/m³
EE. UU. NIOSH	NIOSH REL (TWA) (ppm)	10 ppm
EE. UU. NIOSH	NIOSH REL (STEL) (mg/m³)	37 mg/m³
EE. UU. NIOSH	NIOSH REL (STEL) (ppm)	15 ppm
EE. UU. IDLH	US IDLH (ppm)	50 ppm
Ontario	OEL STEL (ppm)	15 ppm
Ontario	OEL TWA (ppm)	10 ppm
Québec	VECD (mg/m³)	37 mg/m³

Trugard 1000 (AFCO 4372)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Québec	VECD (ppm)	15 ppm
Québec	VEMP (mg/m ³)	25 mg/m ³
Québec	VEMP (ppm)	10 ppm
Peróxido de hidrógeno (7722-84-1)		
Méjico	OEL TWA (mg/m ³)	1.5 mg/m ³
Méjico	OEL TWA (ppm)	1 ppm
Méjico	OEL STEL (mg/m ³)	3 mg/m ³
Méjico	OEL STEL (ppm)	2 ppm
EE. UU. ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	1 ppm
EE. UU. OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	1.4 mg/m ³
EE. UU. OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	1 ppm
EE. UU. NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m ³)	1.4 mg/m ³
EE. UU. NIOSH	NIOSH REL (TWA) (ppm)	1 ppm
EE. UU. IDLH	US IDLH (ppm)	75 ppm
Ontario	OEL TWA (ppm)	1 ppm
Québec	VEMP (mg/m ³)	1.4 mg/m ³
Québec	VEMP (ppm)	1 ppm
Ácido peroxiacético (79-21-0)		
EE. UU. ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	0.4 ppm

Controles de la Exposición

Controles de Ingeniería Apropriadas: Fuentes de emergencia para lavado de ojos y duchas de seguridad deben estar disponibles en inmediaciones de cualquier exposición potencial. Asegurar se observan todas regulaciones nacionales/locales. Asegurarse de ventilación adecuada, especialmente locales cerrados. Si las operaciones del usuario generan vapores, vapores, gases o rocío, utilice gabinetes de proceso, ventilación de extracción local u otros controles de ingeniería para mantener la exposición del trabajador a concentraciones en el aire por debajo de los límites recomendados o reglamentarios.

Equipo de Protección Personal: Gafas protectoras. Guantes.



Materiales para la Ropa Protectora: Ninguno generalmente necesario.

Protección de Manos: Guantes protectores resistentes a químicos.

Protección Ocular: Gafas protectoras.

Protección del Cuerpo y Piel: Ninguno generalmente necesario.

Protección Respiratoria: Ninguno generalmente necesario. Cuando los trabajadores se enfrentan a concentraciones por encima del límite de exposición, deben utilizar protección respiratoria adecuada.

Protección de Riesgos Térmicos: Ninguno generalmente necesario.

Otra Información: Mientras se utiliza, se prohíbe comer, beber o fumar.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Información Básicas Sobre las Propiedades Físicas y Químicas

Estado Físico	: Líquido.
Apariencia	: Líquido sin color.
Olor	: Fuerte, picante, como-vinagre.
Olor Más Fuertes	: No disponible.
pH	: <1
Tasa de Evaporación Relativo (Acetato butilo=1)	: No disponible.
Punto de Derretirse	: No disponible.
Punto de Congelación	: No disponible.
Punto de Ebullición (hervir)	: No disponible.
Punto de Inflamación	: No disponible.
Temperatura de Autoinflamación	: No disponible.
Temperatura de Descomposición	: No disponible.

Trugard 1000 (AFCO 4372)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Inflamabilidad (sólido, gas)	: No disponible.
Límite Inferior de Inflamabilidad	: No disponible.
Límite Superior de Inflamabilidad	: No disponible.
Presión de Vapor	: No disponible.
Densidad de Vapor Relativa a 20°C (68°F)	: No disponible.
Gravedad Específica	: 1.07
Soluble	: Completo.
Log Pow	: No disponible.
Log Kow	: No disponible.
Viscosidad, Cinemática	: No disponible.
Viscosidad, Dinámica	: No disponible.
Datos: Explosión - Sensibilidad/Impacto Mecánico	: No disponible.
Datos: Explosión - Sensibilidad a Descarga Estática	: No disponible.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad: Descomposición térmica genera: Vapores corrosivos. Cuando calienta hasta descomposición, genera ácido acético y oxígeno que soporta la combustión.

Estabilidad Química: La vida útil es de 1 año desde la fecha de fabricación. Oxidante - Puede intensificar el fuego.

Posibilidad de Reacciones Riesgosos: No ocurrirá una polimerización riesgosa.

Condiciones que Deben Evitarse: Llamas abiertas, temperaturas elevadas, cualquier fuente de calor, luz solar directa. Combustibles tales como papel, madera y cuero. Temperaturas más altas acelerarán descomposición, dando como resultado una pérdida del ensayo.

Materiales Incompatibles: Suciedad, metales, bases fuertes, agentes reductores, material orgánico, papel, madera, cuero y metales pesados y sus sales. Puede reaccionar violentamente con materiales combustibles y metales finamente divididos.

Productos de Descomposición Riesgosos: Vapores corrosivos, ácido acético, óxidos de azufre, óxidos de fósforo y oxígeno que soportan la combustión.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN DE TOXICOLÓGICA

Información Sobre los Efectos Toxicológicos del Producto

Toxicidad Aguda: Nocivo en caso de ingestión.

Datos de CL50 y DL50: No disponible.

Corrosión/Irritación de la Piel: Provoca quemaduras en la piel y lesiones oculares graves. (pH: No se aplica).

Graves Daños/Irritación a los Ojos: Provoca lesiones oculares graves. (pH: No se aplica).

Respiratorio o la Sensibilización de la Piel: No clasificado.

La Célula de Germen Mutagenicidad: No clasificado.

Teratogenicidad: No disponible.

Carcinogenicidad: No clasificado.

Toxicidad Específica de Órganos (Exposición Repetida): No clasificado.

Toxicidad Reproductiva: No clasificado.

Toxicidad Específica de Órganos (Exposición Individual): Puede provocar irritación respiratoria.

Riesgo de Aspiración: No clasificado.

Posibles Efectos Adversos a la Salud Humana y Síntomas: Nocivo por ingestión.

Síntomas/Heridas Después de la Inhalación: Puede provocar irritación respiratoria.

Síntomas/Heridas Después de Contacto con la Piel: Contacto puede provocar irritación severa inmediata progresando rápidamente a quemaduras químicas.

Síntomas/Heridas Después de Contacto Ocular: Provoca lesiones oculares graves.

Síntomas/Heridas Después de la Ingestión: El tragar una pequeña cantidad de este material resultará en un riesgo para la salud. Nocivo si se ingiere. El contacto puede provocar irritación severa inmediata progresando rápidamente a quemaduras químicas.

Síntomas Crónicos: Ninguno.

Información Sobre Efectos Toxicológicos - Ingrediente(s)

Datos de CL50 y DL50:

Ácido peroxiacético (79-21-0)	
LD50 Oral Rata	263 mg/kg
LD50 Conejo Dérmico	1410 µl/kg

Trugard 1000 (AFCO 4372)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

LC50 Inhalación Rata (mg/l)	0.3 mg/l (Tiempo de exposición: 1 h)
Ácido octanoico (124-07-2)	
LD50 Conejo Dérmico	>2,000 mg/kg
Agua (7732-18-5)	
LD50 Oral Rata	>90,000 mg/kg
Ácido acético (64-19-7)	
LD50 Oral Rata	3,310 mg/kg
LD50 Conejo Dérmico	1,060 µl/kg
LC50 Inhalación Rata (mg/l)	11.4 mg/l/4h
ATE (oral)	3,310.000 mg/kg peso corporal.
ATE (polvo, niebla)	11.400 mg/l/4h
Peróxido de hidrógeno (7722-84-1)	
LD50 Oral Rata	376 mg/kg
LD50 Conejo Dérmico	2,000 mg/kg
LC50 Inhalación Rata (mg/l)	2 g/m ³ (Tiempo de exposición: 4 h)
Grupo IARC	3

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad Ecología - General: No establecido.

Ácido acético (64-19-7)	
LC50 Pez 1	79 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Pimephales promelas [Estática])
EC50 Daphnia 1	65 mg/l (Tiempo de exposición: 48 h - Especies: Daphnia magna [Estática])
LC50 Pez 2	75 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Lepomis macrochirus [Estática])
Ácido octanoico (124-07-2)	
LC50 Pez 1	310 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Oryzias latipes [Semi-Estática])
LC50 Pez 2	110 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Brachydanio rerio [Semi-Estática])
Peróxido de hidrógeno (7722-84-1)	
LC50 Pez 1	16.4 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Pimephales promelas)
EC50 Daphnia 1	18 - 32 mg/l (Tiempo de exposición: 48 h - Especies: Daphnia magna [Estática])
LC50 Pez 2	18 - 56 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Lepomis macrochirus [Estática])
1,1-Ácido difosfónico, 1-Hidroxietano- (2809-21-4)	
LC50 Pez 1	868 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Lepomis macrochirus [Estática])
EC50 Daphnia 1	527 mg/l (Tiempo de exposición: 48 h - Especies: Daphnia magna)
LC50 Pez 2	360 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Oncorhynchus mykiss [Estática])
NOEC (Aguda)	1000 mg/kg (Tiempo de exposición: 14 Days - Especies: Eisenia foetida [Peso Seco del Suelo])

Persistencia y Degradabilidad

Trugard 1000 (AFCO 4372)	
Persistencia y Degradabilidad	Puede provocar efectos adversos a largo plazo en el medio ambiente.
Ácido octanoico (124-07-2)	
Log Pow	2.92

Potencial Bioacumulativo

Trugard 1000 (AFCO 4372)	
Potencial Bioacumulativo	No establecido.
Ácido peroxiacético (79-21-0)	
BCF Pez 1	(No bioacumulable, degradación rápida.)
Ácido acético (64-19-7)	
Log Pow	-0.31 (a 20°C/68°F)
Peróxido de hidrógeno (7722-84-1)	
BCF Pez 1	(no bioaccumulation)
1,1-Ácido difosfónico, 1-Hidroxietano- (2809-21-4)	
BCF Pez 1	<50
Log Pow	3.49

Trugard 1000 (AFCO 4372)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Movilidad del Suelo: No disponible. **Otros Efectos Adversos** **Otra Información:** Evitar la liberación al medio ambiente.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Recomendaciones Sobre la Eliminación de Deshechos: Eliminar el material de desecho en conformidad con todas las regulaciones locales, regionales, nacionales, provinciales y territoriales y las normas internacionales.
Ecología - Materiales de Desecho: Mantener fuera de alcantarillas, desagües y cursos de agua.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

14.2 En Conformidad con DOT

Nombre Propio de Envío : PERÓXIDO ORGÁNICO TIPO F, LÍQUIDO (con menos de o igual a 17% Ácido peroxiacético con Menos o Igual a 26% Peróxido de hidrógeno)
Clase de Riesgo : 5.2
Número de Identificación : UN3109
Códigos de Etiqueta : 5.2,8
Número ERG : 145



14.2 En Conformidad con IMDG

Nombre Propio de Envío : PERÓXIDO ORGÁNICO TIPO F, LÍQUIDO (con menos de o igual a 17% Ácido peroxiacético con Menos o Igual a 26% Peróxido de hidrógeno)
Clase de Riesgo : 5.2
Número de Identificación : UN3109
Códigos de Etiqueta : 5.2,8
EmS-No. (Fuego) : F-J
EmS-No. (Derrames) : S-R



14.3 En Conformidad con IATA

Nombre Propio de Envío : PERÓXIDO ORGÁNICO TIPO F, LÍQUIDO (con menos de o igual a 17% Ácido peroxiacético con Menos o Igual a 26% Peróxido de hidrógeno)
Número de Identificación : UN3109
Clase de Riesgo : 5
Códigos de Etiqueta : 5.2,8
ERG Códigos (IATA) : 5L



14.2 En Conformidad con IMDG

Nombre Propio de Envío : PERÓXIDO ORGÁNICO TIPO F, LÍQUIDO (con menos de o igual a 17% Ácido peroxiacético con Menos o Igual a 26% Peróxido de hidrógeno)
Grupo de Envío : II
Número de Identificación : UN3109
Clase de Riesgo : 5.2, 8
Códigos de Etiqueta : 5.2, 8



SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Regulaciones Federales de los Estados Unidos

Trugard 1000 (AFCO 4372)	
Sección SARA 311/312 Clase de Riesgo	Riesgo inmediato de salud (Agudo). Riesgo reactivo.
Ácido peroxiacético (79-21-0)	
Cotizan en el inventario TSCA (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos.	
Cotizan en Sección SARA 302 (Listados de Químicos Tóxicos Específicos).	
Cotizan en Sección SARA 313 (Listados de Químicos Tóxicos Específicos).	
Sección SARA 302 - Cantidad Límite de Planeación (TPQ)	500
Sección SARA 313 - Informes de Emisión	1.0%
Agua (7732-18-5)	
Cotizan en el inventario TSCA (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos.	

Trugard 1000 (AFCO 4372)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Ácido acético (64-19-7)	
Cotizan en el inventario TSCA (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos.	
Peróxido de hidrógeno (7722-84-1)	
Cotizan en el inventario TSCA (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos.	
Cotizan en Sección SARA 302 (Listados de Químicos Tóxicos Específicos).	
Sección SARA 302 - Cantidad Límite de Planeación (TPQ)	1000 (concentración >52%)
1-Octanosulfonato sódico (5324-84-5)	
Cotizan en el inventario TSCA (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos.	
Ácido octanoico (124-07-2)	
Cotizan en el inventario TSCA (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos.	
1,1-Ácido difosfónico, 1-Hidroxietano- (2809-21-4)	
Cotizan en el inventario TSCA (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos.	

Regulaciones Estatales de los Estados Unidos

Ácido peroxiacético (79-21-0)	
EE. UU. - California - Lista de Contaminantes Tóxicos del Aire (AB 1807, AB 2728).	
EE. UU. - Nueva Jersey - Prevención de Descarga - Lista de Sustancias Riesgosas.	
EE. UU. - Nueva Jersey - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Sustancias Riesgosas.	
EE. UU. - Nueva Jersey - Lista de Riesgos para la Salud Especial de Sustancias.	
EE. UU. - Nueva Jersey - Lista de Sustancias Riesgosos Ambiental.	
EE. UU. - Nueva Jersey - TCPA - Extraordinariamente Sustancias Riesgosas (EHS).	
EE. UU. - Nueva York - Informes de Emisiones Parte 597 - Lista de Sustancias Riesgosas.	
EE. UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Riesgos Ambientales.	
EE. UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista.	
Ácido acético (64-19-7)	
EE. UU. - Nueva Jersey - Prevención de Descarga - Lista de Sustancias Riesgosas.	
EE. UU. - Nueva Jersey - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Sustancias Riesgosas.	
EE. UU. - Nueva Jersey - Lista de Riesgos para la Salud Especial de Sustancias.	
EE. UU. - Nueva York - Límites de Exposición Ocupacional - TWAs.	
EE. UU. - Nueva York - Informes de Emisiones Parte 597 - Lista de Sustancias Riesgosas.	
EE. UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Riesgos Ambientales.	
EE. UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista.	
EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo.	
EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo.	
Peróxido de hidrógeno (7722-84-1)	
EE. UU. - Nueva Jersey - Prevención de Descarga - Lista de Sustancias Riesgosas.	
EE. UU. - Nueva Jersey - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Sustancias Riesgosas.	
EE. UU. - Nueva Jersey - Lista de Riesgos para la Salud Especial de Sustancias.	
EE. UU. - Nueva Jersey - Lista de Sustancias Riesgosos Ambiental.	
EE. UU. - Nueva York - Límites de Exposición Ocupacional - TWAs.	
EE. UU. - Nueva York - Informes de Emisiones Parte 597 - Lista de Sustancias Riesgosas.	
EE. UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Riesgos Ambientales.	
EE. UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista.	
EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo.	
EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo.	
Ácido octanoico (124-07-2)	
EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo.	
EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo.	
1,1-Ácido difosfónico, 1-Hidroxietano- (2809-21-4)	
EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo.	
EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo.	

Regulaciones Canadienses

Trugard 1000 (AFCO 4372)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Ácido peroxiacético (79-21-0)
Cotiza en el inventario DSL (Lista de Sustancias Nacionales) Canadiense.
Agua (7732-18-5)
Cotiza en el inventario DSL (Lista de Sustancias Nacionales) Canadiense.
Ácido acético (64-19-7)
Cotiza en el inventario DSL (Lista de Sustancias Nacionales) Canadiense.
1-Octanosulfonato sódico (5324-84-5)
Cotiza en el inventario DSL (Lista de Sustancias Nacionales) Canadiense.
Ácido octanoico (124-07-2)
Cotiza en el inventario DSL (Lista de Sustancias Nacionales) Canadiense.
1,1-Ácido difosfónico, 1-Hidroxietano- (2809-21-4)
Cotiza en el inventario DSL (Lista de Sustancias Nacionales) Canadiense.
Peróxido de hidrógeno (7722-84-1)
Cotiza en el inventario DSL (Lista de Sustancias Nacionales) Canadiense.

Este producto ha sido clasificado de acuerdo con los criterios de riesgo de las Regulaciones de Productos Controlados (CPR). El SDS contiene toda la información requerida por la CPR.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN, INCLUSIVE FECHA PREPACIÓN Y DE ULTIMA REVISIÓN

Fecha de Revisión	: 08/05/2023
Otra Información	: Este documento ha sido elaborado de conformidad con los requisitos de SDS de (OSHA) del Estándar de Comunicación de Riesgos 29 CFR 1910.1200.

Frases Completas del Texto GHS:


Tox. Aguda 4 (Inhalación)	Toxicidad Aguda (Inhalación) Categoría 4.
Tox. Aguda 4 (Dérmica)	Toxicidad Aguda (Dérmica) Categoría 4.
Tox. Aguda 4 (Oral)	Toxicidad Aguda (Oral) Categoría 4.
Aguda Acuático 1	Riesgoso para el medio ambiente acuático - Riesgo Agudo Categoría 1.
Aguda Acuático 3	Riesgoso para el medio ambiente acuático - Riesgo Agudo Categoría 3.
Crónico Acuático 3	Riesgoso para el medio ambiente acuático - Riesgo Crónico Categoría 3.
Daño Ojo 1	Graves daños en los ojos/irritación ocular Categoría 1.
Liq. Inflm. 3	Líquidos inflamables Categoría 3.
Corr. Met. 1	Corrosivo para los metales Categoría 1.
Liq. Ox. 1	Líquidos comburentes Categoría 1.
Liq. Ox. 3	Líquidos comburentes Categoría 3.
Perox. Org. D	Peróxido Orgánico Categoría D.
Corr. Piel 1A	Corrosión/irritación de la Piel Categoría 1A.
Irrit. Piel 2	Corrosión/irritación cutáneas Categoría 2.
STOT EU 3	Toxicidad Específica de Órganos (exposición única) Categoría 3.
H226	Líquidos y vapores inflamables.
H242	Calentamiento puede provocar un incendio.
H271	Puede provocar un incendio o una explosión; oxidante fuerte.
H272	Puede intensificar un incendio; oxidante.
H290	Puede ser corrosivo para los metales.
H302	Nocivo en caso de ingestión.
H312	Nocivo en contacto con la piel.
H314	Provoca quemaduras en la piel y lesiones oculares graves.
H315	Provoca irritación de la piel.
H318	Provoca lesiones oculares graves.
H332	Nocivo en caso de inhalación.
H335	Puede provocar irritación respiratoria.

Trugard 1000 (AFCO 4372)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

H400	Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H402	Nocivo para los organismos acuáticos.
H412	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
NFPA Riesgo para la Salud	: 3 - Exposición corto podría provocar lesiones residuales graves incluso, proporciona atención médica urgente.
NFPA Riesgo de Incendio	: 0 - Materiales que no quemarán.
NFPA Reactividad	: 1 - Normalmente estable, pero puede volverse inestable a temperaturas y presiones elevadas o puede reaccionar con agua con cierta liberación de energía, pero no violentamente.
NFPA Riesgo Específico	: OX - Denota oxidante, químico que puede aumentar en gran medida la velocidad de combustión/fuego.
HMIS III Evaluación	
Salud	: 3 Riesgo grave - es probable que se produzcan lesiones graves, a menos que se tomen medidas inmediatas y se administre tratamiento médico.
Inflamabilidad	: 0 - Riesgo mínimo.
Físico	: 1 - Riesgo leve.



El Responsable de la Preparación de Este Documento:

AFCO
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
Tel: 800-345-1329

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y está destinada a describir el producto, a los efectos de la salud, la seguridad y los requisitos ambientales. Por tanto, no debe interpretarse como garantía de ninguna propiedad específica del producto.

América del Norte GHS SDS 2015 (EE. UU., Can., Méj.)