



Power Foam CL IN (AFCO 5315)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Registro Federal / Vol . 77 , No. 58 / Lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Fecha de Revisión: 17/04/2025

Versión: 1.2

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN

Identificación del Producto

Forma del Producto: Mezcla

Nombre del Producto: Power Foam CL IN

Código del Producto: AFCO 5315

Uso Intencionado del Producto

Uso de la Sustancia/Mezcla: Limpiador de espuma alcalina clorada para uso en aluminio y otros metales blandos. Sólo para uso Profesional.

Nombre, Dirección y Teléfono de la Parte Responsable

Compañía:

AFCO

800 Development Avenue

Chambersburg, PA 17201

T: 800-345-1329

www.afcocare.com

Número de Teléfono de Emergencia

Número de Emergencia: 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Clasificación de la Sustancia o de la Mezcla

Clasificación (GHS-EE. UU.)

Corr. Met. 1 H290

Corr. Piel 1C H314

Daño Ojo 1 H318

STOT SE 3 H335

Aguda Acuático 1 H400

Crónico Acuático 1 H410

Elementos de la etiqueta

GHS-EE. UU. Etiquetas

Pictograma de Riesgo (GHS-EE. UU.) :



GHS05



GHS07



GHS09

Palabra Clave (GHS-EE. UU.) : ¡Peligro!

Indicación de Riesgo (GHS-EE. UU.) :

- H290 - Puede ser corrosivo para los metales
- H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves
- H318 - Provoca lesiones oculares graves
- H335 - Puede irritar las vías respiratorias
- H400 - Muy tóxico para los organismos acuáticos
- H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Consejo de Prudencia (GHS-EE. UU.) :

- P234 - Conservar únicamente en el recipiente original.
- P260 - No respirar los vapores, niebla o rocío.
- P261 - Evitar respirar el humo/gas/niebla/vapores/rocío.
- P264 - Lave manos/antebrazos, y otras áreas expuestas a fondo después de manipulación.
- P271 - Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280 - Use guantes protectores, ropa protectora, protección ocular, protección facial.
- P301+P330+P331 - EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.
- P304+P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en

Power Foam CL IN (AFCO 5315)

Hoja de Datos de Seguridad
Según el Registro Federal / Vol . 77 , No. 58 / Lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

reposo en una posición confortable para respirar.
P305+P351+P338 - CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGICA o a un médico.
P312 - Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar.
P321 - Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
P363 - Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
P390 - Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
P391 - Recoger el vertido.
P403+P233 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener cerrado herméticamente.
P405 - Guardar bajo llave.
P406 - Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión con revestimiento resistente.
P501 - Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con las regulaciones locales, regionales, nacionales, territoriales, provinciales e internacionales.

Otros Riesgos

Otros Riesgos no Contribuyente a la Clasificación: La exposición puede agravar a aquellos con problemas oculares, cutáneos o respiratorios preexistentes. Cuando calienta hasta descomposición, emite humos tóxicos. Vapores corrosivos.

Toxicidad Aguda Desconocido (GHS-EE. UU.): No disponible.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Sustancias

Mezcla

Nombre	Identificación del Producto	% (w/w)	Clasificación (GHS-US)
Agua	(CAS No) 7732-18-5	70 – 90	No clasificado
Silicato de potasio	(CAS No) 1312-76-1	10 – 20	Corr. Met. 1, H290 Tox. Aguda 4 (Oral), H302 Corr. Piel 1B, H314 STOT SE 3, H335
Óxido de lauril dimetilamina	(CAS No) 1643-20-5	5 – 10	Corr. Piel 1B, H314 Daño Ojo 1, H318 Aguda Acuático 1, H400
Hipoclorito de sodio	(CAS No) 7681-52-9	1 – 5	Corr. Met. 1, H290 Corr. Piel 1B, H314 Daño Ojo 1, H318 STOT SE 3, H335 Aguda Acuático 1, H400 Crónico Acuático 1, H410
Hidróxido de sodio	(CAS No) 1310-73-2	1 – 5	Corr. Met. 1, H290 Corr. Piel 1A, H314 Daño Ojo 1, H318 Aguda Acuático 3, H402
Pentasodium trifosfato	(CAS No) 7758-29-4	1 – 5	No clasificado
Hidróxido de potasio	(CAS No) 1310-58-3	1 – 5	Corr. Met. 1, H290 Tox. Aguda 4 (Oral), H302 Corr. Piel 1A, H314 Daño Ojo 1, H318

Texto completo de H-frases: véase la sección 16.

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

General: Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente. Si no se siente bien, visite su médico.
Inhalación: Cuando se presenten los síntomas: Ir al aire libre y ventilar la zona sospechosa. Retirar de la zona contaminada y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Llame de inmediato un CENTRO DE ENVENENAMIENTOS o médico.
Contacto con la Piel: Retire la ropa contaminada. Rocíe la zona afectada con abundante agua durante al menos 15 minutos. Llame de inmediato un CENTRO DE ENVENENAMIENTOS o médico.

Power Foam CL IN (AFCO 5315)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Registro Federal / Vol . 77 , No. 58 / Lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Contacto Con Los Ojos: Enjuague con cautela con agua durante varios minutos. Retirar los lentes de contacto, si los hay, y muy fácil de hacer. Continúe enjuagando. Llame de inmediato a un CENTRO DE ENVENENAMIENTOS o a un doctor/médico.

Ingestión: Enjuagar la boca y NO se debe inducir el vómito. Llame de inmediato un CENTRO DE ENVENENAMIENTOS o un médico.

Principales Síntomas y Efectos Agudos y Retrasados

General: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Efectos de la exposición (inhalación, ingestión o contacto con la piel) se pueden retrasarse. Puede provocar irritación del tracto respiratorio.

Inhalación: Puede provocar irritación respiratoria.

Contacto con la piel: Provoca irritación severa que progresará a quemaduras químicas.

Contacto con los ojos: Provoca daño grave en los ojos.

Ingestión: El contacto puede causar irritación severa que progresará a quemaduras químicas.

Síntomas Crónicos: No disponible.

Indicación Para Atención Médica Inmediata y el tratamiento Especial si Fuese Necesario

Si fue expuesto o está preocupado, busque opinión o atención y médica

SECCIÓN 5: MEDIDA CONTRA INCENDIOS

Medios de Extinción

Medios de extinción adecuados: Agua pulverizada, la niebla, el dióxido de carbono, espuma, polvo químico seco.

Medios de Extinción no Adecuados: Amoníaco o nitrógeno que contiene agentes extintores de incendio. No usar un chorro de agua pesada. El uso de chorro fuerte de agua puede extender el fuego.

Riesgos Especiales Derivados de la Sustancia o Mezcla

Riesgo de Incendio: No se considera inflamable pero puede arder a temperaturas elevadas. Contiene hipoclorito de sodio, que puede actuar como un oxidante en algunos casos la intensificación de un incendio.

Peligro de Explosión: El producto no es explosivo.

Reactividad: Descomposición térmica genera: vapores corrosivos. Si el producto está involucrado en un incendio, pueden liberar gases tóxicos de cloro y gas de hidrógeno explosivo. Cuando calienta hasta descomposición, emite humos tóxicos. Compuestos que contienen amonio o nitrógeno pueden reaccionar con el hipoclorito de sodio en este producto liberando gas de cloro tóxico. Pueden ser corrosivos para metales.

Consejos para los Bomberos

Las medidas de precaución contra incendios: Tenga cuidado cuando lucha contra cualquier fuego químico.

Instrucciones contra incendios: Usar agua pulverizada o niebla para contenedores de refrigeración expuestos.

Protección contra Incendios: No entrar al área de incendio sin el equipo de protección adecuado, incluyendo protección de las vías respiratorias.

Productos de Combustión Peligrosos: Óxidos de potasio. Pueden liberar gases tóxicos. Óxidos de sodio. Óxidos de fósforo. Gas de cloro. Óxidos de nitrógeno. Óxidos de carbono (CO, CO₂). Gas de hidrógeno explosivo.

Otros datos: No deje de luchar contra el fuego para introducir agua de los drenajes o corrientes de agua

Referencia a Otras Secciones

Refiérase a la sección 9 propiedades de inflamabilidad.

SECCIÓN 6: MEDIDAS DE FUGA ACCIDENTAL

Precauciones personales, Equipo de Protección y Procedimientos de Emergencia.

Medidas Generales: No dejar que se propaga al medio ambiente. NO RESPIRE (vapores, niebla, rocío). Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

Para el Personal No de Emergencia

Equipo Protector: Use el equipo de protección personal (PPE) apropiado.

Procedimientos de Emergencia: Desaloje el personal que no esté trabajando en la emergencia.

Para el Personal de Emergencia

Equipo de Protección: Equiparse con equipos de limpieza y protección adecuada.

Procedimientos de Emergencia: Ventile el área.

PRECAUCIONES Medioambientales

Impedir la entrada a las alcantarillas y las aguas públicas. Evitar la liberación (Fugas) al medio ambiente.

Métodos y Materiales para la Contención y Limpieza

Para la Contención: Contener con diques para evitar que se esparza y llegue a alcantarillas o ríos o lagos. Como medida preventiva inmediata, aislar la zona en todas direcciones.

Power Foam CL IN (AFCO 5315)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Registro Federal / Vol . 77 , No. 58 / Lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Métodos para Limpieza: Limpie inmediatamente y deshacerse de residuos de forma segura. Absorber para evitar daños materiales. Después de un derrame, póngase en contacto con las autoridades correspondientes.

Referencia a otras Secciones

Véase el epígrafe 8, Controles de exposición y protección personal.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones Para una Manipulación Segura

Riesgos Adicionales en el Transporte: Puede ser corrosivo para metales. Cuando calienta hasta descomposición, emite vapores tóxicos. Puede producir gas de hidrógeno explosivo en contacto con incompatibilidades o por descomposición térmica. Compuestos que contienen amonio o nitrógeno pueden reaccionar con el hipoclorito de sodio en este producto liberando gas de cloro tóxico. Contiene hipoclorito de sodio, que puede actuar como un oxidante en algunos casos, intensificación de un incendio.

Medidas de Higiene: De acuerdo con una buena higiene industrial y procedimientos de seguridad. Lávese las manos y otras áreas expuestas con agua y jabón suave antes de comer, beber o fumar y, de nuevo, al salir del trabajo. No comer, beber o fumar cuando se utiliza este producto. Lávese las manos y los antebrazos muy bien después de la manipulación.

Condiciones de Almacenamiento Seguro, Incluidas Posibles Incompatibilidades

Medidas Técnicas: Cumplir con los reglamentos aplicables.

Condiciones de Almacenamiento: Conservar en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantenga el envase cerrado cuando no esté en uso. Mantenga o almacene lejos de temperaturas extremadamente altas o bajas, luz sol directa, calor, o cerca de materiales no compatibles.

Materiales Incompatibles: Los ácidos fuertes, oxidantes fuertes.

Reglas Especiales sobre Empaque: Mantener sólo en su envase original.

Uso(s) Específico Final: Limpiador de espuma alcalina clorada para uso en aluminio y otros metales blandos. Para uso Profesional.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Parámetros de Control

Hidróxido de potasio (1310-58-3)		
Estados Unidos ACGIH	ACGIH Techo (mg/m ³)	2 mg/m ³
Estados Unidos NIOSH	NIOSH REL (Techo) (mg/m ³)	2 mg/m ³
Ontario	OEL Techo (mg/m ³)	2 mg/m ³
Québec	PLAFOND (mg/m ³)	2 mg/m ³
Hidróxido de sodio (1310-73-2)		
México	OEL Techo (mg/m ³)	2 mg/m ³
Estados Unidos ACGIH	ACGIH Techo (mg/m ³)	2 mg/m ³
Estados Unidos OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	2 mg/m ³
Estados Unidos NIOSH	NIOSH REL (Techo) (mg/m ³)	2 mg/m ³
Estados Unidos IDLH	US IDLH (mg/m ³)	10 mg/m ³
Ontario	OEL Techo (mg/m ³)	2 mg/m ³
Québec	PLAFOND (mg/m ³)	2 mg/m ³
Ontario	OEL STEL (mg/m ³)	3 mg/m ³
Ontario	OEL TWA (mg/m ³)	1 mg/m ³
Québec	VECD (mg/m ³)	3 mg/m ³
Québec	VEMP (mg/m ³)	1 mg/m ³

Controles de la Exposición

Controles de Ingeniería Apropriadas: Detectores de alarma deben ser utilizados cuando los gases tóxicos pueden ser liberados. Fuentes para lavado de ojos y duchas de seguridad deben estar disponibles en la vecindad inmediata de cualquier exposición potencial. Asegurar observar todas regulaciones nacionales/locales. Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en locales cerrados. Si operaciones del usuario generan humos, gases, vapores, rocío o neblina, use cercamientos de proceso, ventilación local, u otros controles de ingeniería para mantener exposición del obrero por debajo de todos límites recomendados o reglamentarios.

Power Foam CL IN (AFCO 5315)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Registro Federal / Vol . 77 , No. 58 / Lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Equipo de Protección Personal: Gafas de protección. Protector para el rostro. Ropa Protectora, Guantes y Si no hay Suficiente ventilación: Use Máscara Respiratoria.



Materiales para la Ropa Protectora: Telas y materiales químicamente resistentes. Ropa resistente a la oxidación.

Protección de Manos: Guantes protectores resistentes a químicos.

Protección ocular: Gafas químicas o careta.

Protección de Cuerpo y Piel: usar ropa protectora adecuada

Protección Respiratoria: No se necesita respirador en condiciones normales e intencionadas de uso. Si se espera que concentraciones del vapor o de la niebla para exceder límites de exposición, use un respirador aprobado por (NIOSH).

Protección Contra Riesgos Térmicos: Use ropa de protección adecuada.

Otros datos: No comer, beber o fumar durante se utiliza.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Información Básicas Sobre las Propiedades Físicas y Químicas

Estado Físico	: Líquido
Apariencia (color)	: Claro, amarillo-anaranjado a ámbar pálido
Olor	: Cloro
Olor Más Fuerte	: No Disponible
pH	: >13
Tasa de Evaporación Relativo (butylacetate=1)	: No Disponible
Punto de Derretirse	: No Disponible
Punto de Congelación	: No Disponible
Punto de Ebullición (hervir)	: 101.7°C (215.06°F)
Punto de Inflamación	: Ninguno
Temperatura de Autoinflamación	: Ninguno
Temperatura de Descomposición	: No Disponible
Inflamabilidad (sólido, gas)	: No Disponible
Límite Inferior de Inflamabilidad	: No Disponible
Límite Superior de Inflamabilidad	: No Disponible
Presión de Vapor	: No Disponible
Densidad de Vapor Relativa a 20°C	: No Disponible
Gravedad Específica	: 1.13
Soluble	: Completo.
Coefficiente de Reparto Octanol-Agua	: No Disponible
Viscosidad	: No Disponible
Datos: Explosión - Sensibilidad/Impacto Mecánico	: No considera que represente riesgo de explosión de impacto mecánico
Datos: Explosión - Sensibilidad a Descarga Estática	: No considera representar riesgo de explosión debido a descarga estática

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad: Descomposición térmica genera: vapores corrosivos. Si el producto está involucrado en un incendio, pueden liberar gases tóxicos de cloro y gas de hidrógeno explosivo. Cuando calienta hasta descomposición, emite humos tóxicos. Compuestos que contiene amonio o nitrógeno pueden reaccionar con el hipoclorito de sodio en este producto liberando gas de cloro tóxico. Puede ser corrosivo para metales.

Estabilidad Química: Estable bajo condiciones normales.

Posibilidad de Reacciones Peligrosas: No ocurrirá polimerización peligrosa.

Condiciones a Evitar: Luz solar directa. Temperaturas extremadamente altas o bajas. Materiales incompatibles, combustibles y calor.

Materiales incompatibles: Ácidos fuertes. Oxidantes fuertes. Metales. Puede ser corrosivo para metales. Fósforo. Compuestos que contienen nitrógeno y de amonio.

Productos de Descomposición peligrosos: Óxidos de carbono (CO, CO₂). Descomposición térmica genera: vapores corrosivos. Gases tóxicos. Gas de cloro. Gas de hidrógeno. Óxidos de nitrógeno. Óxidos de fósforo. Óxidos de sodio. Óxidos de potasio.

Power Foam CL IN (AFCO 5315)

Hoja de Datos de Seguridad
Según el Registro Federal / Vol . 77 , No. 58 / Lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN DE TOXICOLÓGICA

Información Sobre los Efectos Toxicológicos del Producto

- Toxicidad Aguda:** No clasificado.
- Datos de CL50 y DL50:** No disponible.
- Corrosión/irritación de la piel:** Provoca quemaduras severas de la piel y lesiones oculares.
- Graves daños/irritación a los ojos:** Provoca lesiones oculares graves.
- Respiratorio o la Sensibilización de la Piel:** No clasificado.
- La Célula de Germen Mutagenicidad:** No clasificado.
- Teratogenicidad:** No disponible.
- Carcinogenicidad:** No clasificado.
- Toxicidad Específica de Órganos (Exposición Repetida):** No clasificado.
- Toxicidad Reproductiva:** No clasificado.
- Toxicidad Específica de Órganos (Exposición Individual):** Puede provocar irritación respiratoria.
- Riesgo de Aspiración:** No clasificado.
- Síntomas/Heridas DESPUÉS de la Inhalación:** Puede provocar irritación respiratoria.
- Síntomas/Heridas DESPUÉS de Contacto Con la Piel:** Provoca irritación severa que progresará a quemaduras químicas.
- Síntomas/Heridas DESPUÉS de Contacto Visual:** Provoca lesiones oculares graves. El contacto puede causar la progresión de irritación severa inmediata.
- Síntomas/Heridas DESPUÉS de la Ingestión:** El contacto puede causar irritación severa inmediata progresando rápidamente a quemaduras químicas.

Información Sobre Efectos Toxicológicos - Ingredientes

LD50 y LC50 Datos:

Agua (7732-18-5)	
LD50 Oral Rata	>90000 mg/kg
Hidróxido de potasio (1310-58-3)	
LD50 Oral Rata	214 mg/kg
ATE (oral)	333.000 mg/kg peso corporal
Pentasodium trifosfato (7758-29-4)	
LD50 Oral Rata	3100 mg/kg
LD50 Dérmica Conejo	>7940 mg/kg
Hipoclorito de sodio (7681-52-9)	
LD50 Oral Rata	8200 mg/kg
LD50 Dérmica Conejo	>10000 mg/kg
Grupo IARC	3
Silicato de potasio (1312-76-1)	
LD50 Oral Rata	1300 mg/kg

SECTION 12: ECOLOGICAL INFORMATION

Toxicidad

Ecología - General: Muy tóxico para la vida acuática, con efectos adversos a largo plazo.

Hidróxido de sodio (1310-73-2)	
LC50 Pez 1	40 mg/l
Hipoclorito de sodio (7681-52-9)	
LC50 Pez 1	0.06 (0.06 - 0.11) mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Pimephales promelas [flujo a través])
EC50 Daphnia 1	0.033 - 0.044 mg/l (Tiempo de exposición: 48 h - Especies: Daphnia magna [estatica])
LC50 Pez 2	4.5 (4.5 - 7.6) mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Pimephales promelas [estatica])
EC50 Daphnia 2	0.033 (0.033 - 0.044) mg/l (Tiempo de exposición: 48 h - Especies: Daphnia magna [estatica])
Óxido de lauril Dimetilamina (1643-20-5)	
ErC50 (Algas)	0.11 mg/l (72 hour)

Power Foam CL IN (AFCO 5315)

Hoja de Datos de Seguridad
Según el Registro Federal / Vol . 77 , No. 58 / Lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Silicato de potasio (1312-76-1)	
LC50 Pez 1	301 - 478 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Lepomis macrochirus)
LC50 Pez 2	3185 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Brachydanio rerio [semi-estatica])

Persistencia y Degradabilidad	
Power Foam CL IN (AFCO 5315)	
Persistencia y Degradabilidad	Puede causar efectos adversos a largo plazo en el medio ambiente.

Potencial Bioacumulativo	
Power Foam CL IN (AFCO 5315)	
Potencial Bioacumulativo	No establecido.

Hidróxido de potasio (1310-58-3)	
Log Pow	0.65

Silicato de potasio (1312-76-1)	
BCF Pez 1	(Ninguna Bioacumulación Esperada)

Movilidad en el Suelo: No disponible.
Otros Efectos Adversos
Otra Información: Evitar la liberación al medio ambiente.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Recomendaciones Sobre la Eliminación de Deshechos: Eliminar el material de desecho en conformidad con todas las regulaciones locales, regionales, nacionales, provinciales y territoriales y las normas internacionales.
Ecología - Materiales de Desecho: Material peligroso para el medio ambiente acuático. Mantener fuera de alcantarillas y desagües.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

14.1 En Conformidad con DOT	
Nombre de Envío Propio	: LÍQUIDO CORROSIVO, BÁSICO, INORGÁNICO, N.E.P. (Hidróxido de potasio y sodio, Hipoclorito de sodio)
Clase de Riesgo	: 8
Número de Identificación	: UN3266
Códigos de Etiqueta	: 8
Grupo de Envío	: III
Contaminante Marino	: Sí
Número de ERG	: 154
14.2 En Conformidad con IMDG	
Nombre de Envío Propio	: LÍQUIDO CORROSIVO, BÁSICO, INORGÁNICO, N.E.P. (Hidróxido de potasio y sodio, Hipoclorito de sodio)
Clase de Riesgo	: 8
Número de Identificación	: UN3266
Grupo de Envío	: III
Códigos de Etiqueta	: 8
EmS-No. (Fuego)	: F-A
EmS-No. (Derrames)	: S-B
Contaminante Marino	: Sí
14.3 En Conformidad con IATA	
Nombre de Envío Propio	: LÍQUIDO CORROSIVO, BÁSICO, INORGÁNICO, N.E.P. (Hidróxido de potasio y sodio, Hipoclorito de sodio)
Grupo de Envío	: III
Número de Identificación	: UN3266
Clase de Riesgo	: 8
Códigos de Etiqueta	: 8
Códigos ERG (IATA)	: 8L
14.4 En Conformidad con TDG	

Power Foam CL IN (AFCO 5315)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Registro Federal / Vol . 77 , No. 58 / Lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Nombre de Envío Propio : LÍQUIDO CORROSIVO, BÁSICO, INORGÁNICO, N.E.P. (Hidróxido de potasio y sodio, Hipoclorito de sodio)

Grupo de Envío : III

Clase de Riesgo : 8

Número de Identificación : UN3266

Códigos de Etiqueta : 8



INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Regulaciones Federales de los Estados Unidos

Power Foam CL IN (AFCO 5315)	
Sección SARA 311/312 Clase de Riesgo	Riesgo inmediato (agudo) para la salud.
Agua (7732-18-5)	
Listado en el inventario de la TSCA (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos.	
Hidróxido de potasio (1310-58-3)	
Listado en el inventario de la TSCA (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos.	
Hidróxido de sodio (1310-73-2)	
Listado en el inventario de la TSCA (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos.	
Pentasodium trifosfato (7758-29-4)	
Listado en el inventario de la TSCA (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos.	
Hipoclorito de sodio (7681-52-9)	
Listado en el inventario de la TSCA (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos.	
Silicato de potasio (1312-76-1)	
Listado en el inventario de la TSCA (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos.	
Óxido de lauril Dimetilamina (1643-20-5)	
Listado en el inventario de la TSCA (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos.	

Regulaciones Estatales de los Estados Unidos

Hidróxido de potasio (1310-58-3)
EE. UU. - Nueva Jersey - Prevención de descarga - Lista de Sustancias Riesgosas.
EE. UU. - Nueva Jersey - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Sustancias Riesgosas.
EE. UU. - Nueva Jersey - Riesgos para la Salud Lista Especial de Sustancias.
EE. UU. - Nueva York - Límites de Exposición Ocupacional - TWAs.
EE. UU. - Nueva York - Informes de Emisiones Parte 597 - Lista de Sustancias Riesgosas.
EE. UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Riesgos Ambientales.
EE. UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista.
EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo.
EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo.
Hidróxido de sodio (1310-73-2)
EE. UU. - California - SCAQMD - Contaminantes Tóxicos de Aire - No Cáncer Agudo.
EE. UU. - California - Tóxico Lista Aire Contaminante (AB 1807, AB 2728).
EE. UU. - Nueva Jersey - Prevención de descarga - Lista de Sustancias Riesgosas.
EE. UU. - Nueva Jersey - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Sustancias Riesgosas.
EE. UU. - Nueva Jersey - Riesgos para la Salud Lista Especial de Sustancias.
EE. UU. - Nueva York - Límites de Exposición Ocupacional - TWAs.
EE. UU. - Nueva York - Informes de Emisiones Parte 597 - Lista de Sustancias Riesgosas.
EE. UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Riesgos Ambientales.
EE. UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista.
EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo.
EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo.
Pentasodium trifosfato (7758-29-4)
EE. UU. - Nueva Jersey - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Sustancias Riesgosas.
EE. UU. - Nueva York - Informes de Emisiones Parte 597 - Lista de Sustancias Riesgosas.

Power Foam CL IN (AFCO 5315)

Hoja de Datos de Seguridad
Según el Registro Federal / Vol . 77 , No. 58 / Lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

EE. UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Riesgos Ambientales.
EE. UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista.
EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo.
EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo.
Hipoclorito de sodio (7681-52-9)
EE. UU. - Nueva Jersey - Prevención de descarga - Lista de Sustancias Riesgosas.
EE. UU. - Nueva Jersey - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Sustancias Riesgosas.
EE. UU. - Nueva Jersey - Riesgos para la Salud Lista Especial de Sustancias.
EE. UU. - Nueva York - Informes de Emisiones Parte 597 - Lista de Sustancias Riesgosas.
EE. UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Riesgos Ambientales.
EE. UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista.
EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo.
EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo.
Silicato de potasio (1312-76-1)
EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo.
Óxido de lauril dimetilamina (1643-20-5)
EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo.
EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo.

Regulaciones Canadienses
Agua (7732-18-5)
Componentes enumerados en el inventario DSL (Lista de Sustancias Domésticas) Canadiense.
Hidróxido de potasio (1310-58-3)
Componentes enumerados en el inventario DSL (Lista de Sustancias Domésticas) Canadiense.
Hidróxido de sodio (1310-73-2)
Componentes enumerados en el inventario DSL (Lista de Sustancias Domésticas) Canadiense.
Pentasodium trifosfato (7758-29-4)
Componentes enumerados en el inventario DSL (Lista de Sustancias Domésticas) Canadiense.
Hipoclorito de sodio (7681-52-9)
Componentes enumerados en el inventario DSL (Lista de Sustancias Domésticas) Canadiense.
Silicato de potasio (1312-76-1)
Componentes enumerados en el inventario DSL (Lista de Sustancias Domésticas) Canadiense.
Óxido de lauril dimetilamina (1643-20-5)
Componentes enumerados en el inventario DSL (Lista de Sustancias Domésticas) Canadiense.

Este producto ha sido clasificado de acuerdo con los criterios de riesgo de las Regulaciones de Productos Controlados (CPR). El SDS contiene toda la información requerida por la CPR.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN, INCLUSIVE FECHA PREPACIÓN Y DE ULTIMA REVISIÓN

Fecha de Revisión	: 17/04/2025
Otra Información	: Este documento ha sido elaborado de conformidad con los requisitos de SDS de (OSHA) del Estándar de Comunicación de Peligros 29 CFR 1910.1200.

Frases de texto Completo de GHS:	
Tox. Aguda 4 (Oral)	Toxicidad Aguda (oral) categoría 4
Aguda Acuático 1	Riesgoso para el medio ambiente acuático - Riesgo agudo Categoría 1
Aguda Acuático 3	Riesgoso para el medio ambiente acuático - Riesgo agudo Categoría 3
Crónico Acuático 1	Riesgoso para el medio ambiente acuático - Riesgo crónico Categoría 1
Daño Ojo 1	Graves daños en los ojos/irritación ocular Categoría 1
Corr. Met. 1	Corrosivo para Metales Categoría 1
Corr. Piel 1A	Corrosión/irritación de la Piel Category 1A
Corr. Piel 1B	Corrosión/irritación de la Piel Category 1B
STOT SE 3	Toxicidad para los órganos (exposición individual) categoría 3

Power Foam CL IN (AFCO 5315)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Registro Federal / Vol . 77 , No. 58 / Lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

H290	Puede ser corrosivo para los metales
H302	Nocivo en caso de ingestión.
H314	Provoca quemaduras graves en la piel y daño a los ojos
H318	Provoca daños grave en los ojos
H335	Puede provocar irritación de las vías respiratorias
H400	Muy tóxico para los organismos acuáticos
H402	Nocivo para los organismos acuáticos
H410	Muy tóxico para la vida acuática con efectos duraderos

NFPA Riesgo para la Salud


: 3 - Exposición corto podría causar lesiones residuales graves incluso, proporciona atención médica urgente.

NFPA Riesgo de Incendio

: 0 - Los materiales que no se puede quemar.

NFPA Reactividad

: 1 - Normalmente estable, pero puede llegar ser inestable a temperaturas/presiones elevadas o pueden reaccionar con agua con poco liberación de energía, no violentamente.



HMIS III Evaluación

Salud : 3 Riesgo Grave - lesión probable a menos que acción rápida se toma y da tratamiento médico.

Inflamabilidad : 0 - Riesgo Mínimo.

Físico : 1 - Riesgo Leve.

Responsable de la Preparación de Este Documento

AFCO

800 Development Avenue

Chambersburg, PA 17201

TEL: 800-345-1329

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y está destinada a describir el producto, a los efectos de la salud, la seguridad y los requisitos ambientales. Por tanto, no debe interpretarse como garantía de ninguna propiedad específica del producto.

América del Norte GHS SDS 2015 (EE. UU., Can., Méj.)