



Power Foam IN (AFCO 5390)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Date de Révision: 07/11/2023

Version: 1.2

SECTION 1. IDENTIFICATION

Identification du Produit

Forme du Produit: Mélange

Nom du Produit: Power Foam IN

Code du Produit: AFCO 5390

Utilisation Prévue du Produit

Utilisation de la Substance/du Mélange: Dégraissant à usage général très moussant, modérément inhibé par les alcalins, pour utilisation sur les équipements de transformation des aliments dans les laiteries, les boulangeries et les usines de transformation de la viande et de la volaille. Pour un usage professionnel uniquement.

Nom, Adresse et Téléphone Partie Responsable

Entreprise:

AFCO

800 Development Avenue

Chambersburg, PA 17201

Tél: 800-345-1329

www.afcocare.com

Téléphone D'Urgence

Numéro D'Urgence: 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

SECTION 2: IDENTIFICATION DES RISQUES

Classification de la Substance ou du Mélange

Classification (GHS-États-Unis)

Corr. Peau 1C H314

Dom. Yeux 1 H318

Éléments D'Étiquetage

GHS-États-Unis Étiquetage

Pictogramme d'Risque (GHS-É.U.) :



GHS05

Mot De Signal (GHS-États-Unis) : Danger!

Mentions: d'Risque (GHS-États-Unis) : H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires

H318 - Provoque des lésions oculaires graves

Conseils: d'Sécurité (GHS-États-Unis) : P260 - Ne pas respirer les vapeurs, le brouillard, le vaporisateur.

P264 - Laver les mains, les avant-bras et autres zones exposées à fond après manipulation.

P272 - Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas être autorisés à sortir du lieu de travail.

P280 - Porter des gants/des vêtements de protection, protecteur pour les yeux, et visage.

P301+P330+P331 - EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau et au savon.

P303+P361+P353 - SI SUR LA PEAU (ou les cheveux): Retirer/enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/douche.

P304+P340 - INHALATION: Déplacer la personne à l'air frais et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer.

P305+P351+P338 - SI DANS LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si facile à faire. Continuer à rincer.

P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou Docteur/Médecin.

P321 - Traitement spécifique (voir la section 4).

P333+P313 - En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin.

P362+P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Power Foam IN (AFCO 5390)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

P363 - Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

P405 - Garder sous clef.

P501 - Éliminer le contenu et le contenant conformément aux règlements locaux, régionaux, nationaux, territoriaux, provinciaux et internationaux.

Autres Risques

Autres Risques Aucune Classification des Contribuables: N/A.

Autres Risques: L'exposition peut aggraver les personnes ayant des problèmes d'œil, de peau ou de respiration préexistants.

Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, il émet des fumées toxiques.

Toxicité Aigu Inconnu (GHS-États-Unis): Non disponible.

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substances

Nom des Ingrédients Risques	Identificateur du Produit	% (w/w)	Classification (GHS-États-Unis)
Eau	(CAS No) 7732-18-5	60-70	Non classé.
Pyrophosphate tétrapotassique	(CAS No) 7320-34-5	0.1-1.0	Irrit. Yeux 2A, H319
Acide benzènesulfonique, dérivés alkyles en C10-16, sels de sodium	(CAS No) 68081-81-2	5-10	Tox. Aigu 4 (Orale), H302 Irrit. Yeux 2A, H319 Dom. Yeux 1, H318 STOT SE 3, H335
Xylène sulfonate de sodium	(CAS No) 1300-72-7	5-10	Irrit. Yeux 2A, H319
Métasilicate de sodium	(CAS No) 6834-92-0	5-10	Corr. Mét. 1, H290 Tox. Aigu 4 (Orale), H302 Corr. Peau 1B, H314 Dom. Yeux 1, H318 STOT SE 3, H335
EDTA tétrasodique	(CAS No) 64-02-8	1-5	Tox. Aigu 4 (Orale), H302 Tox. Aigu 4 (Inhalation: dust, mist), H332 Dom. Yeux 1, H318 Aiguë Aquatique 2, H401
2-Butoxyéthanol	(CAS No) 111-76-2	1 - 5	Liq. Inflm. 4, H227 Tox. Aigu 4 (Orale), H302 Tox. Aigu 3 (Dermique), H311 Tox. Aigu 3 (Inhalation: vapeur), H331 Irrit. Peau 2, H315 Irrit. Yeux 2A, H319

Texte intégral des phrases H: voir la section 16.

SECTION 4: PREMIERS SECOURS

Description des Mesures de Premiers Soins

Général: Ne rien porter à la bouche d'une personne inconsciente. En cas de malaise, consulter un médecin (Montrer l'étiquette si possible).

Inhalation: En cas de symptômes: aller à l'air libre et ventiler la zone suspectée. Transporter à l'air frais et maintenir au repos dans une position confortable pour respirer. Obtenir des soins médicaux.

Contact Avec la Peau: Enlever les vêtements contaminés. Tremper la zone touchée avec de l'eau pendant au moins 60 minutes. Obtenez immédiatement un avis/une attention médicale.

Contact Avec les Yeux: Consultez immédiatement un médecin. Rincer délicatement à l'eau pendant au moins 60 minutes. Retirez les lentilles de contact, si elles sont présentes et faciles à faire. Continuez à rincer. Obtenir des soins médicaux.

Ingestion: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Symptômes et Effets les Plus Importants à la Fois Aigus et Retardés

Général: Provoque de graves lésions oculaires. Corrosif pour les yeux et la peau.

Inhalation: Peut provoquer une légère irritation des voies respiratoires.

Contact Avec la Peau: Provoque de graves brûlures cutanées.

Contact Avec les Yeux: Provoque des lésions oculaires graves.

Ingestion: L'ingestion est susceptible d'être nocive ou d'avoir des effets indésirables. Le contact peut provoquer une irritation sévère immédiate qui progresse rapidement aux brûlures chimiques.

Power Foam IN (AFCO 5390)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Les Symptômes Chroniques: Non disponible.

Indication des Éventuels Soins Médicaux Immédiats et Traitements Particuliers Nécessaires

Si exposition prouvée ou suspectée, obtenir des conseils médicaux et l'attention. (Montrer l'étiquette si possible).

SECTION 5: LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens D'Extinction

Adapté Moyens D'Extinction: Pulvérisateur d'eau, brouillard, dioxyde de carbone, mousse, produit chimique sec.

Inadéquat Moyens D'Extinction: Ne pas utiliser un jet d'eau lourde. Utilisation des flux d'eau lourde peut propager le feu.

Risques Particuliers Résultant de la Substance ou du Mélange

Risque D'Incendie: Non-inflammable.

Risque D'Explosion: Le produit n'est pas explosif.

Réactivité: Décomposition thermique génère: Vapeurs corrosives. Lorsqu'il est chauffé jusqu'à décomposition, émet des fumées toxiques. Gaz toxique.

Conseils Pour les Pompiers

Mesures de Précaution Incendie: Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.

Instructions Lutte Contre L'Incendie: Utiliser un jet d'eau ou de brouillard pour refroidir les contenants exposés.

Protection en Cas D'Incendie: Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection y compris protection respiratoire.

Produits de Combustion Dangereux: Oxydes de carbone (CO, CO₂). Des fumées toxiques se dégagent. Oxydes de soufre. Vapeurs corrosives. Oxydes de sodium. Oxydes de phosphore.

Autre Information: Ne pas laisser les écoulements de lutte contre l'incendie dans les égouts ou les cours d'eau.

Référence à D'Autres Sections: Reportez-vous à la section 9 pour les propriétés d'inflammabilité.

SECTION 6: MESURES DE REJET ACCIDENTEL

Précautions Individuelles, Équipement de Protection et Procédures D'Urgence.

Mesures Générales: NE PAS respirer (vapeurs, brouillard, vaporisation). Ne laissez pas le produit se propager dans l'environnement. Évitez tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements.

Pour les Non-Secouristes

Équipement Protecteur: Utiliser un équipement de protection individuelle (EPI).

Procédures D'Urgence: Évacuer le personnel inutiles.

Pour le Personnel D'Urgence

Équipement Protecteur: Équipez équipe de nettoyage avec une protection adéquate.

Procédures D'Urgence: Ventiler la zone.

Précautions pour L'Environnement

Empêcher l'entrée dans les égouts et les eaux potables. Éviter le rejet dans l'environnement.

Méthodes et Matériel de Confinement et de Nettoyage

Pour Confinement: Contient avec des digues ou des absorbants pour empêcher migration et l'entrée dans les égouts ou cours d'eau. Neutraliser prudemment.

Méthodes de Nettoyage: Nettoyez immédiatement et jetez les déchets en toute sécurité. Contactez les autorités compétentes. Neutraliser prudemment.

Référence à D'Autres Sections: Voir rubrique 8, Contrôle de l'exposition et de protection personnelle.

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions à Prendre Pour une Manipulation Sans Danger

Risques Supplémentaires Lors du Traitement: Lorsqu'il est chauffé à la décomposition, émet des fumées toxiques. Des vapeurs corrosives sont libérées.

Mesures D'Hygiène: Manipuler conformément aux bonnes procédures d'hygiène industrielle et de sécurité. Se laver les mains et autres zones exposées avec du savon doux et de l'eau avant de manger, de boire ou de fumer et de nouveau en sortant du travail. Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation de ce produit. Se laver soigneusement les mains, avant-bras après manipulation. Lisez toujours vos mains immédiatement après avoir manipulé ce produit, et encore une fois avant de quitter le lieu de travail.

Conditions d'un Stockage Sûr, y Compris D'Éventuelles Incompatibilités

Mesures Techniques: Respecter les réglementations en vigueur.

Conditions de Stockage: Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Garder le contenant fermé lorsqu'il ne sert pas. Conserver/stocker à l'écart des températures extrêmement élevées ou basses et des matériaux incompatibles.

Matériaux Incompatibles: Oxydants forts. Acides forts.

Règles Spéciales sur les Emballages: Conservez uniquement dans le contenant d'origine.

Power Foam IN (AFCO 5390)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Fin Utilisation Spécifique(s): Dégraissant à usage général très moussant, modérément inhibé par les alcalins, pour utilisation sur les équipements de transformation des aliments dans les laiteries, les boulangeries et les usines de transformation de la viande et de la volaille. Pour un usage professionnel uniquement.

SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Paramètres de Contrôle

2-Butoxyéthanol (111-76-2)		
Mexique	OEL TWA (mg/m ³)	120 mg/m ³
Mexique	OEL TWA (ppm)	26 ppm
Mexique	OEL STEL (mg/m ³)	360 mg/m ³
Mexique	OEL STEL (ppm)	75 ppm
États-Unis ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	20 ppm
États-Unis OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	240 mg/m ³
États-Unis OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	50 ppm
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m ³)	24 mg/m ³
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (TWA) (ppm)	5 ppm
États-Unis IDLH	US IDLH (ppm)	700 ppm
Ontario	OEL TWA (ppm)	20 ppm
Québec	VEMP (mg/m ³)	97 mg/m ³
Québec	VEMP (ppm)	20 ppm
Pyrophosphate tétrapotassique (7320-34-5)		
États-Unis ACGIH	ACGIH TLV (mg/m ³)	10 mg/m ³
États-Unis OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	15 mg/m ³
États-Unis OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	1 ppm
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m ³)	1.4 mg/m ³
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (TWA) (ppm)	1 ppm
États-Unis IDLH	US IDLH (ppm)	75 ppm
Ontario	OEL TWA (ppm)	1 ppm
Québec	VEMP (mg/m ³)	1.4 mg/m ³
Québec	VEMP (ppm)	1 ppm

Contrôle de L'Exposition

Contrôles Techniques Appropriés: Assurer une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées. Assurez-vous que toutes les réglementations nationales/locales sont respectées. Des fontaines de lavage des yeux d'urgence et des douches de sécurité devraient être disponibles à proximité immédiate de toute exposition potentielle. Si les opérations de l'utilisateur génèrent des fumées, des vapeurs, du gaz ou de la pulvérisation, utilisez des enceintes de procédés, une ventilation par aspiration locale ou d'autres contrôles d'ingénierie pour empêcher l'exposition des travailleurs aux contaminants atmosphériques en dessous de toute limite recommandée ou réglementaire.

Équipement De Protection Individuelle: Vêtements de protection. Lunettes de protection. Gants. Masque de protection.



Matériaux Pour Vêtements de Protection: Matériaux et tissus résistant aux produits chimiques.

Protection des Mains: Porter des gants résistants aux produits chimiques.

Protection des Yeux: Lunettes chimiques, lunettes de sécurité, écran facial.

Protection de la Peau: Utiliser des vêtements de protection de la peau.

Protection Respiratoire: Un respirateur n'est pas nécessaire dans les conditions normales et prévues d'utilisation du produit.

Chaque fois que l'exposition des travailleurs peut dépasser les limites d'exposition réglementaires établies, utilisez un respirateur approuvé par le NIOSH.

Autre Information: Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.

Power Foam IN (AFCO 5390)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

SECTION 9: PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations sur Physiques de Base et Chimiques

État Physique	: Liquide.
Apparence	: Clair, jaune pâle.
Odeur	: Caractéristique.
Seuil de L'Odeur	: Non disponible.
pH	: 12.5
Vitesse D'Évaporation (Acétate de Butyle = 1)	: Non disponible.
Point de Fusion	: Non disponible.
Point de Congélation	: Non disponible.
Point D'Ébullition (faire bouillir)	: 105°C
Point Eclair	: Aucun.
La Température D'Auto-Inflammation	: Non disponible.
Température de Décomposition	: Non disponible.
Inflammabilité (solide, gaz)	: Non inflammable.
Limite Inférieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Limite Supérieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Pression De Vapeur	: Non disponible.
Densité Relative de Vapeur à 20°C	: Non disponible.
Gravité Spécifique	: 1.12
Solubilité	: Complète.
Coefficient de Partage: n-octanol/eau	: Non disponible.
Viscosité	: Non disponible.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Chocs	: Ne pas présenter de risque d'explosion en raison d'un impact mécanique.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Décharges	: Ne pas présenter de risque d'explosion en raison d'une décharge statique.

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité: Décomposition thermique génère: Vapeurs corrosives. Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, dégage des vapeurs toxiques. Gaz toxique. Corrosif pour les métaux.

Stabilité Chimique: Stable dans des conditions normales.

Possibilité Risque de Réactions: Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.

Conditions à Éviter: Températures extrêmement haut ou bas. Matériaux incompatibles.

Matériaux Incompatibles: Oxydants forts. Acides forts.

Produits de Décomposition Risque: Oxydes de carbone (CO, CO₂). Décomposition thermique génère: Gaz toxiques. Vapeurs corrosives. Oxydes de sodium. Oxydes de soufre. Oxydes de phosphore.

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les Effets Toxicologiques – Produit

Toxicité Aiguë: Non classé.

Données CL50 et DL50: Non disponible.

Corrosion/Irritation Cutanée: Provoque de graves brûlures de la peau. (pH: 12.5)

Lésions Oculaires Graves/Irritation: Provoque des lésions oculaires graves. (pH: 12.5)

Sensibilisation des Voies Respiratoires ou de la Peau: Non classé.

Mutagénicité des Cellules Germinales: Non classé.

Tératogénicité: Non disponible.

Cancérogénicité: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Répétée): Non classé.

Toxicité Pour la Reproduction: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Unique): Non classé.

Danger D'Aspiration: Non classé.

Symptômes/Lésions Après Inhalation: Peut provoquer une irritation des voies respiratoires.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec la Peau: Provoque de graves brûlures de la peau.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec les Yeux: Provoque des lésions oculaires graves.

Symptômes/Lésions Après Ingestion: L'ingestion est susceptible d'être nocive ou d'avoir des effets indésirables. Le contact peut provoquer une irritation sévère immédiate qui progresse rapidement aux brûlures chimiques.

Power Foam IN (AFCO 5390)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Informations sur les Effets Toxicologiques - Ingrédient(s)

Données CL50 et DL50:

Eau (7732-18-5)	
LD50 Orale Rat	>90,000 mg/kg
Métasilicate de sodium (6834-92-0)	
LD50 Orale Rat	600 mg/kg
Xylène sulfonate de sodium (1300-72-7)	
LD50 Orale Rat	1000 mg/kg
EDTA tétrasodique (64-02-8)	
LD50 Orale Rat	1780 mg/kg
2-butoxyéthanol (111-76-2)	
LD50 Orale Rat	470 mg/kg
LD50 Rat Dermique	220 mg/kg
LC50 Inhalation Rat (ppm)	450 ppm/4h
ATE (dermique)	0.680 mg/kg poids corporel
ATE (gaz)	450.0 ppmV/4h
ATE (vapeurs)	11.0 mg/l/4h
Groupe IARC	3
Statut du Programme National de Toxicité (NTP)	Preuves de Cancérogénicité.
Pyrophosphate tétrapotassique (7320-34-5)	
LD50 Inhalation Rat	>1.1 mg/L
LD50 Lapin Dermique	>2000 mg/kg body weight
LC50 Ingestion	>2000 mg/kg body weight

SECTION 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE

Toxicité Non classé.

2-butoxyéthanol (111-76-2)	
LC50 Poisson 1	1490 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Lepomis macrochirus [Statique])
EC50 Daphnie 1	1000 mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnia magna)
LC50 Poisson 2	2950 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Lepomis macrochirus)
Métasilicate de sodium (6834-92-0)	
LC50 Poisson 1	210 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Brachydanio rerio [semi-Statique])
LC50 Poisson 2	210 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Brachydanio rerio)
EDTA tétrasodique (64-02-8)	
LC50 Poisson 1	41 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Lepomis macrochirus [Statique])
EC50 Daphnie 1	1.01 mg/l (Temps d'exposition: 72 h - Espèces: Desmodesmus subspicatus)
LC50 Poisson 2	59.8 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Pimephales promelas [Statique])
Pyrophosphate tétrapotassique (7320-34-5)	
LC50 Poisson 1	>100 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Rainbow Trout)
EC50 Daphnie 1	>100 mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnia magna)
EC50	>100mg/L (Temps d'exposition: 72 h - Espèces: Aquatic Plants)
NOEC	>100mg/L (Temps d'exposition: 72h - Espèces: Aquatic plants)

Persistance et Degradable: Non disponible.

Potentiel de Bioaccumulation

Power Foam IN (AFCO 5390)	
Potentiel de Bioaccumulation	Non-établi.

Power Foam IN (AFCO 5390)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

2-butoxyéthanol (111-76-2)	
Log Pow	0.81 (à 25°C)

Mobilité sur Terre: Non disponible.

Autres Effets Néfastes

Autres Informations: Éviter le rejet dans l'environnement.

SECTION 13: CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Recommandations pour l'Élimination des Déchets: Éliminer les déchets conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales, provinciales, territoriales et internationales.

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14.1 Conformément à DOT

Nom d'Expédition	: LIQUIDE CORROSIF, BASIQUE, INORGANIQUE, N.S.A. (Trioxosilicate disodique pentahydraté)
Classe de Risque	: 8
Numéro d'Identification	: UN3266
Codes d'Étiquetage	: 8
Groupe d'Emballage	: III
Numéro d'ERG	: 154



14.2 Conformément à IMDG

Nom d'Expédition	: LIQUIDE CORROSIF, BASIQUE, INORGANIQUE, N.S.A. (Trioxosilicate disodique pentahydraté)
Classe de Risque	: 8
Numéro d'Identification	: UN3266
Groupe d'Emballage	: III
Codes d'Étiquetage	: 8
EmS-No. (Feu)	: F-A
EmS-No. (Déversement)	: S-B



14.3 Conformément à IATA

Nom d'Expédition	: LIQUIDE CORROSIF, BASIQUE, INORGANIQUE, N.S.A. (Trioxosilicate disodique pentahydraté)
Groupe d'Emballage	: III
Numéro d'Identification	: UN3266
Classe de Risque	: 8
Codes d'Étiquetage	: 8
ERG Code (IATA)	: 8L



14.4 Conformément à TDG

Nom d'Expédition	: LIQUIDE CORROSIF, BASIQUE, INORGANIQUE, N.S.A. (Trioxosilicate disodique pentahydraté)
Groupe d'Emballage	: III
Classe de Risque	: 8
Numéro d'Identification	: UN3266
Codes d'Étiquetage	: 8



SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Règlements Fédéraux des États-Unis

Power Foam IN (AFCO 5390)	
Section SARA 311/312 Classes de Risques	Risque immédiat (Aigu) pour la santé.
Eau (7732-18-5)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Loi sur le Contrôle des Substances Toxiques) de l'inventaire.	
2-butoxyéthanol (111-76-2)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Loi sur le Contrôle des Substances Toxiques) de l'inventaire.	
Métasilicate de sodium (6834-92-0)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Loi sur le Contrôle des Substances Toxiques) de l'inventaire.	
Xylène sulfonate de sodium (1300-72-7)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Loi sur le Contrôle des Substances Toxiques) de l'inventaire.	

Power Foam IN (AFCO 5390)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

EDTA tétrasodique (64-02-8)
Répertorié au États-Unis (TSCA: Loi sur le Contrôle des Substances Toxiques) de l'inventaire.
Pyrophosphate tétrapotassique (7320-34-5)
Répertorié au États-Unis (TSCA: Loi sur le Contrôle des Substances Toxiques) de l'inventaire.
Acide benzènesulfonique, dérivés alkyles en C10-16, sels de sodium (68081-81-2)
Répertorié au États-Unis (TSCA: Loi sur le Contrôle des Substances Toxiques) de l'inventaire.

Réglementations D'États des États-Unis

2-butoxyéthanol (111-76-2)
États-Unis - Californie - SCAQMD - Contaminants Atmosphériques Toxiques - Aiguë Non Cancéreuse. États-Unis - Californie - Liste des Contaminants Atmosphériques Toxiques (AB 1807, AB 2728). États-Unis - New Jersey - RTK (Droit de Savoir) Liste des Substances Risques. États-Unis - New Jersey - Liste Spéciale des Substances Risques pour la Santé. États-Unis - New York - Limites d'Exposition Professionnelle - Désignations de peau. États-Unis - New York - Limites d'Exposition Professionnelle - TWAs. États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) Liste. États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme. États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.
Métilsilicate de sodium (6834-92-0)
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme. États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.
Xylène sulfonate de sodium (1300-72-7)
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme. États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.
EDTA tétrasodique (64-02-8)
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme. États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.
Acide benzènesulfonique, dérivés alkyles en C10-16, sels de sodium (68081-81-2)
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme. États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.

Règlement Canadien

Eau (7732-18-5)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
2-butoxyéthanol (111-76-2)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
Métilsilicate de sodium (6834-92-0)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
Xylène sulfonate de sodium (1300-72-7)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
EDTA tétrasodique (64-02-8)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
Pyrophosphate tétrapotassique (7320-34-5)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
Acide benzènesulfonique, dérivés alkyles en C10-16, sels de sodium (68081-81-2)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

Ce produit a été classé conformément aux critères de risque du Règlement sur les Produits Contrôlés (CPR) et la FDS contient toutes les informations requises par le CPR.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN, INCLUSIVE FECHA PREPACIÓN Y DE ULTIMA REVISIÓN

Date de Révision : 07/11/2023
Autres Informations : Ce document a été préparé conformément aux exigences de la SDS de l'OSHA Norme de Communication des Risques 29 CFR 1910.1200.

Power Foam IN (AFCO 5390)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements


Complets des Phrases de Texte GHS:

Tox. Aigu 4 (Dermique)	Toxicité Aiguë (Dermique) Catégorie 4.
Tox. Aigu 3 (Inhalation: vapeur)	Toxicité Aiguë (Inhalation: vapeur) Catégorie 4.
Tox. Aigu 4 (Inhalation: vapeur)	Toxicité Aiguë (Inhalation: vapeur) Catégorie 4.
Tox. Aigu 4 (Orale)	Toxicité Aiguë (Orale) Catégorie 4.
Aigu Aquatic 2	Risque pour l'environnement aquatique - Risque Aigu Catégorie 2.
Dom. Yeux 1	Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 1.
Irrit. Yeux 2A	Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 2A.
Liq. Inflm. 4	Les liquides inflammables Catégorie 4.
Corr. Mét. 1	Corrosif pour les métaux Catégorie 1.
Corr. Peau 1B	Corrosion/irritation cutanées Catégorie 1B.
Irrit. Peau 2	Corrosion/irritation cutanées Catégorie 2.
STOT EU 3	Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) Catégorie 3.
H227	Liquide inflammables.
H290	Peut-être corrosif pour les métaux.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H311	Toxique par contact avec la peau.
H314	Provoque des brûlures graves de la peau et des lésions oculaires.
H315	Provoque une irritation de la peau.
H318	Provoque des lésions oculaires graves.
H319	Provoque une irritation sérieuse des yeux.
H331	Toxique par inhalation.
H332	Nocif par inhalation.
H335	Peut irriter les voies respiratoires.
H401	Toxique pour la vie aquatique.

NFPA Risque Pour La Santé : 3 - Une exposition de courte pourrait causer des blessures temporaires ou résiduelle grave même si une attention médicale rapide a été donné.

NFPA Risque D'Incendie : 0 - Matériaux qui ne brûleront pas.

NFPA Réactivité : 0 - Normalement stable, même dans des conditions d'exposition au feu, et ne réagit pas avec l'eau.



HMIS III Évaluation

Santé : 3 Risque Sérieux - Blessures majeures susceptibles moins que des mesures soient prises rapidement et le traitement médical est donné.

Inflammabilité : 0 - Risque minimal.

Physique : 0 - Risque minimal.

Partie Responsable Pour la Préparation de Ce Document

AFCO
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
T: 800-345-1329

Cette information est basée sur nos connaissances actuelles et visent à décrire le produit à des fins de santé, de sécurité et d'environnement. Il ne doit donc pas être interprété comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.

Amérique du Nord GHS SDS 2015 (États-Unis, Can., Mex.)