



Sanifect E3 Hand Sanitizer (AFCO 5511)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Date de Révision: 18/10/2023

Version: 1.4

SECTION 1: IDENTIFICATION

Identification du Produit

Forme du Produit: Mélange

Nom du Produit: Sanifect E3 Hand Sanitizer

Code du Produit: AFCO 5511

Utilisation Prévue du Produit

Utilisation de la Substance/du Mélange: Assainisseur pour les mains pour une utilisation dans la transformation des aliments, des services alimentaires et les industries des soins de santé. Pour un usage professionnel uniquement.

Nom, Adresse et Téléphone Partie Responsable

Entreprise:

AFCO

800 Development Avenue

Chambersburg, PA 17201

T: 800-345-1329

www.afcocare.com

Téléphone D'Urgence

Numéro D'Urgence: 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

SECTION 2: IDENTIFICATION DES RISQUES

Classification de la Substance ou du Mélange

Classification (GHS-États-Unis)

Liq. Inflam. 2 H225

Irrit. Yeux 2A H319

Aigu Aquatic 2 H401

Éléments D'Étiquetage

GHS-États-Unis Étiquetage

Pictogramme de Risque (GHS-É.U.) :



GHS02



GHS07

Mot De Signal (GHS-États-Unis) : Danger!

Mentions: Risque (GHS-États-Unis) : H225 - Liquide et vapeurs très inflammables

H319 - Provoque une irritation des yeux

H401 - Toxique pour les organismes aquatiques

Conseils: Sécurité (GHS-États-Unis) : P210 - Tenir loin de la chaleur, des étincelles, flammes nues et surfaces chaudes. - Ne pas fumer.

P233 - Conserver le récipient bien fermé.

P240 - Rez-de-conteneur/obligatoire et du matériel de réception.

P241 - Utilisez, de ventilation, d'éclairage et de l'équipement anti-déflagrant électrique.

P242 - Utilisez uniquement des outils anti-étincelles.

P243 - Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.

P264 - Laver les mains, les avant-bras et autres zones exposées à fond après manipulation.

P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.

P280 - Protection des yeux.

P303+P361+P353 - SI SUR LA PEAU (ou les cheveux): Retirer/enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/douche.

P305+P351+P338 - SI DANS LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si facile à faire. Continuer à rincer.

P337+P313 - Si l'irritation oculaire persiste: consulter un Médecin/attention.

P370+P378 - EN CAS D'INCENDIE: Utiliser les médias appropriés pour l'extinction.

P403+P235 - Conserver dans un endroit bien ventilé. Garder frais.

Sanifect E3 Hand Sanitizer (AFCO 5511)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

P501 - Éliminer le contenu et le contenant conformément aux règlements locaux, régionaux, nationaux, territoriaux, provinciaux et internationaux.

Autres Risques

Autres Informations: Pendant l'utilisation, reportez-vous à l'étiquette du produit pour les instructions et les précautions. Les conseils de prudence GHS ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer lors de l'utilisation du produit.

Autres Risques Aucune Classification des Contribuables: L'exposition des yeux de la peau ou des problèmes respiratoires peut être aggravée pour ceux qui ont condition prédisposée. Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, il émet des fumées toxiques. Gaz inflammable.

Toxicité Aigu Inconnu (GHS-États-Unis): Non disponible.

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substances et Mélange

Nom des Ingrédients	Identificateur du Produit	% (w/w)	Classification (GHS-États-Unis)
Alcool Éthylique	(CAS No) 64-17-5	50-70	Liq. Inflam. 2, H225 Irrit. Yeux 2A, H319 Aigu Acuatic 2, H401
Eau	(CAS No) 7732-18-5	20-30	Non classé.
Alcool Isopropylique	(CAS No) 67-63-0	5 – 10	Liq. Inflam. 2, H225 Irrit. Yeux 2A, H319 STOT SE 3, H336
Glycérine	(CAS No) 56-81-5	0.1 – 1	Aigu Acuatic 3, H402
Résine Acrylique	(CAS No) 9003-01-4	0.1 – 1	Irrit. Peau 2, H315 Irrit. Yeux 2A, H319
2-Amino-2-Méthyl-1-Propanol	(CAS No) 124-68-5	0.1 - 1	Irrit. Peau 2, H315 Irrit. Yeux 2A, H319 Chronique Acuatic 3, H412

Texte intégral des phrases H: voir la section 16.

SECTION 4: PREMIERS SECOURS

Description des Mesures de Premiers Soins

Général: Ne rien porter à la bouche d'une personne inconsciente. En cas de malaise, consulter un médecin (Montrer l'étiquette si possible).

Inhalation: Lorsque les symptômes se produisent: déplacer à l'air frais et aérer la zone. Retirer à l'air frais et maintenir la personne au repos dans une position confortable pour respirer. Obtenir des soins médicaux.

Contact Avec la Peau: Ce produit est formulé pour une utilisation sur la peau. Arrêtez l'utilisation en cas d'irritation et de rougeur. En milieu de travail, si une exposition importante ou un déversement se produit sur la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau.

Contact Avec les Yeux: Consulter immédiatement un médecin. Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si présent et facile à faire. Continuer à rincer. Obtenir des soins médicaux.

Ingestion: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médicaux.

Symptômes les Plus Importants et les Effets Aigus et Différés

Général: Provoque une irritation des yeux.

Inhalation: Aucune dans des conditions normales n'est prévue lors d'utilisation..

Contact Avec la Peau: Aucun connu.

Contact Avec les Yeux: Provoque une irritation des yeux.

Ingestion: L'Ingestion peut provoquer des effets indésirables.

Les Symptômes Chroniques: Non disponible.

Indication des Éventuels Soins Médicaux Immédiats et Traitements Particuliers Nécessaires

Si exposition prouvée ou suspectée, obtenir des conseils médicaux et l'attention. (Montrer l'étiquette si possible).

SECTION 5: LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens D'Extinction

Adapté Moyens D'Extinction: Eau pulvérisée, brouillard, dioxyde de carbone (CO₂), mousse, poudre sèche.

Inadéquat Moyens D'Extinction: Ne pas utiliser un jet d'eau lourde. Utilisation des flux d'eau lourde peut propager le feu.

Sanifect E3 Hand Sanitizer (AFCO 5511)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Risques Particuliers Résultant de la Substance ou du Mélange

Risque D'Incendie: Liquide et vapeurs inflammables.

Risque D'Explosion: Peut former un mélange vapeur-air inflammable/explosif.

Réactivité: Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, émet fumées toxiques. Gaz inflammable.

Conseils Pour les Pompiers

Mesures de Précaution Incendie: Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.

Instructions Lutte Contre L'Incendie: Utiliser un jet d'eau ou de brouillard pour refroidir les contenants exposés.

Protection en Cas D'Incendie: Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection y compris protection respiratoire.

Produits de Combustion Risques: Oxydes de carbone (CO, CO₂).

Autre Information: Ne pas laisser les écoulements de lutte contre l'incendie dans les égouts ou les cours d'eau.

Référence à D'Autres Sections: Reportez-vous à la section 9 pour les propriétés d'inflammabilité.

SECTION 6: MESURES DE REJET ACCIDENTEL

Précautions Individuelles, Équipement de Protection et Procédures D'Urgence.

Mesures Générales: Ne pas respirer les brouillards ou les jets. Ne pas mettre dans les yeux, sur la peau ou les vêtements.

Pour les Non-Secouristes

Équipement Protecteur: Utiliser un équipement de protection individuelle (EPI).

Procédures D'Urgence: Évacuer le personnel inutiles.

Pour le Personnel D'Urgence

Équipement Protecteur: Équipez équipe de nettoyage avec une protection adéquate.

Procédures D'Urgence: Aérer la zone.

Précautions pour L'Environnement

Empêcher l'entrée dans les égouts et les eaux potables. Éviter le rejet dans l'environnement.

Méthodes et Matériel de Confinement et de Nettoyage

Pour Confinement: Contenir avec des absorbants pour empêcher la migration dans les égouts ou les cours d'eau.

Méthodes de Nettoyage: Effacer immédiatement et éliminer les déchets en toute sécurité. Contacter les autorités compétentes.

Référence à D'Autres Sections: Voir rubrique 8, Contrôle de l'exposition et de protection personnelle.

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions à Prendre Pour une Manipulation Sans Risque

Risques Supplémentaires Lors du Traitement: Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, émet des fumées toxiques. Tenir loin de chaleur/des étincelles/des flammes nues/surfaces chaudes. – Ne pas fumer.

Mesures D'Hygiène: Manipuler selon des procédures d'hygiène conformément aux norme de sécurité industrielles. Se laver les mains avec un savon doux et de l'eau avant de manger, boire, fumer et le travail après avoir été exposé à d'autres zones. Se laver les mains et les avant-bras après avoir manipulé.

Conditions d'un Stockage Sûr, y Compris D'Éventuelles Incompatibilités

Mesures Techniques: Se conformer à la réglementation en vigueur.

Conditions De Stockage: Stocker dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Garder le contenant fermé lorsqu'il ne sert pas.

Tenir/stocker à l'abri des températures extrêmement élevées ou basses, lumière du soleil, chaleur, sources d'ignition directs et matières incompatibles.

Matériaux Incompatibles: Oxydants forts.

Règles Spéciales sur les Emballages: Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

Fin Utilisation Spécifique(s): Assainisseur pour les mains pour une utilisation dans la transformation des aliments, des services alimentaires et les industries des soins de santé. Pour un usage professionnel uniquement..

SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Paramètres de Contrôle

Glycérine (56-81-5)		
Mexique	OEL TWA (mg/m ³)	10 mg/m ³
États-Unis OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	5 mg/m ³
Ontario	OEL TWA (mg/m ³)	10 mg/m ³
Québec	VEMP (mg/m ³)	10 mg/m ³
Alcool Éthylique (64-17-5)		
Mexique	OEL TWA (mg/m ³)	1900 mg/m ³

Sanifect E3 Hand Sanitizer (AFCO 5511)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Mexique	OEL TWA (ppm)	1000 ppm
États-Unis ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	1000 ppm
États-Unis OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	1900 mg/m ³
États-Unis OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	1000 ppm
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m ³)	1900 mg/m ³
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (TWA) (ppm)	1000 ppm
États-Unis IDLH	US IDLH (ppm)	3300 ppm (10% LEL)
Ontario	OEL STEL (ppm)	1000 ppm
Québec	VEMP (mg/m ³)	1880 mg/m ³
Québec	VEMP (ppm)	1000 ppm

Alcool Isopropylique (67-63-0)

Mexique	OEL TWA (mg/m ³)	980 mg/m ³
Mexique	OEL TWA (ppm)	400 ppm
Mexique	OEL STEL (mg/m ³)	1225 mg/m ³
Mexique	OEL STEL (ppm)	500 ppm
États-Unis ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	200 ppm
États-Unis ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	400 ppm
États-Unis OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	980 mg/m ³
États-Unis OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	400 ppm
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m ³)	980 mg/m ³
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (TWA) (ppm)	400 ppm
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (STEL) (mg/m ³)	1225 mg/m ³
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (STEL) (ppm)	500 ppm
États-Unis IDLH	US IDLH (ppm)	2000 ppm (10% LEL)
Ontario	OEL STEL (ppm)	400 ppm
Ontario	OEL TWA (ppm)	200 ppm
Québec	VECD (mg/m ³)	1230 mg/m ³
Québec	VECD (ppm)	500 ppm
Québec	VEMP (mg/m ³)	985 mg/m ³
Québec	VEMP (ppm)	400 ppm

Contrôle de L'Exposition

Contrôles Techniques Appropriés: Des rince yeux et les douches de sécurité devraient être disponibles dans le voisinage immédiat de toute exposition potentielle. Assurer que toutes les réglementations nationales/locales sont respectées. Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. Sur le lieu de travail, si une exposition ou un déversement important se produit, utilisez une protection respiratoire à moins d'une ventilation par aspiration locale adéquate.

Équipement De Protection Individuelle: Lunettes de sécurité à preuve d'éclaboussure sont nécessaires pour éviter le contact visuel si les projections du produit peuvent se produire.



Matériaux Pour Vêtements de Protection: N/A.

Protection des Mains: Ce produit est formulé pour une utilisation sur la peau. Aucune protection spéciale n'est requise. Sur le lieu de travail, si une exposition ou un déversement important se produit, utilisez des gants résistant aux produits chimiques si un contact prolongé ou fréquent est possible ou probable.

Protection des Yeux: La protection des yeux n'est pas requise lors de la assainissement avec ce produit. Sur le lieu de travail, l'utilisation de lunettes de sécurité est recommandée pour éviter l'exposition des yeux lors de la manipulation des conteneurs ou lors du nettoyage des déversements.

Protection de la Peau: Aucune protection spéciale n'est requise.

Sanifect E3 Hand Sanitizer (AFCO 5511)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Protection Respiratoire: Aucun équipement de protection respiratoire n'est normalement requis. En milieu de travail, si une exposition ou un déversement important se produit, utiliser une protection respiratoire à moins qu'une ventilation par aspiration locale adéquate soit fournie ou qu'une évaluation de l'exposition démontre que respectent les directives d'exposition recommandées.

Autre Information: Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.

SECTION 9: PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations sur Physiques de Base et Chimiques

État Physique	: Liquide.
Apparence	: Clair, sans couler, visqueuse.
Odeur	: Alcool.
Seuil de L'Odeur	: Non disponible.
pH	: 8.0
Vitesse D'Évaporation (Acétate de Butyle = 1)	: Non disponible.
Point de Fusion	: Non disponible.
Point de Congélation	: Non disponible.
Point D'Ébullition (faire bouillir)	: 82.2°C
Point Eclair	: 18.3°C
La Température D'Auto-Inflammation	: Non disponible.
Température de Décomposition	: Non disponible.
Inflammabilité (solide, gaz)	: Non disponible.
Limite Inférieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Limite Supérieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Pression De Vapeur	: Non disponible.
Densité Relative de Vapeur à 20°C	: Non disponible.
Gravité Spécifique	: 0.85
Solubilité	: Complète.
Coefficient de Partage: n-Octanol/Eau	: Non disponible.
Viscosité	: Non disponible.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Chocs	: Ne devrait pas présenter un risque d'explosion dû à l'impact mécanique.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Décharges	: Décharge statique peut présenter un risque d'explosion.

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité: Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, émet fumées toxiques. Gaz inflammable.

Stabilité Chimique: Le produit est stable dans des conditions de manipulation et de stockage normales (Voir la section 7).

Possibilité de Réactions Risques: Polymérisation dangereuse ne se produira pas.

Conditions à Éviter: Des températures extrêmement élevées ou basses. Matières incompatibles. Lumière du soleil, sources d'allumage direct, Chaleur.

Matériaux Incompatibles: Oxydants forts.

Produits de Décomposition Risques: Oxydes de carbone (CO, CO₂). Gaz toxiques. Peut libérer des gaz inflammables.

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les Effets Toxicologiques - Produit

Toxicité Aigu: Non classé.

Données CL50 et DL50: Non classé.

Corrosion/Irritation Cutanée: Non classé. (pH: 8).

Lésions Oculaires Graves/Irritation: Provoque une irritation des yeux. (pH: 8).

Sensibilisation des Voies Respiratoires ou de la Peau: Non classé.

Mutagénicité des Cellules Germinales: Non classé.

Tératogénicité: Non disponible.

Cancérogénicité: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Répétée): Non classé.

Toxicité Pour la Reproduction: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Unique): Non classé.

Danger D'Aspiration: Non classé.

Sanifect E3 Hand Sanitizer (AFCO 5511)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Symptômes/Lésions Après Inhalation: Aucune dans des conditions normales n'est prévue lors d'utilisation.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec la Peau: Aucun connu.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec les yeux: Provoque une irritation des yeux.

Symptômes/Lésions Après Ingestion: L'ingestion peut provoquer des effets indésirables.

Informations sur les Effets Toxicologiques - Ingrédient(s)

Données CL50 et DL50:

Eau (7732-18-5)	
LD50 Orale Rat	> 90000 mg/kg
Glycérine (56-81-5)	
LD50 Dermique Lapin	> 10 g/kg
LC50 Inhalation Rat (mg/l)	> 570 mg/m ³ (Temps d'exposition: 1 h)
Alcool Éthylique (64-17-5)	
LD50 Orale Rat	10470 mg/kg
LD50 Dermique Rat	20 ml/kg
LC50 Inhalation Rat (mg/l)	124.7 mg/l/4h
2-Amino-2-Méthyl-1-Propanol (124-68-5)	
LD50 Orale Rat	2900 mg/kg
LD50 Dermique Lapin	> 2000 mg/kg
Résine Acrylique (9003-01-4)	
IARC Groupe	3
Alcool Isopropylique (67-63-0)	
LD50 Orale Rat	4396 mg/kg
LD50 Dermique Lapin	12800 mg/kg
LC50 Inhalation Rat (ppm)	16000 ppm (Temps d'exposition: 8 h)
Groupe IARC	3

SECTION 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE

Toxicité: Écologie - Générale: Nuisible pour la vie aquatique avec des effets durables.

Glycérine (56-81-5)	
LC50 Poisson 1	51 (51 - 57) ml/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Oncorhynchus mykiss [Statique])
Alcool Éthylique (64-17-5)	
LC50 Poisson 1	9.468 (9.468 - 12.624) mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Oncorhynchus mykiss [Statique]) conversion à partir de ml/l
EC50 Daphnie 1	9268 (9268 - 14221) mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnia magna)
LC50 Poisson 2	100 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Pimephales promelas [Statique])
EC50 Daphnie 2	2 mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnia magna [Statique])
Résine Acrylique (9003-01-4)	
LC50 Poisson 1	580 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Lepomis macrochirus)
Alcool Isopropylique (67-63-0)	
LC50 Poisson 1	9640 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Pimephales promelas [Couler à Travers])
EC50 Daphnie 1	13299 mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnia magna)
EC50 D'Autres Organismes Aquatiques 1	1000 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Desmodesmus subspicatus)
LC50 Poisson 2	11130 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Pimephales promelas [Statique])
EC50 D'Autres Organismes Aquatiques 2	1000 mg/l (Temps d'exposition: 72 h - Espèces: Desmodesmus subspicatus)
2-Amino-2-Méthyl-1-Propanol (124-68-5)	
LC50 Poisson 1	190 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Lepomis macrochirus [Statique])
EC50 Daphnie 1	193 mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnia magna)
EC50 D'Autres Organismes Aquatiques 1	520 mg/l (Temps d'exposition: 72 h - Espèces: Desmodesmus subspicatus)

Persistance et Degradable

Sanifect E3 Hand Sanitizer (AFCO 5511)	
Persistance et Degradable	Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement.

Sanifect E3 Hand Sanitizer (AFCO 5511)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Alcool Éthylique (64-17-5)	
Persistance et Degradable	Non-établi.
Potentiel de Bioaccumulation	
Sanifect E3 Hand Sanitizer (AFCO 5511)	
Potentiel de Bioaccumulation	Non-établi.
Glycérine (56-81-5)	
BCF Poisson 1	(Pas de Bioaccumulation)
Log Pow	-1.76
Alcool Éthylique (64-17-5)	
Log Pow	-0.32
Potentiel de Bioaccumulation	Non-établi.
Alcool Isopropylique (67-63-0)	
Log Pow	0.05 (à 25°C)
2-Amino-2-Méthyl-1-Propanol (124-68-5)	
BCF Poisson 1	< 1

Mobilité Dans le Sol: Non disponible. **Autres Effets Néfastes** **Autres Informations:** Éviter le rejet dans l'environnement.

SECTION 13: CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Recommandations Relatives à L'Élimination des Déchets: Éliminer les déchets conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales, provinciales, territoriales et internationales.

Écologie - Déchets: Ce matériau est dangereux pour l'environnement aquatique. Garder hors des égouts et des cours d'eau.

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14.1 Conformément à DOT

Nom d'Expédition : SOLUTIONS D'ÉTHANOL
Classe de Risque : 3
Numéro d'Identification : UN1170
Codes d'Étiquetage : 3
Groupe d'Emballage : II
ERG Numéro : 127



14.2 Conformément à IMDG

Nom d'Expédition : SOLUTIONS D'ÉTHANOL
Classe de Risque : 3
Numéro d'Identification : UN1170
Groupe d'Emballage : II
Codes d'Étiquetage : 3
EmS-No. (Feu) : F-E
EmS-No. (Déversement) : S-D



14.3 Conformément à IATA

Nom d'Expédition : SOLUTIONS D'ÉTHANOL
Groupe d'Emballage : II
Numéro d'Identification : UN1170
Classe de Risque : 3
Codes d'Étiquetage : 3
ERG Code (IATA) : 3L



14.4 Conformément à TDG

Nom d'Expédition : SOLUTIONS D'ÉTHANOL
Groupe d'Emballage : II
Classe de Risque : 3
Numéro d'Identification : UN1170



Codes d'Étiquetage : 3

Sanifect E3 Hand Sanitizer (AFCO 5511)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

***Remarque:** AF5511(CS6 - Chaque) est autorisé à être expédié en Quantité Limitée.

SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Règlements Fédéraux des États-Unis

Sanifect E3 Hand Sanitizer (AFCO 5511)	
SARA Section 311/312 Classe de Risque	Immédiat (Aigu) pour la santé. Risque d'Incendie.
Eau (7732-18-5)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
Glycérine (56-81-5)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
EPA TSCA Drapeau de la Réglementation	Y2 - Y2 - indique un polymère d'exonération qui est un polyester et est faite uniquement à partir de réactifs inclus dans une liste spécifiée de faibles concernant les réactifs qui comprend l'un des critères d'éligibilité pour la règle d'exemption.
Alcool Éthylique (64-17-5)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
Résine Acrylique (9003-01-4)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
Alcool Isopropylique (67-63-0)	
Répertorié au États-Unis (TSCA Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
Répertorié au SARA Section 313 (Liste de produits chimiques spécifiques toxiques).	
EPA TSCA Drapeau de la Réglementation	T - T - indique une substance qui fait l'objet d'une règle Section 4 de test sous TSCA.
SARA Section 313 - Emission de Rapports	1.0% (seulement si fabriqué par le procédé à l'acide fort , aucune notification du fournisseur)
2-Amino-2-Méthyl-1-Propanol (124-68-5)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	

Réglementations D'États des États-Unis

Alcool Éthylique (64-17-5)	
États-Unis - New Jersey - RTK - Droit de Savoir Liste des Substances Dangereuses.	
États-Unis - New Jersey - Risques pour la Santé Spécial Liste des Substances.	
États-Unis - New York - Limites d'Exposition Professionnelle - TWAs.	
États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) Liste.	
États-Unis - Texas - Ville de Austin - Aérosol Peinture et de Colle Restrictions.	
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.	
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.	
Glycérine (56-81-5)	
États-Unis - New Jersey - RTK - Droit de Savoir Liste des Substances Dangereuses.	
États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) Liste.	
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.	
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.	
Résine Acrylique (9003-01-4)	
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.	
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.	
Alcool Isopropylique (67-63-0)	
États-Unis - Californie - SCAQMD - Contaminants Atmosphériques Toxiques - Chronique Non Cancéreuse.	
États-Unis - Californie - SCAQMD - Contaminants Atmosphériques Toxiques - Non-Aiguë du Cancer.	
États-Unis - Californie - Liste Toxic Contaminants Atmosphériques (AB 1807, AB 2728).	
États-Unis - New Jersey - Prévention de Décharge - Liste des Substances Dangereuses.	
États-Unis - New Jersey - Environnement Liste des Substances Dangereuses.	

Sanifect E3 Hand Sanitizer (AFCO 5511)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

États-Unis - New Jersey - RTK - Droit de Savoir Liste des Substances Dangereuses.
États-Unis - New Jersey - Risques pour la Santé Spécial Liste des Substances.
États-Unis - New York - Limites d'Exposition Professionnelle - TWAs.
États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) - Liste des Dangers de l'Environnement.
États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) Liste.
États-Unis - Texas - Ville de Austin - Aérosol Peinture et de Colle Restrictions.
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.

2-Amino-2-Méthyl-1-Propanol (124-68-5)

États-Unis - New Jersey - RTK - Droit de Savoir Liste des Substances Dangereuses.
États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) Liste.
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.

Règlement Canadien

Eau (7732-18-5)

Inscrite sur la liste Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

Glycérine (56-81-5)

Inscrite sur la liste Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

Alcool Éthylique (64-17-5)

Inscrite sur la liste Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

Résine Acrylique (9003-01-4)

Inscrite sur la liste Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

Alcool Isopropylique (67-63-0)

Inscrite sur la liste Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

2-Amino-2-Méthyl-1-Propanol (124-68-5)

Inscrite sur la liste Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

Ce produit a été classé en accord avec les critères de risque du Règlement sur les Produits Contrôlés (RPC) et le (SDS) contient tous les renseignements exigés par la RPC.

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS, Y COMPRIS DATE DE PRÉPARATION OU DERNIÈRE RÉVISION

Date de Révision : 18/10/2023

Autres Informations : Ce document a été préparé conformément aux exigences de la SDS de l'OSHA Norme de Communication des Risques 29 CFR 1910.1200.

Complets des Phrases de Texte GHS:


Aigu Aquatic 2	Dangereux pour l'environnement aquatique - Risque Aigu Catégorie 2.
Aigu Aquatic 3	Dangereux pour l'environnement aquatique - Risque Aigu Catégorie 3.
Chronique Aquatic 3	Dangereux pour l'environnement aquatique - Risque Chronique Catégorie 3.
Irrit Yeux 2A	Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 2A.
Liq. Infla. 2	Les liquides inflammables Catégorie 2.
Irrit. Peau 2	Corrosion/irritation cutanées Catégorie 2.
STOT SE 3	Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) Catégorie 3.
H225	Liquide et vapeurs très inflammables.
H315	Provoque une irritation de la peau.
H319	Provoque une irritation sérieuse des yeux.
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H401	Toxique pour la vie aquatique.
H402	Nocif pour la vie aquatique.
H412	Nocif pour la vie aquatique avec des effets durables.

Sanifect E3 Hand Sanitizer (AFCO 5511)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

- NFPA Risque Pour La Santé** : 1 - L'exposition pourrait causer une irritation mais résiduelle blessures mineures même si aucun traitement n'est donné.
- NFPA Risque D'Incendie** : 3 - Liquides et solides qui peuvent être allumés dans des conditions quasi-totalité ambiantes.
- NFPA Réactivité** : 0 - Normalement stable, même sous des conditions d'exposition de feu et sont non réactif avec de l'eau.



HMIS III Évaluation

- Santé** : 1 Risque de Légère - Irritation ou des blessures mineures réversible possible.
- Inflammabilité** : 3 - Risque Sérieux
- Physique** : 0 - Risque Minime.

Responsable Pour la Préparation de ce Document:

AFCO
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
T: 800-345-1329

Cette information est basée sur nos connaissances actuelles et visent à décrire le produit à des fins de santé, de sécurité et d'environnement. Il ne doit donc pas être interprété comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.

Amérique du Nord GHS SDS 2015 (États-Unis, Can, Mex).