

SECTION 1. IDENTIFICATION

Identification du Produit

Forme du Produit: Mélange

Nom du Produit: Sanifect D2 Plus (AFCO 5531)

Code du Produit: AFCO 5531

Utilisation Prévue du Produit

Utilisation de la Substance/du Mélange: RTU désinfectant pour les surfaces de contact alimentaire. Pour un usage professionnel uniquement.

Nom, Adresse et Téléphone Partie Responsable

Entreprise:

Alex C. Fergusson, LLC.
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
T: 800-345-1329

www.afcocare.com

Téléphone d'Urgence

Numéro d'Urgence: 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

SECTION 2: IDENTIFICATION DES RISQUES

Classification de la Substance ou du Mélange

Classification (GHS-États-Unis)

Liq. Inflm. 4 H227

Irrit. Yeux 2A H319

Éléments d'Étiquetage

GHS-États-Unis Étiquetage

Pictogramme de Risque (GHS-É.U.) :



GHS07

Mot De Signal (GHS-États-Unis) : Attention!

Mentions: Risque (GHS-États-Unis) : H227 - Liquide combustible.
H319 - Provoque une irritation des yeux.

Conseils: Sécurité (GHS-États-Unis) : P210 - Tenir loin de la chaleur, des étincelles, des flammes nues, des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.
P264 - Laver les mains, les avant-bras et autres zones exposées à fond après manipulation.
P280 - Porter des gants de protection, un protecteur pour les yeux et le visage.
P305+P351+P338 - SI DANS LES YEUX: Rincer avec précaution à l' eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si facile à faire. Continuer à rincer.
P337+P313 - Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin/attention.
P370+P378 - En cas d'incendie: Utiliser les médias appropriés pour l'extinction.
P403 - Conserver dans un endroit bien ventilé.
P501 - Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale, régionale, nationale, les normes internationales, territorial, provincial et.

Autres Risques

Autres Risques Aucune Classification des Contribuables: L'exposition des yeux de la peau ou des problèmes respiratoires peut être aggravé pour ceux qui ont condition prédisposée. Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, il émet des fumées toxiques. Gaz inflammable.

Toxicité Aigu Inconnu (GHS-États-Unis): Non disponible.

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Mélange et Substances

Sanifect D2 Plus (AFCO 5531)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Nom	Identificateur de Produit	% (w/w)	Classification (GHS-États-Unis)
Eau	(CAS No) 7732-18-5	80-90	Non classé.
Alcool isopropylique	(CAS No) 67-63-0	10-20	Liq. Inflm. 2, H225 Irrit. Yeux 2A, H319 STOT SE 3, H336
Composés d'ammonium quaternaire, benzyl-C12-16-alkyldiméthyle, chlorures	(CAS No) 68424-85-1	0.016	Tox. Aigu 4 (Orale), H302 Corr. Peau 1B, H314 Dom. Yeux 1, H318 Aiguë Acuatique 1, H400 Aiguë Chronique 1, H410
Chlorure de 1-décanaminium, N,N-diméthyl-N-octyle	(CAS No) 32426-11-2	0.012	Corr. Peau 1B, H314 Dom. Yeux 1, H318
Chlorure de 1-octanaminium, N,N-diméthyl-N-octyle	(CAS No) 5538-94-3	0.0048	Tox. Aigu 4 (Orale), H302 Irrit. Peau 2, H315 Irrit. Yeux 2A, H319 Aiguë Acuatique 1, H400
Alkyle benzyl diméthyl chlorure d'ammonium	(CAS No.) 68391-01-5	0.0072	Corr. Peau 1A, H314 Dom. Yeux 1, H318 Aiguë Acuatique 1, H400
Peroxyde d'hydrogène	(CAS No) 7722-84-1	0.045	Liq. Ox. 1, H271 Tox. Aigu 4 (Orale), H302 Tox. Aigu 4 (Dermique), H312 Tox. Aigu 4 (Inhalation: vapeur), H332 Corr. Peau 1A, H314 STOT EU 3, H335 Aiguë Acuatique 3, H402 Aiguë Chronique 3, H412

Texte intégral des phrases H: voir la section 16.

SECTION 4: PREMIERS SECOURS

Description des Mesures de Premiers Soins

Général: Ne rien porter à la bouche d'une personne inconsciente. En cas de malaise, consulter un médecin (Montrer l'étiquette si possible).

Inhalation: Lorsque les symptômes se produisent: déplacer à l'air frais et aérer la zone. Retirer à l'air frais et maintenir la personne au repos dans une position confortable pour respirer. Obtenir des soins médicaux.

Contact Avec la Peau: Rincer immédiatement la peau avec beaucoup d'eau pendant plusieurs minutes. Obtenez des conseils médicaux/attention immédiate. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

Contact Avec les Yeux: Consulter immédiatement un médecin. Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si présent et facile à faire. Continuer à rincer. Obtenir des soins médicaux.

Ingestion: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médicaux.

Symptômes les Plus Importants et les Effets Aigus et Différés

Général: Provoque une irritation des yeux.

Inhalation: L'inhalation de grandes quantités peut irriter les voies respiratoires, une somnolence ou des étourdissements.

Contact Avec la Peau: Aucun connu.

Contact Avec les Yeux: Provoque une irritation des yeux.

Ingestion: L'ingestion est susceptible d'être nocif ou avoir des effets néfastes.

Les Symptômes Chroniques: Non disponible.

Indication des Éventuels Soins Médicaux Immédiats et Traitements Particuliers Nécessaires

Si exposition prouvée ou suspectée, obtenir des conseils médicaux et l'attention. (Montrer l'étiquette si possible).

SECTION 5: LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens D'Extinction

Adapté Moyens D'Extinction: Eau pulvérisée, brouillard, dioxyde de carbone, mousse, poudre sèche.

Inadéquat Moyens D'Extinction: Ne pas utiliser un jet d'eau lourde. Utilisation des flux d'eau lourde peut propager le feu.

Sanifect D2 Plus (AFCO 5531)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Risques Particuliers Résultant de la Substance ou du Mélange

Risque D'Incendie: Liquide et vapeurs inflammables.

Risque D'Explosion: Peut former un mélange vapeur-air inflammable/explosif.

Réactivité: Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, émet fumées toxiques. Gaz inflammable.

Conseils Pour les Pompiers

Mesures de Précaution Incendie: Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.

Instructions Lutte Contre L'Incendie: Utiliser un jet d'eau ou de brouillard pour refroidir les contenants exposés.

Protection en Cas D'Incendie: Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire.

Produits de Combustion Risques: Oxydes de carbone (CO, CO₂), chlorure d'hydrogène.

Autre Information: Ne pas laisser les écoulements de lutte contre l'incendie dans les égouts ou les cours d'eau.

Référence à D'Autres Sections: Reportez-vous à la section 9 pour les propriétés d'inflammabilité.

SECTION 6: MESURES DE REJET ACCIDENTEL

Précautions Individuelles, Équipement de Protection et Procédures D'Urgence.

Mesures Générales: Éviter de respirer les vapeurs, le brouillard (vaporiser). Éviter tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements.

Pour les Non-Secouristes

Équipement Protecteur: Utiliser un équipement de protection individuelle (EPI).

Procédures D'Urgence: Évacuer le personnel inutiles.

Pour le Personnel D'Urgence

Équipement Protecteur: Équipez équipe de nettoyage avec une protection adéquate.

Procédures D'Urgence: Aérer la zone.

Précautions pour L'Environnement

Empêcher l'entrée dans les égouts et les eaux potables. Éviter le rejet dans l'environnement.

Méthodes et Matériel de Confinement et de Nettoyage

Pour Confinement: Contenir les déversements avec des digues ou absorbants pour empêcher la migration et l'entrée dans les égouts ou cours d'eau.

Méthodes de Nettoyage: Effacer immédiatement les déversements et éliminer les déchets en toute sécurité. Contactez les autorités compétentes.

Référence à D'Autres Sections: Voir rubrique 8, Contrôle de l'exposition et de protection personnelle.

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions à Prendre Pour une Manipulation Sans Risque

Risques Supplémentaires Lors du Traitement: Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, émet des fumées toxiques.

Mesures D'Hygiène: Manipuler selon des procédures d'hygiène conformément aux norme de sécurité industrielles. Se laver les mains avec un savon doux et de l'eau avant de manger, boire, fumer et le travail après avoir été exposé à d'autres zones. Se laver les mains et les avant-bras après avoir manipulé.

Conditions d'un Stockage Sûr, y Compris D'Éventuelles Incompatibilités

Mesures Techniques: Se conformer à la réglementation en vigueur.

Conditions De Stockage: Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Garder le contenant fermé lorsqu'il ne sert pas. Tenir/stocker à l'abri des températures extrêmement élevées, de la lumière directe du soleil, de la chaleur, des sources d'inflammation, des matières incompatibles.

Matériaux Incompatibles: Oxydants forts.

Règles Spéciales sur les Emballages: Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

Fin Utilisation Spécifique(s): RTU désinfectant pour les surfaces de contact alimentaire. Pour un usage professionnel uniquement.

SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Paramètres de Contrôle

Alcool isopropylique (67-63-0)		
Mexique	OEL TWA (mg/m ³)	980 mg/m ³
Mexique	OEL TWA (ppm)	400 ppm
Mexique	OEL STEL (mg/m ³)	1225 mg/m ³
Mexique	OEL STEL (ppm)	500 ppm

Sanifect D2 Plus (AFCO 5531)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

États-Unis ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	200 ppm
États-Unis ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	400 ppm
États-Unis OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	980 mg/m ³
États-Unis OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	400 ppm
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m ³)	980 mg/m ³
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (TWA) (ppm)	400 ppm
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (STEL) (mg/m ³)	1225 mg/m ³
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (STEL) (ppm)	500 ppm
États-Unis IDLH	US IDLH (ppm)	2000 ppm (10% LEL)
Ontario	OEL STEL (ppm)	400 ppm
Ontario	OEL TWA (ppm)	200 ppm
Québec	VECD (mg/m ³)	1230 mg/m ³
Québec	VECD (ppm)	500 ppm
Québec	VEMP (mg/m ³)	985 mg/m ³
Québec	VEMP (ppm)	400 ppm

Peroxyde d'hydrogène (7722-84-1)

Mexique	OEL TWA (mg/m ³)	1.5 mg/m ³
Mexique	OEL TWA (ppm)	1 ppm
Mexique	OEL STEL (mg/m ³)	3 mg/m ³
Mexique	OEL STEL (ppm)	2 ppm
États-Unis ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	1 ppm
États-Unis OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	1.4 mg/m ³
États-Unis OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	1 ppm
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m ³)	1.4 mg/m ³
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (TWA) (ppm)	1 ppm
États-Unis IDLH	US IDLH (ppm)	75 ppm
Ontario	OEL TWA (ppm)	1 ppm
Québec	VEMP (mg/m ³)	1.4 mg/m ³
Québec	VEMP (ppm)	1 ppm

Contrôle de L'Exposition

Contrôles Techniques Appropriés: Des rince yeux et les douches de sécurité devraient être disponibles dans le voisinage immédiat de toute exposition potentielle. Assurer que toutes les réglementations nationales/locales sont respectées. Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. Utilisez –déflagrant.

Équipement De Protection Individuelle: Lunettes de protection.



Matériaux Pour Vêtements de Protection: Aucun généralement nécessaire.

Protection des Mains: Aucun généralement nécessaire.

Protection des Yeux: Lunettes de protection chimique.

Protection de la Peau: Aucun généralement nécessaire.

Protection Respiratoire: Respirateur n'est pas nécessaire dans des conditions normales et prévues de l'utilisation du produit. Si les concentrations atmosphériques de vapeur ou de brouillard devraient dépasser les limites d'exposition, utiliser un respirateur approuvé par le NIOSH.

Autre Information: Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.

SECTION 9: PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations sur Physiques de Base et Chimiques

État Physique	: Liquide.
Apparence	: Clair, sans couleur.
Odeur	: Alcool.
Seuil de L'Odeur	: Non disponible.

Sanifect D2 Plus (AFCO 5531)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

pH	: 5.0 à 6.0
Vitesse D'Évaporation (Acétate de Butyle = 1)	: Non disponible.
Point de Fusion	: Non disponible.
Point de Congélation	: Non disponible.
Point D'Ébullition (hervir)	: Non disponible.
Point Eclair	: 39°C
La Température D'Auto-Inflammation	: Non disponible.
Température de Décomposition	: Non disponible.
Inflammabilité (solide, gaz)	: Non disponible.
Limite Inférieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Limite Supérieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Pression De Vapeur	: Non disponible.
Densité Relative de Vapeur à 20°C	: Non disponible.
Densité Spécifique	: 0.98
Solubilité	: Complète.
Coefficient de Partage: n-Octanol/Eau	: Non disponible.
Viscosité	: Non disponible.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Chocs Mécaniques	: Ne devrait pas présenter un risque d'explosion dû à l'impact mécanique.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Décharges Électrostatiques	: Décharge statique peut présenter un risque d'explosion.

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité: Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, émet fumées toxiques. Gaz inflammable.

Stabilité Chimique: Stable dans des conditions normales.

Possibilité Risque de Réactions: Polymérisation risques ne se produira pas.

Conditions à Éviter: Lumière directe du soleil. Températures extrêmement élevées. Chaleur. Sources d'allumage. Matériaux combustibles. Matériaux incompatibles.

Matériaux Incompatibles: Oxydants forts.

Produits de Décomposition Risques: Oxydes de carbone (CO, CO₂). Chlorure d'hydrogène. Peut libérer des gaz inflammables.

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les Effets Toxicologiques - Produit

Toxicité Aigu: Non classé.

Données CL50 et DL50: Non classé.

Corrosion/Irritation Cutanée: Non classé. (pH: 5 à 6).

Lésions Oculaires Graves/Irritation: Provoque une irritation des yeux. (pH: 5 à 6).

Sensibilisation des Voies Respiratoires ou de la Peau: Non classé.

Mutagenicité des Cellules Germinales: Non classé.

Tératogénicité: Non disponible.

Cancérogénicité: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Répétée): Non classé.

Toxicité Pour la Reproduction: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Unique): Non classé.

Danger D'Aspiration: Non classé.

Symptômes/Lésions Après Inhalation: L'inhalation de grandes quantités peut irriter les voies respiratoires, une somnolence ou des étourdissements.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec la Peau: Aucun connu.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec les yeux: Provoque une irritation des yeux.

Symptômes/Lésions Après Ingestion: L'ingestion est susceptible d'être nocif ou avoir des effets néfastes.

Informations sur les Effets Toxicologiques - Ingrédient(s)

Données CL50 et DL50:

Eau (7732-18-5)	
LD50 Orale Rat	>90000 mg/kg

Sanifect D2 Plus (AFCO 5531)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Peroxyde d'hydrogène (7722-84-1)	
LD50 Orale Rat	507mg/kg
LD50 Cutané Lapin	2000 mg/kg
LC50 Inhalation Rat (mg/l)	2 g/m ³ (Temps d'exposition: 4 h)
IARC Groupe	3
Alcool isopropylique (67-63-0)	
LD50 Orale Rat	4396 mg/kg
LD50 Cutané Lapin	12800 mg/kg
LC50 Inhalation Rat (ppm)	16000 ppm (Temps d'exposition: 8 h)
IARC Groupe	3
Chlorure de didécyldiméthylammonium (7173-51-5)	
LD50 Orale Rat	329 mg/kg
LD50 Cutané Rat	2001 mg/kg

SECTION 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE

Toxicité: No classé.

Alcool isopropylique (67-63-0)	
LC50 Poisson 1	9640 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Pimephales promelas [Couler à Travers])
EC50 Daphnie 1	13299 mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnia magna)
EC50 D'Autres Organismes Aquatiques 1	1000 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Desmodesmus subspicatus)
LC50 Poisson 2	11130 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Pimephales promelas [Statique])
EC50 D'Autres Organismes Aquatiques 2	1000 mg/l (Temps d'exposition: 72 h - Espèces: Desmodesmus subspicatus)
Peroxyde d'hydrogène (7722-84-1)	
LC50 Poisson 1	16.4 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Pimephales promelas)
EC50 Daphnie 1	18 - 32 mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnia magna [Statique])
LC50 Poisson 2	18 - 56 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Lepomis macrochirus [Statique])

Persistence et Dégradable

Sanifect D2 Plus (AFCO 5531)	
Persistence et Dégradable	Non-établi.

Potentiel de Bioaccumulation

Sanifect D2 Plus (AFCO 5531)	
Potentiel de Bioaccumulation	Non-établi.

Alcool isopropylique (67-63-0)	
Log Pow	0.05 (à 25°C)

Peroxyde d'hydrogène (7722-84-1)	
BCF Poisson 1	(pas de bioaccumulation)

Mobilité Dans le Sol: Non disponible. **Autres Effets Néfastes** **Autres Informations:** Éviter le rejet dans l'environnement.

SECTION 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Recommandations Relatives à l'Élimination des Déchets: Éliminer les déchets conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales, provinciales, territoriales et internationales.

Écologie - Déchets: Garder hors des égouts et des cours d'eau.

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14.1 Conformé au DOT	:	Non réglementé pour le transport.
14.2 Conformé à IMDG	:	Non réglementé pour le transport.
14.3 Conformé à IATA	:	Non réglementé pour le transport.
14.4 Conformé au TDG	:	Non réglementé pour le transport.

SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Règlements Fédéraux des États-Unis

Sanifect D2 Plus (AFCO 5531)	
Section SARA 311/312 Classes de Risques	Risque d'incendie.

Sanifect D2 Plus (AFCO 5531)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Eau (7732-18-5)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
Chlorure de 1-octanaminium, N,N-diméthyl-N-octyle (5538-94-3)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
Chlorure de 1-décanaminium, N,N-diméthyl-N-octyle (32426-11-2)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
Composés d'ammonium quaternaire, benzyl-C12-16-alkyldiméthyle, chlorures (68424-85-1)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
Chlorure de didécyltriméthylammonium (7173-51-5)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
Peroxyde d'hydrogène (7722-84-1)	
Répertorié au États-Unis (TSCA Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
Répertorié au Section SARA 313 (Liste de produits chimiques spécifiques toxiques).	
Section SARA 302 Quantité Limite Planifiée (TPQ)	1000 (concentration >52%).
Alcool isopropylique (67-63-0)	
Répertorié au États-Unis (TSCA Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
Répertorié au Section SARA 313 (Liste de produits chimiques spécifiques toxiques).	
EPA TSCA Drapeau de la Réglementation	T - T - indique une substance qui fait l'objet d'une règle Section 4 de test sous TSCA.
Section SARA 313 - Emission de Rapports	1.0% (seulement si fabriqué par le procédé à l'acide fort , aucune notification du fournisseur)

Réglementations D'États des États-Unis

Alcool isopropylique (67-63-0)	
États-Unis - Californie - SCAQMD - Contaminants Atmosphériques Toxiques - Non-Aiguë du Cancer.	
États-Unis - Californie - SCAQMD - Contaminants Atmosphériques Toxiques - Chronique Non Cancéreuse.	
États-Unis - Californie - Liste Toxic Contaminants Atmosphériques (AB 1807, AB 2728).	
États-Unis - New Jersey - Prévention de Décharge - Liste des Substances Dangereuses.	
États-Unis - New Jersey - Environnement Liste des Substances Dangereuses.	
États-Unis - New Jersey - RTK - Droit de Savoir Liste des Substances Dangereuses.	
États-Unis - New Jersey - Risques pour la Santé Spécial Liste des Substances.	
États-Unis - New York - Limites d'Exposition Professionnelle - TWA.	
États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) - Liste des Dangers de l'Environnement.	
États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) Liste.	
États-Unis - Texas - Ville de Austin - Aérosol Peinture et de Colle Restrictions.	
États-Unis - Texas - Effets Dépistage Niveaux - à Long Terme.	
États-Unis - Texas - Effets Dépistage Niveaux - à Court Terme.	
Peroxyde d'hydrogène (7722-84-1)	
États-Unis - New Jersey - Prévention des rejets - Liste des substances dangereuses	
États-Unis - New Jersey - Liste des substances dangereuses pour l'environnement	
États-Unis - New Jersey - Liste du droit de connaître des substances dangereuses	
États-Unis - New Jersey - Liste spéciale de substances dangereuses pour la santé	
États-Unis - New York - Limites d'exposition professionnelle - TWA	
États-Unis - New York - Déclaration des rejets - Partie 597 - Liste des substances dangereuses	
États-Unis - Pennsylvanie - RTK (droit de savoir) - Liste des dangers pour l'environnement	
États-Unis - Pennsylvanie - Liste RTK (droit de savoir)	
États-Unis - Texas - Niveaux de tramage des effets - Long terme	
États-Unis - Texas - Niveaux de tramage des effets - Court terme	
Composés d'ammonium quaternaire, benzyl-C12-16-alkyldiméthyle, chlorures (68424-85-1)	
États-Unis - Texas - Effets Dépistage Niveaux - à Long Terme.	
États-Unis - Texas - Effets Dépistage Niveaux - à Court Terme.	
Chlorure de didécyltriméthylammonium (7173-51-5)	
États-Unis - Texas - Effets Dépistage Niveaux - à Long Terme.	

Sanifect D2 Plus (AFCO 5531)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

États-Unis - Texas - Effets Dépistage Niveaux - à Court Terme.

Règlement Canadien

Eau (7732-18-5)

Inscrite sur la liste Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

Chlorure de didécylidiméthylammonium (7173-51-5)

Inscrite sur la liste Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

Chlorure de 1-octanaminium, N,N-diméthyl-N-octyle (5538-94-3)

Inscrite sur la liste Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

Chlorure de 1-décaminium, N,N-diméthyl-N-octyle (32426-11-2)

Inscrite sur la liste Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

Composés d'ammonium quaternaire, benzyl-C12-16-alkyldiméthyle, chlorures (68424-85-1)

Inscrite sur la liste Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

Peroxyde d'hydrogène (7722-84-1)

Inscrite sur la liste Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

Alcool isopropylique (67-63-0)

Inscrite sur la liste Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS, Y COMPRIS DATE DE PRÉPARATION OU DERNIÈRE RÉVISION

Date de Révision : 21/05/2020

Autres Informations : Ce document a été préparé conformément aux exigences de la SDS de l'OSHA Norme de Communication des Risques 29 CFR 1910.1200.

Complets des Phrases de Texte GHS:

Aigu Aquatic 1	Risques pour l'environnement aquatique - Risque Aigu Catégorie 1.
Aigu Aquatic 3	Risques pour l'environnement aquatique - Risque Aigu Catégorie 3.
Chronique Aquatic 1	Risque pour l'environnement aquatique - Risque Chronique Catégorie 1.
Chronique Aquatic 2	Risque pour l'environnement aquatique - Risque Chronique Catégorie 2.
Chronique Aquatic 3	Risque pour l'environnement aquatique - Risque Chronique Catégorie 3.
Tox. Aigu 4 (Dermique)	Toxicité Aiguë (Dermique) Catégorie 4.
Tox. Aigu 4 (Orale)	Toxicité Aiguë (Orale) Catégorie 4.
Tox. Aigu 4 (Inhalation)	Toxicité Aiguë (Inhalation: vapeur) Catégorie 4.
Dom. Yeux 1	Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 1.
Irrit. Yeux 2A	Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 2A.
Liq. Inflm. 2	Les liquides inflammables Catégorie 2.
Liq. Inflm. 4	Les liquides inflammables Catégorie 4.
Corr. Peau 1A	Corrosion/irritation cutanées Catégorie 1A.
Irrit. Peau 2	Corrosion/irritation cutanées Catégorie 2.
STOT EU 3	Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) Catégorie 3.
H225	Liquide et vapeurs très inflammables.
H226	Vapeur et liquide inflammable.
H271	Peut provoquer un incendie ou explosion; oxydant fort.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H312	Nocif par contact avec la peau.
H314	Provoque des brûlures graves de la peau et des lésions oculaires.
H315	Provoque une irritation de la peau.
H318	Provoque des lésions oculaires graves.
H319	Provoque une irritation sérieuse des yeux
H332	Nocif par inhalation.
H335	Peut irriter les voies respiratoires.
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.


Sanifect D2 Plus (AFCO 5531)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

H400	Très toxique pour la vie aquatique.
H402	Nocif pour la vie aquatique.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques avec des effets durables.
H412	Nocif pour la vie aquatique avec des effets durables.

- NFPA Risque Pour La Santé** : 0 - Une exposition au feu ne présenterait aucun risque autre que celui des matériaux combustibles ordinaires.
- NFPA Risque D'Incendie** : 2 - Matériaux qui doivent être chauffés modérément ou exposés à des températures ambiantes élevées avant que l'inflammation ne se produise. Comprend les liquides ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 38°C mais inférieur à 93°C.
- NFPA Réactivité** : 0 - Normalement stable, même dans des conditions d'exposition au feu, et ne sont pas réactifs avec de l'eau.



HMIS III Évaluation

- Santé** : 0 - Risque Minime.
- Inflammabilité** : 2 Risque modéré - Doit être modérément chauffé ou exposé à une température relativement élevée avant que l'inflammation ne puisse se produire.
- Physique** : 0 - Risque Minime.

Responsable Pour la Préparation de ce Document:

Alex C. Fergusson, LLC.
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
T: 800-345-1329

Cette information est basée sur nos connaissances actuelles et visent à décrire le produit à des fins de santé, de sécurité et d'environnement. Il ne doit donc pas être interprété comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.

Amérique du Nord GHS SDS 2015 (États-Unis, Can., Mex.)