



Freezer Cleaner (AFCO 5663)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Fecha de Revisión: 18/10/2023

Versión: 1.3

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA EMPRESA

Identificación del Producto

Forma del Producto: Mezcla

Nombre del Producto: Freezer Cleaner

Código del Producto: AFCO 5663

Uso Intencionado del Producto

Uso de la Sustancia/Mezcla: Limpiador de congelador a baja temperatura. Sólo para uso profesional.

Nombre, Dirección y Teléfono de la Parte Responsable

Compañía:

AFCO

800 Development Avenue

Chambersburg, PA 17201

T: 800-345-1329

www.afcocare.com

Número de Teléfono de Emergencia

Número de Emergencia: 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Clasificación de la Sustancia o de la Mezcla

Clasificación (GHS-EE. UU.)

Liq. Inflm. 3 H226

Irrit. Piel H316

Irrit. Ojo 2A H319

Aguda Acuático 2 H401

Elementos de la Etiquetas

GHS-EE. UU. Etiquetas

Pictograma de Riesgo (GHS-EE. UU.) :



GHS07

GHS02

Palabra Clave (GHS-EE. UU.) : ¡Advertencia!

Indicación de Riesgo (GHS-EE. UU.) : H226 - Líquidos y vapores inflamables
H316 - Provoca irritación leve de la piel
H319 - Provoca irritación ocular grave
H320 - Provoca irritación ocular
H401 - Tóxico para los organismos acuáticos

Consejo de Prudencia (GHS-EE. UU.) : P210 - Mantener alejado de: chispas/llamas/superficies calientes - No Fumar.
P233 - Mantenga el recipiente herméticamente cerrado.
P240 - Conectar a tierra/enlace contenedor y equipos de recepción.
P241 - Utilice ventilación y equipos de iluminación eléctrica a prueba de explosiones.
P242 - Utilice únicamente herramientas que no produzcan chispas.
P243 - Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas.
P264 - Láve bien sus manos, antebrazos y otras áreas expuestas después de manipulación.
P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.
P280 - Use guantes y ropa protectora, protección ocular, protección facial y respiratoria.
P303+P361+P353 - SI EN LA PIEL (o el pelo): Retirar/sacar inmediatamente las prendas contaminadas. Aclarar la piel con agua/ducharse.
P305+P351+P338 - SI EN LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Si lleva y resulta fácil de hacer, Quitar lentes de contacto. Proseguir con lavado.
P332+P313 - En caso de irritación cutánea: Consultar a médico/atención.
P337+P313 - Si persiste la irritación ocular: Consultar a médico/atención.

Freezer Cleaner (AFCO 5663)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

P370+P378 - En caso de incendio: Utilizar los medios apropiados para la extinción.
P403+P235 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.
P501 - Elimine contenido/recipientes con las regulaciones local, regional, nacional, territorial, provincial, e internacionales.

Otros Riesgos

Otros Riesgos No Contribuyente a la Clasificación: La exposición puede agravar a aquellos con problemas oculares, cutáneos o respiratorios preexistentes. Cuando calienta hasta descomposición, emite humos tóxicos.

Toxicidad Aguda Desconocido (GHS-EE. UU.): No disponible.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Sustancias y Mezcla

Nombre	Identificación del Producto	% (w/w)	Clasificación (GHS-EE. UU.)
Agua	(CAS No) 7732-18-5	30-40	No clasificado
Alcohol etílico	(CAS No) 64-17-5	40-50	Liq. Inflm. 2, H225 Irrit. Ojo 2A, H319 Aguda Acuático 2, H401
1-Metoxi-2-propanol	(CAS No.) 107-98-2	20-30	Liq. Inflm. 3, H226 Repr. 1B, H360 STOT EU 3, H336
2-Butoxietanol	(CAS No) 111-76-2	1-5	Liq. Inflm. 4, H227 Tox. Aguda 4 (Oral), H302 Tox. Aguda 4 (Dérmica), H312 Tox. Aguda 4 (Inhalación: vapor), H332 Irrit. Piel 2, H315 Irrit. Ojo 2A, H319
D-Glucopiranosas, oligoméricas, glucósidos octil decilo	(CAS No) 68515-73-1	0.1-1	Daño Ojo 1, H318
Ethanolamina	(CAS No) 141-43-5	0.1-1	Liq. Inflm. 4, H227 Tox. Aguda 4 (Oral), H302 Tox. Aguda 4 (Dérmica), H312 Tox. Aguda 4 (Inhalación: vapor), H332 Corr. Piel 1B, H314 Daño Ojo 1, H318 STOT EU 3, H335 Aguda Acuático 2, H401 Crónico Acuático 3, H412

Texto completo de H-frases: véase la sección 16.

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Descripción de los Primeros Auxilios

General: Nunca dar nada por boca a una persona inconsciente. Si no se siente bien, visite su médico. (Mostrar etiqueta si es posible).
Inhalación: Cuando se presenten los síntomas: salga al aire libre y ventile el área sospechosa. Retirar al aire libre y mantener en reposo en una posición cómoda para respirar. Llame inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLÓGICA o médico.
Contacto con la Piel: Retire la ropa contaminada. Lave la zona afectada con agua durante al menos 15 minutos. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. Llame inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLÓGICA o médico.
Contacto con los Ojos: Enjuague con cuidado con agua durante varios minutos. Retire las lentes de contacto, si están presentes y es fácil de hacer. Continúa enjuagando. Llame inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLÓGICA o médico.
Ingestión: Enjuagar la boca y NO induzca el vómito. Llame de inmediato un CENTRO DE TOXICOLÓGICA o médico.

Principales Síntomas y Efectos Agudos y Retrasados

General: Provoca irritación leve de la piel e irritación ocular grave. Efectos de exposición (ingestión o contacto con la piel del ojo) a la sustancia puede retrasarse.
Inhalación: La inhalación puede causar una ligera irritación.
Contacto con la Piel: Contacto puede causar irritación leve.
Contacto con los Ojos: Provoca lesiones oculares graves.

Freezer Cleaner (AFCO 5663)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Ingestión: La ingestión es probable que sea dañino o tener efectos adversos.

Los Síntomas Crónicos: No disponible.

Indicación de Cualquier Atención Médica Inmediata o Tratamiento Especial Necesitados

Si ha estado expuesto o preocupado, obtener consejo y atención médica. (Mostrar la etiqueta si es posible).

SECCIÓN 5: MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Medios de Extinción

Medios de Extinción Adecuados: Agua pulverizada, niebla, dióxido de carbono, espuma, polvo químico seco.

Medios de Extinción no Adecuados: No usar un chorro de agua pesada. El uso de chorro fuerte de agua puede extender el fuego.

Riesgos Especiales Derivados de la Sustancia o Mezcla

Riesgos de Incendio: Líquidos y vapores inflamables.

Riesgos de Explosión: Puede formar mezclas aire-vapor explosivas/inflamables.

Reactividad: Descomposición Térmica General: Dióxido y monóxido de carbono.

Consejos para los Bomberos

Medidas de Precaución Contra Incendios: Ejercer cuidado cuando lucha contra cualquier fuego químico.

Instrucciones Contra Incendios: Use el rócío acuático o la niebla para refrescar los contenedores expuestos al fuego.

Protección Durante Lucha Contra el Fuego: No entrar al área de incendio sin el equipo de protección adecuado, incluyendo protección de las vías respiratorias.

Productos de Combustión Peligrosos: Óxidos de carbono (CO, CO₂). Óxidos de nitrógeno (NO_x).

Otra Información: No permita que los desechos de un incendio entren en los desagües o corrientes de agua.

Referencia a Otras Secciones

Refiérase a la sección 9, Propiedades de Inflamabilidad.

SECCIÓN 6: MEDIDAS DE FUGAS ACCIDENTALES

Precauciones personales, Equipo de Protección y Procedimientos de Emergencia.

Medidas Generales: Evitar la inhalación de vapores, niebla, rocío. Evitar todo contacto con la piel, los ojos o la ropa. Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas, superficies calientes - No fumar.

Para el Personal No de Emergencia

Equipo de Protección: Use el equipo de protección personal (PPE) apropiado.

Procedimientos de Emergencia: Desaloje el personal que no esté trabajando en la Emergencia.

Para el Personal de Emergencia

Equipo de Protección: Equiparse con equipos de limpieza y protección adecuada.

Procedimientos de Emergencia: Ventile el área.

Precauciones Ambientales

Impedir la entrada a las alcantarillas y las aguas públicas. Evitar la liberación al medio ambiente.

Métodos y Materiales para la Contención y Limpieza

Para la Contención: Contener con diques o absorbentes para prevenir la migración y la entrada en alcantarillas o arroyos.

Métodos Para Limpieza: Limpie los derrames de inmediato y eliminar los residuos de forma segura. Absorber con material inerte, colocar en un recipiente apropiado. No use materiales combustibles, tales como: aserrín o material celulósico.

Referencia a Otras Secciones

Véase la Sección 8, Controles de Exposición y Protección Personal.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones Para una Manipulación Segura

Peligros Adicionales Cuando Procesados: Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas, superficies calientes. - No fumar.

Medidas de Higiene: Manipular de acuerdo a procedimientos de seguridad e higiene industrial. Lavarse las manos y otras áreas expuestas con un jabón suave y agua antes de comer, beber o fumar y otra vez al salir del trabajo. No comer, ni beber, ni fumar mientras se manipula este producto. Lavarse las manos y los antebrazos completamente después del manejo.

Condiciones de Almacenamiento Seguro, Incluidas Posibles Incompatibilidades

Medidas Técnicas: Cumplir con los reglamentos aplicables.

Condiciones de Almacenamiento: Almacene en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantenga el recipiente cerrado cuando no esté en uso. Mantener/Almacenar alejado de temperaturas extremadamente altas, calor, chispas, fuentes de ignición, y llamas abiertas y materiales incompatibles.

Materiales Incompatibles: Oxidantes fuertes.

Freezer Cleaner (AFCO 5663)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Uso Final Específico: Limpiador de congelador a baja temperatura. Sólo para uso profesional.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Parámetros de Control

Ethanolamina (141-43-5)		
Méjico	OEL TWA (mg/m ³)	8 mg/m ³
Méjico	OEL TWA (ppm)	3 ppm
Méjico	OEL STEL (mg/m ³)	15 mg/m ³
Méjico	OEL STEL (ppm)	6 ppm
EE. UU. ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	3 ppm
EE. UU. ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	6 ppm
EE. UU. OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	6 mg/m ³
EE. UU. OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	3 ppm
EE. UU. NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m ³)	8 mg/m ³
EE. UU. NIOSH	NIOSH REL (TWA) (ppm)	3 ppm
EE. UU. NIOSH	NIOSH REL (STEL) (mg/m ³)	15 mg/m ³
EE. UU. NIOSH	NIOSH REL (STEL) (ppm)	6 ppm
EE. UU. IDLH	US IDLH (ppm)	30 ppm
Ontario	OEL STEL (ppm)	6 ppm
Ontario	OEL TWA (ppm)	3 ppm
Québec	VECD (mg/m ³)	15 mg/m ³
Québec	VECD (ppm)	6 ppm
Québec	VEMP (mg/m ³)	7.5 mg/m ³
Québec	VEMP (ppm)	3 ppm

Alcohol etílico (64-17-5)

Méjico	OEL TWA (mg/m ³)	1900 mg/m ³
Méjico	OEL TWA (ppm)	1000 ppm
EE. UU. ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	1000 ppm
EE. UU. OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	1900 mg/m ³
EE. UU. OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	1000 ppm
EE. UU. NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m ³)	1900 mg/m ³
EE. UU. NIOSH	NIOSH REL (TWA) (ppm)	1000 ppm
EE. UU. IDLH	US IDLH (ppm)	3300 ppm (10% LEL)
Ontario	OEL STEL (ppm)	1000 ppm
Québec	VEMP (mg/m ³)	1880 mg/m ³
Québec	VEMP (ppm)	1000 ppm

2-Butoxietanol (111-76-2)

Méjico	OEL TWA (mg/m ³)	120 mg/m ³
Méjico	OEL TWA (ppm)	26 ppm
Méjico	OEL STEL (mg/m ³)	360 mg/m ³
Méjico	OEL STEL (ppm)	75 ppm
EE. UU. ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	20 ppm
EE. UU. OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	240 mg/m ³
EE. UU. OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	50 ppm
EE. UU. NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m ³)	24 mg/m ³
EE. UU. NIOSH	NIOSH REL (TWA) (ppm)	5 ppm
EE. UU. IDLH	US IDLH (ppm)	700 ppm
Ontario	OEL TWA (ppm)	20 ppm
Québec	VEMP (mg/m ³)	97 mg/m ³
Québec	VEMP (ppm)	20 ppm

Freezer Cleaner (AFCO 5663)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

1-Metoxi-2-propanol (107-98-2)		
EE. UU. ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	50 ppm
EE. UU. ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	100 ppm
EE. UU. NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m ³)	360 mg/m ³
EE. UU. NIOSH	NIOSH REL (ST) (ppm)	150 ppm

Controles de la Exposición

Controles de Ingeniería Apropiadados: Fuentes para lavado de ojos y duchas de seguridad deben estar disponibles en la vecindad inmediata de cualquier exposición potencial. Asegure observar todas regulaciones nacionales/locales. Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en locales cerrados. Use equipo a prueba de explosión. Si operaciones del usuario generan humos, vapores, gases, o del uso del rocío recintos de proceso, ventilación local, u otros controles de ingeniería para mantener exposición del obrero a contaminantes aerotransportados por debajo de cualquier recomendada o reguladora.

Equipo de Protección Personal: Gafas protectoras. Pantalla facial. Guantes.



Materiales para la Ropa Protectora: Telas y materiales químicamente resistentes.

Protección de Manos: Guantes protectores resistentes a químicos.

Protección Ocular: Gafas químicas o careta.

Protección de Cuerpo y Piel: Usar ropa protectora adecuada.

Protección Respiratoria: Uso de purificador de aire o aire suministrado respirador donde las concentraciones de vapor o de niebla se esperan que supere los límites de exposición. Aprobado por El Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH).

Otra Información: Mientras se utiliza, se prohíbe comer, beber o fumar.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Información Básicas Sobre las Propiedades Físicas y Químicas

Estado Físico	: Líquido.
Apariencia	: Claro, ámbar.
Olor	: Alcohol.
Olor Más Fuertes	: No Disponible.
pH	: 11.0
Tasa de Evaporación Relativo (Acetato butilo=1)	: No Disponible.
Punto de Derretirse	: -30°F (-34°C)
Punto de Congelación	: No Disponible.
Punto de Ebullición (hervir)	: 180°F (82°C)
Punto de Inflamación	: 25°C (77°F)
Temperatura de Autoinflamación	: Ninguno.
Temperatura de Descomposición	: No Disponible.
Inflamabilidad (sólido, gas)	: No Disponible.
Límite Inferior de Inflamabilidad	: No Disponible.
Límite Superior de Inflamabilidad	: No Disponible.
Presión de Vapor	: No Disponible.
Densidad de Vapor Relativa a 20°C	: No Disponible.
Gravedad Específica	: 0.92
Soluble	: Completo.
Log Pow	: No Disponible.
Log Kow	: No Disponible.
Viscosidad, Cinemática	: No Disponible.
Viscosidad, Dinámica	: No Disponible.
Dato - Explosión - Sensibilidad Impacto Mecánico	: No Disponible.
Dato de Explosión - Sensibilidad Descarga Estática	: No Disponible.

Freezer Cleaner (AFCO 5663)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

- Reactividad:** Cuando calienta hasta descomposición, emite humos tóxicos.
- Estabilidad Química:** Estable a temperatura y presión estándar.
- Posibilidad de Reacciones Peligrosas:** No ocurrirá una polimerización peligrosa.
- Condiciones que Deben Evitarse:** Temperaturas extremadamente altas, calor, chispas, llama abierta, fuentes de ignición. Materiales incompatibles.
- Materiales Incompatibles:** Oxidantes fuertes.
- Productos de Descomposición Peligrosos:** Carbon oxides (CO, CO₂).

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN DE TOXICOLÓGICA

Información Sobre los Efectos Toxicológicos del Producto

- Toxicidad Aguda:** No Clasificado.
- Datos de CL50 y DL50:** No Disponible.
- Corrosión/Irritación de la Piel:** Provoca irritación leve de la piel. (pH: 11.0).
- Graves Daños/Irritación a los Ojos:** Provoca lesiones oculares graves. (pH: 11.0).
- Respiratorio o la Sensibilización de la Piel:** No Clasificado.
- La Célula de Germen Mutagenicidad:** No Clasificado.
- Teratogenicidad:** No Disponible.
- Carcinogenicidad:** No Clasificado.
- Toxicidad Específica de Órganos (Exposición Repetida):** No Clasificado.
- Toxicidad Reproductiva:** No Clasificado.
- Toxicidad Específica de Órganos (Exposición Individual):** No Clasificado.
- Riesgo de Aspiración:** No Clasificado.
- Síntomas/Heridas Después de la Inhalación:** Puede provocar una ligera irritación en las vías respiratorias.
- Síntomas/Heridas Después de Contacto con la Piel:** El contacto puede causar irritación leve.
- Síntomas/Heridas Después de Contacto Ocular:** Provoca lesiones oculares graves.
- Síntomas/Heridas Después de la Ingestión:** La ingestión es probable que sea dañino o tener efectos adversos.

Información Sobre Efectos Toxicológicos – Ingrediente(s)

Datos de CL50 y DL50:	
Agua (7732-18-5)	
LD50 Rata Oral	>90,000 mg/kg
Ethanolamina (141-43-5)	
LD50 Rata Oral	1,720 mg/kg
LD50 Conejo Dérmico	1 ml/kg
1-Metoxi-2-propanol (107-98-2)	
LD50 Rata Oral	4,016 mg/kg
LD50 Conejo Dérmico	>2,000mg/kg
Alcohol etílico (64-17-5)	
LD50 Rata Oral	10,470 mg/kg
LD50 Rata Dérmica	20 ml/kg
LC50 Inhalación Rata (mg/l)	124.7 mg/l/4h
2-Butoxietanol (111-76-2)	
LD50 Rata Oral	470 mg/kg
LD50 Rata Dérmica	1,680 mg/kg
LC50 Inhalación Rata (ppm)	450 ppm/4h
ATE (dérmica)	0.680 mg/kg peso corporal.
ATE (gases)	450.000 ppmV/4h
ATE (vapores)	11.000 mg/l/4h
Grupo IARC	3
Estado del Programa Nacional de Toxicidad (NTP)	Evidencia de Carcinogenicidad.

Freezer Cleaner (AFCO 5663)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad Ecología - General: Nocivo para los organismos acuáticos.

1-Metoxi-2-propanol (107-98-2)	
LC50 Pez 1	6812 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h – Especies: Leuciscus idus [estático])
EC50 Daphnia 1	21,100-25,900 mg/l (Tiempo de exposición: 48 h – Especies: Daphnia magna)
LC50 Pez 2	≥1,000 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h – Especies: Oncorhynchus mykiss [semi- estático])
Ethanolamina (141-43-5)	
LC50 Pez 1	227 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Pimephales promelas [flujo a través])
EC50 Daphnia 1	65 mg/l (Tiempo de exposición: 48 h - Especies: Daphnia magna)
EC50 Otros Organismos Acuáticos 1	15 mg/l (Tiempo de exposición: 72 h - Especies: Desmodesmus subspicatus)
LC50 Pez 2	3,684 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Brachydanio rerio [estático])
Alcohol etílico (64-17-5)	
LC50 Pez 1	9.468 (9.468 a 12.624) mg/l (Tiempo de exposición: 96h - Especies: Oncorhynchus mykiss [estático]) convertida de ml/l
EC50 Daphnia 1	9268 (9268 - 14221) mg/l (Tiempo de exposición: 48 h - Especies: Daphnia magna)
LC50 Pez 2	100 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Pimephales promelas [estático])
EC50 Daphnia 2	2 mg/l (Tiempo de exposición: 48 h - Especies: Daphnia magna [estático])
2-Butoxietanol (111-76-2)	
LC50 Pez 1	1,490 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Lepomis macrochirus [estático])
EC50 Daphnia 1	1,000 mg/l (Tiempo de exposición: 48 h - Especies: Daphnia magna)
LC50 Pez 2	2,950 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Lepomis macrochirus)

Persistencia y Degradabilidad

Freezer Cleaner (AFCO 5663)	
Persistencia y Degradabilidad	No establecido.

Potencial Bioacumulativo

Freezer Cleaner (AFCO 5663)	
Potencial Bioacumulativo	No establecido.
Ethanolamina (141-43-5)	
Log Pow	-1.91 (a 25°C/77°F)
Alcohol etílico (64-17-5)	
Log Pow	-0.32
Potencial Bioacumulativo	No establecido.
2-Butoxietanol (111-76-2)	
Log Pow	0.81 (a 25°C/77°F)

Movilidad en el Suelo: No disponible. **Otros Efectos Adversos** **Otra Información:** Evitar la liberación al medio ambiente.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Recomendaciones sobre la Eliminación de Deshechos: Eliminar el material de desecho en conformidad con todas las regulaciones locales, regionales, nacionales, provinciales y territoriales y las normas internacionales.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

14.1 En Conformidad con DOT

Nombre Propio de Envío : SOLUCIONES DE ETANOL
Clase de Riesgo : 3
Número de Identificación : UN1170
Códigos de Etiqueta : 3
Grupo de Envío : II
Número ERG : 127



14.2 En Conformidad con IMDG

Nombre Propio de Envío : SOLUCIONES DE ETANOL
Clase de Riesgo : 3
Número de Identificación : UN1170

Freezer Cleaner (AFCO 5663)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Grupo de Envío : II
Códigos de Etiqueta : 3
EmS-No. (Fuego) : F-E
EmS-No. (Derrames) : S-D



14.3 En Conformidad con IATA

Nombre Propio de Envío : SOLUCIONES DE ETANOL
Grupo de Envío : II
Número de Identificación : UN1170
Clase de Riesgo : 3
Códigos de Etiqueta : 3
ERG Códigos (IATA) : 3L



14.4 En Conformidad con TDG

Nombre Propio de Envío : SOLUCIONES DE ETANOL
Grupo de Envío : II
Clase de Riesgo : 3
Número de Identificación : UN1170
Códigos de Etiqueta : 3



SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Regulaciones Federales de los Estados Unidos

Freezer Cleaner (AFCO 5663)	
Sección SARA 311/312 Clase de Riesgo	Riesgo para la salud inmediata (aguda). Riesgo retrasado para la salud (crónico). Riesgo inflamable.
Agua (7732-18-5)	
Aparece en el inventario (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) TSCA de los Estados Unidos.	
D-Glucopiranos, oligomérica, glucósidos octil decilo (68515-73-1)	
Aparece en el inventario (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) TSCA de los Estados Unidos.	
1-Metoxi-2-propanol (107-98-2)	
Aparece en el inventario (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) TSCA de los Estados Unidos.	
Ethanolamina (141-43-5)	
Aparece en el inventario (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) TSCA de los Estados Unidos.	
Alcohol etílico (64-17-5)	
Aparece en el inventario (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) TSCA de los Estados Unidos.	
2-Butoxietanol (111-76-2)	
Aparece en el inventario (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) TSCA de los Estados Unidos.	

Regulaciones Estatales de los Estados Unidos

Alcohol etílico (64-17-5)
EE. UU. - Nueva Jersey - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Sustancias Peligrosas. EE. UU. - Nueva Jersey - Riesgos para la Salud Lista Especial de Sustancias. EE. UU. - Nueva York - Límites de Exposición Ocupacional - TWAs. EE. UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista. EE. UU. - Texas - Ciudad de Austin - Aerosol Pintura y Pegamento Restricciones. EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo. EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo.
2-Butoxietanol (111-76-2)
EE. UU. - California - SCAQMD - Contaminantes Tóxicos de Aire - No Cáncer Agudo. EE. UU. - California - Tóxico Lista Aire Contaminante (AB 1807, AB 2728). EE. UU. - Nueva Jersey - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Sustancias Peligrosas. EE. UU. - Nueva Jersey - Riesgos para la Salud Lista Especial de Sustancias. EE. UU. - Nueva York - Límites de Exposición Ocupacional - Designaciones de la Piel.

Freezer Cleaner (AFCO 5663)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

EE. UU. - Nueva York - Límites de Exposición Ocupacional - TWAs.

EE. UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista.

EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo.

EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo.

Ethanolamina (141-43-5)

EE. UU. - Nueva Jersey - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Sustancias Peligrosas.

EE. UU. - Nueva Jersey - Riesgos para la Salud Lista Especial de Sustancias.

EE. UU. - Nueva York - Límites de Exposición Ocupacional - TWAs.

EE. UU. - Dakota del Norte - Contaminantes del Aire - Concentraciones de Directriz - 1-Hora.

EE. UU. - Dakota del Norte - Contaminantes del Aire - Concentraciones de Directriz - 8-Horas.

EE. UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista.

EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo.

EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo.

D-Glucopiranos, oligomérica, glucósidos octil decilo (68515-73-1)

EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo.

EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo.

1-Metoxi-2-propanol (107-98-2)

EE. UU. - Massachusetts - RTK - (Derecho a Saber) - Lista.

EE. UU. - Nueva Jersey - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Sustancias Peligrosas.

EE. UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista.

Regulaciones Canadienses

Agua (7732-18-5)

Aparece en el inventario DSL Canadiense (Lista de Sustancias Domésticas).

Ethanolamina (141-43-5)

Aparece en el inventario DSL Canadiense (Lista de Sustancias Domésticas).

Alcohol etílico (64-17-5)

Aparece en el inventario DSL Canadiense (Lista de Sustancias Domésticas).

2-Butoxietanol (111-76-2)

Aparece en el inventario DSL Canadiense (Lista de Sustancias Domésticas).

D-Glucopiranos, oligomérica, glucósidos octil decilo (68515-73-1)

Aparece en el inventario DSL Canadiense (Lista de Sustancias Domésticas).

1-Metoxi-2-propanol (107-98-2)

Aparece en el inventario DSL Canadiense (Lista de Sustancias Domésticas).

Este producto ha sido clasificado de acuerdo con los criterios de riesgo de las Regulaciones de Productos Controlados (CPR). El SDS contiene toda la información requerida por la CPR.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN, INCLUSIVE FECHA PREPARACIÓN Y DE ÚLTIMA REVISIÓN

Fecha de Revisión : 18/10/2023

Otra Información : Este documento ha sido elaborado de conformidad con los requisitos de SDS de (OSHA) del Estándar de Comunicación de Peligros 29 CFR 1910.1200.

Frases de Texto Completo de GHS:

Tox. Aguda 4 (Dérmica)	Toxidad Aguda (Dérmica) Categoría 4.
Tox. Aguda 4 (Oral)	Toxidad Aguda (oral) Categoría 4.
Tox. Aguda 4 (Inhalación: vapor)	Toxidad Aguda (inhalación: vapor) Categoría 4.
Aguda Acuático 2	Peligroso para el medio ambiente acuático - Peligro Agudo Categoría 2.
Crónico Acuático 3	Peligroso para el medio ambiente acuático - Peligro Crónico Categoría 3.
Daño Ojo 1	Graves daños en los ojos/irritación ocular Categoría 1.
Irrit Ojo. 2A	Graves daños en los ojos/irritación ocular Categoría 2A.
Liq. Inflm. 2	Líquidos inflamables Categoría 2.
Liq. Inflm. 3	Líquidos inflamables Categoría 3.
Liq. Inflm. 4	Líquidos inflamables Categoría 4.

Freezer Cleaner (AFCO 5663)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Repr. 1B	Toxicidad para la Reproducción Categoría 1B.
Corr. Piel 1B	Corrosión/irritación de la Piel Categoría 1B.
Irrit. Piel 2	Corrosión/irritación cutáneas Categoría 2.
Irrit. Piel 3	Corrosión/irritación cutáneas Categoría 3.
STOT EU 3	Toxicidad específica de órganos diana (exposición única) Categoría 3.
H225	Líquido y vapores muy inflamables.
H226	Líquidos y vapores inflamables.
H227	Líquido combustible.
H302	Nocivo en caso de ingestión.
H312	Nocivo en contacto con la piel.
H314	Provoca quemaduras en la piel y lesiones oculares graves.
H315	Provoca irritación de la piel.
H316	Provoca irritación leve de la piel.
H318	Provoca lesiones oculares graves.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H332	Nocivo en caso de inhalación.
H335	Puede causar irritación respiratoria.
H336	Puede provocar somnolencia o mareos.
H360	Puede perjudicar la fertilidad o el feto.
H401	Tóxico para los organismos acuáticos.
H412	Nocivo para los organismos acuáticos.

NFPA Riesgo para la Salud


: 2 - La exposición intensa o continua puede causar incapacidad temporal o posibles lesiones residuales a menos que se proporcione atención médica urgente.

NFPA Riesgo de Incendio

: 3 - Los líquidos y sólidos que pueden encenderse en condiciones casi todos ambientales.

NFPA Reactividad

: 0 - Normalmente estable, incluso bajo condiciones de incendio y que no reaccionan con el agua.



HMIS III Evaluación

Salud

: 2 Riesgo Moderado - esto puede ocasionar daños temporales o menor.

Inflamabilidad

: 3 - Riesgo Grave.

Físico

: 0 - Riesgo Mínimo.

Responsable de la Preparación de Este Documento

AFCO
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
T: 800-345-1329

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y está destinada a describir el producto, a los efectos de la salud, la seguridad y los requisitos ambientales. Por tanto, no debe interpretarse como garantía de ninguna propiedad específica del producto.

América del Norte Estados Unidos GHS 2012 SDS (EE. UU., Can., Mej.)