

SECTION 1. IDENTIFICATION

Identification du Produit

Forme du Produit: Mélange

Nom du Produit: Result (AFCO 5509)

Code du Produit: AFCO 5509

Utilisation Prévue du Produit

Utilisation de la Substance/du Mélange: Nettoyant à solvants destiné à être utilisé sur des surfaces de contact avec les aliments.
Pour un usage professionnel uniquement.

Nom, Adresse et Téléphone Partie Responsable

Entreprise:

Alex C. Fergusson, LLC.
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
Tél: 800-345-1329

www.afcocare.com

Téléphone D'Urgence

Numéro D'Urgence: 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

SECTION 2: IDENTIFICATION DES RISQUES

Classification de la Substance ou du Mélange

Classification (GHS-États-Unis)

Liq. Inflm. 3 H226

Irrit. Peau 3 H316

Irrit. Yeux 2A H319

Éléments D'Étiquetage

GHS-États-Unis Étiquetage

Pictogramme de Risques (GHS-É.U.) :



Mot De Signal (GHS-États-Unis) : AVERTISSEMENT!

Mentions: Risque (GHS-États-Unis) : H226 - Liquide et vapeur inflammables
H316 - Provoque une légère irritation de la peau
H319 - Provoque une irritation des yeux

Conseils: Sécurité (GHS-États-Unis) : P210 - Tenir loin de la chaleur, des étincelles, flammes nues et surfaces chaudes. - Ne pas fumer.
P233 - Conserver le récipient bien fermé.
P240 - Rez-de-conteneur/obligatoire et du matériel de réception.
P241 - Utilisez, de ventilation, d'éclairage et de l'équipement anti-déflagrant électrique.
P242 - Utilisez uniquement des outils anti-étincelles.
P243 - Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
P264 - Laver les mains, les avant-bras et autres zones exposées à fond après manipulation.
P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.
P280 - Porter des gants, des vêtements de protection, protecteur pour les yeux et visage.
P303+P361+P353 - SI SUR LA PEAU (ou les cheveux): Retirer/enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/douche.
P305+P351+P338 - SI DANS LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si facile à faire. Continuer à rincer.
P332+P313 - Si l'irritation cutanée: consulter un médecin/attention.
P337+P313 - Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin/attention.
P370+P378 - EN CAS D'INCENDIE: Utiliser les médias appropriés pour l'extinction.

Result (AFCO 5509)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

P403+P235 - Conserver dans un endroit bien ventilé. Garder frais.

P501 - Éliminer le contenu et le contenant conformément aux règlements locaux, régionaux, nationaux, territoriaux, provinciaux et internationaux.

Autres Risques

Autres Risques Aucune Classification des Contribuables: L'exposition peut aggraver les personnes ayant des problèmes d'œil, de peau ou de respiration préexistants. Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, il émet des fumées toxiques. Gaz inflammable.

Toxicité Aigu Inconnu (GHS-États-Unis): Non disponible.

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substances et Mélange

Nom des Ingrédients Risques	Identificateur du Produit	% (w/w)	Classification (GHS-États-Unis)
2-Butoxyéthanol	(CAS No) 111-76-2)	50-60	Liq. Inflm. 4, H227 Tox. Aigu 4 (Orale), H302 Tox. Aigu 4 (Dermique), H312 Tox. Aigu 4 (Inhalation: vapeur), H332 Irrit. Peau 2, H315 Irrit. Yeux 2A, H319
Alcool isopropylique	(CAS No) 67-63-0	30-40	Liq. Inflm. 2, H225 Irrit. Yeux 2A, H319 STOT EU 3, H336
2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol	(CAS No) 112-34-5	1-5	Irrit. Peau 3, H316 Irrit. Yeux 2A, H319
1-Butoxy-2-propanol	(CAS No) 5131-66-8	1-5	Irrit. Peau 3, H316 Irrit. Yeux 2B, H320
1-Méthoxy-2-propanol	(CAS No) 107-98-2	1-5	Liq. Inflm. 3, H226 Repr. 1B, H360 STOT EU 3, H336

Texte intégral des phrases H: voir la section 16.

SECTION 4: PREMIERS SECOURS

Description des Mesures de Premiers Soins

Général: Ne rien porter à la bouche d'une personne inconsciente. En cas de malaise, consulter un médecin (Montrer l'étiquette si possible).

Inhalation: Lorsque les symptômes se produisent: déplacer à l'air frais et aérer la zone. Retirer à l'air frais et maintenir la personne au repos dans une position confortable pour respirer. Obtenir des soins médecin.

Contact Avec la Peau: Enlever les vêtements contaminés. Tremper affecte la zone avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Obtenir des soins médicaux si l'irritation persiste. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

Contact Avec les Yeux: Consulter immédiatement un médecin. Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si présent et facile à faire. Continuer à rincer. Obtenir des soins médecin.

Ingestion: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Symptômes et Effets les Plus Importants à la Foie Aigus et Retardés

Général: Provoque une grave irritation des yeux.

Inhalation: Peut provoquer une légère irritation des voies respiratoires.

Contact Avec la Peau: Provoque une légère irritation de la peau.

Contact Avec les Yeux: Provoque une grave irritation des yeux.

Ingestion: L'ingestion est susceptible d'être nocive ou d'avoir des effets néfastes.

Les Symptômes Chroniques: Non disponible.

Indication des Éventuels Soins Médicaux Immédiats et Traitements Particuliers Nécessaires

Si exposition prouvée ou suspectée, obtenir des conseils médicaux et l'attention. (Montrer l'étiquette si possible).

SECTION 5: LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens D'Extinction

Adapté Moyens D'Extinction: Pulvérisateur d'eau, brouillard, dioxyde de carbone, mousse, poudre sèche.

Inadéquat Moyens D'Extinction: Ne pas utiliser un jet d'eau lourde. Utilisation des flux d'eau lourde peut propager le feu.

Result (AFCO 5509)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Risques Particuliers Résultant de la Substance ou du Mélange

Risque D'Incendie: Liquide et vapeur inflammables.

Risque D'Explosion: Peut former un mélange vapeur-air inflammable/explosif.

Réactivité: Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, émet fumées toxiques. Gaz inflammable.

Conseils Pour les Pompiers

Mesures de Précaution Incendie: Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.

Instructions Lutte Contre L'Incendie: Utiliser de l'eau pulvérisée ou du brouillard pour refroidir les récipients exposés.

Protection en Cas D'Incendie: Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection y compris protection respiratoire.

Produits de Combustion Dangereux: Oxydes de carbone (CO, CO₂).

Autre Information: Ne pas laisser les écoulements de lutte contre l'incendie dans les égouts ou les cours d'eau.

Référence à D'Autres Sections: Reportez-vous à la section 9 pour les propriétés d'inflammabilité.

SECTION 6: MESURES DE REJET ACCIDENTEL

Précautions Individuelles, Équipement de Protection et Procédures D'Urgence.

Mesures Générales: Ne PAS respirer (vapeurs, brouillard et pulvérisation). Éviter tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Tenir éloigné du feu de chaleur/étincelles/flammes nues/surfaces chaudes. - NE PAS FUMER.

Pour les Non-Secouristes

Équipement Protecteur: Utiliser un équipement de protection individuelle (EPI).

Procédures D'Urgence: Évacuer le personnel inutiles.

Pour le Personnel D'Urgence

Équipement Protecteur: Équipez équipe de nettoyage avec une protection adéquate.

Procédures D'Urgence: Ventiler la zone.

Précautions pour L'Environnement

Empêcher l'entrée dans les égouts et les eaux potables. Éviter le rejet dans l'environnement.

Méthodes et Matériel de Confinement et de Nettoyage

Pour Confinement: Contenir avec des absorbants pour empêcher la migration dans les égouts ou les cours d'eau.

Méthodes de Nettoyage: Nettoyer immédiatement et éliminer les déchets en toute sécurité. Contacter les autorités compétentes.

Référence à D'Autres Sections: Voir rubrique 8, Contrôle de l'exposition et de protection personnelle.

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions à Prendre Pour une Manipulation Sans Danger

Risques Supplémentaires Lors du Traitement: Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, émet des fumées toxiques. Tenir éloigné du feu de chaleur/étincelles/flammes nues/surfaces chaudes. - NE PAS FUMER.

Mesures D'Hygiène: Manipuler selon des procédures d'hygiène conformément aux norme de sécurité industrielles. Se laver les mains avec un savon doux et de l'eau avant de manger, boire, fumer et le travail après avoir été exposé à d'autres zones. Se laver les mains et les avant-bras après avoir manipulé.

Conditions d'un Stockage Sûr, y Compris D'Éventuelles Incompatibilités

Mesures Techniques: Se conformer à la réglementation en vigueur.

Conditions De Stockage: Stocker dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Garder le récipient bien fermé. Conserver à l'écart des températures extrêmement élevées, de la lumière directe du soleil, chaleur, des sources d'inflammation et matériaux incompatibles.

Matériaux Incompatibles: Oxydants forts.

Règles Spéciales sur les Emballages: Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

Fin Utilisation Spécifique(s): Nettoyant à solvants destiné à être utilisé sur des surfaces de contact avec les aliments. Pour un usage professionnel uniquement.

SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Paramètres de Contrôle

Alcool isopropylique (67-63-0)		
Mexique	OEL TWA (mg/m ³)	980 mg/m ³
Mexique	OEL TWA (ppm)	400 ppm
Mexique	OEL STEL (mg/m ³)	1225 mg/m ³
Mexique	OEL STEL (ppm)	500 ppm
États-Unis ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	200 ppm
États-Unis ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	400 ppm
États-Unis OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	980 mg/m ³

Result (AFCO 5509)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

États-Unis OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	400 ppm
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m ³)	980 mg/m ³
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (TWA) (ppm)	400 ppm
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (STEL) (mg/m ³)	1225 mg/m ³
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (STEL) (ppm)	500 ppm
États-Unis IDLH	US IDLH (ppm)	2000 ppm (10% LEL)
Ontario	OEL STEL (ppm)	400 ppm
Ontario	OEL TWA (ppm)	200 ppm
Québec	VECD (mg/m ³)	1230 mg/m ³
Québec	VECD (ppm)	500 ppm
Québec	VEMP (mg/m ³)	985 mg/m ³
Québec	VEMP (ppm)	400 ppm
2-Butoxyéthanol (111-76-2)		
Mexique	OEL TWA (mg/m ³)	120 mg/m ³
Mexique	OEL TWA (ppm)	26 ppm
Mexique	OEL STEL (mg/m ³)	360 mg/m ³
Mexique	OEL STEL (ppm)	75 ppm
États-Unis ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	20 ppm
États-Unis OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	240 mg/m ³
États-Unis OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	50 ppm
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m ³)	24 mg/m ³
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (TWA) (ppm)	5 ppm
USA IDLH	US IDLH (ppm)	700 ppm
Ontario	OEL TWA (ppm)	20 ppm
Québec	VEMP (mg/m ³)	97 mg/m ³
Québec	VEMP (ppm)	20 ppm
1-Méthoxy-2-propanol (107-98-2)		
États-Unis ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	50 ppm
États-Unis ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	100 ppm
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m ³)	360 mg/m ³
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (ST) (ppm)	150 ppm

Contrôle de L'Exposition

Contrôles Techniques Appropriés: Des fontaines de lavage des yeux d'urgence et des douches de sécurité devraient être disponibles à proximité immédiate de toute exposition potentielle. Assurez-vous que toutes les réglementations nationales/locales sont respectées. Assurer une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées. Si les opérations de l'utilisateur génèrent de la poussière, des fumées, des vapeurs, des pulvérisations ou des brouillards, utilisez des boîtiers de procédés, une ventilation par aspiration locale ou d'autres contrôles techniques pour empêcher l'exposition des travailleurs aux contaminants atmosphériques en dessous des limites recommandées ou réglementaires.

Équipement de Protection Individuelle: Lunettes de protection. Gants. Vêtements de protection.



Matériaux Pour Vêtements de Protection: Matériaux et tissus résistant aux produits chimiques.

Protection des Mains: Porter des gants résistants aux produits chimiques.

Protection des Yeux: Lunettes de protection.

Protection de la Peau: Utiliser des vêtements de protection de la peau.

Protection Respiratoire: Un respirateur n'est pas nécessaire dans des conditions d'utilisation normales et prévues. Si on s'attend à ce que les concentrations de vapeur ou de brouillard en suspension dans l'air dépassent les limites d'exposition, utilisez un respirateur approuvé par NIOSH.

Autre Information: Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.

Result (AFCO 5509)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

SECTION 9: PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations sur Physiques de Base et Chimiques

État Physique	: Liquide.
Apparence	: Liquide clair, incolore.
Odeur	: Comme un solvant.
Seuil de L'Odeur	: Non disponible.
pH	: 8
Vitesse D'Évaporation (Acétate de Butyle = 1)	: Non disponible.
Point de Fusion	: Non disponible.
Point de Congélation	: Non disponible.
Point D'Ébullition (faire bouillir)	: >148.9°C
Point Eclair	: 30°C
La Température D'Auto-Inflammation	: Non disponible.
Température de Décomposition	: Non disponible.
Inflammabilité (solide, gaz)	: Non disponible.
Limite Inférieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Limite Supérieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Pression De Vapeur	: Non disponible.
Densité Relative de Vapeur à 20°C	: Non disponible.
Gravité Spécifique Densité Relative	: 0.87
Solubilité	: Complète.
Coefficient de Partage: n-Octanol/Eau	: Non disponible.
Viscosité	: Non disponible.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Chocs	: Ne devrait pas présenter un risque d'explosion dû à l'impact mécanique.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Décharges	: Les décharges statiques peuvent présenter un risque d'explosion.

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité: Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, émet fumées toxiques. Gaz inflammable.

Stabilité Chimique: Stable dans les conditions normales (Voir la section 7).

Possibilité de Réactions Dangereuses: Polymérisation risque ne se produira pas. Des réactions dangereuses ne se produiront pas dans des conditions normales.

Conditions à Éviter: Lumière directe du soleil. Températures extrêmement élevées. Chaleur, étincelles, flammes nues, sources d'allumage. Matériaux combustibles et incompatibles.

Matériaux Incompatibles: Oxydants forts.

Produits de Décomposition Dangereuses: Oxydes de carbone (CO, CO₂). Peut libérer des gaz inflammables.

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les Effets Toxicologiques - Produit

Toxicité Aiguë: Non classé.

Données CL50 et DL50: Non disponible.

Corrosion/Irritation Cutanée: Provoque une légère irritation de la peau. (pH: 8).

Lésions Oculaires Graves/Irritation: Provoque des lésions oculaires graves. (pH: 8).

Sensibilisation des Voies Respiratoires ou de la Peau: Non classé.

Mutagénicité des Cellules Germinales: Non classé.

Tératogénicité: Non disponible.

Cancérogénicité: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Répétée): Non classé.

Toxicité Pour la Reproduction: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Unique): Non classé.

Danger D'Aspiration: Non classé.

Symptômes/Lésions Après Inhalation: Peut provoquer une légère irritation des voies respiratoires.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec la Peau: Provoque une légère irritation de la peau.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec les yeux: Provoque des lésions oculaires graves.

Symptômes/Lésions Après Ingestion: L'ingestion est susceptible d'être nocive ou d'avoir des effets néfastes.

Informations sur les Effets Toxicologiques - Ingrédient(s)

Result (AFCO 5509)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Données CL50 et DL50:

2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol (112-34-5)	
LD50 Rat Orale	5660 mg/kg
1-Butoxy-2-propanol (5131-66-8)	
LD50 Rat Orale	2612-5500 mg/kg
2-Butoxyéthanol (111-76-2)	
LD50 Rat Orale	470 mg/kg
LD50 Rat Dermique	1680 mg/kg
LC50 Inhalation Rat (ppm)	450 ppm/4h
ATE (dermique)	0.680 mg/kg poids corporel.
ATE (des gaz)	450.000 ppmV/4h
ATE (vapeurs)	11.000 mg/l/4h
IARC Groupe	3
État du Programme National de Toxicité (PNT)	Preuve de Cancérogénicité.
1-Méthoxy-2-propanol (107-98-2)	
LD50 Rat Orale	4016 mg/kg
LD50 Lapin Dermique	>2000mg/kg
Alcool isopropylique (67-63-0)	
LD50 Rat Orale	4396 mg/kg
LD50 Lapin Dermique	12800 mg/kg
LC50 Inhalation Rat (ppm)	16000 ppm (Temps d'exposition: 8 h)
IARC Groupe	3

SECTION 12: ECOLOGICAL INFORMATION

Toxicity Ecology - General: Not established.

Alcool isopropylique (67-63-0)	
LC50 Poisson 1	9640 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Pimephales promelas [Couler à Travers])
EC50 Daphnie 1	13299 mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnie magna)
EC50 D'Autres Organismes Aquatiques 1	1000 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Desmodesmus subspicatus)
LC50 Poisson 2	11130 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Pimephales promelas [Statique])
EC50 D'Autres Organismes Aquatiques 2	1000 mg/l (Temps d'exposition: 72 h - Espèces: Desmodesmus subspicatus)
2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol (112-34-5)	
LC50 Poisson 1	1300 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: (Iepomis macrochirus)
EC50 Daphnie 1	3200mg/l (Temps d'exposition: 24 h , immobilization - Espèces: Daphnia magna)
LC50 Poisson 2	2250 mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Leuciscus idus) [Statique])
1-Butoxy-2-propanol (5131-66-8)	
LC50 Poisson	560-1000 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: (Poecilia reticulata)
EC50 Daphnie	>1000mg/l (Espèces: Daphnia magna)
1-Méthoxy-2-propanol (107-98-2)	
LC50 Poisson 1	6812 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Leuciscus idus [Statique])
EC50 Daphnie 1	21100-25900 mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnie magna)
LC50 Poisson 2	≥1000 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Oncorhynchus mykiss [Semi-Statique])
2-Butoxyéthanol (111-76-2)	
LC50 Poisson 1	1490 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Lepomis macrochirus [Statique])
EC50 Daphnie 1	1000 mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnie magna)
LC50 Poisson 2	2950 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Lepomis macrochirus)

Persistence et Dégradable: Non disponible.

Potentiel de Bioaccumulation

Result (AFCO 5509)	
Potentiel de Bioaccumulation	Non-établi.
Alcool isopropylique (67-63-0)	
Log Pow	0.05 (à 25°C)

Result (AFCO 5509)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

2-Butoxyéthanol (111-76-2)	
Log Pow	0.81 (à 25°C)

Mobilité Dans le Sol: Non disponible. **Autres Informations:** Non disponible.

SECTION 13: CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Recommandations à L'Élimination des Déchets: Éliminer les déchets conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales, provinciales, territoriales et internationales.

Écologie - Déchets: Tenir hors des égouts et des cours d'eau.

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14.1 Conformément à DOT

Nom d'Expédition : LIQUIDES INFLAMMABLES, N.E.P. (Isopropanol)
Classe de Risque : 3
Numéro d'Identification : UN1993
Codes d'Étiquetage : 3
Groupe d'Emballage : III
Numéro ERG : 128



14.2 Conformément à IMDG

Nom d'Expédition : LIQUIDES INFLAMMABLES, N.E.P. (Isopropanol)
Classe de Risque : 3
Numéro d'Identification : UN1993
Groupe d'Emballage : III
Codes d'Étiquetage : 3
EmS-No. (Feu) : F-E
EmS-No. (Déversement) : S-D



14.3 Conformément à IATA

Nom d'Expédition : LIQUIDES INFLAMMABLES, N.E.P. (Isopropanol)
Groupe d'Emballage : III
Numéro d'Identification : UN1993
Classe de Risque : 3
Codes d'Étiquetage : 3
Code ERG (IATA) : 3L



14.4 Conformément à TDG

Nom d'Expédition : LIQUIDES INFLAMMABLES, N.E.P. (Isopropanol)
Groupe d'Emballage : III
Classe de Risque : 3
Numéro d'Identification : UN1993
Codes d'Étiquetage : 3



***Remarque:** AF5509X (12 x 946.353mL) est autorisé à être expédié en Quantité Limitée.

SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Règlements Fédéraux des États-Unis

Result (AFCO 5509)	
SARA Section 311/312 Classes de Risques	Risque immédiat (Aigu) pour la santé. Risque d'incendie.
2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol (112-34-5)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
1-Butoxy-2-propanol (5131-66-8)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
Alcool isopropylique (67-63-0)	
Répertorié au États-Unis (TSCA Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
Répertorié au SARA Section 313 (Liste de produits chimiques spécifiques toxiques).	

Result (AFCO 5509)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

EPA TSCA Drapeau de la Réglementation	T - T - indique une substance qui fait l'objet d'une règle Section 4 de test sous TSCA.
SARA Section 313 - Emission de Rapports	1.0% (Seulement si fabriqué par un procédé à forte acidité, aucune notification de fournisseur).
1-Méthoxy-2-propanol (107-98-2)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
2-Butoxyéthanol (111-76-2)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	

Réglementations D'États des États-Unis

Alcool isopropylique (67-63-0)
États-Unis - Californie - SCAQMD - Contaminants Atmosphériques Toxiques - Chronique Non Cancéreuse. États-Unis - Californie - SCAQMD - Contaminants Atmosphériques Toxiques - Non-Aiguë du Cancer. États-Unis - Californie - Liste Toxic Contaminants Atmosphériques (AB 1807, AB 2728). États-Unis - New Jersey - Prévention de Décharge - Liste des Substances Risques. États-Unis - New Jersey - RTK (Droit de Savoir) Liste des Substances Risques. États-Unis - New Jersey - Risques pour la Santé Spécial Liste des Substances. États-Unis - New Jersey - Environnement Liste des Substances Risques. États-Unis - New York - Limites d'Exposition Professionnelle - TWAs. États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) - Liste des Risques de l'Environnement. États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) Liste. États-Unis - Texas - Ville de Austin - Aérosol Peinture et de Colle Restrictions. États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme. États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.
2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol (112-34-5)
États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) Liste.
2-Butoxyéthanol (111-76-2)
États-Unis - Californie - SCAQMD - Contaminants Atmosphériques Toxiques - Non-Aiguë du Cancer. États-Unis - Californie - Liste Toxic Contaminants Atmosphériques (AB 1807, AB 2728). États-Unis - New Jersey - Prévention de Décharge - Liste des Substances Risques. États-Unis - New Jersey - Risques pour la Santé Spécial Liste des Substances. États-Unis - New York - Limites d'Exposition Professionnelle - Désignations de peau. États-Unis - New York - Limites d'Exposition Professionnelle - TWAs. États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) Liste. États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme. États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.
1-Méthoxy-2-propanol (107-98-2)
États-Unis - Massachusetts - RTK (Droit de Savoir) Liste. États-Unis - New Jersey - RTK (Droit de Savoir) Liste des Substances Risques. États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) Liste.

Règlement Canadien

1-Butoxy-2-propanol (5131-66-8)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol (112-34-5)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
Alcool isopropylique (67-63-0)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
2-Butoxyéthanol (111-76-2)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
1-Méthoxy-2-propanol (107-98-2)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS, Y COMPRIS DATE DE PRÉPARATION OU DERNIERE REVISION

Date de Révision : 06/22/2021

Result (AFCO 5509)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Autres Informations : Ce document a été préparé conformément aux exigences de la SDS de l'OSHA Norme de Communication des Risques 29 CFR 1910.1200.


Complets des Phrases de Texte GHS:

Tox. Aigu 4 (Dermique)	Toxicité Aiguë (Dermique) Catégorie 4.
Tox. Aigu 4 (Inhalation: vapeur)	Toxicité Aiguë (Inhalation: vapeur) Catégorie 4.
Tox. Aigu 4 (Orale)	Toxicité Aiguë (Orale) Catégorie 4.
Irrit Yeux 2A	Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 2A.
Irrit Yeux 2B	Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 2B.
Liq. Inflm. 2	Les liquides inflammables Catégorie 2.
Liq. Inflm. 3	Les liquides inflammables Catégorie 3.
Liq. Inflm. 4	Les liquides inflammables Catégorie 4.
Repr. 1B	Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B.
Irrit. Peau 2	Corrosion/irritation cutanées Catégorie 2.
Irrit. Peau 3	Corrosion/irritation cutanées Catégorie 3.
STOT EU 3	Toxicité spécifique pour certains organes cibles (Exposition Unique) Catégorie 3.
H225	Liquide et vapeurs très inflammables.
H226	Vapeur et liquide inflammable.
H227	Liquide combustible.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H312	Nocif par contact avec la peau.
H315	Provoque une irritation de la peau.
H316	Provoque une légère irritation de la peau.
H319	Provoque une irritation sérieuse des yeux.
H320	Provoque une irritation des yeux.
H332	Nocif par inhalation.
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H360	Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.

NFPA Risque Pour La Santé : 2 - Exposition intense ou continu pourrait provoquer une incapacité temporaire ou des blessures résiduelle moins attention médicale rapide est donné.

NFPA Risque D'Incendie : 3 - Liquides et solides qui peuvent être allumées dans des conditions quasi-totalité ambiantes.

NFPA Réactivité : 0 - Normalement stable, même sous des conditions d'exposition de feu et sont non réactif avec de l'eau.



HMIS III Remarques

Santé : 2 Risque Modéré - Blessure temporaire ou mineure peut se produire.

Inflammabilité : 3 - Risque Sérieux

Physique : 0 - Risque Minime.

Responsable Pour la Préparation de ce Document:

Alex C. Fergusson, LLC.
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
T: 800-345-1329

Cette information est basée sur nos connaissances actuelles et visent à décrire le produit à des fins de santé, de sécurité et d'environnement. Il ne doit donc pas être interprété comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.