

SECTION 1. IDENTIFICATION

Identification du Produit

Forme du Produit: Mélange

Nom du Produit: TM 70

Code du Produit: AFCO 5520

Utilisation Prévue du Produit

Utilisation de la Substance/du Mélange: Assainisseur prêt à l'emploi (RTU/PRE) à utiliser sur les surfaces en contact avec les aliments. Pour un usage professionnel uniquement.

Nom, Adresse et Téléphone Partie Responsable

Entreprise:

AFCO

800 Development Avenue

Chambersburg, PA 17201

Tél: 800-345-1329

www.afcocare.com

Téléphone D'Urgence

Numéro D'Urgence: 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

SECTION 2: IDENTIFICATION DES RISQUES

Classification de la Substance ou du Mélange

Classification (GHS-États-Unis)

Liq. Inflam. 2 H225

Irrit. Yeux 2A H319

Aiguë Aquatique 2 H401

Éléments D'Étiquetage

GHS-États-Unis Étiquetage

Pictogramme d'Risque (GHS-É.U.) :



Mot De Signal (GHS-États-Unis) : Danger!

Mentions: d'Risque (GHS-États-Unis) : H225 - Liquide et vapeurs très inflammable
H319 - Provoque une irritation oculaire grave
H401 - Toxique pour la vie aquatique

Conseils: d'Sécurité (GHS-États-Unis) : P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues, des surfaces chaudes.
- NE PAS FUMER.

P233 - Conserver le récipient bien fermé.
P240 - Conteneur sol/bond et équipement de réception.
P241 - Utiliser du matériel électrique, de ventilation et d'éclairage antidéflagrant.
P242 - Utilisez uniquement des outils anti-étincelles.
P243 - Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
P264 - Laver les mains, les avant-bras et autres zones exposées à fond après manipulation.
P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.
P280 - Porter des protecteurs pour les yeux.
P303+P361+P353 - SI SUR LA PEAU (ou les cheveux): Retirer/enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/douche.
P305+P351+P338 - SI DANS LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si facile à faire. Continuer à rincer.
P337+P313 - Si l'irritation oculaire persiste: consulter un Médecin/attention.
P370+P378 - EN CAS D'INCENDIE: Utiliser les médias appropriés pour l'extinction.
P403+P235 - Conserver dans un endroit bien ventilé. Gardez au frais.

TM 70 (AFCO 5520)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

P501 - Éliminer le contenu et le contenant conformément aux règlements locaux, régionaux, nationaux, territoriaux, provinciaux et internationaux.

Autres Risques

Autres Risques Aucune Classification des Contribuables: L'exposition peut aggraver les personnes ayant des problèmes d'œil, de peau ou de respiration préexistants. Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, il émet des fumées toxiques. Gaz inflammable.

Toxicité Aigu Inconnu (GHS-États-Unis): Non disponible.

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substances et Mélange

Nom des Ingrédients Risques	Identificateur du Produit	% (w/w)	Classification (GHS-États-Unis)
Eau	(CAS No) 7732-18-5	20-30	Non classé.
Alcool éthylique	(CAS No) 64-17-5	50-70	Liq. Inflam. 2, H225 Irrit. Yeux 2A, H319 Aiguë Acuatique 2, H401
Alcool isopropylique	(CAS No) 67-63-0	1-5	Liq. Inflam. 2, H225 Irrit. Yeux 2A, H319 STOT EU 3, H336

Texte intégral des phrases H: voir la section 16.

SECTION 4: PREMIERS SECOURS

Description des Mesures de Premiers Soins

Général: Ne rien porter à la bouche d'une personne inconsciente. En cas de malaise, consulter un médecin (Montrer l'étiquette si possible).

Inhalation: En cas de symptômes: aller à l'air libre et ventiler la zone suspectée. Transporter à l'air frais et maintenir au repos dans une position confortable pour respirer. Obtenir des soins médicaux si les difficultés respiratoires persistent.

Contact Avec la Peau: Enlever les vêtements contaminés. Tremper la zone touchée avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Obtenir des soins médicaux si l'irritation persiste. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

Contact Avec les Yeux: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si présentes et faciles à faire. Continuez à rincer. Obtenir des soins médicaux si une irritation se développe ou persiste.

Ingestion: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Symptômes et Effets les Plus Importants à la Fois Aigus et Retardés

Général: Provoque une irritation des yeux.

Inhalation: L'inhalation de grandes quantités peut provoquer une irritation respiratoire.

Contact Avec la Peau: Aucun connu.

Contact Avec les Yeux: Provoque une irritation des yeux.

Ingestion: L'ingestion est susceptible d'être nocive ou d'avoir des effets indésirables.

Les Symptômes Chroniques: Non disponible.

Indication des Éventuels Soins Médicaux Immédiats et Traitements Particuliers Nécessaires

Si exposition prouvée ou suspectée, obtenir des conseils médicaux et l'attention.

SECTION 5: LUTTE CONTRE L'INCENDIESECTION 5: LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens D'Extinction

Adapté Moyens D'Extinction: Pulvérisateur d'eau, brouillard, dioxyde de carbone, mousse, produit chimique sec.

Inadéquat Moyens D'Extinction: Ne pas utiliser un jet d'eau lourde. Utilisation des flux d'eau lourde peut propager le feu.

Risques Particuliers Résultant de la Substance ou du Mélange

Risque D'Incendie: Liquide et vapeurs inflammables.

Risque D'Explosion: Peut former un mélange vapeur-air inflammable/explosif.

Réactivité: Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, il émet des fumées toxiques. Gaz inflammable.

Conseils Pour les Pompiers

Mesures de Précaution Incendie: Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.

Instructions Lutte Contre L'Incendie: Utiliser un jet d'eau ou de brouillard pour refroidir les contenants exposés.

Protection en Cas D'Incendie: Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection y compris protection respiratoire.

Produits de Combustion Dangereux: Oxydes de carbone (CO, CO₂).

Autre Information: Ne pas laisser les écoulements de lutte contre l'incendie dans les égouts ou les cours d'eau.

Référence à D'Autres Sections: Reportez-vous à la section 9 pour les propriétés d'inflammabilité.

TM 70 (AFCO 5520)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

SECTION 6: MESURES DE REJET ACCIDENTEL

Précautions Individuelles, Équipement de Protection et Procédures D'Urgence.

Mesures Générales: Évitez respirer (vapeurs, brouillard, vaporisation). Évitez tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/flammes nues/surfaces chaudes. - Ne pas fumer.

Pour les Non-Secouristes

Équipement Protecteur: Utiliser un équipement de protection individuelle (EPI).

Procédures D'Urgence: Évacuer le personnel inutiles.

Pour le Personnel D'Urgence

Équipement Protecteur: Équipez équipe de nettoyage avec une protection adéquate.

Procédures D'Urgence: Ventiler la zone.

Précautions pour L'Environnement

Empêcher l'entrée dans les égouts et les eaux potables. Éviter le rejet dans l'environnement.

Méthodes et Matériel de Confinement et de Nettoyage

Pour Confinement: Contient avec des digues ou des absorbants pour empêcher migration et l'entrée dans les égouts ou cours d'eau.

Méthodes de Nettoyage: Nettoyez immédiatement et jetez les déchets en toute sécurité. Contactez les autorités compétentes.

Référence à D'Autres Sections: Voir rubrique 8, Contrôle de l'exposition et de protection personnelle.

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions à Prendre Pour une Manipulation Sans Danger

Risques Supplémentaires Lors du Traitement: Lorsqu'il est chauffé à la décomposition, émet des fumées toxiques. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/flammes nues/surfaces chaudes. - Ne pas fumer.

Mesures D'Hygiène: Manipuler conformément aux bonnes procédures d'hygiène industrielle et de sécurité. Se laver les mains et autres zones exposées avec du savon doux et de l'eau avant de manger, de boire ou de fumer et de nouveau en sortant du travail. Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation de ce produit. Se laver soigneusement les mains, avant-bras après manipulation. Lisez toujours vos mains immédiatement après avoir manipulé ce produit, et encore une fois avant de quitter le lieu de travail.

Conditions d'un Stockage Sûr, y Compris D'Éventuelles Incompatibilités

Mesures Techniques: Respecter les réglementations en vigueur.

Conditions de Stockage: Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Garder le contenant fermé lorsqu'il ne sert pas.

Tenir/Stockier à l'écart des températures extrêmement élevées ou basses, de la lumière directe du soleil, de la chaleur, des sources d'inflammation, des matières incompatibles.

Matériaux Incompatibles: Oxydants forts.

Règles Spéciales sur les Emballages: Conservez uniquement dans le contenant d'origine.

Fin Utilisation Spécifique(s): Assainisseur prêt à l'emploi à utiliser sur les surfaces en contact avec les aliments. Pour un usage professionnel uniquement.

SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Paramètres de Contrôle

Aucune limite d'exposition professionnelle (LEP) n'a été établie pour ce produit ou ses composants chimiques.

Alcool éthylique (64-17-5)		
Mexique	OEL TWA (mg/m ³)	1900 mg/m ³
Mexique	OEL TWA (ppm)	1000 ppm
États-Unis ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	1000 ppm
États-Unis OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	1900 mg/m ³
États-Unis OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	1000 ppm
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m ³)	1900 mg/m ³
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (TWA) (ppm)	1000 ppm
États-Unis IDLH	US IDLH (ppm)	3300 ppm (10% LEL)
Ontario	OEL STEL (ppm)	1000 ppm
Québec	VEMP (mg/m ³)	1880 mg/m ³
Québec	VEMP (ppm)	1000 ppm
Alcool isopropylique (67-63-0)		
Mexique	OEL TWA (mg/m ³)	980 mg/m ³
Mexique	OEL TWA (ppm)	400 ppm

TM 70 (AFCO 5520)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Mexique	OEL STEL (mg/m ³)	1225 mg/m ³
Mexique	OEL STEL (ppm)	500 ppm
États-Unis ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	200 ppm
États-Unis ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	400 ppm
États-Unis OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	980 mg/m ³
États-Unis OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	400 ppm
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m ³)	980 mg/m ³
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (TWA) (ppm)	400 ppm
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (STEL) (mg/m ³)	1225 mg/m ³
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (STEL) (ppm)	500 ppm
États-Unis IDLH	US IDLH (ppm)	2000 ppm (10% LEL)
Ontario	OEL STEL (ppm)	400 ppm
Ontario	OEL TWA (ppm)	200 ppm
Québec	VECD (mg/m ³)	1230 mg/m ³
Québec	VECD (ppm)	500 ppm
Québec	VEMP (mg/m ³)	985 mg/m ³
Québec	VEMP (ppm)	400 ppm

Contrôle de L'Exposition

Contrôles Techniques Appropriés: Assurer une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées. Assurez-vous que toutes les réglementations nationales/locales sont respectées. Des fontaines de lavage des yeux d'urgence et des douches de sécurité devraient être disponibles à proximité immédiate de toute exposition potentielle.

Équipement De Protection Individuelle: Des lunettes de sécurité anti-éclaboussures sont nécessaires pour éviter le contact avec les yeux là où des éclaboussures de produit peuvent se produire.



Matériaux Pour Vêtements de Protection: Aucun nécessaire.

Protection des Mains: N/A.

Protection des Yeux: Lunettes de sécurité en cas d'éclaboussures.

Protection de la Peau: N/A.

Protection Respiratoire: N/A.

Autre Information: N/A.

SECTION 9: PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations sur Physiques de Base et Chimiques

État Physique	: Liquide.
Apparence	: Clair, sans couleur.
Odeur	: Alcool.
Seuil de L'Odeur	: Non disponible.
pH	: 3 à 4
Vitesse D'Évaporation (Acétate de Butyle = 1)	: Non disponible.
Point de Fusion	: Non disponible.
Point de Congélation	: Non disponible.
Point D'Ébullition (faire bouillir)	: 82.2°C
Point Eclair	: 18.3°C
La Température D'Auto-Inflammation	: Non disponible.
Température de Décomposition	: Non disponible.
Inflammabilité (solide, gaz)	: Non disponible.
Limite Inférieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Limite Supérieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Pression De Vapeur	: Non disponible.
Densité Relative de Vapeur à 20°C	: Non disponible.

TM 70 (AFCO 5520)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Gravité Spécifique	: 0.85
Solubilité	: Complète.
Coefficient de Partage: n-octanol/eau	: Non disponible.
Viscosité	: Non disponible.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Chocs	: Ne pas présenter de risque d'explosion en raison d'un impact mécanique.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Décharges	: Une décharge statique peut présenter un risque d'explosion.

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité: Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, dégage des vapeurs toxiques. Gaz inflammable.

Stabilité Chimique: Stable dans des conditions normales.

Possibilité Risque de Réactions: Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.

Conditions à Éviter: La lumière directe du soleil. Températures extrêmement élevées ou basses. Chaleur. Sources d'allumage.

Matériaux combustibles et incompatibles:

Matériaux Incompatibles: Oxydants forts.

Produits de Décomposition Risque: Oxydes de carbone (CO, CO₂). Peut dégager des gaz inflammables. Gaz toxiques.

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les Effets Toxicologiques – Produit

Toxicité Aiguë: Non classé.

Données CL50 et DL50: Non disponible.

Corrosion/Irritation Cutanée: Non classé.

Lésions Oculaires Graves/Irritation: Provoque une irritation oculaires graves.

Sensibilisation des Voies Respiratoires ou de la Peau: Non classé.

Mutagénicité des Cellules Germinales: Non classé.

Tératogénicité: Non disponible.

Cancérogénicité: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Répétée): Non classé.

Toxicité Pour la Reproduction: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Unique): Non classé.

Danger D'Aspiration: Non classé.

Symptômes/Lésions Après Inhalation: L'inhalation de grandes quantités peut provoquer une irritation respiratoire.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec la Peau: Aucun connu.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec les Yeux: Provoque une irritation des yeux.

Symptômes/Lésions Après Ingestion: L'ingestion est susceptible d'être nocive ou d'avoir des effets indésirables.

Informations sur les Effets Toxicologiques - Ingrédient(s)

Données CL50 et DL50:

Eau (7732-18-5)	
LD50 Orale Rat	>90,000 mg/kg
Alcool éthylique (64-17-5)	
LD50 Orale Rat	10470 mg/kg
LD50 Lapin Dermique	20 ml/kg
LC50 Inhalation Rat (mg/l)	124.7 mg/l/4h
Alcool isopropylique (67-63-0)	
LD50 Orale Rat	4396 mg/kg
LD50 Lapin Dermique	12800 mg/kg
LC50 Inhalation Rat (ppm)	16000 ppm (Temps d'exposition: 8 h)
Groupe IARC	3

SECTION 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE

Toxicité Ecologie - Général: Nocif pour la vie aquatique avec des effets durables.

Alcool éthylique (64-17-5)	
LC50 Poisson 1	9.468 (9.468 - 12.624) mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Oncorhynchus mykiss [Statique]) converti d'ml/l
EC50 Daphnie 1	9268 (9268 - 14221) mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnia magna)
LC50 Poisson 2	100 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Pimephales promelas [Statique])
EC50 Daphnie 2	2 mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnia magna [Statique])

TM 70 (AFCO 5520)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Alcool isopropylique (67-63-0)	
LC50 Poisson 1	9640 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Pimephales promelas [S'écouler à travers])
EC50 Daphnie 1	13299 mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnia magna)
EC50 Autres Organismes Aquatiques 1	1000 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Desmodesmus subspicatus)
LC50 Poisson 2	11130 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Pimephales promelas [Statique])
EC50 Autres Organismes Aquatiques 2	1000 mg/l (Temps d'exposition: 72 h - Espèces: Desmodesmus subspicatus)

Persistence et Dégradable

TM 70 (AFCO 5520)	
Persistence et Dégradable	Peut entraîner des effets néfastes à long terme dans l'environnement.

Potentiel de Bioaccumulation

TM 70 (AFCO 5520)	
Potentiel de Bioaccumulation	Non-établi.
Alcool éthylique (64-17-5)	
Log Pow	-0.32
Potentiel de Bioaccumulation	Non-établi.
Alcool isopropylique (67-63-0)	
Log Pow	-0.05 (à 25°C)

Mobilité Dans le Sol: Non disponible. **Autres Effets Néfastes** **Autres Informations:** Éviter le rejet dans l'environnement.

SECTION 13: CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Recommandations pour l'Élimination des Déchets: Éliminer les déchets conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales, provinciales, territoriales et internationales.

Écologie - Déchets: Ce produit est dangereux pour le milieu aquatique. Tenir hors des égouts et des cours d'eau.

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14.1 Conformément à DOT

Nom d'Expédition : SOLUTIONS ÉTHANOL
Classe de Risque : 3
Numéro d'Identification : UN1170
Codes d'Étiquetage : 3
Groupe d'Emballage : II
ERG Number : 127



14.2 Conformément à IMDG

Nom d'Expédition : SOLUTIONS ÉTHANOL
Classe de Risque : 3
Numéro d'Identification : UN1170
Groupe d'Emballage : II
Codes d'Étiquetage : 3
EmS-No. (Feu) : F-E
EmS-No. (Déversement) : S-D



14.3 Conformément à IATA

Nom d'Expédition : SOLUTIONS ÉTHANOL
Groupe d'Emballage : II
Numéro d'Identification : UN1170
Classe de Risque : 3
Codes d'Étiquetage : 3
ERG Code (IATA) : 3L



14.4 Conformément à TDG

Nom d'Expédition : SOLUTIONS ÉTHANOL
Groupe d'Emballage : II
Classe de Risque : 3
Numéro d'Identification : UN1170
Codes d'Étiquetage : 3



TM 70 (AFCO 5520)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Règlements Fédéraux des États-Unis

TM 70 (AFCO 5520)	
Section SARA 311/312 Classes de Risques	Risque immédiat (Aigu) pour la santé. Risque d'incendie.
Eau (7732-18-5)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Loi sur le Contrôle des Substances Toxiques) de l'inventaire.	
Alcool éthylique (64-17-5)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Loi sur le Contrôle des Substances Toxiques) de l'inventaire.	
Alcool isopropylique (67-63-0)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Loi sur le Contrôle des Substances Toxiques) de l'inventaire. Répertorié au Section SARA 313 (Liste de produits chimiques spécifiques toxiques).	
EPA TSCA Drapeau Réglementaire	T - T - indique une substance qui fait l'objet d'une règle Section 4 de test sous TSCA.
Section SARA 313 - Emission de Rapports	1.0% (seulement si fabriqué par le procédé à l'acide fort , aucune notification du fournisseur).

Réglementations D'États des États-Unis

Alcool éthylique (64-17-5)	
États-Unis - Californie - Proposition 65 - Liste des Cancérogènes	AVERTISSEMENT: ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme cancérogènes.
États-Unis - Californie - Proposition 65 - Toxicité pour le Développement	AVERTISSEMENT: ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de Californie pour provoquer des anomalies congénitales.
États-Unis - New Jersey - RTK (Droit de Savoir) Liste des Substances Risques. États-Unis - New Jersey - Liste Spéciale des Substances Risques pour la Santé. États-Unis - New York - Limites d'Exposition Professionnelle - TWAs. États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) Liste. États-Unis - Texas - Ville d'Austin - Restrictions Concernant la Peinture et la Colle en Aérosol. États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme. États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.	
Alcool isopropylique (67-63-0)	
États-Unis - Californie - SCAQMD - Contaminants Atmosphériques Toxiques - Aiguë Non Cancéreuse. États-Unis - Californie - SCAQMD - Contaminants Atmosphériques Toxiques - Chronique Non Cancéreuse. États-Unis - Californie - Liste des Contaminants Atmosphériques Toxiques (AB 1807, AB 2728). États-Unis - New Jersey - Prévention de Décharge - Liste des Substances Risques. États-Unis - New Jersey - Liste des Substances Risques pour l'Environnement. États-Unis - New Jersey - RTK (Droit de Savoir) Liste des Substances Risques. États-Unis - New Jersey - Liste Spéciale des Substances Risques pour la Santé. États-Unis - New York - Limites d'Exposition Professionnelle - TWAs. États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) - Liste des Risques de l'Environnement. États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) Liste. États-Unis - Texas - Ville d'Austin - Restrictions Concernant la Peinture et la Colle en Aérosol. États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme. États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.	

Règlement Canadien

Eau (7732-18-5)	
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).	
Alcool éthylique (64-17-5)	
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).	
Alcool isopropylique (67-63-0)	
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).	

TM 70 (AFCO 5520)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements


SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS, Y COMPRIS DATE DE PRÉPARATION OU DERNIÈRE RÉVISION

Date de Révision : 08/05/2023
Autres Informations : Ce document a été préparé conformément aux exigences de la SDS de l'OSHA Norme de Communication des Risques 29 CFR 1910.1200.

Complets des Phrases de Texte GHS:

Aigu Aquatic 2	Risque pour l'environnement aquatique - Risque Aigu Catégorie 2.
Aigu Aquatic 3	Risque pour l'environnement aquatique - Risque Aigu Catégorie 3.
Chronique Aquatic 3	Risque pour l'environnement aquatique - Risque Chronique Catégorie 3.
Irrit. Yeux 2A	Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 2A.
Liq. Inflm. 2	Les liquides inflammables Catégorie 2.
STOT EU 3	Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) Catégorie 3.
H225	Liquide et vapeurs très inflammables.
H319	Provoque une irritation sérieuse des yeux.
H336	Peut causer de la somnolence ou des étourdissements.
H401	Toxique pour la vie aquatique.
H402	Nocif pour la vie aquatique.

NFPA Risque Pour La Santé : 1 - L'exposition peut provoquer une irritation mais seulement des lésions résiduelles mineures même si aucun traitement n'est administré.
NFPA Risque D'Incendie : 3 - Liquides et solides pouvant être enflammés dans presque toutes les conditions ambiantes.
NFPA Réactivité : 0 - Normalement stable, même dans des conditions d'exposition au feu, et ne réagit pas avec l'eau.



HMIS III Évaluation

Santé : 1 Risque faible - Irritation ou blessure réversible mineure possible.
Inflammabilité : 3 - Risque grave.
Physique : 0 - Risque minimal.

Responsable Pour la Préparation de ce Document:

AFCO
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
T: 800-345-1329

Cette information est basée sur nos connaissances actuelles et visent à décrire le produit à des fins de santé, de sécurité et d'environnement. Il ne doit donc pas être interprété comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.

Amérique du Nord GHS SDS 2015 (États-Unis, Can., Mex.)