

SECTION 1. IDENTIFICATION

Identification du Produit

Forme du Produit: Mélange

Nom du Produit: Clean Trac MC (AFCO 5579)

Code du Produit: AFCO 5579

Utilisation Prévue du Produit

Utilisation de la Substance/du Mélange: Lubrifiant pour convoyeur à utiliser dans les usines d'embouteillage, les laiteries et les brasseries. Pour un usage professionnel uniquement.

Nom, Adresse et Téléphone Partie Responsable

Entreprise:

Alex C. Fergusson, LLC.
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
Tél: 800-345-1329

www.afcocare.com

Téléphone D'Urgence

Numéro D'Urgence: 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

SECTION 2: IDENTIFICATION DES RISQUES

Classification de la Substance ou du Mélange

Classification (GHS-États-Unis)

Corr. Peau 1 H314

Dom. Yeux 1 H318

Éléments D'Étiquetage

GHS-États-Unis Étiquetage

Pictogramme d'Risque (GHS-É.U.) :



GHS05

Mot De Signal (GHS-États-Unis) : Danger!

Mentions: d'Risque (GHS-États-Unis) : H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires
H318 - Provoque des lésions oculaires graves

Conseils: d'Sécurité (GHS-États-Unis) : P260 - Ne pas respirer les vapeurs, le brouillard, le vaporisateur.
P264 - Laver les mains, les avant-bras et autres zones exposées à fond après manipulation.
P280 - Porter des gants, des vêtements de protection, protecteur pour les yeux et visage.
P301+P330+P331 - EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P303+P361+P353 - SI SUR LA PEAU (ou les cheveux): Retirer/enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/douche.
P304+P340 - INHALATION: Déplacer la personne à l'air frais et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer.
P305+P351+P338 - SI DANS LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si facile à faire. Continuer à rincer.
P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou Docteur/Médecin.
P321 - Traitement spécifique (voir la section 4).
P363 - Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.
P405 - Garder sous clef.
P501 - Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales, régionales, nationales, territoriales, provinciales et internationales.

Autres Risques

Autres Risques Aucune Classification des Contribuables: L'exposition peut aggraver les personnes ayant des problèmes d'œil, de peau ou de respiration préexistants. Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, il émet des fumées toxiques.

Clean Trac MC (AFCO 5579)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Toxicité Aigu Inconnu (GHS-États-Unis): Non disponible.

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substances et Mélange

Nom des Ingrédients Risques	Identificateur du Produit	% (w/w)	Classification (GHS-États-Unis)
Eau	(CAS No) 7732-18-5	50-70	Non classé.
Acides gras, tall-huile, sels de potassium	(CAS No) 61790-44-1	5-10	Non classé.
2,4-Pentanediol, 2-méthyl-	(CAS No) 107-41-5	5-10	Irrit. Peau 2, H315 Irrit. Yeux 2A, H319
EDTA tétrasodique	(CAS No) 64-02-8	1-5	Tox. Aigu 4 (Orale), H302 Tox. Aigu 4 (Inhalation: poussière, brouillard), H332 Dom. Yeux 1, H318 Aiguë Aquatique 2, H401
L'hydroxyde de potassium	(CAS No) 1310-58-3	1-5	Corr. Mét. 1, H290 Tox. Aigu 4 (Orale), H302 Corr. Peau 1A, H314 Dom. Yeux 1, H318
Alcool isopropylique	(CAS No) 67-63-0	1-5	Liq. Inflm. 2, H225 Irrit. Yeux 2A, H319 STOT EU 3, H336
Acide octanoïque	(CAS No) 124-07-2	1-5	Corr. Peau 1, H314 Aiguë Aquatique 3, H402
Acide décanoïque	(CAS No) 334-48-5	1-5	Irrit. Peau 2, H315 Irrit. Yeux 2A, H319 Aiguë Chronique 3, H412
Mélange d'ammonium quaternaire	(CAS No) 68424-85-1 (CAS No) 32426-11-2 (CAS No) 64-17-5 (CAS No) 5538-94-3 (CAS No) 7173-51-5	1-5	Liq. Inflm. 3, H226 Tox. Aigu 3 (Orale), H301 Corr. Peau 1B, H314 Dom. Yeux 1, H318 Aiguë Aquatique 1, H400 Aiguë Chronique 1, H410

Texte intégral des phrases H: voir la section 16.

SECTION 4: PREMIERS SECOURS

Description des Mesures de Premiers Soins

Général: Ne rien porter à la bouche d'une personne inconsciente. En cas de malaise, consulter un médecin (Montrer l'étiquette si possible).

Inhalation: En cas de symptômes: aller à l'air libre et ventiler la zone suspectée. Transporter à l'air frais et maintenir au repos dans une position confortable pour respirer. Consulter un médecin si les difficultés respiratoires persistent.

Contact Avec la Peau: Enlever les vêtements contaminés. Tremper la zone touchée avec de l'eau pendant plusieurs minutes. Consulter un médecin si l'irritation persiste. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Contact Avec les Yeux: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si présentes et faciles à faire. Continuez à rincer. Consulter un médecin si une irritation se développe ou persiste.

Ingestion: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Symptômes et Effets les Plus Importants à la Fois Aigus et Retardés

Général: Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires.

Inhalation: Aucun dans les conditions normales et prévues d'utilisation du produit.

Contact Avec la Peau: Provoque de graves brûlures de la peau.

Contact Avec les Yeux: Provoque des lésions oculaires graves.

Ingestion: L'ingestion est susceptible d'être nocive ou d'avoir des effets indésirables.

Les Symptômes Chroniques: Aucun.

Indication des Éventuels Soins Médicaux Immédiats et Traitements Particuliers Nécessaires

Si exposition prouvée ou suspectée, obtenir des conseils médicaux et l'attention.

Clean Trac MC (AFCO 5579)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

SECTION 5: LUTTE CONTRE L'INCENDIESECTION 5: LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens D'Extinction

Adapté Moyens D'Extinction: Pulvérisateur d'eau, brouillard, dioxyde de carbone, mousse, produit chimique sec.

Inadéquat Moyens D'Extinction: Ne pas utiliser un jet d'eau lourde. Utilisation des flux d'eau lourde peut propager le feu.

Risques Particuliers Résultant de la Substance ou du Mélange

Risque D'Incendie: Non-inflammable.

Risque D'Explosion: Le produit n'est pas explosif.

Réactivité: Lorsqu'il est chauffé jusqu'à décomposition, émet des fumées toxiques.

Conseils Pour les Pompiers

Mesures de Précaution Incendie: Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.

Instructions Lutte Contre L'Incendie: Utiliser un jet d'eau ou de brouillard pour refroidir les contenants exposés.

Protection en Cas D'Incendie: Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection y compris protection respiratoire.

Produits de Combustion Dangereux: Oxydes de carbone (CO, CO₂). Oxydes de sodium. Oxydes de potassium. Oxydes d'azot (NO_x).

Autre Information: Ne pas laisser les écoulements de lutte contre l'incendie dans les égouts ou les cours d'eau.

Référence à D'Autres Sections: Reportez-vous à la section 9 pour les propriétés d'inflammabilité.

SECTION 6: MESURES DE REJET ACCIDENTEL

Précautions Individuelles, Équipement de Protection et Procédures D'Urgence.

Mesures Générales: Éviter respirer (vapeurs, brouillard, vaporisation). Évitez tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements.

Pour les Non-Secouristes

Équipement Protecteur: Utiliser un équipement de protection individuelle (EPI).

Procédures D'Urgence: Évacuer le personnel inutiles.

Pour le Personnel D'Urgence

Équipement Protecteur: Équipez équipe de nettoyage avec une protection adéquate.

Procédures D'Urgence: Ventiler la zone.

Précautions pour L'Environnement

Empêcher l'entrée dans les égouts et les eaux potables. Éviter le rejet dans l'environnement.

Méthodes et Matériel de Confinement et de Nettoyage

Pour Confinement: Contient avec des digues ou des absorbants pour empêcher migration et l'entrée dans les égouts ou cours d'eau.

Méthodes de Nettoyage: Nettoyez immédiatement et jetez les déchets en toute sécurité. Contactez les autorités compétentes.

Référence à D'Autres Sections: Voir rubrique 8, Contrôle de l'exposition et de protection personnelle.

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions à Prendre Pour une Manipulation Sans Danger

Risques Supplémentaires Lors du Traitement: Lorsqu'il est chauffé à la décomposition, émet des fumées toxiques.

Mesures D'Hygiène: Manipuler conformément aux bonnes procédures d'hygiène industrielle et de sécurité. Se laver les mains et autres zones exposées avec du savon doux et de l'eau avant de manger, de boire ou de fumer et de nouveau en sortant du travail. Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation de ce produit. Se laver soigneusement les mains, avant-bras après manipulation. Lisez toujours vos mains immédiatement après avoir manipulé ce produit, et encore une fois avant de quitter le lieu de travail.

Conditions d'un Stockage Sûr, y Compris D'Éventuelles Incompatibilités

Mesures Techniques: Respecter les réglementations en vigueur.

Conditions de Stockage: Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Garder le contenant fermé lorsqu'il ne sert pas.

Tenir/stocker à l'écart des températures extrêmement élevées ou basses, des matériaux incompatibles.

Matériaux Incompatibles: Acides forts. Oxydants forts.

Règles Spéciales sur les Emballages: Conservez uniquement dans le contenant d'origine.

Fin Utilisation Spécifique(s): Lubrifiant pour convoyeur à utiliser dans les usines d'embouteillage, les laiteries et les brasseries. Pour un usage professionnel uniquement.

SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Paramètres de Contrôle

2,4-Pentanediol, 2-méthyl- (107-41-5)		
Mexique	OEL Plafond (mg/m ³)	125 mg/m ³
Mexique	OEL Plafond (ppm)	25 ppm
États-Unis ACGIH	ACGIH Plafond (ppm)	25 ppm
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (Plafond) (mg/m ³)	125 mg/m ³

Clean Trac MC (AFCO 5579)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

États-Unis NIOSH	NIOSH REL (Plafond) (ppm)	25 ppm
Ontario	OEL Plafond (ppm)	25 ppm
Québec	Plafond (mg/m ³)	121 mg/m ³
Québec	Plafond (ppm)	25 ppm
Hydroxyde de potassium (1310-58-3)		
États-Unis ACGIH	ACGIH Plafond (mg/m ³)	2 mg/m ³
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (Plafond) (mg/m ³)	2 mg/m ³
Ontario	OEL Plafond (mg/m ³)	2 mg/m ³
Québec	Plafond (mg/m ³)	2 mg/m ³
Alcool isopropylique (67-63-0)		
Mexique	OEL TWA (mg/m ³)	980 mg/m ³
Mexique	OEL TWA (ppm)	400 ppm
Mexique	OEL STEL (mg/m ³)	1225 mg/m ³
Mexique	OEL STEL (ppm)	500 ppm
États-Unis ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	200 ppm
États-Unis ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	400 ppm
États-Unis OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	980 mg/m ³
États-Unis OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	400 ppm
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m ³)	980 mg/m ³
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (TWA) (ppm)	400 ppm
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (STEL) (mg/m ³)	1225 mg/m ³
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (STEL) (ppm)	500 ppm
États-Unis IDLH	US IDLH (ppm)	2000 ppm (10% LEL)
Ontario	OEL STEL (ppm)	400 ppm
Ontario	OEL TWA (ppm)	200 ppm
Québec	VECD (mg/m ³)	1230 mg/m ³
Québec	VECD (ppm)	500 ppm
Québec	VEMP (mg/m ³)	985 mg/m ³
Québec	VEMP (ppm)	400 ppm

Contrôle de L'Exposition

Contrôles Techniques Appropriés: Assurer une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées. Assurez-vous que toutes les réglementations nationales/locales sont respectées. Des fontaines de lavage des yeux d'urgence et des douches de sécurité devraient être disponibles à proximité immédiate de toute exposition potentielle. Si les opérations de l'utilisateur génèrent des fumées, des vapeurs, du gaz ou de la pulvérisation, utilisez des enceintes de procédés, une ventilation par aspiration locale ou d'autres contrôles d'ingénierie pour empêcher l'exposition des travailleurs aux contaminants atmosphériques en dessous de toute limite recommandée ou réglementaire.

Équipement De Protection Individuelle: Vêtements de protection. Lunettes de protection. Gants.



Matériaux Pour Vêtements de Protection: Matériaux et tissus résistant aux produits chimiques.

Protection des Mains: Porter des gants résistants aux produits chimiques.

Protection des Yeux: Lunettes chimiques ou écran facial.

Protection de la Peau: Utiliser des vêtements de protection de la peau.

Protection Respiratoire: Aucune nécessaire dans les conditions normales et prévues d'utilisation du produit.

Autre Information: Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.

SECTION 9: PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations sur Physiques de Base et Chimiques

État Physique	: Liquide.
Apparence	: Clair, ambre.
Odeur	: Doux.

Clean Trac MC (AFCO 5579)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Seuil de L'Odeur	: Non disponible.
pH	: 9 à 10
Vitesse D'Évaporation (Acétate de Butyle = 1)	: Non disponible.
Point de Fusion	: Non disponible.
Point de Congélation	: Non disponible.
Point D'Ébullition (faire bouillir)	: 98.9°C
Point Eclair	: Aucun.
La Température D'Auto-Inflammation	: Aucun.
Température de Décomposition	: Non disponible.
Inflammabilité (solide, gaz)	: Non disponible.
Limite Inférieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Limite Supérieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Pression De Vapeur	: Non disponible.
Densité Relative de Vapeur à 20°C	: Non disponible.
Gravité Spécifique	: 1.02
Solubilité	: Complète.
Coefficient de Partage: n-octanol/eau	: Non disponible.
Viscosité	: Non disponible.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Chocs	: Ne pas présenter de risque d'explosion en raison d'un impact mécanique.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Décharges	: Ne pas présenter de risque d'explosion en raison d'une décharge statique.

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité: Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, dégage des vapeurs toxiques.

Stabilité Chimique: Stable dans des conditions normales.

Possibilité Risque de Réactions: Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.

Conditions à Éviter: Températures extrêmement haut ou bas. Matériaux incompatibles.

Matériaux Incompatibles: Acides forts. Oxydants forts.

Produits de Décomposition Risque: Oxydes de carbone (CO, CO₂). Oxydes de potassium. Oxydes de sodium. Oxydes d'azote.

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les Effets Toxicologiques – Produit

Toxicité Aiguë: Non classé.

Données CL50 et DL50: Non disponible.

Corrosion/Irritation Cutanée: Provoque une irritation de la peau. (pH: 9 à 10)

Lésions Oculaires Graves/Irritation: Provoque des lésions oculaires graves. (pH: 9 à 10)

Sensibilisation des Voies Respiratoires ou de la Peau: Non classé.

Mutagenicité des Cellules Germinales: Non classé.

Tératogénicité: Non disponible.

Cancérogénicité: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Répétée): Non classé.

Toxicité Pour la Reproduction: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Unique): Non classé.

Danger D'Aspiration: Non classé.

Symptômes/Lésions Après Inhalation: Aucun dans les conditions d'utilisation normales et prévues.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec la Peau: Peut provoquer une irritation de la peau.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec les Yeux: Provoque des lésions oculaires graves.

Symptômes/Lésions Après Ingestion: L'ingestion est susceptible d'être nocive ou d'avoir des effets indésirables.

Symptômes Chroniques: Non classé.

Informations sur les Effets Toxicologiques - Ingrédient(s)

Données CL50 et DL50:

Eau (7732-18-5)	
LD50 Orale Rat	>90,000 mg/kg
2,4-Pentanediol, 2-méthyl- (107-41-5)	
LD50 Orale Rat	3692 mg/kg
LC50 Inhalation Rat (mg/l)	310 mg/m ³ (Temps d'exposition: 1 h)

Clean Trac MC (AFCO 5579)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Hydroxyde de potassium (1310-58-3)	
LD50 Orale Rat	214 mg/kg
ATE (orale)	333.000 mg/kg poids corporel
EDTA tétrasodique (64-02-8)	
LD50 Orale Rat	1780 mg/kg
Alcool isopropylique (67-63-0)	
LD50 Orale Rat	4396 mg/kg
LD50 Dermique Lapin	12800 mg/kg
LC50 Inhalation Rat (ppm)	16000 ppm (Temps d'exposition: 8 h)
Groupe IARC	3
Chlorure de didécyldiméthylammonium (7173-51-5)	
LD50 Orale Rat	329 mg/kg
LD50 Rat Dermique	2001 mg/kg
Alcool éthylique (64-17-5)	
LC50 Inhalation Rat (mg/l)	124.7 mg/l/4h

SECTION 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE

Toxicité Ecologie - Général: Non-établi.

2,4-Pentanediol, 2-méthyl- (107-41-5)	
LC50 Poisson 1	10500 - 11000 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Pimephales promelas [s'écouler à travers])
EC50 Daphnie 1	2700 - 3700 mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnia magna)
LC50 Poisson 2	10000 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Lepomis macrochirus [Statique])
Alcool isopropylique (67-63-0)	
LC50 Poisson 1	9640 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Pimephales promelas [s'écouler à travers])
EC50 Daphnie 1	13299 mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnia magna)
EC50 Autres Organismes Aquatiques 1	1000 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Desmodesmus subspicatus)
LC50 Poisson 2	11130 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Pimephales promelas [Statique])
EC50 Autres Organismes Aquatiques 2	1000 mg/l (Temps d'exposition: 72 h - Espèces: Desmodesmus subspicatus)
EDTA tétrasodique (64-02-8)	
LC50 Poisson 1	41 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Lepomis macrochirus [Statique])
EC50 Autres Organismes Aquatiques 1	(Temps d'exposition: 72 h - Espèces: Desmodesmus subspicatus)
LC50 Poisson 2	59.8 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Pimephales promelas [Statique])
Alcool éthylique (64-17-5)	
LC50 Poisson 1	9.468 (9.468 - 12.624) mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Oncorhynchus mykiss [Statique]) converti de ml/l
EC50 Daphnie 1	9268 (9268 - 14221) mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnia magna)
LC50 Poisson 2	100 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Pimephales promelas [Statique])
EC50 Daphnie 2	2 mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnia magna [Statique])
Acide octanoïque (124-07-2)	
EC50 Daphnie 1	550 mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnia magna)
LC50 Poisson 1	22 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Lepomis macrochirus [Statique])

Persistence et Degradable

Clean Trac MC (AFCO 5579)	
Persistence et Degradable	Non-établi.
Acide octanoïque (124-07-2)	
Persistence et Degradable	Pas facilement biodégradable.

Potentiel de Bioaccumulation

Clean Trac MC (AFCO 5579)	
Potentiel de Bioaccumulation	Non-établi.
2,4-Pentanediol, 2-méthyl- (107-41-5)	
Log Pow	<0.14

Clean Trac MC (AFCO 5579)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Alcool isopropylique (67-63-0)	
Log Pow	0.05 (à 25°C)
Hydroxyde de potassium (1310-58-3)	
Log Pow	0.65
Alcool éthylique (64-17-5)	
Potentiel de Bioaccumulation	Non-établi.
Log Pow	-0.32

Mobilité sur Terre: Non disponible. **Autres Effets Néfastes** **Autres Informations:** Éviter le rejet dans l'environnement.

SECTION 13: CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Recommandations pour l'Élimination des Déchets: Éliminer les déchets conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales, provinciales, territoriales et internationales.

Écologie - Déchets: Tenir hors des égouts et des cours d'eau.

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14.1 Conformément à DOT

Nom d'Expédition : DÉSINFECTANTS, LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. (Composés d'ammonium quaternaire)
Classe de Risque : 8
Numéro d'Identification : UN1903
Codes d'Étiquetage : 8
Groupe d'Emballage : III
ERG Number : 153
Polluant Marin : Oui



14.2 Conformément à IMDG

Nom d'Expédition : DÉSINFECTANTS, LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. (Composés d'ammonium quaternaire)
Classe de Risque : 8
Numéro d'Identification : UN1903
Groupe d'Emballage : III
Codes d'Étiquetage : 8
EmS-No. (Feu) : F-A
EmS-No. (Déversement) : S-B
Polluant Marin : Oui



14.3 Conformément à IATA

Nom d'Expédition : DÉSINFECTANTS, LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. (Composés d'ammonium quaternaire)
Groupe d'Emballage : III
Numéro d'Identification : UN1903
Classe de Risque : 8
Codes d'Étiquetage : 8
ERG Code (IATA) : 8L



14.4 Conformément à TDG

Nom d'Expédition : DÉSINFECTANTS, LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. (Composés d'ammonium quaternaire)
Groupe d'Emballage : III
Classe de Risque : 8
Numéro d'Identification : UN1903
Codes d'Étiquetage : 8
Polluant Marin (TDG) : Oui



SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Règlements Fédéraux des États-Unis

Clean Trac MC (AFCO 5579)	
Section SARA 311/312 Classes de Risques	Risque immédiat (Aigu) pour la santé. Risque différé (chronique) pour la santé.
Eau (7732-18-5)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Loi sur le Contrôle des Substances Toxiques) de l'inventaire.	

Clean Trac MC (AFCO 5579)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

2,4-Pentanediol, 2-méthyl- (107-41-5)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Loi sur le Contrôle des Substances Toxiques) de l'inventaire.	
Hydroxyde de potassium (1310-58-3)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Loi sur le Contrôle des Substances Toxiques) de l'inventaire.	
Alcool isopropylique (67-63-0)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Loi sur le Contrôle des Substances Toxiques) de l'inventaire.	
Répertorié au Section SARA 313 (Liste de produits chimiques spécifiques toxiques).	
EPA TSCA Drapeau Réglementaire	T - T - indique une substance qui fait l'objet d'une règle Section 4 de test sous TSCA.
Section SARA 313 - Emission de Rapports	1.0% (seulement si fabriqué par le procédé à l'acide fort , aucune notification du fournisseur).
EDTA tétrasodique (64-02-8)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Loi sur le Contrôle des Substances Toxiques) de l'inventaire.	
Acides gras, tall-huile, sels de potassium (61790-44-1)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Loi sur le Contrôle des Substances Toxiques) de l'inventaire.	
Acide octanoïque (124-07-2)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Loi sur le Contrôle des Substances Toxiques) de l'inventaire.	
Acide décanoïque (334-48-5)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Loi sur le Contrôle des Substances Toxiques) de l'inventaire.	
Mélange d'ammonium quaternaire (68424-85-1, 32426-11-2, 64-17-5, 5538-94-3, 7173-51-5)	
Tous les ingrédients sont répertoriés ou exemptés de l'inventaire TSCA (Loi sur le Contrôle des Substances Toxiques) des États-Unis.	

Réglementations D'États des États-Unis

2,4-Pentanediol, 2-méthyl- (107-41-5)	
États-Unis - New Jersey - RTK (Droit de Savoir) Liste des Substances Risques.	
États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) Liste.	
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.	
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.	
Hydroxyde de potassium (1310-58-3)	
États-Unis - New Jersey - Prévention de Décharge - Liste des Substances Risques.	
États-Unis - New Jersey - RTK (Droit de Savoir) Liste des Substances Risques.	
États-Unis - New Jersey - Risques pour la Santé Spécial Liste des Substances.	
États-Unis - New York - Déclaration des Rejets Partie 597 - Liste des Substances Risques.	
États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) - Liste des Risques de l'Environnement.	
États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) Liste.	
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.	
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.	
Alcool isopropylique (67-63-0)	
États-Unis - Californie - SCAQMD - Contaminants Atmosphériques Toxiques - Aiguë Non Cancéreuse.	
États-Unis - Californie - SCAQMD - Contaminants Atmosphériques Toxiques - Chronique Non Cancéreuse.	
États-Unis - Californie - Liste des Contaminants Atmosphériques Toxiques (AB 1807, AB 2728).	
États-Unis - New Jersey - Prévention de Décharge - Liste des Substances Risques.	
États-Unis - New Jersey - Liste des Substances Risques pour l'Environnement.	
États-Unis - New Jersey - RTK (Droit de Savoir) Liste des Substances Risques.	
États-Unis - New Jersey - Liste Spéciale des Substances Risques pour la Santé.	
États-Unis - New York - Limites d'Exposition Professionnelle - TWA's.	
États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) - Liste des Risques de l'Environnement.	
États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) Liste.	
États-Unis - Texas - Ville d'Austin - Restrictions relatives à la Peinture en Aérosol et la Colle.	
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.	
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.	
EDTA tétrasodique (64-02-8)	
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.	

Clean Trac MC (AFCO 5579)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.
Composés d'ammonium quaternaire, benzyl-C12-16-alkyldiméthyl, chlorures (68424-85-1)
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.
Chlorure de didécyldiméthylammonium (7173-51-5)
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Long Terme.
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.
Acide octanoïque (124-07-2)
États-Unis - New Jersey - RTK (Droit de Savoir) Liste des Substances Risques.
États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) Liste.
Acide décanoïque (334-48-5)
États-Unis - New Jersey - RTK (Droit de Savoir) Liste des Substances Risques.
États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) Liste.

Règlement Canadien

Eau (7732-18-5)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
2,4-Pentanediol, 2-méthyl- (107-41-5)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
Hydroxyde de potassium (1310-58-3)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
Alcool isopropylique (67-63-0)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
EDTA tétrasodique (64-02-8)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
Acides gras, tall-huile, sels de potassium (61790-44-1)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
Acide octanoïque (124-07-2)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
Acide décanoïque (334-48-5)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
Mélange d'ammonium quaternaire (68424-85-1, 32426-11-2, 64-17-5, 5538-94-3, 7173-51-5)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS, Y COMPRIS DATE DE PRÉPARATION OU DERNIÈRE RÉVISION

Date de Révision : 17/11/2021
Autres Informations : Ce document a été préparé conformément aux exigences de la SDS de l'OSHA Norme de Communication des Risques 29 CFR 1910.1200.

Complets des Phrases de Texte GHS:

Tox. Aigu 3 (Orale)	Toxicité Aiguë (Orale) Catégorie 3.
Tox. Aigu 4 (Inhalation)	Toxicité Aiguë (Inhalation: poussière, brouillard) Catégorie 4.
Tox. Aigu 4 (Orale)	Toxicité Aiguë (Orale) Catégorie 4.
Aigu Aquatic 1	Risque pour l'environnement aquatique - Risque Aigu Catégorie 1.
Aigu Aquatic 2	Risque pour l'environnement aquatique - Risque Aigu Catégorie 2.
Aigu Aquatic 3	Risque pour l'environnement aquatique - Risque Aigu Catégorie 3.
Chronique Aquatic 1	Risque pour l'environnement aquatique - Risque Chronique Catégorie 1.
Chronique Aquatic 3	Risque pour l'environnement aquatique - Risque Chronique Catégorie 3.
Dom. Yeux 1	Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 1.
Irrit. Yeux 2A	Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 2A.
Liq. Inflm. 2	Les liquides inflammables Catégorie 2.
Liq. Inflm. 3	Les liquides inflammables Catégorie 3.
Corr. Peau 1A	Corrosion/irritation cutanées Catégorie 1A.

Clean Trac MC (AFCO 5579)

Fiche de Données de Sécurité


Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Irrit. Peau 2	Corrosion/irritation cutanées Catégorie 2.
STOT EU 3	Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) Catégorie 3.
H225	Liquide et vapeurs très inflammables.
H226	Vapeur et liquide inflammable.
H301	Toxique en cas d'ingestion.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H314	Provoque des brûlures graves de la peau et des lésions oculaires.
H315	Provoque une irritation de la peau.
H318	Provoque des lésions oculaires graves.
H319	Provoque une irritation sérieuse des yeux.
H332	Nocif par inhalation.
H336	Peut causer de la somnolence ou des étourdissements.
H400	Très toxique pour la vie aquatique.
H401	Toxique pour la vie aquatique.
H402	Nocif pour la vie aquatique.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques avec des effets durables.
H412	Nocif pour la vie aquatique avec des effets durables.

NFPA Risque Pour La Santé : 3 - Une exposition de courte pourrait causer des blessures temporaires ou résiduelle grave même si une attention médicale rapide a été donné.

NFPA Risque D'Incendie : 0 - Matériaux qui ne brûleront pas.

NFPA Réactivité : 0 - Normalement stable, même dans des conditions d'exposition au feu, et ne réagit pas avec l'eau.



HMIS III Évaluation

Santé : 3 Risque Sérieux - Blessures majeures susceptibles moins que des mesures soient prises rapidement et le traitement médical est donné.

Inflammabilité : 0 - Risque minimal.

Physique : 0 - Risque minimal.

Responsable Pour la Préparation de ce Document:

Alex C. Fergusson, LLC.
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
T: 800-345-1329

Cette information est basée sur nos connaissances actuelles et visent à décrire le produit à des fins de santé, de sécurité et d'environnement. Il ne doit donc pas être interprété comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.

Amérique du Nord GHS SDS 2015 (États-Unis, Can., Mex.)