BlockingQueue

Friday, 17 March 2023 09:50

Ho fatto un piccolo approfondimento su questo argomento: Java BlockingQueue

- Aggiungiamo elementi in una coda, thread, e poi li togliamo
- La differenza è che, se la coda è piena, visto che la lunghezza della coda è fissata, l'aggiunta verrà messa in attesa
- Quando un thread uno dei nostri thread di sistema è libero, cerca di prendere un thread nella queue se disponibile
- E' una inferfaccia, abbiamo:
 - ArrayBlockingQueue
 - LickedBlockingQueue
- Questo è thread friendly

```
@Override
public void run() {
    while(true) {
        long timeMillis = System.currentTimeMillis();
        try {
            this.blockingQueue.put("" + timeMillis);
        } catch (InterruptedException e) {
            System.out.println("Producer was interrupted");
        }
        sleep(1000);
    }
}
```

Inserire:

- Put dove aggiungiamo, se però la coda è piena veniamo messi ad aspettare
- Add, se non c'è spazio non verremo messi ad aspettare, però langia un IllegalStateException
- Offer, da true/false se è stato aggiunto con successo
 - Noi possiamo metterci un timeout dove, se la queue è piena proveremo ad aspettare X millisecondi per cercare di rimetterlo

- Prendere:

- Take, è praticamente un put dove noi aspettiamo
- o Poll, returna il primo elemento ma se nulla c'è ritorna null
 - Possiamo aggiungerci un timeout come in offer
- Remove, dove noi rimuoviamo se esiste, nota: rimuoviamo l'elemento, non GLI elementi e se non esiste ritorna false
- DrainTo
 - Prendiamo tutti gli elementi dalla queue
 - Possiamo aggiungerci un numero per determinare il numero massimo
- Peek, dove noi prendiamo il primo elemento senza rimuoverlo, ritorna null
- Element, ritorna il primo elemento però se non c'è elemento ritorna NoSuchElementExc

- Altri metodi:

- Size, quanti elementi abbiamo
- RemainingCapacity, quanti elementi è possibile mettere
- Contains, questo è auto esplicativo