

# RÉSUMÉ COMPLET - COMPLEXITÉ ALGORITHMIQUE

USTHB Master SSI/RSD - 20/20

## I. BASES DE L'ANALYSE D'UN ALGORITHME

### 1. Définitions Fondamentales

**Problème** : Question générique applicable à un ensemble d'éléments

**Instance** : Question appliquée à un élément spécifique

**Algorithme** : Ensemble fini d'instructions exécutables en temps fini

### 2. Propriétés d'un Algorithme

- Entrées : 0 ou plusieurs
- Sortie : au moins 1
- Instructions claires et non ambiguës
- Terminaison garantie après nombre fini d'étapes
- Implémentable

### 3. Types de Complexité

**Complexité temporelle** : Nombre d'opérations élémentaires

**Complexité spatiale** : Quantité de mémoire utilisée

**Trois cas d'analyse** :

- **Meilleur cas** : Peu d'intérêt pratique
- **Cas moyen** : Nécessite distribution des données
- **Pire cas** : **LE PLUS IMPORTANT** - Borne supérieure garantie

### 4. Notation de Landau (Big-O)

**Définitions essentielles** :

- $f(n) = O(g(n))$  ssi  $\exists c > 0, \exists n_0, \forall n \geq n_0 : f(n) \leq c \cdot g(n)$
- $f(n) = \Omega(g(n))$  ssi  $g(n) = O(f(n))$
- $f(n) = o(g(n))$  ssi  $\forall c > 0, \exists n_0, \forall n \geq n_0 : f(n) < c \cdot g(n)$
- $f(n) = \Theta(g(n))$  ssi  $f = O(g)$  et  $g = O(f)$

**Ordres courants** :  $O(1) < O(\log n) < O(n) < O(n \log n) < O(n^2) < O(n^3) < O(2^n) < O(n!)$

## II. OUTILS MATHÉMATIQUES

### 1. Sommations - Formules Clés

**Série arithmétique** :

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2} = O(n^2)$$

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = O(n^3)$$

**Série géométrique** :

$$\sum_{k=0}^n x^k = \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1} \quad (x \neq 1)$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x} \quad (|x| < 1)$$

Série harmonique :

$$H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln n + O(1)$$

Série emboîtée :

$$\sum_{k=p}^n (a_k - a_{k+1}) = a_p - a_{n+1}$$

## 2. Techniques de Calcul de Sommations

A. Linéarité :

$$\sum_{k=1}^n (c \cdot a_k + b_k) = c \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k$$

B. Borner par le plus grand terme :

$$\sum_{k=1}^n a_k \leq n \cdot \max_{1 \leq k \leq n} a_k$$

C. Borner par série géométrique :

Trouver  $r < 1$  tel que  $\frac{a_{k+1}}{a_k} \leq r$ , alors :

$$\sum_{k=0}^n a_k \leq a_0 \sum_{k=0}^n r^k = a_0 \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r}$$

D. Intégration :

Si  $f$  monotone croissante :

$$\int_1^n f(x) dx \leq \sum_{k=1}^n f(k) \leq \int_1^{n+1} f(x) dx$$

## 3. Résolution d'Équations de Récurrence

**Méthode 1 : Itération (Déroulement)**

1. Remplacer  $T(n)$  par sa définition récursive
2. Répéter jusqu'à identifier un pattern
3. Exprimer en forme close
4. Simplifier

**Exemple :**  $T(n) = 2T(n/2) + n$

$$\begin{aligned} T(n) &= 2T(n/2) + n \\ &= 2(2T(n/4) + n/2) + n = 4T(n/4) + 2n \\ &= 2^k T(n/2^k) + kn \\ \text{Pour } k = \log_2 n : T(n) &= nT(1) + n \log n = O(n \log n) \end{aligned}$$

**Méthode 2 : Substitution**

1. Deviner la forme de la solution
2. Prouver par récurrence
3. Trouver les constantes appropriées

**Méthode 3 : Arbre de récursion**

Dessiner l'arbre des appels, calculer le coût par niveau, sommer tous les niveaux

**Méthode 4 : Master Theorem (Méthode Générale)**

Pour  $T(n) = aT(n/b) + f(n)$  avec  $a \geq 1, b > 1$  :

- Si  $f(n) = O(n^{\log_b a - \epsilon})$  pour  $\epsilon > 0$  :  $T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$
- Si  $f(n) = \Theta(n^{\log_b a})$  :  $T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \log n)$
- Si  $f(n) = \Omega(n^{\log_b a + \epsilon})$  et  $af(n/b) \leq cf(n)$  pour  $c < 1$  :  $T(n) = \Theta(f(n))$

## 4. Fonctions Importantes

### Logarithmes :

- $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$
- $\log_a(x^n) = n \log_a x$
- $\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$  (changement de base)
- $\log_2 n! = \Theta(n \log n)$

### Exponentielles :

- $e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} \geq 1 + x$  pour tout  $x$
- $n^b = o(a^n)$  pour tout  $a > 1, b > 0$

## III. ANALYSE D'ALGORITHMES DE TRI

### 1. Tri à Bulles (Bubble Sort)

**Principe :** Parcourir la liste en échangeant les paires consécutives non ordonnées

**Algorithme :**

```
Pour i de n à 1 faire
  Pour j de 2 à i faire
    Si Tab[j-1] > Tab[j] alors
      Échanger Tab[j-1] et Tab[j]
```

**Complexité :**  $O(n^2)$  dans tous les cas

**Espace :**  $O(1)$

### 2. Tri par Insertion

**Principe :** Insérer chaque élément à sa place dans la partie déjà triée

**Algorithme :**

```
Pour i de 2 à n faire
  v ← T[i]
  j ← i
  Tant que T[j-1] > v faire
    T[j] ← T[j-1]
  j ← j-1
  T[j] ← v
```

**Complexité :**

- Meilleur cas (déjà trié) :  $O(n)$
- Pire cas :  $O(n^2)$

**Espace :**  $O(1)$

### 3. Tri par Sélection

**Principe :** Chercher le minimum dans la partie non triée et l'échanger avec l'élément frontière

**Algorithme :**

```
Pour i de 1 à n-1 faire
  m ← i
  Pour j de i+1 à n faire
    Si T[j] < T[m] alors m ← j
  Échanger T[i] et T[m]
```

**Complexité :**  $O(n^2)$  dans tous les cas

**Espace :**  $O(1)$

## 4. Tri Fusion (Merge Sort)

**Principe :** Diviser pour régner - diviser en deux, trier récursivement, fusionner

**Algorithme :**

```
TriFusion(T, g, d)
  Si g < d alors
    m ← (g+d)/2
    TriFusion(T, g, m)
    TriFusion(T, m+1, d)
    Fusion(T, g, m, d)
```

**Réurrence :**  $T(n) = 2T(n/2) + O(n)$

**Complexité :**  $O(n \log n)$  dans tous les cas

**Espace :**  $O(n)$  (non en place)

**Stable :** Oui

## 5. Tri Rapide (Quick Sort)

**Principe :** Choisir pivot, partitionner, trier récursivement les deux parties

**Algorithme :**

```
TriRapide(T, g, d)
  Si g < d alors
    p ← Partition(T, g, d)
    TriRapide(T, g, p-1)
    TriRapide(T, p+1, d)
```

**Partition :**

```
Partition(T, g, d)
  pivot ← T[d]
  i ← g-1, j ← d
  Répéter
    i++ jusqu'à T[i] > pivot
    j-- jusqu'à T[j] < pivot
    Échanger T[i] et T[j]
  Jusqu'à j < i
  Retourner i
```

**Complexité :**

— Meilleur/Moyen cas :  $O(n \log n)$

— Pire cas (déjà trié) :  $O(n^2)$

**Espace :**  $O(\log n)$  (pile récursion)

**Instable**

## 6. Tri par Tas (Heap Sort)

**Principe :** Construire un tas max, extraire le maximum répétitivement

**Propriété du tas :** Pour tout nœud  $i$  :  $T[i] \geq T[2i]$  et  $T[i] \geq T[2i+1]$

**Algorithme :**

```
TriTas(T, n)
  ConstruireTas(T, n)
  Pour i de n à 2 faire
    Échanger T[1] et T[i]
    Tamiser(T, 1, i-1)
```

**Tamiser :**

```
Tamiser(T, i, n)
  Si 2i > n alors // i n'est pas feuille
```

```

    Trouver imax (plus grand entre i, 2i, 2i+1)
    Si imax = i alors
        Échanger T[i] et T[imax]
    Tamiser(T, imax, n)

```

**Complexité :**  $O(n \log n)$  dans tous les cas

**Espace :**  $O(1)$  (en place)

**Instable**

## Tableau Comparatif

Algorithme	Meilleur	Pire	Espace	Stable
Tri à Bulles	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	Oui
Tri Insertion	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(1)$	Oui
Tri Sélection	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	Non
Tri Fusion	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(n)$	Oui
Tri Rapide	$O(n \log n)$	$O(n^2)$	$O(\log n)$	Non
Tri par Tas	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(1)$	Non

## IV. RÉCURSIVITÉ

### 1. Types de Récursivité

**Directe :** Fonction s'appelle elle-même

**Indirecte :**  $f \rightarrow g \rightarrow f$

### 2. Analyse de Complexité Récursive

**Étapes :**

1. Identifier l'équation de récurrence
2. Identifier les conditions de base
3. Résoudre par une des méthodes (itération, substitution, Master Theorem)
4. Vérifier la solution

**Exemple Factorielle :**

Fact(n)

```

    Si n = 0 alors retourner 1
    Sinon retourner n * Fact(n-1)

```

**Récurrence :**  $T(n) = T(n-1) + O(1) = O(n)$

**Exemple Fibonacci :**

Fib(n)

```

    Si n = 1 alors retourner n
    Sinon retourner Fib(n-1) + Fib(n-2)

```

**Récurrence :**  $T(n) = T(n-1) + T(n-2) + O(1) = O(2^n)$

### 3. Récurrence avec Division

**Recherche Dichotomique :**

$$T(n) = T(n/2) + O(1) = O(\log n)$$

**Tri Fusion :**

$$T(n) = 2T(n/2) + O(n) = O(n \log n)$$

**Multiplication Matrices (Strassen) :**

$$T(n) = 7T(n/2) + O(n^2) = O(n^{\log_2 7}) \approx O(n^{2.81})$$

## V. MÉTHODES POUR RÉUSSIR LES EXAMENS (20/20)

### A. DÉTERMINER L'INVARIANT DE BOUCLE

**Technique :** Identifier ce qui reste vrai à chaque itération

**Méthode systématique :**

1. Identifier les variables modifiées
2. Déterminer la relation entre itérations
3. Exprimer l'invariant mathématiquement
4. Utiliser pour calculer la complexité

**Exemples types d'examens :**

**Ex1 : Boucles imbriquées simples**

```
Pour i de 1 à N faire
  Pour j de i+1 à N faire
    opération
```

**Invariant :** À l'itération  $i$ , on effectue  $N - i$  opérations

**Total :**  $\sum_{i=1}^N (N - i) = \frac{N(N-1)}{2} = O(N^2)$

**Ex2 : Doublement de variable**

```
i ← 1
Tant que i ≤ N faire
  i ← 2i
  opération
```

**Invariant :** Après  $k$  itérations,  $i = 2^k$

**Terminaison :**  $2^k = N \Rightarrow k = \log_2 N$

**Complexité :**  $O(\log N)$

**Ex3 : Racine carrée itérative**

```
x ← N
Tant que x > 1 faire
  x ← x
```

**Invariant :**  $x_{k+1} = \sqrt{x_k}$

$x_k = N^{1/2^k}$ , terminaison si  $N^{1/2^k} \leq 2$

$\frac{1}{2^k} \log N \leq \log 2 \Rightarrow k \geq \log_2(\log N)$

**Complexité :**  $O(\log \log N)$

**Ex4 : Boucles avec conditions (type Examen)**

```
i ← 1, j ← 1
Tant que i ≤ N faire
  Si i = N alors i ← i+1
  Sinon j ← j+1; i ← j
```

**Analyse :** Simule deux boucles imbriquées

$i$  passe par : 1, 2, 2, 3, 3, 3, ...,  $N$ ,  $N$ , ...,  $N$  ( $N$  fois)

**Total :**  $\sum_{k=1}^N k = O(N^2)$

### B. ÉQUATIONS DE RÉCURRENCE (Méthode d'Examen)

**Type 1 : Récurrence linéaire**

$$T(n) = T(n - a) + f(n)$$

**Solution par itération :**

$$\begin{aligned} T(n) &= T(n - a) + f(n) \\ &= T(n - 2a) + f(n - a) + f(n) \\ &= T(n - ka) + \sum_{i=0}^{k-1} f(n - ia) \end{aligned}$$

Avec  $k = n/a$

**Type 2 : Division constante**

$$T(n) = aT(n/b) + f(n)$$

**Appliquer Master Theorem directement**

**Type 3 : Avec conditions (type Examen)**

**A(n) :**

```
Si n ≤ B alors retourner C
Sinon retourner A(n-A) + D
```

**Méthode :**

1. Poser  $T(n) = T(n - A) + D$
2. Par itération :  $T(n) = T(n - kA) + kD$
3. Condition d'arrêt :  $n - kA \leq B \Rightarrow k = \lceil (n - B)/A \rceil$
4. Donc  $T(n) = O(n)$  si  $A, B$  constants

## C. PROBLÈME DE CODAGE DE HUFFMAN (Très Fréquent)

**Principe :** Arbre binaire où symboles = feuilles, codes = chemins

**Construction de l'arbre :**

1. Calculer fréquences de chaque symbole
2. Créer feuille pour chaque symbole avec son poids
3. Répéter jusqu'à avoir 1 arbre :
  - Prendre 2 arbres de poids minimum
  - Créer nœud parent avec poids = somme
4. Assigner 0 à gauche, 1 à droite (ou inverse)

**Calculer code d'un symbole :** Parcourir de la racine à la feuille, concaténer 0/1

**Décoder :** Parcourir l'arbre selon les bits jusqu'à atteindre une feuille

**Complexité :**

- Construction :  $O(n \log n)$  avec file priorité
- Encodage lettre :  $O(h)$  où  $h$  = hauteur
- Décodage message :  $O(m)$  où  $m$  = longueur code binaire

## D. STRUCTURE DE DONNÉES (Type Graphe)

**Représentation Matrice d'Adjacence ↔ Listes**

**De Matrice vers PS/LS :**

```
k ← 1
Pour i de 1 à N faire
  PS[i] ← k
  Pour j de 1 à N faire
    Si M[i,j] = 1 alors
      LS[k] ← j
      k ← k+1
PS[N+1] ← k
```

**Complexité :**  $O(N^2)$  (parcours matrice)

**De PS/LS vers Matrice :**

```
Initialiser M à 0
Pour i de 1 à N faire
  Pour k de PS[i] à PS[i+1]-1 faire
    M[i, LS[k]] ← 1
```

**Complexité :**  $O(N + m)$  où  $m$  = nb arcs

## E. VALIDATION DE SOLUTION (NP-Complet)

### Structure type :

1. Vérifier appartenance des éléments
2. Vérifier unicité (pas de doublons)
3. Vérifier contrainte principale (somme, etc.)
4. Vérifier contraintes additionnelles

### Exemple Sous-ensemble Somme :

Validation(Solution S, Somme Target, Ensemble E):

```
valide ← vrai
somme ← 0
Pour chaque élément x de S faire
    Vérifier x ∈ E
    Vérifier x unique dans S
    somme ← somme + x
Vérifier somme = Target
Retourner valide
```

**Complexité :**  $O(|S| \times |E|)$  ou  $O(|S|^2)$  selon implémentation

## F. CONSEILS STRATÉGIQUES EXAMEN

### Boucles imbriquées :

- Identifier borne inférieure et supérieure
- Exprimer nombre d'itérations pour chaque niveau
- Multiplier ou sommer selon imbrication

### Boucles tant que :

- Trouver relation de récurrence pour variable contrôle
- Résoudre pour trouver nombre d'itérations
- Types courants :  $i \leftarrow 2i$  ( $\log n$ ),  $i \leftarrow i^2$  ( $\log \log n$ ),  $i \leftarrow \sqrt{i}$

### Récursivité :

- Toujours écrire équation de récurrence
- Identifier cas de base
- Utiliser Master Theorem si forme  $T(n) = aT(n/b) + f(n)$
- Sinon itération ou substitution

### Arbres de résolution :

- Binaire :  $2^n$  nœuds max, complexité  $O(2^n)$
- n-aire : jusqu'à  $n!$  nœuds, complexité exponentielle
- Avec élagage : analyser contraintes pour borner

### Erreurs à éviter :

- Ne pas confondre  $O(n!)$  et  $O(n^n)$
- Attention aux constantes qui varient avec  $n$
- Dans récurrence, vérifier cas de base
- Complexité spatiale : ne pas oublier pile récursion

## G. CHECK-LIST AVANT EXAMEN

### Je sais faire :

- ☐ Calculer complexité boucles simples, imbriquées, conditionnelles
- ☐ Identifier et résoudre équations de récurrence
- ☐ Appliquer Master Theorem
- ☐ Analyser algorithmes de tri (tous)
- ☐ Construire arbre Huffman et coder/décoder
- ☐ Calculer sommations (arithmétique, géométrique, harmonique)
- ☐ Déterminer invariants de boucle



- ☐ Écrire algorithme validation pour problème NP
- ☐ Convertir structures de données (graphe, arbre)
- ☐ Estimer taille arbre résolution (backtracking)