

EX01

(1)

$T_1 [U_1 \in L_1, U_2 \in L_2, \dots, U_n \in L_n]$
of Real.

généralisation syntaxique

$\langle \text{Decl-Tabs} \rangle \rightarrow \text{nom-tab} [\text{dit-dim-Tab}]$
et type

$\langle \text{dit-dim-tab} \rangle \rightarrow \langle \text{dim} \rangle, \langle \text{dit-d} \rangle$
 dim of Real

$\langle \text{dim} \rangle \rightarrow \text{borne1}, \text{borne2}$

généralisation sémantique

$\langle \text{dit-Decl-Tabs} \rangle \rightarrow \text{nom-tab} \langle A \rangle$
 $[\langle \text{dit-dim-Tabs} \rangle] \langle B \rangle$

$\langle \text{dit-dim-tab} \rangle \rightarrow \langle \text{dim} \rangle \langle C \rangle$

$\langle \text{dim} \rangle \rightarrow \text{borne1} \langle B \rangle, \text{borne2} \langle C \rangle$

$\langle A \rangle, \langle B \rangle \langle C \rangle \langle D \rangle \rightarrow E$
 $\langle E \rangle \rightarrow E$

quadruplets

1- quadruplet borne1 $\rightarrow T_{11}$

quadruplet borne2 $\rightarrow T_{12}$

$(\text{Bounds}, T_{11}, T_{12})$

45

quadruplet borne1 $\rightarrow T_{1n}$

borne2 $\rightarrow T_{2n}$

$(\text{BOUNDS}, T_{1n}, T_{2n})$

$(\text{ADEC}, n,)$

Routine A $\rightarrow E$

(2)

begin /* cherche nom Tableau TS */
 boolean (id.nom, p)
if p = 0 then 'nom du Tableau inexistant'
else p.type.id $\leftarrow$ Array
 p.type.elts $\leftarrow$ ~~generer~~ ~~lancer~~ $\rightarrow$ Ts
 verifier le contenu de renseign
 du tableau (+ tous les elem
 n. dim $\leftarrow$ 0
 (i = 1, , taille)
 (i = 0, , Countpart)
end endif;

Routine B $\rightarrow E$

/* Elle recupere la somme inf de la des
 et recupere type par le
 b.inf
 b.sup
 - Verif type
 (i = 1, Texp, , Tsi); CC++

Routine C $\rightarrow E$

begin /* Elle recupere la somme sup de la des
 et /* Verif type entre la
 dim 1 * /* Verif type entre la
 Verif type - b sup
 (i = 1, Texp, , Tsi), CC++
 /* ~~la~~ somme inf > somme sup * /* Verifier
 b.inf,
 (BG, . , b inf, b sup) 2,0
 n dim $\leftarrow$ ndim + 1;
 (-, b sup, b inf, di):
 (cc++;
 (+, di, 1, di), cc++
 (*, Countpart, di, Countpart), cc++
 (i, Countpart, di, Countpart-1), cc++

(*, table, de, table), EC++

end;

Routine D > E

begin

/* C est celle qui table la table et
appelle l'allocation */

- Recupération du type de elts
(*, table, table elt, table)

(Alloc (table, a base n))

25

end;

Exercice

1- les différentes zones de données du programme Fortran.

PP:

E
F
G
temporaires

SP1:

Paramètres Impléants
Paramètres effectifs
J / P(1)
K / P(2)
P(3)
temporaires

SP2:

Paramètres Impléants
Paramètres effectifs
X
H(1)
H(2)
H(3)
H(4)
temporaires

2D. Common \ NUM1:

PP:

	T(1)	T(2)	T(3)				
A	B	C	V(1)	V(2)	V(3)	V(4)	

SP1:

S F L

2D. Common \ NUM2:

SP1:

	I						
	W(1)	W(2)	W(3)	W(4)	N	O	

SP2:

U V W(1) W(2) W(3) W(4)
Z(1) Z(2) Z(3) Z(4) X
Z(5)

3) - 4) ne pose pas de problème car pour un programmeur, écrire le code assembleur.

- 1 - (-, M1, T1) 4 - (/, A, B, T1) 7 - (:=, T6, N)
- 2 - (/, T1, T5, T2) 5 - (-, A, T4, T1)
- 2 - (*, T2, N, T3) 6 - (+, T3, T5, T6)

158^{pts}

b) - les différents appels de la fonction GETINACC :

GETINACC	ACC	Code
	hide	
GETINACC (M', N')	M T1	LOAD M CHS
GETINACC (T2', N')	T2	DIV T5
GETINACC (T2', N')	T3	MULT N
GETINACC (A', N')	A T4	STORE T3 LOAD A DIV B
GETINACC (A', N')	A T5	STORE T4 LOAD A SUB T4
GETINACC (T3', T5')	T6	ADD T3
Simulation de opérateur dans le quadruplet (+, T5, T3, T6)		
		STORE N

258^{pts}

Simulation de opérateur dans le quadruplet (+, T5, T3, T6)

c) l'expression arithmétique correspondante :

$$N := \left[\left(\left((-M) / 5 \right) * N \right) + \left(A - (A / B) \right) \right]$$

258^{pts}