		Tại sao can API Galeway?
Lệnh docker khác gì lệnh docker-		Tại sao cần Single Signon?
compose?	Hỏi đáp	Khác biệt giữa Session Cookie với JWT Token?
Portainer để làm gì? -p 80:8080 có ý nghĩa gì? 80 là		Single Point of Failure là gì?
cổng nào và 8080 là cổng nào?		Proxy khác gì với Reverse Proxy?
docker build cần có những tham số gì?		Providers trong traefik gồm những loại nào?
Khác biệt giữa docker image và docker container là gì?		Docker Provider khác gì với File Provider?
Dockerfile khác gì với docker- compose.yml	Docker	Static File Configuration và Dynamic File Configuration có những đặc điểm và tác dụng gì?
Muốn service A trong docker- compose được khởi động sau khi service B đã chạy thì cần thêm cấu		Làm thể nào để bảo mật được Traefik DashBoard?
hình gì? Lệnh tạo một vùng lưu trữ trên host		EntryPoint là gì? và có những kiểu nào và thuộc tính nào đi cùng?
để docker container ghi vào là gì? Ý nghĩa của lệnh này /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock		Ý nghĩa của lệnh này "traefik.http.services.mainsite.loadbalancer.server.port=9001"
docker-compose có lệnh để build lại những docker image cần dùng cho service, lệnh đó là lệnh nào?		Trong cấu hình Docker provider sử dụng docker-compose.yml, thì lệnh labels có tác dụng gì?
config.ReadConfig() nếu truyền vào tham số thì tác dụng của tham số này là gì?		Tên của docker container có bắt buộc phải trùng tên với tên của service không?
defer logFile.Close() để làm gì?	Gateway Auth	Ý nghĩa của lệnh này
tại sao không để defer trong hàm InitSession mà phải để ở main.go		"traefik.http.routers.mainsite.rule=Host(<u>iris.com</u>)" Ý nghĩa của lệnh này api:
Tác dụng của crs :=	Traefik	traefik.yml insecure: true
cors.New(cors.Options{		Ý nghĩa của accessLog{} Trong một cấu hình router có 3
Khác biệt giữa app.UseRouter và app.Use là gì?		thuộc tính: rule, middlewares và service. Chức năng của từng thuộc
app.Any khác gì với app.Get và app.Post?		traefik_dynamic.yml
Tại sao trong cấu hình traefik luôn	Project Auth	Giải thích rule: "Host(`iris.com`) &&! PathPrefix(`/public`)"
trỏ đến /authenticate -> controller controller.Authenticate()		Giải thích service: mainsite@docker
Khi nào thì chúng ta sẽ đọc config.dev.json và khi nào chúng ta sẽ đọc config.product.json? config.go		Một request đến Entry Point trước hay đến Router trước?
Ý nghĩa của lệnh panic(err) là gì?		Ứng với một service có thể định nghĩa nhiều Router được không?
Tại sao chúng ta lại tách định nghĩa user ra khỏi controller và repo? model/user.go		"traefik.http.middlewares.auth.forw ardauth.address=http://auth:3000/
để đọc một map[string]interface{} vào một struct chúng ta dùng thư session.go viện gì?		auth" "traefik.http.middlewares.auth.forw ardauth.trustForwardHeader=true"
Khác biệt giữa Sess.Clear() vs Sess.Delete() và Sess.DeleteFlash() Session là gì?		vụ auth hãy giải thích "traefik.http.middlewares.auth.forw ardauth.authResponseHeaders=X-Forwarded-User"
		"traefik.http.services.auth.loadbalan

Tại sao cần API Gateway?

cer.server.port=3000"