

BARDAHL® MOTOS 2T JASO FB

Aceite Lubricante para Motores de 2 Tiempos Enfriados por Aire.

● Descripción.

Bardahl® Motos 2T Jaso FB es lubricante formulado con diferentes aceites básicos perfectamente balanceados para lubricar y evitar el humo contaminante, además contiene un destilado de petróleo para rápida integración a la gasolina y un paquete de aditivos detergentes de bajas cenizas para proporcionar acción de limpieza en la cámara de combustión, bujías, lumbreras, pistones y anillos.

● Propiedades y Beneficios.

- Rápida integración con la gasolina.
- Buena lubricidad para evitar el desgaste.
- Bajo nivel de humo.
- Buena detergencia para evitar depósitos en los anillos.

● Características.

Características	Método ASTM	Valores Típicos
Apariencia	Visual	Clara y Brillante
Color	Visual	Verde
Viscosidad @ 100°C, cSt	D 445	5.8
Viscosidad @ 40°C, cSt	D 445	35.0
Índice de Viscosidad	D 2270	120
Cenizas Sulfatadas, % en peso	D 874	0.058
Gravedad Específica @ 15.6 °C	D 4052	0.8750

● Aplicación.

- Se recomienda usarse en motocicletas convencionales de marcas como Honda, Suzuki, Kawasaki, etc., en relación de 20:1, es decir el equivalente a un litro de aceite por cada 20 litros de gasolina.
- Se recomienda usarse en motocicletas que integran al lubricante al tanque de la gasolina y a aquellas que tienen sistema de inyección independiente.
- También se recomienda usarlo en la lubricación de motosierras con cadena, plantas de luz y equipos de jardinería y forestales, donde el manual del fabricante recomiende el uso de un lubricante JASO FB.

● Especificaciones y/o Aprobaciones.

- Jaso FB

● Salud y Seguridad.

Bardahl® Motos 2T Jaso FB no produce efectos nocivos para la salud cuando se utiliza en las aplicaciones recomendadas y se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene en el trabajo.

- No contamine.
- No tire el aceite usado al alcantarillado.
- Para mayor información consulte la Hoja de Datos de Seguridad (HDS).