

DESCRIPCIÓN.

Bardahl® Formula 1 100% Synthetic SAE 5W-30 API SN ILSAC GF-5 es un aceite lubricante multigrado para motor a gasolina, elaborado con bases sintéticas de alto índice de viscosidad, alta resistencia a la oxidación y baja volatilidad, completado con la mejor tecnología de aditivos, la cual protege eficazmente los motores en las condiciones más severas de operación al formar una capa protectora permanente que disminuye la fricción, controla la temperatura y evita el desgaste prematuro de los componentes de motores modernos y de última generación, incrementando la vida útil y el óptimo desempeño de éstos. Respaldado en su calidad a través del símbolo de la "dona estrellada" que aparece en las etiquetas como API SN, ILSAC GF-5, Resource Conserving (Ahorro de combustible, Durabilidad del motor, Protección del sistema de emisiones y turbocargador).

PROPIEDADES Y BENEFICIOS.

- Garantiza una máxima protección contra el desgaste y corrosión de los componentes del motor prolongando su vida útil. Muy eficaz en motores turbocargados.
- Protección insuperable en temperaturas extremadamente altas o bajas ayudando a reducir el desgaste del motor durante el arranque en frío.
- Compatible con el convertidor catalítico manteniéndolo por más tiempo en condiciones óptimas de funcionamiento, ayudando a la reducción y control de emisiones contaminantes.
- Extiende la vida útil del aceite hasta por el doble de tiempo en comparación con cualquier otro aceite mineral convencional.
- Excelente bombeabilidad en climas fríos.
- Ahorro de combustible. Por su óptima viscosidad reduce la fricción contribuyendo a la reducción del consumo.

CARACTERÍSTICAS.

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO ASTM	VALORES TÍPICOS
Grado SAE		5W-30
Apariencia	Visual	Clara y Brillante
Color	Visual	Ambar
Viscosidad @ 100 °C, cSt.	D 445	11.0
Viscosidad @ 40°C, cSt	D 445	62.0
Índice de Viscosidad	D 2270	170
Viscosidad CCS, cP a -30 °C	D 5293	5500
TBN, mg KOH/g	D 2896	8.0
Punto de Inflamación, °C	D 92	220
Punto Mínimo de Fluidéz, °C	D 97	-42
Gravedad Específica @ 15.6 °C	D 4052	0.8520

APLICACIÓN.

- Es recomendado para usarse en automóviles último modelo y años anteriores, automóviles de lujo, importados, deportivos, de alta velocidad con motores turbocargados, multiválvulas y sistema fuel injection y en todo aquel vehículo, donde el manual del fabricante recomienda el uso de un lubricante con categoría API SN.

ESPECIFICACIONES Y/O APROBACIONES.

- API SN
- ILSAC GF-5, Resource Conserving

SALUD Y SEGURIDAD.

Bardahl® Formula 1 100% Synthetic SAE 5W-30 API SN ILSAC GF-5 no produce efectos nocivos para la salud cuando se utiliza en las aplicaciones recomendadas y se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene en el trabajo.

No contamine.

No tire el aceite usado al alcantarillado.

Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad del Producto (HDS)

PRESENTACIONES.

