

BARDAHL® 2

Aditivo para Aceite de Motor.

● Descripción.

Bardahl® 2 es un aditivo que estabiliza la viscosidad del aceite para asegurar una adecuada película lubricante, en los motores que por su uso consumen aceite. Elaborado con aceites minerales de petróleo para total compatibilidad con los aceites lubricantes del mismo origen.

● Propiedades y Beneficios.

- Reduce el consumo de aceite.
- Mejora el índice de viscosidad del aceite.
- Restablece la compresión del motor.
- Reduce el nivel de las emisiones contaminantes.

● Características.

Características	Método ASTM	Valores Típicos
Apariencia	Visual	Clara y Brillante
Color	Visual	Naranja
Viscosidad @ 100°C, cSt	D 445	480.0
Punto de Inflamación, °C	D 92	210
Gravedad Específica @ 15.6 °C	D 4052	0.8830

● Aplicación.

- Se recomienda usar BARD AHL 2 en motores que consumen aceite, en proporción de 10 al 20 % en cada cambio o para mantener el nivel. Para una rápida integración añádalo cuando el motor está caliente y funcionando.

● Salud y Seguridad.

Bardahl® 2 no produce efectos nocivos para la salud cuando se utiliza en las aplicaciones recomendadas y se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene en el trabajo.

- No contamine.
- No tire el producto usado al alcantarillado.
- Para mayor información consulte la Hoja de Datos de Seguridad (HDS).