

## BARDAHL® WB-50 LUBRICANTE AFLOJATODO

Producto Especial.

### ● Descripción.

**Bardahl® WB-50 Lubricante Aflojatodo** es un producto en aerosol elaborado a base de destilados de petróleo, lubricantes, antiherrumbrantes, tenso activos y desengrasantes para conformar un producto de excelente calidad como aceite penetrante que permite destrabar partes oxidadas, desplazar la humedad, disolver grasa, mugre y formar capas protectoras en piezas metálicas expuestas al medio ambiente o en ambientes muy húmedos.

### ● Propiedades y Beneficios.

- Alta capacidad penetrante que permite destrabar piezas oxidadas con un mínimo de esfuerzo.
- Alta capacidad antiherrumbrante para protección de piezas metálicas en ambientes húmedos.
- Alta capacidad desengrasante.
- Eficiente desplazador de humedad.

### ● Características.

Características	Método ASTM	Valores Típicos
Apariencia	Visual	Clara y Brillante
Color	Visual	Ámbar
Gravedad Específica @ 15.6 °C	D 4052	0.8370
Viscosidad @ 40°C, cSt	D 445	2.5

### ● Aplicación.

- Se recomienda para lubricación y el destrabe de piezas oxidadas, para proteger piezas metálicas expuestas a ambientes altamente húmedos, para desplazar humedad en circuitos eléctricos.
- También para lubricar todo tipo de mecanismos móviles en la casa o la oficina; como: bisagras, herramientas, cadenas de bicicletas, tornillos, candados, juguetes mecánicos, switches eléctricos, relevadores, interruptores, etc.

### ● Salud y Seguridad.

Precaución, producto bajo presión altamente inflamable.  
Manténgase alejado de fuentes de calor, chispas y elevadas temperaturas.  
No intente perforar el envase y no se dirija a la cara de otra persona.

**Bardahl® WB-50 Lubricante Aflojatodo** es un producto que no daña a la atmósfera y no produce efectos nocivos para la salud cuando se utiliza en las aplicaciones recomendadas y se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene en el trabajo.

- Para mayor información consulte la Hoja de Datos de Seguridad (HDS).