

Bardahl® Racing Oil SF SAE 30

Aceite Lubricante para Motores a Gasolina

DESCRIPCION

Bardahl® Racing Oil SF SAE 30 son aceites monogrado para motores a gasolina, elaborados con básicos vírgenes y un paquete de aditivos de tipo multifuncional que le proporcionan una buena estabilidad a la oxidación, buen comportamiento antidesgaste, buen control de depósitos y protección contra la herrumbre y la corrosión, dando como resultado una larga vida útil al motor. Cumple con los requerimientos de la categoría API SF para motores a gasolina de trabajo pesado.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Prolonga la vida del motor.
- Reduce el desgaste.
- Excelente protección contra la corrosión y la herrumbre.
- Alta estabilidad a la oxidación.
- Buen control de depósitos, lodos, lacas y barnices.
- Larga vida útil en condiciones severas de operación.

APLICACIÓN

- Están formulados para cumplir con los requerimientos de operación de los vehículos con motores a gasolina de modelos 1988 y anteriores.
- También están recomendados para ser utilizados en motores a Diesel, Gas LP y Gas Natural de servicio ligero, en donde el manual del fabricante recomiende un aceite lubricante con nivel de desempeño CC.

ESPECIFICACIONES Y/O APROBACIONES

- API SF/CC
- MIL-L-46152C
- MIL-L-2104B

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

<i>Características físicas y químicas</i>	<i>Método ASTM</i>	<i>Valores Típicos</i>
Grado SAE		30
<i>Apariencia</i>	<i>Visual</i>	<i>brillante</i>
<i>Temperatura de inflamación, °C</i>	<i>D 92</i>	<i>220</i>
<i>Viscosidad a 40°C, cSt</i>	<i>D 445</i>	<i>107</i>
<i>Viscosidad a 100°C, cSt</i>	<i>D 445</i>	<i>10.2 a 12.4</i>
<i>Índice de viscosidad</i>	<i>D 2270</i>	<i>90</i>
<i>Temperatura de escurrimiento, °C, max</i>	<i>D 97</i>	<i>-18</i>
<i>Cenizas sulfatadas, % m máximo</i>	<i>D 874</i>	<i>1.0</i>
<i>Características de Espumación</i>		
<i>Tendencia-estabilidad, ml máx.</i>	<i>D 892</i>	<i>25/0</i>
<i>Secuencia I</i>	<i>D 892</i>	<i>150/0</i>
<i>Secuencia II</i>	<i>D 892</i>	<i>25/0</i>
<i>Secuencia III</i>		
<i>Viscosidad aparente a -25, mPa.s (cP), máx.</i>		<i>-----</i>

SALUD Y SEGURIDAD

Bardahl® Racing Oil SF SAE 30 no producen efectos nocivos para la salud cuando se utilizan en las aplicaciones recomendadas y se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene en el trabajo.

No contamine.

No tire el aceite usado al alcantarillado.

Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad del Producto (HDS)

Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad del Producto (HDS)

PRESENTACION

Tambores nuevos de acero al carbón calibre 18-20-18 con una capacidad nominal de 208 litros