

DESCRIPCIÓN.

Bardahl® Super Racing Oil SAE 20W-50 API SN es un aceite lubricante multigrado para motor a gasolina, elaborado con básicos del Grupo-II, alta resistencia a la oxidación y baja volatilidad, completado con la mejor tecnología de aditivos, la cual protege eficazmente los motores en las condiciones más severas de operación al formar una capa protectora permanente que disminuye la fricción, controla la temperatura y evita el desgaste prematuro de los componentes de motores modernos y de última generación, incrementando la vida útil y el óptimo desempeño de éstos.

Respaldado en su calidad por el licenciamiento del Instituto Americano del Petróleo (API) a través del símbolo de la "dona" que aparece en las etiquetas.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS.

- Garantiza una máxima protección contra el desgaste y corrosión de los componentes del motor prolongando su vida útil. Muy eficaz en motores turbocargados.
- Protección insuperable en temperaturas extremadamente altas o bajas ayudando a reducir el desgaste del motor durante el arranque en frío.
- Compatible con el convertidor catalítico manteniéndolo por más tiempo en condiciones óptimas de funcionamiento, ayudando a la reducción y control de emisiones contaminantes.
- Extiende la vida útil del aceite hasta por el doble de tiempo en comparación con cualquier otro aceite mineral convencional.
- Excelente bombeabilidad en climas fríos.

APLICACIÓN.

- Es recomendado para usarse en automóviles último modelo y años anteriores, automóviles de lujo, importados, deportivos, de alta velocidad con motores turbocargados, multiválvulas y sistema fuel injection y en todo aquel vehículo, donde el manual del fabricante recomienda el uso de un lubricante con categoría API SN.

ESPECIFICACIONES Y/O APROBACIONES.

- API SN

SALUD Y SEGURIDAD.

Bardahl® Super Racing Oil SAE 20W-50 API SN no producen efectos nocivos para la salud cuando se utilizan en las aplicaciones recomendadas y se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene en el trabajo. No contamine. No tire el aceite usado al alcantarillado. Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad del Producto (HDS)

PRESENTACIONES.



Tambor



Contenedor

CARACTERÍSTICAS.

CARACTERÍSTICAS	METODO ASTM	VALORES TÍPICOS
Grado SAE		20W-50
Apariencia	Visual	Clara y Brillante
Color	Visual	Ambar
Viscosidad @ 100 °C, cSt.	D 445	18.0
Viscosidad @ 40°C, cSt	D 445	172.0
Índice de Viscosidad	D 2270	125
Viscosidad CCS, cP a -15 °C	D 5293	6500
TBN, mg KOH/g	D 2896	8.3
Punto de Inflamación, °C	D 92	235
Punto Mínimo de Fluidez, °C	D 97	-27
Gravedad Específica @ 15.6 °C	D 4052	0.8750

Nota. Las propiedades típicas del producto son actuales a la fecha de publicación de esta ficha técnica.

Estas propiedades son determinadas promediando los datos reales del lote suministrado por las plantas de fabricación sobre un periodo de tiempo. Estos datos típicos no pueden ser garantizados idénticos a los productos en cualquier momento específico.

Los datos suministrados en esta publicación son presentados como guía para los usuarios de productos Bardahl. Consulte a su representante para la información más reciente.