

BARDAHL® Náutico BIA TC-WII

Aceite Lubricante para Motores de 2 Tiempos Enfriados por Agua.

● Descripción.

Bardahl® Náutico BIA TC-WII es un lubricante formulado a base de aceites básicos vírgenes perfectamente balanceados para lubricar y evitar el humo contaminante, además contiene un destilado de petróleo para rápida integración a la gasolina y un paquete de aditivos detergentes sin cenizas para proporcionar acción de limpieza en la cámara de combustión, bujías, lumbreras, pistones y anillos.

● Propiedades y Beneficios.

- No deja ceniza.
- Elimina la carbonización.
- Previene la pre-ignición.
- Rápida integración con la gasolina.
- Buena lubricidad para evitar el desgaste.

● Características.

Características	Método ASTM	Valores Típicos
Apariencia	Visual	Clara y Brillante
Color	Visual	Azul
Viscosidad @ 40°C, cSt	D 445	25.0
Cenizas Sulfatadas, % en peso	D 874	0.001
Gravedad Específica @ 15.6 °C	D 4052	0.8750

● Aplicación.

- Se recomienda usarse en motores fuera de borda enfriados por agua, en relación de 50:1, es decir el equivalente a un litro de aceite por cada 50 litros de gasolina.
- También se recomienda usarlo en la lubricación de motosierras con cadena, plantas de luz y equipos de jardinería y forestales, donde el manual del fabricante recomiende el uso de un lubricante TC-WII.

● Especificaciones y/o Aprobaciones.

- TC-WII

● Salud y Seguridad.

Bardahl® Náutico BIA TC-WII no produce efectos nocivos para la salud cuando se utiliza en las aplicaciones recomendadas y se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene en el trabajo.

- No contamine.
- No tire el aceite usado al alcantarillado.
- Para mayor información consulte la Hoja de Datos de Seguridad (HDS).