

Bardahl ® Diesel Oil SAE 15W-40 API CH-4/SJ**Aceite Lubricante Multigrado para Motores a Diesel****DESCRIPCION**

Bardahl ® Diesel Oil SAE 15W-40 API CH-4/SJ son aceites multigrados diseñados para la lubricación de motores a diesel de 4 tiempos turbocargados de alta potencia que operan con combustibles de alto contenido de azufre y aspiración natural donde se especifique el uso de un aceite API CH-4.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Adecuada protección contra el desgaste y la corrosión en motores a diesel de servicio ligero y pesado.
- Estabilidad en altas y bajas temperaturas permitiéndole operar en cualquier clima.
- Buena bombeabilidad a baja temperaturas que facilita el arranque en frío y reduce el desgaste.
- Buen control de depósitos manteniendo el motor más limpio y permitiendo una mayor vida útil de todos sus componentes.

APLICACIÓN

- Recomendados en motores diesel de cuatro tiempos turbo cargados y de aspiración natural donde se especifique el uso de un aceite API CH-4 o anterior.
- Para aplicaciones dentro y fuera de carretera en equipos de transporte, construcción, motores estacionarios, maquinaria agrícola y de minería.

ESPECIFICACIONES Y/O APROBACIONES

- API CH-4, CG-4, CF-4 / SJ
- ACEA E2/B3/A3
- Cummins 20076/20072/20071
- Mack EO-M Plus
- Mercedes Benz 228.1 y 229.1
- Volvo VDS-2 y VDS
- Man 271
- CAT ECF-1-a
- Renault Truck RD/RD-2
- MTU Type 1

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

<i>Características físicas y químicas</i>	<i>Método ASTM</i>	<i>Valores Típicos</i>
<i>Grado</i>		15W40
<i>Apariencia</i>	<i>Visual</i>	Brillante
<i>Temperatura de inflamación, °C, min.</i>	D 92	215
<i>Viscosidad a 40°C, mm²/s, (cSt)</i>	D 445	108
<i>Viscosidad a 100°C, mm²/s, (cSt)</i>	D 445	12.5 a 16.2
<i>Viscosidad aparente a -20°C, mPa.s (cP), máx.</i>	D 4684 ó D 5293	7000
<i>Índice de viscosidad, min.</i>	D 2270	120
<i>Temperatura de escurrimiento, °C, máx.</i>	D 97	-24
<i>Numero básico, mg KOH / g</i>	D 2896	8 a 12
<i>Cenizas sulfatadas, % m</i>	D 874	0.8 a 1.3
<i>Características de espumacion Tendencia-estabilidad, mL, máx. Secuencia I Secuencia II Secuencia III</i>	D 892	10-0 20-0 10-0

Bardahl ® Diesel Oil SAE 15W-40 API CH-4/SJ

Aceite Lubricante Multigrado para Motores a Diesel

SALUD Y SEGURIDAD

Bardahl ® Diesel Oil SAE 15W-40 API CH-4/SJ no produce efectos nocivos para la salud cuando se utiliza en las aplicaciones recomendadas y se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene en el trabajo.

No contamine.

No tire el aceite usado al alcantarillado.

Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad del Producto (HDS)

PRESENTACIONES

Tambores nuevos de acero al carbón calibre 18-20-18 con una capacidad nominal de 208 litros y contenedores nuevos de polietileno con una capacidad nominal de 1,040 litros, protegido con una rejilla tubular y con una base de tarima.