

BARDAHL® ANTICONGELANTE COOLANT

Fluido Refrigerante para Motores de Combustión Interna Listo para Usar.

● Descripción.

Bardahl® Anticongelante Coolant es un fluido refrigerante a base de etilenglicol e inhibidores de la corrosión, preparado a la dilución correcta, para ser usado en forma directa y proteger al sistema de enfriamiento de automóviles, camionetas y camiones de servicio ligero.

● Propiedades y Beneficios.

- Protección a todos los metales que conforman al motor y su sistema de enfriamiento.
- Fácil liberación de la espuma que puede provocar cavitación y corrosión acelerada.
- Alto poder lubricante sobre la bomba de agua, alargando la vida de la misma.
- Protección para toda época del año, para usarse en cualquier clima.
- Mínimas pérdidas por evaporación, reduciendo rellenos frecuentes.
- Excelente compatibilidad con sellos y mangueras, protegiendo del agrietamiento y la rotura de éstos.
- No forma geles que deterioren su capacidad protectora.

● Características.

Características	Método ASTM	Valores Típicos
Apariencia	Visual	Clara y Brillante
Color	Visual	Verde Fluorescente
Gravedad Específica @ 15.6 °C	D 4052	1.0540
Reserva Alcalina, ml HCl 0.1 N	D 1121	4.5
pH @ 100 %	D 1287	10.0
Punto de Ebullición, °C (*)	D 1120	127
Punto de Congelación, °C	D 1177	-21
Punto de Ebullición, °C	D 1120	104
Tendencia a la Espuma, ml	D 1881	120
Tiempo de Rompimiento, seg.	D 1881	3

*Usando un tapón de radiador de 15 psi.

● Aplicación.

- Sistema de enfriamiento de automóviles, camionetas y camiones.

● Especificaciones y/o Aprobaciones.

- ASTM D 5345
- ASTM D 3306
- ASTM D 4985
- SAE J-1034

● Salud y Seguridad.

Bardahl® Anticongelante Coolant no produce efectos nocivos para la salud cuando se utiliza en las aplicaciones recomendadas y se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene en el trabajo.

- No contamine.
- No tire el anticongelante usado al alcantarillado.
- Para mayor información consulte la Hoja de Datos de Seguridad (HDS).