

BARDAHL® TOP OIL ADITIVO PARA DIESEL

Aditivo para Combustible Economizador de Diesel.

Descripción.

Bardahl [®] Top Oil Aditivo para Diesel es un aditivo detergente limpiador diseñado para ser usado en el combustible diesel. Elaborado a base de detergentes dispersantes, agentes de lubricidad y disolventes de lacas y barnices, que ayudan a mantener limpio el sistema de inyección de los motores diesel.

Propiedades y Beneficios.

- Ayuda a reducir el humo.
- Protección contra la herrumbre y la corrosión.
- Proporciona lubricidad para proteger contra el desgaste.
- Alarga los periodos de mantenimiento al sistema de inyección de combustible.
- Combustión más limpia.
- Aprovechamiento del combustible.

Aplicación.

• Se añade directamente al combustible diesel en una proporción de 350 ml para 200 litros diesel o una lata de 950 ml para 600 lts.

Salud y Seguridad.

Bardahl [®] Top Oil Aditivo para Diesel no produce efectos nocivos para la salud cuando se utiliza en las aplicaciones recomendadas y se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene en el trabajo.

- No contamine.
- Contiene destilados de petróleo, evite la exposición prolongada a altas temperaturas, fuentes de calor o flamas abiertas.
- Para mayor información consulte la Hoja de Datos de Seguridad (HDS).

Características.

Características	Método ASTM	Valores Típicos
Apariencia	Visual	Clara y Brillante
Color	Visual	Azul Verdoso
Punto de Inflamación, °C	D 93	66
Viscosidad @ 40°C, cSt	D 445	1.50
Gravedad Especifica @ 15.6 °C	D 4052	0.8180

Nota. Las propiedades típicas del producto son actuales a la fecha de publicación de esta ficha técnica. Estas propiedades son determinadas promediando los datos reales del lote suministrado por las plantas de fabricación sobre un período de tiempo, stos datos típicos no pueden ser garantizados idénticos a los productos Bardahl. Consulte a su representante para la información más reciente