TECHPATH

1. Diário de Bordo

1.1. Resumo Geral

O que foi pedido: desenvolver a parte mobile do TechPath, que já possui web e backend, implementando as telas do Figma uma por vez. Cada pedido pedia análise do projeto existente, reaproveitamento de código e dados, nenhuma simulação apresentada como real e um relatório do que foi feito.

O que foi entregue: um aplicativo em React Native com Expo, TypeScript e Expo Router, pronto para rodar no Expo Go, com 16 telas, cerca de 100 arquivos e centenas de linhas de teste automatizado da lógica pura. O projeto foi entregue em arquivos zip: um completo e um de atualização por etapa.

Tela	Rota	Estado
Login	/login	Simulado por padrão (modo real opcional)
Criar Conta	/register	Real (backend), com nome provisório
Redefinir Senha	/reset-password	Tela pronta; não altera senha (backend sem o fluxo)
Landing	/landing	Pronta
Como Funciona	/how-it-works	Pronta
Questionário	/assessment	Pronto
Resultado	/result	Pronto
Resultado Completo	/result-details	Pronto
Histórico de Resultados	/history	Pronto (dados no aparelho)
Home	/home	Pronta
Meu Perfil	/profile	Pronto
Editar Cadastro	/edit-profile	Salva só no aparelho (modo simulado)
Minhas Trilhas	/trails	Pronta (conteúdo de exemplo)
Visão Geral da Trilha	/trail-overview	Pronta (conteúdo de exemplo)
Conteúdo da Etapa	/trail-step	Pronto (conteúdo de exemplo)
Etapa Concluída	/trail-progress	Pronta (progresso real no aparelho)

1.2. Como a IA foi usada

Regras impostas pelo grupo e seguidas em todo o trabalho: não apresentar simulação como real, não inventar dados, reaproveitar o que existe, explicar toda dependência adicionada e documentar limitações.
Em cada tela o processo foi o mesmo:

- **Figma:** a IA mediu posições, tamanhos e cores diretamente nas imagens exportadas (análise de pixels) e calibrou tamanhos de fonte comparando larguras de texto. Todos os valores são estimativas, centralizados em arquivos de tema para ajuste fácil.
- **Projeto existente:** consulta ao GitHub da organização (README do backend e arquivos do frontend que o GitHub permitiu abrir) para saber o que já existia antes de criar algo.
- **Implementação:** componentes reutilizáveis, lógica separada da interface e funções puras para as regras de negócio.
- **Verificação:** testes automatizados da lógica pura, checagem de sintaxe, conferência de imports e de dependências, e cálculo manual das posições do layout.
- **Entrega:** arquivos zip, documentação em `docs/` e lista exata de arquivos novos, alterados e removidos.

1.3. Registros por interação

1.3.1. Registro 01 — Tela de Login (26/10/2026)

- **Pedido:** implementar o Login do Figma (logo, e-mail, senha, "Continuar", "Esqueceu a senha?", "Criar conta", divisor, botão do Google, termos), com validação, carregamento sem envio duplicado e autenticação real se existisse. Pediu também os arquivos prontos, instruções de uso e este diário.
- **Análise:** o repositório `techapth-mobile` estava vazio. O README do backend (NestJS) documenta `POST /users/register`, `POST /users/login` (devolve `accessToken`) e o login de administrador. Não há Google nem recuperação de senha. As pastas de código do frontend estão bloqueadas ao acesso automatizado, então a logo original não foi obtida.
- **Entrega:** projeto Expo com TypeScript e Expo Router; tela de Login; componentes reutilizáveis (campo, botão, logo, ícone do Google); tokens de design; validação; login real contra o backend; token guardado em armazenamento seguro.
- **Decisões da IA:** Expo e TypeScript por coerência com o TechPath e porque o repositório estava vazio; sem ícone de mostrar senha, por não existir no Figma; "Esqueceu a senha?" e Google mostram aviso honesto, já que o backend não tem esses recursos.
- **Limitações:** não foi executado em dispositivo; a logo é um recorte do Figma em baixa resolução.

1.3.2. Registro 02 — Executar no Expo Go (27/10/2026)

- **Pedido:** saber se era possível rodar o app no Expo Go.
- **Entrega:** confirmação e roteiro: instalar o Expo Go, rodar o servidor, ler o QR code, usar a mesma rede Wi-Fi, apontar a API para o IP do computador (não `localhost`), liberar a porta no firewall e usar o modo túnel se a rede bloquear.
- **Observação:** a IA pediu que erros fossem enviados de volta, pois não consegue executar o app.

1.3.3. Registro 03 — Criar Conta e Meu Perfil (27/10/2026)

- **Pedido:** tela de cadastro (e-mail, senha, confirmação, "Entre aqui") e tela Meu Perfil (foto, lápis, três cartões e "Sair" com confirmação).
- **Análise:** o backend exige o campo `name` no cadastro, mas o Figma não tem esse campo. Não existem no backend logout, foto, trilhas, histórico nem edição de cadastro.
- **Entrega:** cadastro real; sessão com token e dados do usuário; Meu Perfil com dados da sessão; avatar padrão provisório; "Sair" que apaga a sessão local.
- **Decisões da IA:** enviar um nome provisório derivado do e-mail (isolado em uma função e comunicado ao grupo); regra de senha mínima (6 caracteres, depois ajustada para 8 pelo grupo); olho de mostrar senha no cadastro, por o enunciado permitir desde que não prejudicasse o Figma; itens do Perfil sem tela correspondente avisam a dependência em vez de simular.
- **Limitações:** "Sair" não revoga o token no servidor (o backend não tem logout).

1.3.4. Registro 04 — Projeto completo para o Expo Go (27/10/2026)

- **Pedido:** gerar todos os arquivos necessários para rodar no Expo Go.
- **Entrega:** `techpath-mobile-expo-go.zip` com `package.json`, `app.json`, `tsconfig.json`, `.gitignore`, `.env.local`, LEIA-ME, código e imagens. O comando `npm run setup` instala as versões de pacotes compatíveis com o Expo Go.
- **Decisão da IA:** não fixar versões de pacotes de memória. A documentação consultada mostrava vários SDKs e que o Expo Go só abre o mais recente; por isso o `package.json` declara apenas o `expo` e o `expo install` escolhe o restante.
- **Verificação:** checagem estática de imports e de pacotes usados. Sem acesso à rede, a IA não instalou nem executou o projeto.

1.3.5. Registro 05 — Landing, Como Funciona, Redefinir Senha, Editar Cadastro e login simulado (27/10/2026)

- **Pedido:** quatro telas novas e uma mudança no login: validar apenas e-mail com "@" e senha com no mínimo 8 caracteres, "só pra simular".
- **Entrega:** as quatro telas; modo de autenticação configurável (simulado por padrão, real opcional); logo com fundo transparente extraída do Figma, em três arquivos; navegação protegida contra toques repetidos.
- **Decisões da IA:** o login simulado foi tratado como simulação explícita (sessão marcada como simulada, aviso na tela temporária e no console), para não parecer autenticação real; senha mínima de 8 caracteres aplicada em todo o app; Redefinir Senha valida os campos, mas não altera nenhuma senha, porque trocar senha só com o e-mail permitiria o sequestro de contas e o backend não tem fluxo com verificação; Editar Cadastro salva apenas no aparelho no modo simulado, com aviso, e nunca guarda senha; foto sem suporte, avisando em vez de simular; Criar Conta continuou usando o backend real.
- **Incidente:** na primeira resposta os arquivos não foram anexados e o grupo perguntou "cadê os arquivos". A IA reconheceu a falha e enviou os zips.

1.3.6. Registro 06 — Questionário dinâmico e telas de resultado (28/10/2026)

- **Pedido:** questionário para N perguntas em uma única tela (apenas uma pergunta de exemplo por enquanto), mais as telas Resultado, Resultado Completo e Etapa Concluída.
- **Análise:** nenhum modelo, endpoint de avaliação, pontuação ou trilha foi encontrado no backend.
- **Entrega:** tela única que se adapta a qualquer quantidade de perguntas e alternativas; "Pergunta X de N" e porcentagem; Próxima, Voltar e Sair com confirmação; estado compartilhado entre as telas, de modo que voltar nunca recalcula nada; telas de resultado preparadas para receber um objeto de resultado.
- **Decisões da IA:** não inventar pontuação. O cálculo recusava executar e as telas mostravam o aviso "DADOS SIMULADOS" quando usavam exemplos; perguntas mantidas fora da interface em um arquivo substituível; o botão "Próxima" vira "Concluir" na última pergunta.
- **Limitação:** o cálculo dependia do algoritmo, entregue no registro seguinte.

1.3.7. Registro 07 — Histórico, especificação do PO e login primeiro (28 a 29/10/2026)

- **Pedido:** tela Histórico de Resultados; implementar as 30 perguntas e o esquema de pontuação do PDF do PO; corrigir o fluxo para o app sempre abrir no Login e levar a primeira vez para a Landing.
- **Entrega:** banco de 30 perguntas e 6 áreas com os textos do PDF; escala de 5 opções; cálculo conforme a regra (pontos × peso, percentual comparado sem arredondar, desempate por "Sempre é verdade", perfil híbrido, perfil em descoberta e respostas uniformes); ordem embaralhada uma vez e mantida; respostas salvas a cada passo e retomada de onde parou; histórico por usuário; tela Histórico com filtros.
- **Verificação:** cenários CT01 a CT09 e CT13 a CT15 do PDF viraram testes automatizados. Os cenários de API (CT10 a CT12) não se aplicam ao app.
- **Decisões da IA:** o PDF manda calcular no backend e nunca expor área e peso ao app (RN10 e RN05), mas o grupo pediu o cálculo no app; foi feito de forma provisória e isolada, com a tabela de troca para a API documentada; dependência nova `@react-native-async-storage/async-storage`, por o armazenamento seguro ter limite de cerca de 2 KB por valor; filtros Todos, Recentes e Favoritos, sendo Favoritos vazio com aviso porque o sistema de favoritos não existe; perfil híbrido exibido como aviso mais lista, em vez de cartões lado a lado.
- **Falhas encontradas e corrigidas:** duas falhas de teste eram erros do próprio teste (verificadas antes de concluir); uma revisão do código achou um erro na carga inicial dos dados (valor desatualizado e leitura antes de uma gravação pendente), corrigido antes da entrega.
- **Limitação:** os dados ficam só no aparelho.

1.3.8. Registro 08 — Home, Minhas Trilhas, Visão Geral e Conteúdo da Etapa (29/10/2026)

- **Pedido:** quatro telas de trilhas; correção do fluxo (com resultados, o app abre na Home); garantir que todas usem os mesmos dados e que o percentual seja atualizado em todo o app; verificar se dados e regras do projeto web podiam ser reutilizados.
- **Análise do GitHub:** o README do backend documenta apenas cadastro e login; as pastas `src`, `app` e `public` estão bloqueadas ao acesso automatizado; `CLAUDE.md` e `AGENTS.md` do frontend só trazem avisos genéricos. O PDF do PO diz que as trilhas têm especificação própria. Só foi possível reaproveitar as áreas e o resultado da avaliação.
- **Entrega:** Home com dados do usuário e do último resultado; catálogo de trilhas de exemplo, claramente identificado; uma única fonte de progresso por usuário; uma única função de cálculo de percentual (etapas concluídas ÷ total); trilhas do usuário derivadas das avaliações; telas Minhas Trilhas, Visão Geral (linha do tempo), Conteúdo da Etapa e Etapa Concluída ligadas ao mesmo progresso.
- **Decisões da IA:** acesso livre às etapas, já que nenhuma regra de bloqueio foi definida; a conclusão é gravada antes de atualizar a tela e, se falhar, a etapa não é marcada; concluir de novo não duplica registro; acesso provisório ao Perfil tocando na saudação, pois o Figma não tem menu; texto do cartão seguiu o Figma.
- **Verificação:** 117 casos de teste da lógica pura, incluindo um teste de consistência (Home e Visão Geral exibem o mesmo percentual).
- **Limitações:** o conteúdo das trilhas é de exemplo; o progresso fica só no aparelho.

1.4. Dependências adicionadas

Nenhuma biblioteca extra foi adicionada além dessas.

Pacote	Para quê
expo, expo-router, react-native-screens, react-native-safe-area-context, expo-linking, expo-constants, expo-status-bar	Base do app e navegação
react-native-svg	Ícones e logos desenhados em vetor
expo-secure-store	Guardar token e dados de sessão
@react-native-async-storage/async-storage	Guardar respostas, histórico e progresso das trilhas
typescript, @types/react	Tipagem

1.5. Estado final: real, simulado ou pendente

- **Login:** simulado por padrão (qualquer e-mail com "@" e senha de 8 ou mais caracteres). Modo real disponível por configuração.
- **Criar Conta:** real, usando o backend. O nome enviado é provisório.

- **Redefinir Senha:** valida, mas não altera senha. Depende de um fluxo seguro no backend.
- **Google:** indisponível (aviso).
- **Editar Cadastro e foto:** nome e e-mail só no aparelho; foto sem suporte.
- **Questionário, resultado e histórico:** funcionam no aparelho, com o cálculo no app de forma provisória.
- **Trilhas, etapas e conteúdo:** exemplo. O progresso é real, mas local.
- **Favoritos:** não existem.
- **Termos e Política de Privacidade:** URLs a definir no arquivo de configuração.

1.6. Limitações gerais e transparência

- A IA **não executou o aplicativo** em celular ou emulador. Foram feitos testes da lógica pura, checagem de sintaxe, conferência de imports e cálculo manual do layout. O comportamento visual real precisa ser conferido pelo grupo.
- A IA **não leu o código-fonte** do backend e do frontend, pois o GitHub bloqueia o acesso automatizado às pastas. Os contratos de API vieram do README e do PDF do PO.
- Todas as medidas e cores do Figma são **estimativas** feitas a partir de imagens.
- A **logo** é um recorte do Figma em baixa resolução e deve ser trocada pelos arquivos originais, em PNG transparente.
- O Figma tem pequenos desalinhamentos de design (margens que variam entre telas e elementos deslocados); a IA centralizou o que estava claramente deslocado e documentou.
- O cálculo do resultado no app **diverge da especificação** (que o coloca no backend) por pedido do grupo e deve migrar quando a API existir.

2. Requisitos e Decisões de Arquitetura

2.1. Resumo Geral

- **Telas**: as 16 telas dos enunciados estão implementadas: Login, Criar Conta, Redefinir Senha, Landing, Como Funciona, Questionário, Resultado, Resultado Completo, Histórico de Resultados, Home, Meu Perfil, Editar Cadastro, Minhas Trilhas, Visão Geral da Trilha, Conteúdo da Etapa e Etapa Concluída.
- **Regras do PO**: cálculo, desempate, perfis especiais, ordem embaralhada, retomada e histórico estão implementados e testados, mas rodam no aparelho, e não no backend como a especificação determina.
- **Divergências**: 16 decisões na seção 5. Três afetam a arquitetura ou a segurança (cálculo no app, dados locais e login simulado); as demais são de fluxo, interface e recursos que dependem do backend.
- **Verificação**: 117 casos de teste automatizados da lógica pura passam. A IA não executou o app em aparelho.

2.2. Requisitos e situação atual

ID	Requisito (origem)	Situação	Observação
RF01	Cadastro e login (PO e backend)	Parcial	Cadastro usa o backend; o login é simulado por padrão (D03)
RF02	Só usuários autenticados respondem o questionário (RN01)	Parcial	Exige sessão, mas a sessão simulada não é autenticação real (D03)
RF03	30 afirmações, 6 áreas e escala de 5 opções (PO)	Conforme	Textos e rótulos copiados do PDF
RF04	Ordem embaralhada uma vez e mantida (RN04)	Conforme	Ordem gravada na avaliação
RF05	Área e peso invisíveis ao usuário (RN05)	Conforme na interface	Os dados existem dentro do app (D01)
RF06	Salvar a cada resposta e retomar (RN06, RN07)	Conforme localmente	Vale por aparelho (D02)
RF07	Cálculo, desempate, híbrido, descoberta e respostas uniformes	Conforme	Executa no app (D01)
RF08	Cálculo só no backend (RN10)	Divergente, temporária	D01
RF09	Resultado e Resultado Completo com avisos de perfil	Parcial	Híbrido sem cartões lado a lado (D08)
RF10	Histórico de avaliações (RN09)	Conforme localmente	D02
RF11	Trilhas recomendadas pelo resultado, com progresso	Pendente	Conteúdo de exemplo (D12)
RF12	Home com último resultado, nova avaliação e continuar trilha	Conforme	Acesso ao Perfil adicionado (D13)
RF13	Perfil e edição de cadastro	Parcial	D06 e D15
RF14	Redefinição de senha	Parcial	Não altera senha (D05)
RF15	Login com Google	Pendente	Backend sem suporte (D15)

2.3. Arquitetura implementada

2.3.1. Camadas

- **Telas e rotas** (`app/`): Expo Router, uma rota por tela, mais a entrada que sempre leva ao Login.
- **Componentes** (`src/components/`): peças reutilizáveis (cabeçalho, botão, campos, cartões, linha do tempo).
- **Funcionalidades** (`src/features/`): avaliação (cálculo, modelo e estado), trilhas (progresso, filtros e estado) e histórico. A lógica de negócio é feita de funções puras, sem React.
- **Serviços** (`src/services/`): autenticação, sessão e armazenamento do token.
- **Dados** (`src/data/`): banco de perguntas e áreas do PO; catálogo de trilhas de exemplo.
- **Tema** (`src/theme/`): medidas e cores do Figma centralizadas.

- **Armazenamento no aparelho:** SecureStore para token e sessão; AsyncStorage para avaliações, histórico e progresso das trilhas, separados por e-mail do usuário.

2.3.2. Fluxo de dados

Depois do login, o app carrega os dados do usuário no aparelho e os mantém em dois estados compartilhados (avaliação e trilhas). As telas apenas leem esses estados, e é por isso que o resultado é o mesmo nas telas Resultado, Resultado Completo e Histórico, e que o percentual de uma trilha é o mesmo na Home, em Minhas Trilhas e na Visão Geral. Marcar uma etapa grava no aparelho antes de atualizar o estado.

2.3.3. Decisões de arquitetura

ID	Decisão	Motivo	Consequência
A1	React Native com Expo, TypeScript e Expo Router	O repositório mobile estava vazio, o restante do TechPath usa TypeScript e o grupo precisava rodar no Expo Go	Sem build nativo; versões dos pacotes escolhidas pelo `expo install`
A2	Regras de negócio em funções puras, separadas da interface	Permitir teste automatizado e trocar a origem dos dados pela API sem reescrever telas	117 casos de teste; troca de camada de dados localizada
A3	SecureStore para sessão e AsyncStorage para avaliações e progresso	O SecureStore limita valores a cerca de 2 KB e o histórico passa disso	Uma dependência adicional (AsyncStorage)
A4	Fonte única de progresso das trilhas e uma única função de percentual	Exigência do grupo: concluir uma etapa atualiza o percentual em todo o app	Nenhuma tela calcula progresso por conta própria
A5	Modo de autenticação por variável de ambiente (simulado ou real)	Pedido do grupo de validar só e-mail com "@" e senha de 8 caracteres, mantendo o caminho real	Caminho simulado precisa sair da versão final (D03)
A6	Dados de exemplo isolados em arquivos próprios e sinalizados na interface	Não existe conteúdo oficial de trilhas; proibido simular como real	Avisos "CONTEÚDO DE EXEMPLO" e "DADOS SIMULADOS" nas telas
A7	Medidas, cores e tamanhos em arquivos de tema	O Figma só foi medido por imagem; ajustes devem ser fáceis	Valores estimados, ajustáveis em um lugar
A8	Dependências mínimas e versões definidas pelo próprio Expo	Evitar fixar versões de memória (o Expo Go só abre o SDK mais recente)	`npm run setup` instala o conjunto compatível

ID	Decisão	Motivo	Consequência
A9	O app sempre abre no Login; o destino depois do login depende de haver resultados	Pedido do grupo	Visitantes não respondem o questionário (D07)

2.4. Divergências entre o planejado e o implementado

D01. Cálculo e dados de pontuação dentro do app

- **Planejado:** o cálculo acontece só no backend e o app nunca recebe área nem peso das perguntas (RN10, RN05 e as dúvidas frequentes).
- **Implementado:** o banco de 30 perguntas com área e peso e todo o cálculo ficam no app. A interface nunca exibe área, peso nem valor.
- **Motivo:** pedido do grupo; o backend documentado não tem endpoints de questionário ou avaliação, e o código-fonte não pôde ser lido.
- **Impacto:** o resultado pode divergir entre web e mobile; quem inspecionar o pacote do app vê qual pergunta pontua qual área; a regra fica duplicada em dois lugares.
- **Ação:** quando a API existir, trocar a camada de dados (tabela de correspondência de endpoints no documento do questionário) e remover áreas, pesos e cálculo do app.
- **Status:** divergente, temporária.

D02. Dados guardados no aparelho, não no PostgreSQL

- **Planejado:** 8 tabelas no PostgreSQL, uma avaliação em andamento por usuário e a regra de que o mobile usa a mesma API da web.
- **Implementado:** modelos equivalentes (avaliação, resposta com cópia de valor, peso e área, resultado por área) em AsyncStorage, por e-mail.
- **Impacto:** os dados não sincronizam entre aparelhos nem com a web; desinstalar o app apaga histórico e progresso; "uma avaliação em andamento por usuário" vale por aparelho.
- **Ação:** migrar para a API mantendo a estrutura, que já espelha as tabelas.
- **Status:** divergente, temporária.

D03. Login simulado

- **Planejado:** autenticação por JWT no backend (`POST /users/login`) e RN01.
- **Implementado:** por padrão o login aceita qualquer e-mail com "@" e senha de 8 ou mais caracteres, sem consultar o servidor. O modo real existe e é ativado por configuração. Criar Conta continua usando o backend real.
- **Motivo:** pedido do grupo, para demonstração.
- **Impacto:** a sessão não prova identidade; os dados locais são ligados ao e-mail digitado, então qualquer pessoa que digite o mesmo e-mail no mesmo aparelho vê os mesmos dados. O aviso visual "MODO SIMULADO" existia na Home temporária e deixou de aparecer quando a Home real a substituiu; hoje só há aviso no console e na documentação.

- **Ação:** usar o modo real na entrega final e exibir um indicador enquanto o modo simulado existir.
- **Status:** divergente, aceita para demonstração; temporária.

D04. Cadastro com nome provisório

- **Planejado:** a tabela de usuários tem nome e o backend exige o campo `name`.
- **Implementado:** o Figma de Criar Conta não tem campo de nome, então o app envia um nome derivado do e-mail. Saudações da Home e do Resultado usam o primeiro nome assim obtido.
- **Impacto:** nomes que não são o nome real da pessoa.
- **Ação:** incluir o campo "Nome" (muda o Figma) ou pedi-lo na primeira vez.
- **Status:** pendente de decisão.

D05. Redefinição de senha sem efeito

- **Planejado:** tela de redefinição com e-mail, nova senha e confirmação.
- **Implementado:** a tela valida os campos, mas não altera nenhuma senha. O backend não tem fluxo com verificação de identidade, e trocar senha só com o e-mail permitiria sequestrar contas. O app avisa que a senha não foi alterada.
- **Ação:** backend oferecer solicitação de código e redefinição; a integração está preparada no código.
- **Status:** parcial.

D06. Editar Cadastro salva só no aparelho

- **Planejado:** enviar as alterações ao serviço de usuário.
- **Implementado:** não há endpoint de atualização. No modo simulado, nome e e-mail são atualizados só no aparelho, com aviso, e a senha nunca é guardada. No modo real nada é salvo e a tela explica.
- **Status:** divergente por limitação do backend.

D07. Fluxo de entrada e roteamento

- **Planejado (primeira versão):** o app abria pela sessão (com sessão, Home; sem sessão, Landing) e visitantes podiam percorrer a Landing e o questionário.
- **Implementado, por pedido do grupo:** o app sempre abre no Login. Depois de entrar: sem resultados salvos, Landing; com resultados, Home (antes o pedido era o Histórico). O questionário passou a exigir login.
- **Observação:** o fluxo do PDF não inclui a Home nem a Landing; vale registrá-las na especificação.
- **Status:** divergente, aceita (mudança de requisito).

D08. Perfil híbrido

- **Planejado:** a tela mostra as duas ou mais áreas lado a lado.
- **Implementado:** o cartão de destaque mostra a primeira área principal; as demais empatadas aparecem em "Outras áreas", com o aviso de perfil híbrido.
- **Motivo:** o Figma tem um único cartão de destaque.
- **Ação:** validar com o PO e o design.

- **Status:** divergente, aceita até validação.

D09. Botões do questionário

- **Planejado:** "Próxima só habilita com uma opção escolhida".
- **Implementado:** o botão tem aparência desabilitada, mas recebe o toque e explica "Selecione uma opção para continuar.". Na última pergunta o rótulo é "Concluir" (no Figma é "Próxima").
- **Motivo:** o enunciado do grupo pedia mensagem clara ao tentar avançar sem resposta.
- **Status:** divergente, aceita.

D10. "Refazer questionário" e "Continuar questionário"

- **Planejado:** botão "Refazer questionário" no resultado; "Continuar questionário" logo após o login quando houver avaliação em andamento.
- **Implementado:** o Figma do Resultado não tem o botão; refazer é "Nova avaliação" (Home e Histórico). A retomada aparece como "Continuar de onde parei" e "Continuar minha Avaliação" na Landing e no Como Funciona, não logo após o login.
- **Status:** parcial, aceita.

D11. Vagas

- **Planejado:** a tela "Vagas e trilhas" mostra vagas e conteúdos da área principal.
- **Implementado:** só trilhas. Vagas e recomendação com LLM têm especificação própria, não fornecida.
- **Status:** pendente.

D12. Trilhas com conteúdo de exemplo

- **Planejado:** trilhas com especificação própria; o enunciado manda usar dados e regras já existentes no projeto web.
- **Implementado:** nada de trilhas foi encontrado no README do backend, e as pastas de código estão bloqueadas ao acesso automatizado. Foi criado um catálogo de exemplo (6 trilhas, uma por área), sinalizado nas telas. O progresso é real, porém local. O acesso às etapas é livre, pois nenhuma regra de bloqueio foi definida; não há favoritos.
- **Ação:** substituir pelo conteúdo oficial; a equipe web deve indicar se já existem modelos de trilha.
- **Status:** pendente.

D13. Acesso ao Perfil na Home (alteração feita pelo grupo, @Mavi)

- **Planejado:** a Home do Figma não tem controle de perfil. A primeira implementação deixou um acesso provisório: tocar na saudação, sem qualquer indicativo visual.
- **Implementado:** botão com avatar circular de 32 px no canto superior direito do cabeçalho da Home. O cabeçalho compartilhado ganhou a opção `onProfile`, usada pela Home com proteção contra toque duplo; o atalho pela saudação foi mantido. Arquivos alterados: `src/components/BrandHeader.tsx` e `app/home.tsx`; nenhuma dependência nova.
- **Motivo:** o único caminho até o Perfil era invisível ao usuário.

- **Impacto:** a Home passa a ter um elemento que não está no Figma; o avatar é a silhueta padrão (sem foto); o botão existe só na Home; ainda falta validar a posição em aparelho real, principalmente com notch.
- **Ação:** validar o visual com o design e atualizar o Figma; decidir o menu definitivo e se outras telas também recebem o botão.
- **Status:** divergente, aceita.

D14. Regra de senha

- **Planejado:** o PDF não define senha mínima e as regras do backend não estão documentadas.
- **Implementado:** mínimo de 8 caracteres em cadastro, redefinição e edição (e no login simulado). Se o backend recusar, a mensagem dele é exibida.
- **Ação:** alinhar com a regra real do backend.
- **Status:** divergente, aceita.

D15. Recursos sem suporte no backend

- **Planejado:** foto de perfil com lápis de edição, login com Google e links de Termos e Privacidade.
- **Implementado:** avatar padrão com aviso ao tocar no lápis; botão do Google com aviso; links configuráveis por variável de ambiente, ainda sem endereços.
- **Status:** pendente.

D16. Fidelidade visual

- **Planejado:** reproduzir o Figma fielmente.
- **Implementado:** medidas e cores estimadas por análise das imagens; margens do Figma que variam entre telas foram reproduzidas, e elementos claramente deslocados foram centralizados. A logo é um recorte do Figma em baixa resolução.
- **Ação:** conferir no modo de inspeção do Figma, ajustar o tema e trocar a logo pelos arquivos originais.
- **Status:** divergente, aceita; logo pendente.

2.5. Plano de convergência

- **Backend:** implementar os endpoints do PDF; o mobile passa a consumi-los e remove áreas, pesos e cálculo do app (D01, D02).
- **Autenticação:** usar o login real na entrega final e indicar claramente qualquer modo simulado (D03).
- **Cadastro:** decidir o campo "Nome" (D04).
- **Trilhas:** conteúdo oficial, regras de liberação e, se houver, favoritos (D12).
- **Conta:** redefinição de senha segura e atualização de usuário no backend (D05, D06).
- **Navegação:** menu definitivo e validação do botão de perfil em aparelho real (D13).
- **Validação com o PO:** perfil híbrido, botões do questionário e "Refazer questionário" (D08 a D10).

2.6. Verificação e rastreabilidade

Cenário do PDF	Cobertura no app
CT01 a CT06 (cálculo, desempates, 40%)	Testes automatizados, todos passam
CT07 (29 de 30 respostas)	Teste automatizado (erro de avaliação incompleta, equivalente ao 422)
CT08 (responder de novo)	Teste automatizado
CT09 (sair e voltar)	Teste automatizado: mesma ordem e respostas preservadas
CT10 (retomar avaliação existente)	Implementado, sem teste automatizado
CT11 e CT12 (409 e 404)	Cenários de API; no app, a avaliação concluída não pode ser alterada e os dados são separados por usuário
CT13 e CT14 (mudar peso, desativar pergunta)	Testes automatizados
CT15 (payload sem área nem peso)	Teste automatizado dos dados entregues à interface