

task 0

در شبکه در زمان جست و جوی یک url ابتدا با استفاده از سرویس dns آدرس ip ورژن ۴ یا ۶ به دست می آید (معمولاً ورژن ۴ ، وقتی با دستور ping از ترمینال یک درخواست به شبکه ارسال میشه ip ورژن ۴ نمایش داده میشه). مرورگر با استفاده از ip به دست آمده درخواستی که شامل یک بدنه و یک هدر که هر کدام شامل اطلاعاتی هستند را بر روی شبکه قرار میدهد و به IP مورد نظر ارسال میکند که با استفاده از پروتکل های http و https (ورژنی از http که درخواست ارسال شده را رمز گذاری میکند تا در صورت شنود شبکه اطلاعات آن به دست هکر ها نیوفتد) است. پاسخ درخواست از سرور معمولاً به صورت یک صفحه وب با اطلاعات مورد نظر مرورگر به ip مرورگر ارسال شده و مرورگر این اطلاعات در صورت نیاز decode کرده و به کاربر نمایش میدهد.

زمانی که یک url به سرور تحویل داده می شود در جنگو فایل های urls.py این مسئ.لیت را بر عهده دارند تا متناسب با آدرس درخواست شده یک view را فراخوانی کنند. فایل views.py در خود view های متفاوت متناسب با انواع درخواست ها را ذخیره کرده است که از طریق url مشخص می شود کدام view فراخوان شود و در رهتص با توجه به نوع درخواست در صورت نیاز اطلاعات مد نظر از ترق ساختار orm که در خود جنگو پیاده شده است، با دیتا بیس ارتباط گرفته و موارد مورد نظر را برای فایل های html که به صورت قالب های html و با استفاده از کتاب خانه jinja ساخته شده ارسال می شود تا مطالب داینامیک با توجه به درخواست آماده شود و برای کاربر ارسال شود.