JAVASCRIPT / 1.000 BAŞVURU

01 JavaScript: metinler, diziler ve türlenmiş diziler

Başlık nesne veya modülü belirtir. Metot adları kısa yazılmıştır; () içindeki gerekli argümanlar gösterilmez.

String

1 **.fromCharCode() [statik]**
UTF-16 kod birimlerinden metin üretir.
2 **.fromCodePoint() [statik]**
Unicode kod noktalarından metin üretir.
3 **.raw() [statik]**
Şablonun ham metin parçalarını kullanır.
4 **.at()**
Konumdaki UTF-16 birimini getirir.
5 **.charAt()**
Konumdaki karakteri getirir.
6 **.charCodeAt()**
Konumdaki UTF-16 kodunu verir.
7 **.codePointAt()**
Konumdaki Unicode kod noktasını verir.
8 **.concat()**
Metinleri birleştirir.
9 **.endsWith()**
Belirtilen son ekle bitiyor mu?
10 **.includes()**
Alt metni içeriyor mu?
11 **.indexOf()**
İlk eşleşme konumunu verir.
12 **.lastIndexOf()**
Son eşleşme konumunu verir.
13 **.localeCompare()**
Yerel kurallarla karşılaştırır.
14 **.match()**
Düzenli ifadeyle eşleşmeleri alır.
15 **.matchAll()**
Eşleşmeleri yineleyici olarak verir.
16 **.normalize()**
Unicode normalleştirmesi yapar.
17 **.padEnd()**
Sonuna dolgu ekleyerek uzatır.
18 **.padStart()**
Başına dolgu ekleyerek uzatır.
19 **.repeat()**
Metni belirtilen sayıda tekrarlar.
20 **.replace()**
İlk veya desene bağlı eşleşmeleri değiştirir.
21 **.replaceAll()**
Bütün eşleşmeleri değiştirir.
22 **.search()**
Düzenli ifadenin ilk konumunu bulur.
23 **.slice()**
Metnin bir bölümünü kopyalar.
24 **.split()**
Ayırıcıya göre dizi oluşturur.
25 **.startsWith()**
Belirtilen başlangıçla başlıyor mu?
26 **.substring()**
İki indis arasındaki metni alır.
27 **.toLocaleLowerCase()**
Yerel kurallarla harfleri küçültür.
28 **.toLocaleUpperCase()**
Yerel kurallarla harfleri büyütür.
29 **.toLowerCase()**
Harfleri küçültür.
30 **.toUpperCase()**
Harfleri büyütür.
31 **.trim()**
İki uçtaki boşlukları kaldırır.
32 **.trimEnd()**
Sondaki boşlukları kaldırır.
33 **.trimStart()**
Baştaki boşlukları kaldırır.
34 **.toString()**
Metin değerini döndürür.

String (devam)

35 **.valueOf()**
İlkel metin değerini döndürür.

Array

36 **.from() [statik]**
Yinelenebilir veya dizi benzerinden dizi kurar.
37 **.fromAsync() [statik]**
Asenkron kaynaktan Promise ile dizi üretir.
38 **.isArray() [statik]**
Değerin dizi olduğunu kontrol eder.
39 **.of() [statik]**
Argümanlardan dizi oluşturur.
40 **.at()**
Negatif indis de destekleyerek öğe alır.
41 **.concat()**
Dizileri yeni dizide birleştirir.
42 **.copyWithin()**
Öğeleri dizi içinde kopyalar.
43 **.entries()**
İndis ve değer çiftlerini yineler.
44 **.every()**
Bütün öğeler koşulu sağlıyor mu?
45 **.fill()**
Diziyi verilen değerle doldurur.
46 **.filter()**
Koşulu sağlayan öğeleri seçer.
47 **.find()**
Koşulu sağlayan ilk öğeyi bulur.
48 **.findIndex()**
Koşulu sağlayan ilk indisi bulur.
49 **.findLast()**
Koşulu sağlayan son öğeyi bulur.
50 **.findLastIndex()**
Koşulu sağlayan son indisi bulur.
51 **.flat()**
İç içe dizileri düzleştirir.
52 **.flatMap()**
Eşler ve bir düzey düzleştirir.
53 **.forEach()**
Her öğe için işlev çalıştırır.
54 **.includes()**
Öğenin varlığını kontrol eder.
55 **.indexOf()**
Öğenin ilk konumunu bulur.
56 **.join()**
Öğeleri ayırıcıyla metne çevirir.
57 **.keys()**
Dizi indislerini yineler.
58 **.lastIndexOf()**
Öğenin son konumunu bulur.
59 **.map()**
Öğeleri dönüştürüp yeni dizi üretir.
60 **.pop()**
Son öğeyi çıkarıp döndürür.
61 **.push()**
Sona öğe ekler; yeni uzunluğu verir.
62 **.reduce()**
Soldan birikimli sonuç hesaplar.
63 **.reduceRight()**
Sağdan birikimli sonuç hesaplar.
64 **.reverse()**
Öğe sırasını yerinde tersine çevirir.
65 **.shift()**
İlk öğeyi çıkarıp döndürür.
66 **.slice()**
Dizinin bölümünü kopyalar.
67 **.some()**
En az bir öğe koşulu sağlıyor mu?

Array (devam)

68 **.sort()**
Diziyi yerinde sıralar.
69 **.splice()**
Aradan öğe siler, değiştirir veya ekler.
70 **.toLocaleString()**
Öğeleri yerel kurallarla metne çevirir.
71 **.toReversed()**
Ters sıralı yeni dizi üretir.
72 **.toSorted()**
Sıralanmış yeni dizi üretir.
73 **.toSpliced()**
Kesme ve eklemeyi yeni diziye uygular.
74 **.toString()**
Diziyi metne dönüştürür.
75 **.unshift()**
Başa öğe ekler; yeni uzunluğu verir.
76 **.values()**
Dizi değerlerini yineler.
77 **.with()**
Tek konumu değiştirilmiş kopya üretir.

Uint8Array

78 **.from() [statik]**
Kaynaktan sekiz bitlik dizi oluşturur.
79 **.of() [statik]**
Argümanlardan sekiz bitlik dizi kurar.
80 **.set()**
Başka dizinin değerlerini kopyalar.
81 **.subarray()**
Aynı bellekte alt dizi görünümü verir.
82 **.slice()**
Dizi bölümünün kopyasını üretir.
83 **.at()**
Konumdaki sayısal öğeyi alır.
84 **.copyWithin()**
Değerleri aynı dizi içinde kopyalar.
85 **.entries()**
İndis ve değer çiftlerini yineler.
86 **.every()**
Bütün sayılar koşulu sağlıyor mu?
87 **.fill()**
Diziyi sayısal değerle doldurur.
88 **.filter()**
Koşulu sağlayan sayıları seçer.
89 **.find()**
Koşulu sağlayan ilk sayıyı bulur.
90 **.findIndex()**
Koşulu sağlayan ilk indisi bulur.
91 **.forEach()**
Her sayı için işlev çalıştırır.
92 **.includes()**
Sayının dizide varlığını sınar.
93 **.indexOf()**
Sayının ilk konumunu bulur.
94 **.join()**
Sayıları ayırıcıyla metne çevirir.
95 **.keys()**
Sayısal dizinin indislerini yineler.
96 **.lastIndexOf()**
Sayının son konumunu bulur.
97 **.map()**
Sayıları yeni türlenmiş diziye eşler.
98 **.reduce()**
Sayıları tek bir sonuçta biriktirir.
99 **.reduceRight()**
Sayıları sağdan biriktirir.
100 **.reverse()**
Sayısal diziyi yerinde ters çevirir.

JAVASCRIPT / 1.000 BAŞVURU

02 JavaScript: nesneler, koleksiyonlar ve matematik

Başlık nesne veya modülü belirtir. Metot adları kısa yazılmıştır; () içindeki gerekli argümanlar gösterilmez.

Object

101 **.assign() [statik]**
Kaynakların kendi sayılabilir alanlarını kopyalar.
102 **.create() [statik]**
Belirtilen prototiple nesne oluşturur.
103 **.defineProperty() [statik]**
Bir özelliğin tanımını ayarlar.
104 **.defineProperties() [statik]**
Birden fazla özelliğin tanımını ayarlar.
105 **.entries() [statik]**
Kendi sayılabilir anahtar-değer çiftlerini verir.
106 **.fromEntries() [statik]**
Anahtar-değer çiftlerinden nesne kurar.
107 **.freeze() [statik]**
Nesnenin doğrudan özelliklerini dondurur.
108 **.getOwnPropertyDescriptor() [statik]**
Bir özelliğin tanımını getirir.
109 **.getOwnPropertyDescriptors() [statik]**
Kendi özellik tanımlarını getirir.
110 **.getOwnPropertyNames() [statik]**
Kendi metin özellik adlarını getirir.
111 **.getOwnPropertySymbols() [statik]**
Kendi sembol anahtarlarını getirir.
112 **.getPrototypeOf() [statik]**
Nesnenin prototipini getirir.
113 **.hasOwn() [statik]**
Özellik doğrudan nesneye mi ait?
114 **.is() [statik]**
Aynı değer karşılaştırması yapar.
115 **.isExtensible() [statik]**
Yeni özellik eklenebilir mi?
116 **.isFrozen() [statik]**
Nesne dondurulmuş mu?
117 **.isSealed() [statik]**
Nesne mühürlenmiş mi?
118 **.keys() [statik]**
Kendi sayılabilir metin anahtarlarını verir.
119 **.preventExtensions() [statik]**
Yeni özellik eklenmesini engeller.
120 **.seal() [statik]**
Özellik ekleme ve silmeyi engeller.
121 **.setPrototypeOf() [statik]**
Nesnenin prototipini değiştirir.
122 **.values() [statik]**
Kendi sayılabilir özellik değerlerini verir.

Reflect

123 **.apply()**
İşlevi this ve argüman listesiyle çağırır.
124 **.construct()**
Kurucuyu argüman listesiyle çağırır.
125 **.defineProperty()**
Özellik tanımlar; başarı bilgisi döndürür.
126 **.deleteProperty()**
Özelliği siler; başarı bilgisi döndürür.
127 **.get()**
Nesne özelliğini getirir.
128 **.getOwnPropertyDescriptor()**
Kendi özellik tanımını getirir.
129 **.getPrototypeOf()**
Prototipi getirir.
130 **.has()**
Prototip zinciri dahil özellik var mı?
131 **.isExtensible()**
Nesne genişletilebilir mi?
132 **.ownKeys()**
Bütün kendi anahtarlarını getirir.
133 **.preventExtensions()**
Genişletmeyi engeller; başarıyı bildirir.
134 **.set()**
Özelliğe değer atar.
135 **.setPrototypeOf()**
Prototipi atar; başarıyı bildirir.

Map

136 **.clear()**
Bütün anahtar-değer çiftlerini kaldırır.
137 **.delete()**
Anahtarı ve değerini siler.
138 **.entries()**
Anahtar-değer çiftlerini yineler.
139 **.forEach()**
Her çift için işlev çalıştırır.
140 **.get()**
Anahtarın değerini getirir.
141 **.has()**
Anahtar mevcut mu?
142 **.keys()**
Anahtarları yineler.
143 **.set()**
Anahtara değer atar.
144 **.values()**
Değerleri yineler.

Set

145 **.add()**
Kümeye değer ekler.
146 **.clear()**
Kümeyi boşaltır.
147 **.delete()**
Değeri kümeden siler.
148 **.entries()**
Değer-değer çiftlerini yineler.
149 **.forEach()**
Her değer için işlev çalıştırır.
150 **.has()**
Değer kümede mevcut mu?
151 **.keys()**
Kümenin değerlerini yineler.
152 **.values()**
Kümenin değerlerini yineler.

WeakMap

153 **.delete()**
Zayıf anahtar eşlemesini siler.
154 **.get()**
Zayıf anahtarın değerini getirir.
155 **.has()**
Zayıf anahtar mevcut mu?
156 **.set()**
Zayıf anahtara değer atar.

WeakSet

157 **.add()**
Zayıf kümeye değer ekler.
158 **.delete()**
Değeri zayıf kümeden siler.
159 **.has()**
Değer zayıf kümede mevcut mu?

Math

160 **.abs()**
Mutlak değer hesaplar.
161 **.acos()**
Ters kosinüs hesaplar.
162 **.acosh()**
Ters hiperbolik kosinüs hesaplar.
163 **.asin()**
Ters sinüs hesaplar.
164 **.asinh()**
Ters hiperbolik sinüs hesaplar.
165 **.atan()**
Ters tanjant hesaplar.
166 **.atanh()**
Ters hiperbolik tanjant hesaplar.

Math (devam)

167 **.atan2()**
Koordinatların yön açısını hesaplar.
168 **.cbrt()**
Küpkök hesaplar.
169 **.ceil()**
Yukarı tamsayıya yuvarlar.
170 **.clz32()**
Otuz iki bitte baştaki sıfırları sayar.
171 **.cos()**
Radyan cinsinden kosinüs hesaplar.
172 **.cosh()**
Hiperbolik kosinüs hesaplar.
173 **.exp()**
e üzeri x hesaplar.
174 **.expm1()**
e üzeri x eksi bir hesaplar.
175 **.floor()**
Aşağı tamsayıya yuvarlar.
176 **.fround()**
Otuz iki bit kayan sayıya yuvarlar.
177 **.hypot()**
Kareler toplamının karekökünü alır.
178 **.imul()**
Otuz iki bit tamsayı çarpımı yapar.
179 **.log()**
Doğal logaritma hesaplar.
180 **.log1p()**
Bir artı x'in logaritmasını hesaplar.
181 **.log10()**
On tabanında logaritma hesaplar.
182 **.log2()**
İki tabanında logaritma hesaplar.
183 **.max()**
En büyük sayıyı verir.
184 **.min()**
En küçük sayıyı verir.
185 **.pow()**
Üs alma işlemi yapar.
186 **.random()**
Sıfır dahil, bir hariç rastgele sayı verir.
187 **.round()**
En yakın tamsayıya yuvarlar.
188 **.sign()**
Sayının işaretini verir.
189 **.sin()**
Radyan cinsinden sinüs hesaplar.
190 **.sinh()**
Hiperbolik sinüs hesaplar.
191 **.sqrt()**
Karekök hesaplar.
192 **.tan()**
Radyan cinsinden tanjant hesaplar.
193 **.tanh()**
Hiperbolik tanjant hesaplar.
194 **.trunc()**
Kesirli kısmı atar.

Number

195 **.isFinite() [statik]**
Değer sonlu number mı?
196 **.isInteger() [statik]**
Değer tamsayı mı?
197 **.isNaN() [statik]**
Değer NaN mı?
198 **.isSafeInteger() [statik]**
Güvenli tamsayı aralığında mı?
199 **.parseFloat() [statik]**
Metnin başından ondalıklı sayı okur.
200 **.parseInt() [statik]**
Metnin başından tamsayı okur.

JAVASCRIPT / 1.000 BAŞVURU

03 JavaScript: tarih, uluslararasılaştırma ve desenler

Başlık nesne veya modülü belirtir. Metot adları kısa yazılmıştır; () içindeki gerekli argümanlar gösterilmez.

Date

.now() [statik]
Geçerli zamanı milisaniye damgası verir.

.parse() [statik]
Tarih metnini zaman damgasına çevirir.

.UTC() [statik]
UTC bileşenlerinden zaman damgası üretir.

.getDate()
Yerel ayın gününü verir.

.getDay()
Yerel hafta gününü pazar sıfırla verir.

.getFullYear()
Yerel yılı verir.

.getHours()
Yerel saati verir.

.getMilliseconds()
Yerel milisaniye alanını verir.

.getMinutes()
Yerel dakika alanını verir.

.getMonth()
Yerel ayı sıfır tabanlı verir.

.getSeconds()
Yerel saniye alanını verir.

.getTime()
Milisaniye zaman damgasını verir.

.getTimezoneOffset()
UTC eksi yerel farkını dakika verir.

.getUTCDate()
UTC ayın gününü verir.

.getUTCDay()
UTC hafta gününü verir.

.getUTCFullYear()
UTC yılını verir.

.getUTCHours()
UTC saatini verir.

.getUTCMilliseconds()
UTC milisaniye alanını verir.

.getUTCMinutes()
UTC dakika alanını verir.

.getUTCMonth()
UTC ayını sıfır tabanlı verir.

.getUTCSeconds()
UTC saniye alanını verir.

.setDate()
Yerel ayın gününü değiştirir.

.setFullYear()
Yerel yılı değiştirir.

.setHours()
Yerel saat bileşenlerini değiştirir.

.setMilliseconds()
Yerel milisaniyeyi değiştirir.

.setMinutes()
Yerel dakikayı değiştirir.

.setMonth()
Yerel ayı değiştirir.

.setSeconds()
Yerel saniyeyi değiştirir.

.setTime()
Milisaniye damgasını değiştirir.

.setUTCDate()
UTC ayın gününü değiştirir.

.setUTCFullYear()
UTC yılını değiştirir.

.setUTCHours()
UTC saat bileşenlerini değiştirir.

.setUTCMilliseconds()
UTC milisaniyeyi değiştirir.

.setUTCMinutes()
UTC dakikayı değiştirir.

.setUTCMonth()
UTC ayı değiştirir.

.setUTCSeconds()
UTC saniyeyi değiştirir.

Date (devam)

.toDateString()
Yerel tarih metni üretir.

.toISOString()
UTC ISO tarih ve saat metni üretir.

.toJSON()
JSON için tarih metni üretir.

.toLocaleDateString()
Yerel kurallarla tarihi biçimler.

.toLocaleString()
Yerel kurallarla tarih ve saati biçimler.

.toLocaleTimeString()
Yerel kurallarla saati biçimler.

.toString()
Yerel tarih ve saati metne çevirir.

.toTimeString()
Yerel saat metni üretir.

.toUTCString()
UTC tarih ve saat metni üretir.

.valueOf()
Milisaniye damgasını ilkel değer verir.

Intl

.getCanonicalLocales() [statik]
Dil etiketlerini standartlaştırır.

.supportedValuesOf() [statik]
Desteklenen uluslararası değerleri listeler.

Intl · biçimleyici örnekleri / statik

.Collator.supportedLocalesOf() [statik]
Desteklenen karşılaştırma dillerini bulur.

.Collator.compare()
Yerel kurallarla iki metni karşılaştırır.

.Collator.resolvedOptions()
Etkin karşılaştırma seçeneklerini verir.

.DateTimeFormat.supportedLocalesOf() [statik]
Desteklenen tarih biçim dillerini bulur.

.DateTimeFormat.format()
Tarih ve saati yerel biçimde yazar.

.DateTimeFormat.formatToParts()
Tarih çıktısını anlamlı parçalara böler.

.DateTimeFormat.formatRange()
Tarih aralığını yerel biçimde yazar.

.DateTimeFormat.formatRangeToParts()
Tarih aralığını parçalara ayırır.

.DateTimeFormat.resolvedOptions()
Etkin tarih biçim seçeneklerini verir.

.NumberFormat.supportedLocalesOf() [statik]
Desteklenen sayı biçim dillerini bulur.

.NumberFormat.format()
Sayıyı yerel kurallarla biçimler.

.NumberFormat.formatToParts()
Sayı çıktısını anlamlı parçalara ayırır.

.NumberFormat.formatRange()
Sayı aralığını yerel biçimde yazar.

.NumberFormat.formatRangeToParts()
Sayı aralığını parçalara ayırır.

.NumberFormat.resolvedOptions()
Etkin sayı biçim seçeneklerini verir.

.PluralRules.supportedLocalesOf() [statik]
Desteklenen çoğul kuralı dillerini bulur.

.PluralRules.select()
Sayının çoğul kategorisini seçer.

.PluralRules.selectRange()
Sayı aralığının çoğul kategorisini seçer.

.PluralRules.resolvedOptions()
Etkin çoğul seçeneklerini verir.

.RelativeTimeFormat.supportedLocalesOf() [statik]
Desteklenen göreli zaman dillerini bulur.

.RelativeTimeFormat.format()
Göreli zaman ifadesi üretir.

.RelativeTimeFormat.formatToParts()
Göreli zaman çıktısını parçalara böler.

Intl · biçimleyici örnekleri / statik (devam)

.RelativeTimeFormat.resolvedOptions()
Etkin göreli zaman seçeneklerini verir.

.ListFormat.supportedLocalesOf() [statik]
Desteklenen liste biçim dillerini bulur.

.ListFormat.format()
Metin listesini yerel kurallarla birleştirir.

.ListFormat.formatToParts()
Biçimli listeyi parçalara ayırır.

.ListFormat.resolvedOptions()
Etkin liste biçim seçeneklerini verir.

.Segmenter.supportedLocalesOf() [statik]
Desteklenen metin bölme dillerini bulur.

.Segmenter.segment()
Metni harf, sözcük veya cümleye böler.

.Segmenter.resolvedOptions()
Etkin bölümleme seçeneklerini verir.

.DisplayNames.supportedLocalesOf() [statik]
Desteklenen adlandırma dillerini bulur.

.DisplayNames.of()
Dil, bölge veya para biriminin adını verir.

.DisplayNames.resolvedOptions()
Etkin adlandırma seçeneklerini verir.

RegExp

.exec()
Eşleşme ayrıntılarını veya null verir.

.test()
Desenin eşleşip eşleşmediğini sınar.

.toString()
Deseni ve bayraklarını metne çevirir.

JSON

.parse()
JSON metnini JavaScript değerine çevirir.

.stringify()
Değeri JSON metnine dönüştürür.

BigInt

.asIntN() [statik]
BigInt değerini işaretli bit genişliğine sarar.

.asUintN() [statik]
BigInt değerini işaretsiz bit genişliğine sarar.

.toString()
Tamsayıyı seçilen tabanda metne çevirir.

.toLocaleString()
Büyük tamsayıyı yerel kurallarla biçimler.

.valueOf()
İlkel BigInt değerini verir.

Boolean

.toString()
Mantıksal değeri metne çevirir.

.valueOf()
İlkel mantıksal değeri verir.

Symbol

.for() [statik]
Genel sembol kaydından sembol alır.

.keyFor() [statik]
Genel sembolün kayıt anahtarını bulur.

.toString()
Sembolün okunabilir gösterimini verir.

.valueOf()
İlkel sembol değerini verir.

Function

.apply()
İşlevi this ve argüman dizisiyle çağırır.

.bind()
this ve bazı argümanları bağlar.

.call()
İşlevi açık this değeriyle çağırır.

JAVASCRIPT / 1.000 BAŞVURU

04 JavaScript: genel işlevler, bellek ve günlükleme

Başlık nesne veya modülü belirtir. Metot adları kısa yazılmıştır; () içindeki gerekli argümanlar gösterilmez.

Genel işlevler

parseInt()
Metnin başından belirtilen tabanda tamsayı okur.

parseFloat()
Metnin başından ondalıklı sayı okur.

isFinite()
Sayıya çevirerek sonluluğu sınar.

isNaN()
Sayıya çevirerek NaN olmasını sınar.

encodeURI()
Tam URI içindeki uygun karakterleri kodlar.

decodeURI()
Kodlanmış tam URI metnini çözer.

encodeURIComponent()
Tek URI bileşenini kodlar.

decodeURIComponent()
Kodlanmış URI bileşenini çözer.

atob()
Base64 metnini ikili metne çözer.

btoa()
İkili metni Base64 olarak kodlar.

ArrayBuffer

.isView() [statik]
Değer türlenmiş dizi veya DataView mı?

.slice()
Bellek aralığının kopyasını oluşturur.

.resize()
Yeniden boyutlanabilir tamponu boyutlandırır.

.transfer()
Belleği yeni tampona aktarır; eskisini ayırır.

.transferToFixedLength()
Belleği sabit uzunluklu tampona aktarır.

DataView

.getInt8()
İşaretli sekiz bit tamsayı okur.

.getUint8()
İşaretsiz sekiz bit tamsayı okur.

.getInt16()
İşaretli 16 bit tamsayı okur.

.getUint16()
İşaretsiz 16 bit tamsayı okur.

.getInt32()
İşaretli 32 bit tamsayı okur.

.getUint32()
İşaretsiz 32 bit tamsayı okur.

.getFloat32()
32 bit kayan noktalı sayı okur.

.getFloat64()
64 bit kayan noktalı sayı okur.

.getBigInt64()
İşaretli 64 bit BigInt okur.

.getBigUint64()
İşaretsiz 64 bit BigInt okur.

.setInt8()
İşaretli sekiz bit tamsayı yazar.

.setUint8()
İşaretsiz sekiz bit tamsayı yazar.

.setInt16()
İşaretli 16 bit tamsayı yazar.

.setUint16()
İşaretsiz 16 bit tamsayı yazar.

.setInt32()
İşaretli 32 bit tamsayı yazar.

.setUint32()
İşaretsiz 32 bit tamsayı yazar.

.setFloat32()
32 bit kayan noktalı sayı yazar.

.setFloat64()
64 bit kayan noktalı sayı yazar.

.setBigInt64()
İşaretli 64 bit BigInt yazar.

DataView (devam)

.setBigUint64()
İşaretsiz 64 bit BigInt yazar.

.getFloat16()
16 bit kayan noktalı sayı okur.

.setFloat16()
16 bit kayan noktalı sayı yazar.

Atomics

.add()
Atomik toplar; önceki değeri verir.

.and()
Atomik bitsel VE uygular.

.compareExchange()
Beklenen eşitse atomik değer değiştirir.

.exchange()
Atomik değiştirir; önceki değeri verir.

.isLockFree()
Belirtilen bayt işlemi kilitsiz mi?

.load()
Elemanı atomik olarak okur.

.notify()
Bekleyen yürütmeleri uyandırır.

.or()
Atomik bitsel VEYA uygular.

.store()
Elemanı atomik olarak yazar.

.sub()
Atomik çıkarma yapar.

.wait()
Değer değişimini engelleyerek bekler.

.waitAsync()
Atomik beklemeyi asenkron hazırlar.

.xor()
Atomik özel VEYA uygular.

console

.assert()
Koşul yanlışsa tanılama mesajı yazar.

.clear()
Desteklenen ortamda konsolu temizler.

.count()
Etikete ait çağrı sayısını artırır.

.countReset()
Etiketin çağrı sayacını sıfırlar.

.debug()
Hata ayıklama düzeyinde mesaj yazar.

.dir()
Nesneyi incelenebilir biçimde gösterir.

.dirxml()
Nesneyi ortama göre ağaç biçiminde gösterir.

.error()
Hata düzeyinde mesaj yazar.

.group()
Girintili konsol grubu başlatır.

.groupCollapsed()
Daraltılmış konsol grubu başlatır.

.groupEnd()
Geçerli konsol grubunu kapatır.

.info()
Bilgi düzeyinde mesaj yazar.

.log()
Konsola mesaj yazar.

.table()
Veriyi tablo biçiminde gösterir.

.time()
Etiketli süre ölçümü başlatır.

.timeEnd()
Süre ölçümünü bitirip sonucu yazar.

.timeLog()
Ölçüm sürerken geçen süreyi yazar.

.trace()
Çağrı yığınını gösterir.

.warn()
Uyarı düzeyinde mesaj yazar.

Set

.union()
İki kümenin birleşimini yeni küme yapar.

.intersection()
Kümelerin ortak değerlerini verir.

.difference()
İlk kümede olup diğerinde olmayanları verir.

.symmetricDifference()
Yalnızca bir kümede bulunanları verir.

.isSubsetOf()
Küme diğerinin alt kümesi mi?

.isSupersetOf()
Küme diğerinin üst kümesi mi?

.isDisjointFrom()
Kümelerin ortak değeri yok mu?

Sayı, işlev ve hata nesneleri

.Number.toLocaleString()
Sayıyı yerel kurallarla metne çevirir.

.Number.toString()
Sayıyı seçilen tabanda metne çevirir.

.Number.valueOf()
İlkel sayı değerini verir.

.Function.toString()
İşlevin metin gösterimini verir.

.Error.toString()
Hata adı ve mesajını birleştirir.

Uint8Array

.toLocaleString()
Sayıları yerel kurallarla metne çevirir.

.some()
En az bir sayı koşulu sağlıyor mu?

.sort()
Türlenmiş diziyi sayısal sıralar.

.values()
Sayısal öğeleri yineler.

.findLast()
Koşulu sağlayan son sayıyı bulur.

.findLastIndex()
Koşulu sağlayan son konumu bulur.

.toReversed()
Ters sıralı yeni türlenmiş dizi üretir.

.toSorted()
Sıralanmış yeni türlenmiş dizi üretir.

.with()
Tek değeri değiştirilmiş kopya üretir.

SharedArrayBuffer

.slice()
Paylaşılan belleğin bölümünü kopyalar.

.grow()
Büyüyebilir paylaşılan belleği genişletir.

Iterator

.from() [statik]
Yineleyiciyi yardımcı metotlarla sarar.

.map()
Öğeleri tembel olarak dönüştürür.

.filter()
Koşulu sağlayan öğeleri tembel seçer.

.take()
İlk n öğeyi tembel olarak alır.

.drop()
İlk n öğeyi atlar.

.flatMap()
Dönüştürür ve bir düzey açar.

.reduce()
Yineleyiciden birikimli sonuç hesaplar.

.toArray()
Kalan öğeleri diziye toplar.

JAVASCRIPT / 1.000 BAŞVURU

05 Asenkron işlemler, ağ ve akış API'leri

Başlık nesne veya modülü belirtir. Metot adları kısa yazılmıştır; () içindeki gerekli argümanlar gösterilmez.

Promise

.all() [statik]
Bütün sonuçları bekler; ilk hatada reddeder.

.allSettled() [statik]
Başarı ve hata sonuçlarının hepsini bekler.

.any() [statik]
İlk başarılı sonucu bekler.

.race() [statik]
İlk sonuçlanan Promise'i izler.

.resolve() [statik]
Değeri çözümlenen Promise'e dönüştürür.

.reject() [statik]
Reddedilmiş Promise oluşturur.

.withResolvers() [statik]
Promise ve çözümleme işlevlerini verir.

.then()
Başarı veya hata işleyicisi ekler.

.catch()
Reddedilme işleyicisi ekler.

.finally()
Sonuçtan bağımsız son işlem ekler.

Genel işlevler

fetch()
HTTP isteği gönderip Response bekler.

queueMicrotask()
Mikro görev kuyruğuna iş ekler.

setTimeout()
Gecikmeden sonra görev planlar.

clearTimeout()
Zaman aşımı görevini iptal eder.

setInterval()
Tekrarlanan görev planlar.

clearInterval()
Tekrarlanan görevi iptal eder.

structuredClone()
Desteklenen değerlerin derin kopyasını alır.

AbortController

.abort()
Bağlı işlemlere iptal sinyali gönderir.

AbortSignal

.abort() [statik]
Zaten iptal edilmiş sinyal oluşturur.

.timeout() [statik]
Süre sonunda iptal olan sinyal oluşturur.

.any() [statik]
İlk iptali izleyen birleşik sinyal üretir.

.throwIfAborted()
Sinyal iptalse nedenini fırlatır.

Fetch · Request / Response / Headers

.Request.arrayBuffer()
İstek gövdesini ArrayBuffer olarak okur.

.Request.blob()
İstek gövdesini Blob olarak okur.

.Request.clone()
İstek nesnesini kopyalar.

.Request.formData()
İstek gövdesini form verisi olarak okur.

.Request.json()
İstek gövdesini JSON olarak çözer.

.Request.text()
İstek gövdesini metin olarak okur.

.Response.error() [statik]
Ağ hatasını temsil eden yanıt üretir.

.Response.json() [statik]
JSON gövdeli yanıt üretir.

.Response.redirect() [statik]
Yönlendirme yanıtı üretir.

.Response.arrayBuffer()
Yanıt gövdesini ArrayBuffer olarak okur.

Fetch · Request / Response / Headers (devam)

.Response.blob()
Yanıt gövdesini Blob olarak okur.

.Response.clone()
Yanıt nesnesini kopyalar.

.Response.formData()
Yanıt gövdesini form verisi olarak okur.

.Response.json()
Yanıt gövdesini JSON olarak çözer.

.Response.text()
Yanıt gövdesini metin olarak okur.

.Headers.append()
Üstbilgiye ek değer ekler.

.Headers.delete()
Üstbilgiyi kaldırır.

.Headers.entries()
Üstbilgi çiftlerini yineler.

.Headers.forEach()
Her üstbilgi için işlev çalıştırır.

.Headers.get()
Üstbilgi değerini getirir.

.Headers.has()
Üstbilgi mevcut mu?

.Headers.keys()
Üstbilgi adlarını yineler.

.Headers.set()
Üstbilgi değerini değiştirir.

.Headers.values()
Üstbilgi değerlerini yineler.

FormData

.append()
Forma alan veya dosya ekler.

.delete()
Adı verilen alanları kaldırır.

.entries()
Form alanı çiftlerini yineler.

.forEach()
Her form alanı için işlev çalıştırır.

.get()
Adın ilk değerini getirir.

.getAll()
Adın bütün değerlerini getirir.

.has()
Adı verilen alan mevcut mu?

.keys()
Alan adlarını yineler.

.set()
Alan değerlerini tek değerle değiştirir.

.values()
Alan değerlerini yineler.

URL

.canParse() [statik]
Metin verilen tabanla URL olabilir mi?

.createObjectURL() [statik]
Blob için geçici nesne URL'si üretir.

.revokeObjectURL() [statik]
Nesne URL'sini serbest bırakır.

.toJSON()
URL'yi JSON için metne çevirir.

.toString()
URL'nin tam metnini verir.

URLSearchParams

.append()
Sorguya anahtar-değer çifti ekler.

.delete()
Eşleşen sorgu parametresini siler.

.entries()
Parametre çiftlerini yineler.

.forEach()
Her parametre için işlev çalıştırır.

.get()
Parametrenin ilk değerini getirir.

URLSearchParams (devam)

.getAll()
Parametrenin bütün değerlerini getirir.

.has()
Parametrenin varlığını denetler.

.keys()
Parametre anahtarlarını yineler.

.set()
Parametrenin değerini ayarlar.

.sort()
Parametreleri anahtara göre sıralar.

.toString()
Kodlanmış sorgu metni üretir.

.values()
Parametre değerlerini yineler.

Blob

.arrayBuffer()
Blob içeriğini ArrayBuffer olarak okur.

.slice()
Blob'un bir bölümünü alır.

.stream()
İçeriği okunabilir akış olarak verir.

.text()
İçeriği metin olarak okur.

Metin kodlama · TextEncoder / TextDecoder

.TextEncoder.encode()
Metni UTF-8 baytlarına çevirir.

.TextEncoder.encodeInto()
UTF-8 baytlarını hedef diziye yazar.

.TextDecoder.decode()
Baytları metne dönüştürür.

Streams · akış nesneleri

.ReadableStream.cancel()
Okunabilir akışı iptal eder.

.ReadableStream.getReader()
Akışa özel okuyucu alır.

.ReadableStream.pipeThrough()
Akışı dönüşüm üzerinden geçirir.

.ReadableStream.pipeTo()
Akışı yazılabilir hedefe aktarır.

.ReadableStream.tee()
Okunabilir akışı iki kola ayırır.

.ReadReader.cancel()
Okunan akışı iptal eder.

.ReadReader.read()
Sonraki veri parçasını bekler.

.ReadReader.releaseLock()
Okuyucunun akış kilidini bırakır.

.WritableStream.abort()
Yazılabilir akışı hatayla durdurur.

.WritableStream.close()
Yazılabilir akışı kapatır.

.WritableStream.getWriter()
Akışa özel yazıcı alır.

.WriteWriter.abort()
Yazılan akışı hatayla durdurur.

.WriteWriter.close()
Yazma işlemlerinden sonra kapatır.

.WriteWriter.releaseLock()
Yazıcının akış kilidini bırakır.

.WriteWriter.write()
Akışa veri parçası yazar.

.TransformController.enqueue()
Dönüşüm çıktısına parça ekler.

.TransformController.error()
Dönüşüm akışını hataya geçirir.

.TransformController.terminate()
Dönüşümü sonlandırır.

.ReadController.close()
Okunabilir akışı kapatır.

.ReadController.enqueue()
Okuma kuyruğuna veri ekler.

JAVASCRIPT / 1.000 BAŞVURU

06 Tarayıcı: DOM, belge ve HTML öğeleri

Başlık nesne veya modülü belirtir. Metot adları kısa yazılmıştır; () içindeki gerekli argümanlar gösterilmez.

Document

501 **.getElementById()**
Kimliği verilen öğeyi bulur.
502 **.getElementsByClassName()**
Sınıfa uyan canlı öğe koleksiyonu verir.
503 **.getElementsByTagName()**
Etiket adına göre canlı koleksiyon verir.
504 **.getElementsByName()**
name alanına göre canlı koleksiyon verir.
505 **.querySelector()**
CSS seçicisine uyan ilk öğeyi verir.
506 **.querySelectorAll()**
CSS seçicisine uyan sabit liste verir.
507 **.createElement()**
HTML öğesi oluşturur.
508 **.createElementNS()**
Ad alanıyla öğe oluşturur.
509 **.createTextNode()**
Metin düğümü oluşturur.
510 **.createComment()**
Yorum düğümü oluşturur.
511 **.createDocumentFragment()**
Geçici belge parçası oluşturur.
512 **.createAttribute()**
Öznitelik düğümü oluşturur.
513 **.createRange()**
Belge aralığı oluşturur.
514 **.createTreeWalker()**
Filtreli ağaç gezgini oluşturur.
515 **.createNodeIterator()**
Düğüm yineleyicisi oluşturur.
516 **.importNode()**
Başka belgedeki düğümü kopyalar.
517 **.adoptNode()**
Düğümü başka belgeden devralır.
518 **.elementFromPoint()**
Koordinattaki en üst öğeyi bulur.
519 **.elementsFromPoint()**
Koordinattaki öğeleri sırayla verir.
520 **.getSelection()**
Belgedeki metin seçimini getirir.
521 **.hasFocus()**
Belgenin odağı var mı?
522 **.exitFullscreen()**
Tam ekran modundan çıkar.

Node

523 **.appendChild()**
Alt düğümü sona ekler veya taşır.
524 **.cloneNode()**
Düğümün kopyasını oluşturur.
525 **.compareDocumentPosition()**
Düğümlerin belge sırasını karşılaştırır.
526 **.contains()**
Düğümün alt ağacında bulunuyor mu?
527 **.getRootNode()**
Düğümün kökünü bulur.
528 **.hasChildNodes()**
Alt düğüm var mı?
529 **.insertBefore()**
Düğümü başka alt düğümün önüne ekler.
530 **.isEqualNode()**
Yapısal düğüm eşitliğini kontrol eder.
531 **.isSameNode()**
Aynı düğüm nesnesi mi?
532 **.normalize()**
Bitişik metin düğümlerini birleştirir.
533 **.removeChild()**
Alt düğümü çıkarır.
534 **.replaceChild()**
Alt düğümü başka düğümle değiştirir.
535 **.lookupNamespaceURI()**
Önekin ad alanı URI'sini bulur.

Node (devam)

536 **.lookupPrefix()**
Ad alanının önekini bulur.
537 **.isDefaultNamespace()**
URI varsayılan ad alanı mı?

Element

538 **.after()**
Öğenin arkasına içerik ekler.
539 **.before()**
Öğenin önüne içerik ekler.
540 **.append()**
İçeriği alt öğelerin sonuna ekler.
541 **.prepend()**
İçeriği alt öğelerin başına ekler.
542 **.remove()**
Öğeyi belgeden kaldırır.
543 **.replaceWith()**
Öğeyi verilen içerikle değiştirir.
544 **.replaceChildren()**
Bütün alt düğümleri değiştirir.
545 **.closest()**
Kendisi dahil en yakın eşleşeni bulur.
546 **.matches()**
CSS seçicisiyle eşleşiyor mu?
547 **.querySelector()**
Alt ağaçta ilk CSS eşleşmesini bulur.
548 **.querySelectorAll()**
Alt ağaçta CSS eşleşmelerini listeler.
549 **.getAttribute()**
Özniteliğin metin değerini getirir.
550 **.getAttributeNames()**
Öznitelik adlarını listeler.
551 **.getAttributeNS()**
Ad alanıyla öznitelik getirir.
552 **.hasAttribute()**
Belirtilen öznitelik mevcut mu?
553 **.hasAttributes()**
Herhangi bir öznitelik var mı?
554 **.hasAttributeNS()**
Ad alanındaki öznitelik mevcut mu?
555 **.setAttribute()**
Öznitelik değerini ayarlar.
556 **.setAttributeNS()**
Ad alanıyla öznitelik ayarlar.
557 **.removeAttribute()**
Özniteliği kaldırır.
558 **.removeAttributeNS()**
Ad alanındaki özniteliği kaldırır.
559 **.toggleAttribute()**
Mantıksal özniteliğin varlığını değiştirir.
560 **.getBoundingClientRect()**
Görünüm alanına göre sınırları verir.
561 **.getClientRects()**
Düzen kutularının sınırlarını verir.
562 **.insertAdjacentElement()**
Belirtilen komşu konuma öğe ekler.
563 **.insertAdjacentHTML()**
Komşu konuma HTML ayrıştırarak ekler.
564 **.insertAdjacentText()**
Komşu konuma metin ekler.
565 **.scroll()**
Kaydırma konumunu ayarlar.
566 **.scrollBy()**
Belirtilen miktarda kaydırır.
567 **.scrollTo()**
Belirtilen konuma kaydırır.
568 **.scrollIntoView()**
Öğeyi görünür alana kaydırır.
569 **.attachShadow()**
Öğeye gölge DOM kökü bağlar.
570 **.requestFullscreen()**
Öğeyi tam ekrana geçirmeyi ister.

Element (devam)

571 **.setPointerCapture()**
İşaretçi olaylarını öğeye yakalar.
572 **.releasePointerCapture()**
İşaretçi yakalamayı bırakır.
573 **.hasPointerCapture()**
İşaretçi bu öğe tarafından yakalanmış mı?
574 **.animate()**
Anahtar karelerle animasyon başlatır.
575 **.getAnimations()**
Öğeye ait animasyonları getirir.

HTMLElement

576 **.click()**
Öğede tıklama davranışını tetikler.
577 **.focus()**
Öğeye klavye odağı verir.
578 **.blur()**
Öğenin odağını kaldırır.

DOMTokenList

579 **.add()**
Sınıf benzeri belirteçler ekler.
580 **.remove()**
Belirteçleri kaldırır.
581 **.contains()**
Belirteç mevcut mu?
582 **.toggle()**
Belirteci ekler veya kaldırır.
583 **.replace()**
Belirteci başka belirteçle değiştirir.
584 **.item()**
Konumdaki belirteci alır.
585 **.entries()**
İndis ve belirteç çiftlerini yineler.
586 **.forEach()**
Her belirteç için işlev çalıştırır.
587 **.keys()**
Belirteç indislerini yineler.
588 **.values()**
Belirteç değerlerini yineler.

EventTarget

589 **.addEventListener()**
Olay dinleyicisi ekler.
590 **.removeEventListener()**
Olay dinleyicisini kaldırır.
591 **.dispatchEvent()**
Nesne üzerinde olay gönderir.

Event

592 **.preventDefault()**
İptal edilebilen varsayılanı engeller.
593 **.stopPropagation()**
Olayın diğer düğümlere yayılmasını keser.
594 **.stopImmediatePropagation()**
Sonraki dinleyicileri ve yayılmayı keser.
595 **.composedPath()**
Olayın geçtiği hedef yolunu verir.

HTMLFormElement

596 **.checkValidity()**
Form alanlarının geçerliliğini sınar.
597 **.reportValidity()**
Geçersiz alanları kullanıcıya bildirir.
598 **.requestSubmit()**
Doğrulamalı form gönderimi ister.
599 **.reset()**
Formu başlangıç değerlerine döndürür.
600 **.submit()**
Doğrulamayı atlayarak formu gönderir.

JAVASCRIPT / 1.000 BAŞVURU

07 Tarayıcı: Canvas, çizim ve görseller

Başlık nesne veya modülü belirtir. Metot adları kısa yazılmıştır; () içindeki gerekli argümanlar gösterilmez.

CanvasRenderingContext2D

.save()
Çizim durumunu yığına kaydeder.

.restore()
Kaydedilmiş çizim durumunu geri alır.

.reset()
Bağlamı varsayılan durumuna sıfırlar.

.scale()
Koordinat sistemini ölçekler.

.rotate()
Koordinat sistemini döndürür.

.translate()
Koordinat başlangıcını taşır.

.transform()
Geçerli dönüşümle matrisi çarpar.

.setTransform()
Dönüşüm matrisini değiştirir.

.resetTransform()
Dönüşümü birim matrise çevirir.

.getTransform()
Geçerli dönüşüm matrisini getirir.

.createLinearGradient()
Doğrusal renk geçişi oluşturur.

.createRadialGradient()
Radyal renk geçişi oluşturur.

.createConicGradient()
Konik renk geçişi oluşturur.

.createPattern()
Görselden tekrarlı desen oluşturur.

.clearRect()
Dikdörtgen alanı saydamlaştırır.

.fillRect()
Dolu dikdörtgen çizer.

.strokeRect()
Dikdörtgen kenarlığı çizer.

.beginPath()
Yeni çizim yolu başlatır.

.closePath()
Geçerli alt yolu kapatır.

.moveTo()
Yolun kalem konumunu taşır.

.lineTo()
Konuma düz çizgi ekler.

.bezierCurveTo()
Kübik Bézier eğrisi ekler.

.quadraticCurveTo()
İkinci dereceden Bézier eğrisi ekler.

.arc()
Dairesel yay ekler.

.arcTo()
Teğetli dairesel yay ekler.

.ellipse()
Eliptik yay ekler.

.rect()
Dikdörtgen yol ekler.

.roundRect()
Yuvarlatılmış dikdörtgen yol ekler.

.fill()
Yolun içini doldurur.

.stroke()
Yolun kenarını çizer.

.clip()
Çizim alanını yolla sınırlar.

.isPointInPath()
Nokta yolun içinde mi?

.isPointInStroke()
Nokta çizgi alanında mı?

.fillText()
Dolu metin çizer.

.strokeText()
Metnin dış çizgilerini çizer.

.measureText()
Metnin ölçülerini hesaplar.

CanvasRenderingContext2D (devam)

.drawImage()
Görseli veya video karesini çizer.

.createImageData()
Boş piksel verisi oluşturur.

.getImageData()
Tuvalden piksel verisi okur.

.putImageData()
Tuvale doğrudan piksel verisi yazar.

.setLineDash()
Kesikli çizgi desenini ayarlar.

.getLineDash()
Kesikli çizgi desenini getirir.

Canvas · renk ve desen

.CanvasGradient.addColorStop()
Renk geçişine renk durağı ekler.

.CanvasPattern.setTransform()
Desenin dönüşüm matrisini ayarlar.

Canvas ve bitmap nesneleri

.HTMLCanvasElement.getContext()
İstenen çizim bağlamını getirir.

.HTMLCanvasElement.toDataURL()
Tuvali veri URL'sine dönüştürür.

.HTMLCanvasElement.toBlob()
Tuvali Blob olarak kodlar.

.HTMLCanvasElement.captureStream()
Tuvalden canlı medya akışı üretir.

.HTMLCanvasElement.transferControlToOffscreen()
Tuval denetimini OffscreenCanvas'a taşır.

.OffscreenCanvas.getContext()
Ekran dışı çizim bağlamı alır.

.OffscreenCanvas.convertToBlob()
Ekran dışı tuvali Blob'a çevirir.

.OffscreenCanvas.transferToImageBitmap()
Son çizimi ImageBitmap olarak aktarır.

.ImageBitmap.close()
Görselin kaynaklarını serbest bırakır.

Genel işlevler

createImageBitmap()
Kaynak görselden bitmap oluşturur.

Path2D

.addPath()
Başka yolu mevcut yola ekler.

.closePath()
Geçerli alt yolu kapatır.

.moveTo()
Yolun kalem konumunu taşır.

.lineTo()
Yola düz çizgi ekler.

.bezierCurveTo()
Yola kübik eğri ekler.

.quadraticCurveTo()
Yola ikinci dereceden eğri ekler.

.arc()
Yola dairesel yay ekler.

.arcTo()
Yola teğetli yay ekler.

.ellipse()
Yola eliptik yay ekler.

.rect()
Yola dikdörtgen ekler.

.roundRect()
Yola yuvarlatılmış dikdörtgen ekler.

DOMMatrix · matris işlemleri

.multiplySelf()
Matrisi yerinde sağdan çarpar.

.preMultiplySelf()
Matrisi yerinde soldan çarpar.

DOMMatrix · matris işlemleri (devam)

.translateSelf()
Matrise yerinde öteleme ekler.

.scaleSelf()
Matrise yerinde ölçekleme ekler.

.scale3dSelf()
Üç boyutta ortak ölçek uygular.

.rotateSelf()
Matrise yerinde dönme ekler.

.rotateFromVectorSelf()
Vektör açısına göre yerinde döndürür.

.rotateAxisAngleSelf()
Eksen ve açıyla yerinde döndürür.

.skewXSelf()
X yönünde yerinde eğme uygular.

.skewYSelf()
Y yönünde yerinde eğme uygular.

.invertSelf()
Matrisin tersini yerinde alır.

.setMatrixValue()
CSS dönüşüm metninden matrisi ayarlar.

.translate()
Ötelenmiş yeni matris üretir.

.scale()
Ölçeklenmiş yeni matris üretir.

.scale3d()
Üç boyutta ölçeklenmiş matris üretir.

.rotate()
Döndürülmüş yeni matris üretir.

.rotateFromVector()
Vektör açısıyla döndürülmüş matris üretir.

.rotateAxisAngle()
Eksen ve açıyla döndürülmüş matris üretir.

.skewX()
X yönünde eğilmiş matris üretir.

.skewY()
Y yönünde eğilmiş matris üretir.

.multiply()
Matris çarpımından yeni matris üretir.

.flipX()
X yönünü yansıtan matris üretir.

.flipY()
Y yönünü yansıtan matris üretir.

.inverse()
Ters matris üretir.

.transformPoint()
Noktaya matris dönüşümü uygular.

.toFloat32Array()
Matrisi 32 bit kayan diziye çevirir.

.toFloat64Array()
Matrisi 64 bit kayan diziye çevirir.

.toString()
Matrisi CSS dönüşüm metnine çevirir.

.toJSON()
Matris bileşenlerini nesne olarak verir.

Nokta ve dikdörtgen nesneleri

.DOMPointReadOnly.matrixTransform()
Noktayı matrisle dönüştürür.

.DOMPointReadOnly.toJSON()
Nokta bileşenlerini nesne olarak verir.

.DOMRectReadOnly.toJSON()
Dikdörtgen alanlarını nesne olarak verir.

HTMLImageElement

.decode()
Görselin çözümlenmesini bekler.

window

.requestAnimationFrame()
Sonraki çizim öncesine görev planlar.

.cancelAnimationFrame()
Planlanan çizim görevini iptal eder.

JAVASCRIPT / 1.000 BAŞVURU

08 Tarayıcı: depolama, performans ve iletişim

Başlık nesne veya modülü belirtir. Metot adları kısa yazılmıştır; () içindeki gerekli argümanlar gösterilmez.

Storage

701 **.getItem()**
Depodan anahtarın değerini okur.
702 **.setItem()**
Depoya anahtar-değer çifti yazar.
703 **.removeItem()**
Anahtarı depodan kaldırır.
704 **.clear()**
Depoyu tamamen boşaltır.
705 **.key()**
Konumdaki anahtarı getirir.

CacheStorage

706 **.open()**
Adlandırılmış önbelleği açar veya oluşturur.
707 **.has()**
Adlandırılmış önbellek var mı?
708 **.delete()**
Adlandırılmış önbelleği kaldırır.
709 **.keys()**
Önbellek adlarını listeler.
710 **.match()**
Önbelleklerde isteğe uygun yanıt arar.

Cache

711 **.add()**
İstek sonucunu indirip önbelleğe ekler.
712 **.addAll()**
İstek sonuçlarını topluca önbelleğe ekler.
713 **.put()**
İstek ve yanıtı önbelleğe yazar.
714 **.match()**
Önbellekte ilk uygun yanıtı bulur.
715 **.matchAll()**
Önbellekte uygun bütün yanıtları bulur.
716 **.delete()**
Eşleşen önbellek kaydını siler.
717 **.keys()**
Önbellekteki istekleri listeler.

IndexedDB · veritabanı nesneleri

718 **.Factory.open()**
IndexedDB veritabanını açar.
719 **.Factory.deleteDatabase()**
IndexedDB veritabanını siler.
720 **.Factory.cmp()**
İki IndexedDB anahtarını karşılaştırır.
721 **.Database.createObjectStore()**
Sürüm yükseltmede nesne deposu oluşturur.
722 **.Database.deleteObjectStore()**
Sürüm yükseltmede nesne deposunu siler.
723 **.Database.transaction()**
Veritabanı işlemi başlatır.
724 **.Database.close()**
Veritabanı bağlantısını kapatır.
725 **.Transaction.objectStore()**
İşlemdeki nesne deposunu getirir.
726 **.Transaction.abort()**
Veritabanı işlemini geri alır.
727 **.Transaction.commit()**
İşlemin tamamlanmasını başlatır.
728 **.ObjectStore.add()**
Yeni kayıt ekler; mevcut anahtarda hata verir.
729 **.ObjectStore.put()**
Kayıt ekler veya günceller.
730 **.ObjectStore.get()**
Anahtarla ilk kaydı getirir.
731 **.ObjectStore.getAll()**
Eşleşen kayıtları getirir.
732 **.ObjectStore.getKey()**
Eşleşen ilk anahtarı getirir.

IndexedDB · veritabanı nesneleri (devam)

733 **.ObjectStore.getAllKeys()**
Eşleşen anahtarları getirir.
734 **.ObjectStore.delete()**
Anahtar veya aralıktaki kayıtları siler.
735 **.ObjectStore.clear()**
Depodaki bütün kayıtları siler.
736 **.ObjectStore.count()**
Eşleşen kayıt sayısını verir.
737 **.ObjectStore.createIndex()**
Sürüm yükseltmede indeks oluşturur.
738 **.ObjectStore.deleteIndex()**
Sürüm yükseltmede indeksi siler.
739 **.ObjectStore.index()**
Adlandırılmış indeksi getirir.
740 **.ObjectStore.openCursor()**
Kayıt gezgini açar.
741 **.ObjectStore.openKeyCursor()**
Anahtar gezgini açar.
742 **.Index.get()**
İndeksten ilk kayıt değerini getirir.
743 **.Index.getAll()**
İndeksten eşleşen değerleri getirir.
744 **.Index.getKey()**
İndeksten ilk asıl anahtarı getirir.
745 **.Index.getAllKeys()**
İndeksten asıl anahtarları getirir.
746 **.Index.count()**
İndeksteki eşleşmeleri sayar.
747 **.Index.openCursor()**
İndeks üzerinde kayıt gezgini açar.
748 **.Index.openKeyCursor()**
İndeks üzerinde anahtar gezgini açar.
749 **.Cursor.advance()**
Gezgini belirtilen kayıt sayısı ilerletir.
750 **.Cursor.continue()**
Gezgini sonraki uygun kayda ilerletir.
751 **.Cursor.continuePrimaryKey()**
İndeks ve asıl anahtara göre ilerler.
752 **.Cursor.delete()**
Gezginin geçerli kaydını siler.
753 **.Cursor.update()**
Gezginin geçerli kaydını günceller.
754 **.KeyRange.only() [statik]**
Tek anahtarı içeren aralık oluşturur.
755 **.KeyRange.bound() [statik]**
Alt ve üst sınırlı aralık oluşturur.
756 **.KeyRange.lowerBound() [statik]**
Alt sınırlı anahtar aralığı oluşturur.
757 **.KeyRange.upperBound() [statik]**
Üst sınırlı anahtar aralığı oluşturur.
758 **.KeyRange.includes()**
Anahtarın aralıkta olduğunu sınar.

Performans ölçümü ve gözlem

759 **.Performance.now()**
Yüksek çözünürlüklü zaman sayacı verir.
760 **.Performance.mark()**
Adlandırılmış zaman işareti ekler.
761 **.Performance.measure()**
İşaretler arası süre kaydı üretir.
762 **.Performance.clearMarks()**
Zaman işaretlerini temizler.
763 **.Performance.clearMeasures()**
Süre kayıtlarını temizler.
764 **.Performance.getEntries()**
Performans kayıtlarını getirir.
765 **.Performance.getEntriesByName()**
Ada göre performans kayıtları getirir.
766 **.Performance.getEntriesByType()**
Türe göre performans kayıtları getirir.
767 **.Performance.clearResourceTimings()**
Kaynak zamanlama kayıtlarını temizler.

Performans ölçümü ve gözlem (devam)

768 **.Performance.setResourceTimingBufferSize()**
Kaynak kayıt tamponunun boyutunu ayarlar.
769 **.Performance.toJSON()**
Performans nesnesini sade nesne yapar.
770 **.PerformanceObserver.observe()**
Seçilen performans kayıtlarını izler.
771 **.PerformanceObserver.disconnect()**
Performans izlemeyi durdurur.
772 **.PerformanceObserver.takeRecords()**
Bekleyen performans kayıtlarını alır.
773 **.EntryList.getEntries()**
Gözlenen kayıtların hepsini alır.
774 **.EntryList.getEntriesByName()**
Gözlenen kayıtları ada göre seçer.
775 **.EntryList.getEntriesByType()**
Gözlenen kayıtları türe göre seçer.

DOM gözlemcileri

776 **.MutationObserver.observe()**
DOM değişikliklerini izler.
777 **.MutationObserver.disconnect()**
DOM izlemeyi durdurur.
778 **.MutationObserver.takeRecords()**
Bekleyen DOM değişimlerini alır.
779 **.ResizeObserver.observe()**
Öğenin boyut değişimini izler.
780 **.ResizeObserver.unobserve()**
Öğenin boyut izlemesini durdurur.
781 **.ResizeObserver.disconnect()**
Bütün boyut izlemelerini durdurur.
782 **.IntersectionObserver.observe()**
Öğenin görünürlük kesişimini izler.
783 **.IntersectionObserver.unobserve()**
Öğenin kesişim izlemesini durdurur.
784 **.IntersectionObserver.disconnect()**
Bütün kesişim izlemelerini durdurur.
785 **.IntersectionObserver.takeRecords()**
Bekleyen kesişim kayıtlarını alır.

Worker ve mesajlaşma nesneleri

786 **.Worker.postMessage()**
Worker'a mesaj gönderir.
787 **.Worker.terminate()**
Worker yürütmesini sonlandırır.
788 **.MessagePort.postMessage()**
Port üzerinden mesaj gönderir.
789 **.MessagePort.start()**
Porta mesaj teslimini başlatır.
790 **.MessagePort.close()**
Mesaj portunu kapatır.
791 **.BroadcastChannel.postMessage()**
Aynı adlı kanala mesaj yayınlar.
792 **.BroadcastChannel.close()**
Yayın kanalını kapatır.
793 **.WebSocket.send()**
Açık bağlantıda veri gönderir.
794 **.WebSocket.close()**
WebSocket bağlantısını kapatır.
795 **.EventSource.close()**
Sunucu olay akışını kapatır.

History

796 **.back()**
Geçmişte bir kayıt geri gider.
797 **.forward()**
Geçmişte bir kayıt ileri gider.
798 **.go()**
Geçmişte belirtilen miktarda ilerler.
799 **.pushState()**
Geçmişe sayfa yüklemeden kayıt ekler.
800 **.replaceState()**
Geçerli geçmiş kaydını değiştirir.

JAVASCRIPT / 1.000 BAŞVURU

09 Node.js: dosyalar, yollar ve işletim sistemi

Başlık nesne veya modülü belirtir. Metot adları kısa yazılmıştır; () içindeki gerekli argümanlar gösterilmez.

fs

.access()
Dosya erişimini geri çağırımla denetler.

.appendFile()
Dosyanın sonuna veri ekler.

.chmod()
Dosya izinlerini değiştirir.

.chown()
Dosyanın sahip ve grubunu değiştirir.

.close()
Dosya tanımlayıcısını kapatır.

.copyFile()
Dosyayı başka yola kopyalar.

.cp()
Dosya veya klasör ağacını kopyalar.

.createReadStream()
Dosyadan okunabilir akış açar.

.createWriteStream()
Dosyaya yazılabilir akış açar.

.existsSync()
Yolun varlığını eşzamanlı denetler.

.fchmod()
Açık dosyanın izinlerini değiştirir.

.fchown()
Açık dosyanın sahipliğini değiştirir.

.fdatasync()
Dosya veri değişikliklerini diske aktarır.

.fstat()
Açık dosyanın metaverisini getirir.

.fsync()
Dosya değişikliklerini diske eşler.

.ftruncate()
Açık dosyanın uzunluğunu değiştirir.

.futimes()
Açık dosyanın zamanlarını değiştirir.

.link()
Sabit dosya bağlantısı oluşturur.

.lstat()
Bağlantıyı izlemeden metaveri okur.

.mkdir()
Klasör oluşturur.

.mkdtemp()
Benzersiz geçici klasör oluşturur.

.open()
Dosyayı açıp tanımlayıcı verir.

.opendir()
Klasör okuma nesnesi açar.

.read()
Açık dosyadan tampona veri okur.

.readdir()
Klasör öğelerini okur.

.readFile()
Dosyanın bütün içeriğini okur.

.readlink()
Sembolik bağlantının hedefini okur.

.realpath()
Bağlantıları çözümlenmiş yol verir.

.rename()
Dosya veya klasörü yeniden adlandırır.

.rm()
Dosya veya klasörü kaldırır.

.rmdir()
Boş klasörü kaldırır.

.stat()
Dosya metaverisini getirir.

.statfs()
Dosya sistemi istatistiklerini getirir.

.symlink()
Sembolik bağlantı oluşturur.

.truncate()
Dosyanın uzunluğunu değiştirir.

fs (devam)

.unlink()
Dosya adını dosya sisteminden kaldırır.

.unwatchFile()
Dosya değişikliği yoklamasını durdurur.

.utimes()
Dosya erişim ve değişim zamanını ayarlar.

.watch()
Dosya veya klasör değişikliklerini izler.

.watchFile()
Dosya değişikliklerini yoklayarak izler.

.write()
Açık dosyaya veri yazar.

.writeFile()
Dosyaya bütün içeriği yazar.

.writev()
Birden fazla tamponu dosyaya yazar.

.readv()
Dosyadan birden fazla tampona okur.

.accessSync()
Dosya erişimini eşzamanlı denetler.

.appendFileSync()
Dosyaya eşzamanlı veri ekler.

.copyFileSync()
Dosyayı eşzamanlı kopyalar.

.mkdirSync()
Klasörü eşzamanlı oluşturur.

.readFileSync()
Dosyayı eşzamanlı okur.

.writeFileSync()
Dosyayı eşzamanlı yazar.

.readdirSync()
Klasör öğelerini eşzamanlı okur.

.renameSync()
Yolu eşzamanlı yeniden adlandırır.

.rmSync()
Dosya veya klasörü eşzamanlı kaldırır.

.statSync()
Metaveriyi eşzamanlı getirir.

fs.promises

.access()
Promise ile erişim denetler.

.appendFile()
Promise ile dosyaya veri ekler.

.copyFile()
Promise ile dosya kopyalar.

.cp()
Promise ile klasör ağacı kopyalar.

.mkdir()
Promise ile klasör oluşturur.

.mkdtemp()
Promise ile geçici klasör oluşturur.

.open()
Promise ile FileHandle açar.

.opendir()
Promise ile klasör nesnesi açar.

.readdir()
Promise ile klasör öğelerini okur.

.readFile()
Promise ile dosya içeriğini okur.

.readlink()
Promise ile bağlantı hedefi okur.

.realpath()
Promise ile gerçek yolu çözümler.

.rename()
Promise ile yolu yeniden adlandırır.

.rm()
Promise ile dosya veya klasör kaldırır.

fs.promises (devam)

.stat()
Promise ile dosya metaverisi getirir.

.unlink()
Promise ile dosya bağlantısını siler.

.writeFile()
Promise ile dosya içeriğini yazar.

path

.basename()
Yolun son bileşenini getirir.

.dirname()
Yolun klasör bölümünü getirir.

.extname()
Dosya uzantısını getirir.

.format()
Yol nesnesinden metin oluşturur.

.isAbsolute()
Yol mutlak mı?

.join()
Yol bileşenlerini birleştirir.

.normalize()
Ayırıcı ve nokta bileşenlerini düzeltir.

.parse()
Yolu bileşen nesnesine ayırır.

.relative()
İki yol arasındaki göreli yolu verir.

.resolve()
Bileşenlerden mutlak yol çözümler.

.toNamespacedPath()
Windows ad alanı yoluna dönüştürür.

os

.arch()
Çalışma zamanının işlemci mimarisini verir.

.availableParallelism()
Önerilen paralellik düzeyini verir.

.cpus()
Mantıksal işlemci bilgilerini getirir.

.endianness()
İşlemcinin bayt sırasını verir.

.freemem()
Boş sistem belleğini bayt verir.

.homedir()
Kullanıcının ev klasörünü getirir.

.hostname()
Makine adını getirir.

.loadavg()
Sistem yük ortalamalarını verir.

.networkInterfaces()
Ağ arayüzü adreslerini listeler.

.platform()
İşletim sistemi platformunu verir.

.release()
İşletim sistemi sürümünü verir.

.tmpdir()
Geçici dosya klasörünü verir.

.totalmem()
Toplam sistem belleğini bayt verir.

.type()
İşletim sistemi türünü verir.

.uptime()
Sistemin açık kalma süresini verir.

.userInfo()
Geçerli kullanıcı bilgisini verir.

.version()
İşletim sistemi sürüm metnini verir.

.machine()
Makinenin donanım türünü verir.

JAVASCRIPT / 1.000 BAŞVURU

10 Node.js: Buffer, kriptografi ve olaylar

Başlık nesne veya modülü belirtir. Metot adları kısa yazılmıştır; () içindeki gerekli argümanlar gösterilmez.

Buffer

901 **.alloc() [statik]**
Başlatılmış bayt tamponu oluşturur.
902 **.allocUnsafe() [statik]**
İçeriği başlatılmamış tampon ayırır.
903 **.allocUnsafeSlow() [statik]**
Havuz dışı başlatılmamış tampon ayırır.
904 **.byteLength() [statik]**
Metnin kodlanmış bayt uzunluğunu verir.
905 **.compare() [statik]**
İki tamponun bayt sırasını karşılaştırır.
906 **.concat() [statik]**
Tamponları yeni tampona birleştirir.
907 **.from() [statik]**
Metin, dizi veya bellekten tampon kurar.
908 **.isBuffer() [statik]**
Değer Buffer nesnesi mi?
909 **.isEncoding() [statik]**
Kodlama adı destekleniyor mu?
910 **.compare()**
Tampon bölümlerini karşılaştırır.
911 **.copy()**
Baytları başka tampona kopyalar.
912 **.equals()**
Tampon içerikleri eşit mi?
913 **.fill()**
Tamponu verilen değerle doldurur.
914 **.includes()**
Bayt veya alt dizi mevcut mu?
915 **.indexOf()**
İlk eşleşen bayt konumunu bulur.
916 **.lastIndexOf()**
Son eşleşen bayt konumunu bulur.
917 **.readBigInt64BE()**
Büyük uçlu işaretli 64 bit tamsayı okur.
918 **.readBigInt64LE()**
Küçük uçlu işaretli 64 bit tamsayı okur.
919 **.readBigUInt64BE()**
Büyük uçlu işaretsiz 64 bit tamsayı okur.
920 **.readBigUInt64LE()**
Küçük uçlu işaretsiz 64 bit tamsayı okur.
921 **.readDoubleBE()**
Büyük uçlu 64 bit kayan sayı okur.
922 **.readDoubleLE()**
Küçük uçlu 64 bit kayan sayı okur.
923 **.readFloatBE()**
Büyük uçlu 32 bit kayan sayı okur.
924 **.readFloatLE()**
Küçük uçlu 32 bit kayan sayı okur.
925 **.readInt8()**
İşaretli sekiz bit tamsayı okur.
926 **.readInt16BE()**
Büyük uçlu işaretli 16 bit sayı okur.
927 **.readInt16LE()**
Küçük uçlu işaretli 16 bit sayı okur.
928 **.readInt32BE()**
Büyük uçlu işaretli 32 bit sayı okur.
929 **.readInt32LE()**
Küçük uçlu işaretli 32 bit sayı okur.
930 **.readIntBE()**
Büyük uçlu değişken baytlı tamsayı okur.
931 **.readIntLE()**
Küçük uçlu değişken baytlı tamsayı okur.
932 **.readUInt8()**
İşaretsiz sekiz bit tamsayı okur.
933 **.readUInt16BE()**
Büyük uçlu işaretsiz 16 bit sayı okur.
934 **.readUInt16LE()**
Küçük uçlu işaretsiz 16 bit sayı okur.

Buffer (devam)

935 **.readUInt32BE()**
Büyük uçlu işaretsiz 32 bit sayı okur.
936 **.readUInt32LE()**
Küçük uçlu işaretsiz 32 bit sayı okur.
937 **.readUIntBE()**
Büyük uçlu işaretsiz tamsayı okur.
938 **.readUIntLE()**
Küçük uçlu işaretsiz tamsayı okur.
939 **.subarray()**
Ortak bellekte alt tampon görünümü verir.
940 **.swap16()**
Her 16 bitlik grubun bayt sırasını değiştirir.
941 **.swap32()**
Her 32 bitlik grubun bayt sırasını değiştirir.
942 **.swap64()**
Her 64 bitlik grubun bayt sırasını değiştirir.
943 **.toJSON()**
Tamponu JSON uyumlu nesne yapar.
944 **.toString()**
Baytları belirtilen kodlamayla çözer.
945 **.write()**
Metni tampona kodlayarak yazar.
946 **.writeBigInt64BE()**
Büyük uçlu işaretli 64 bit tamsayı yazar.
947 **.writeBigInt64LE()**
Küçük uçlu işaretli 64 bit tamsayı yazar.
948 **.writeBigUInt64BE()**
Büyük uçlu işaretsiz 64 bit tamsayı yazar.
949 **.writeBigUInt64LE()**
Küçük uçlu işaretsiz 64 bit tamsayı yazar.
950 **.writeDoubleBE()**
Büyük uçlu 64 bit kayan sayı yazar.
951 **.writeDoubleLE()**
Küçük uçlu 64 bit kayan sayı yazar.
952 **.writeFloatBE()**
Büyük uçlu 32 bit kayan sayı yazar.
953 **.writeFloatLE()**
Küçük uçlu 32 bit kayan sayı yazar.
954 **.writeInt8()**
İşaretli sekiz bit tamsayı yazar.
955 **.writeInt16BE()**
Büyük uçlu işaretli 16 bit sayı yazar.
956 **.writeInt16LE()**
Küçük uçlu işaretli 16 bit sayı yazar.
957 **.writeInt32BE()**
Büyük uçlu işaretli 32 bit sayı yazar.
958 **.writeInt32LE()**
Küçük uçlu işaretli 32 bit sayı yazar.
959 **.writeUInt8()**
İşaretsiz sekiz bit tamsayı yazar.
960 **.writeUInt16BE()**
Büyük uçlu işaretsiz 16 bit sayı yazar.
961 **.writeUInt16LE()**
Küçük uçlu işaretsiz 16 bit sayı yazar.
962 **.writeUInt32BE()**
Büyük uçlu işaretsiz 32 bit sayı yazar.
963 **.writeUInt32LE()**
Küçük uçlu işaretsiz 32 bit sayı yazar.

crypto

964 **.createHash()**
Özet hesaplama nesnesi oluşturur.
965 **.createHmac()**
Anahtarlı özet nesnesi oluşturur.
966 **.createCipheriv()**
Anahtar ve IV ile şifreleyici oluşturur.
967 **.createDecipheriv()**
Anahtar ve IV ile çözücü oluşturur.

crypto (devam)

968 **.createSign()**
Dijital imza nesnesi oluşturur.
969 **.createVerify()**
Dijital imza doğrulayıcısı oluşturur.
970 **.randomBytes()**
Kriptografik rastgele baytlar üretir.
971 **.randomFill()**
Tamponu rastgele baytlarla doldurur.
972 **.randomInt()**
Kriptografik rastgele tamsayı üretir.
973 **.randomUUID()**
Rastgele UUID üretir.
974 **.pbkdf2()**
PBKDF2 ile anahtar türetir.
975 **.scrypt()**
scrypt ile anahtar türetir.
976 **.hkdf()**
HKDF ile anahtar türetir.
977 **.timingSafeEqual()**
Eş uzunluktaki baytları sabit zamanla sınar.
978 **.generateKeyPair()**
Açık ve özel anahtar çifti üretir.
979 **.createPublicKey()**
Açık anahtar nesnesi oluşturur.
980 **.createPrivateKey()**
Özel anahtar nesnesi oluşturur.
981 **.createSecretKey()**
Simetrik anahtar nesnesi oluşturur.
982 **.sign()**
Veri için dijital imza üretir.
983 **.verify()**
Verinin dijital imzasını doğrular.
984 **.publicEncrypt()**
Açık anahtarla şifreler.
985 **.privateDecrypt()**
Özel anahtarla şifreyi çözer.
986 **.getHashes()**
Desteklenen özet algoritmalarını listeler.
987 **.getCiphers()**
Desteklenen şifre algoritmalarını listeler.

EventEmitter

988 **.on()**
Olay dinleyicisi ekler.
989 **.once()**
Bir kez çalışan dinleyici ekler.
990 **.off()**
Olay dinleyicisini kaldırır.
991 **.emit()**
Adlandırılmış olayı tetikler.
992 **.addListener()**
Dinleyici ekler; on ile eşdeğerdir.
993 **.removeListener()**
Belirtilen dinleyiciyi kaldırır.
994 **.removeAllListeners()**
Olayın veya tüm olayların dinleyicisini siler.
995 **.listeners()**
Olay dinleyicilerini listeler.
996 **.rawListeners()**
Sarmalayıcılar dahil dinleyicileri verir.
997 **.listenerCount()**
Olay dinleyicilerini sayar.
998 **.eventNames()**
Dinleyicisi bulunan olay adlarını listeler.
999 **.setMaxListeners()**
Dinleyici uyarı eşiğini ayarlar.
1000 **.getMaxListeners()**
Dinleyici uyarı eşiğini getirir.