```
#include<iostream>
using namespace std;
struct N{int d; N* n;};
int main(){ N *h=0,*p=0,*x;
for(int i=0;i<3;i++){ x=new N; cout<<"\n Enter element:"; cin>>x->d; x->n=0;
if(!h) h=x; else p->n=x; p=x; }
for(p=h;p;p=p->n) cout<<p->d<<" "; }
```

```
#include<iostream>
using namespace std;
class N{public: int d; N *prev,*next;};
int main(){  N *h=0,*p=0,*x,*last;
   for(int i=0;i<3;i++){  x=new N;cin>>x->d;
      x->prev=p; x->next=0;
      if(!h) h=x; else p->next=x; p=x;
   }
 last=p;
 cout<<"Forward: ";
   for(p=h;p;p=p->next) cout<<p->d<<" ";
   cout<<"\nBackward: ";
   for(p=last;p;p=p->prev) cout<<p->d<<" ";
}
```

https://onlinegdb.com/gy_2S1wn4

Here is a short C++ program to implement Stack using a Linked List, following the same

```
#include<iostream>
using namespace std;
struct N{int d;N *next;};
int main(){N *top=0,*x;int ch,v;
    do{cout<<"\n1.Push 2.Pop 3.Display 4.Exit\n";
        cin>>ch;
        if(ch==1){ cin>>v; x=new N{v,top}; top=x;}
        else if(ch==2){
            if(!top) cout<<"Underflow";
            else{ cout<<"Popped: "<<top->d; x=top;
                top=top->next; delete x;
            }
        }
        else if(ch==3){for(x=top;x;x=x->next)  cout<<x->d<<" ";
        }
    }while(ch!=4);

    return 0;
}----------------------
```

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main(){ int q[5],f=0,r=-1,ch,x;
do{ cout<<"\n1.Insert 2.Delete 3.Display 4.Exit: "; cin>>ch;
if(ch==1){
if(r==4) cout<<"Overflow"; else { cin>>x; q[++r]=x; } }
else if(ch==2){ if(f>r) cout<<"Underflow";
else cout<<"Deleted: "<<q[f++]; }
 else if(ch==3){ for(int i=f;i<=r;i++) cout<<q[i]<<" "; }
```

```
}while(ch!=4); }
```