

Plano / resumo: atualizações do passageiro (duas entregas)

Este documento descreve **o que foi implementado** nas duas últimas frentes de trabalho no perfil **passageiro** (/p). Pode ser exportado para PDF (Pandoc, impressão do navegador a partir do preview Markdown, ou Word/Google Docs).

1. Retirar a obrigatoriedade de login (apenas passageiro)

Objetivo

Permitir uso do app do passageiro **sem** passar pela tela /login , mantendo motorista e admin com login obrigatório.

Motivo técnico

Check-in, viagens e WebSocket exigem **identidade** (userId + JWT). A solução foi **sessão anônima**: mesmo mecanismo de token, obtido automaticamente, sem formulário.

Backend

Item	Detalhe
Rota	POST /auth/passenger-session (pública, sem guard) em apps/api/src/auth/auth.controller.ts
Lógica	AuthService.passengerSession em apps/api/src/auth/auth.service.ts: valida guestId (UUID v4), email estável guest_<uuid>@passenger.local, cria User com role PASSENGER e nome "Passageiro" se não existir, senha aleatória hasheada (não usada para login por email), JWT com 365 dias
Migração	Nenhuma (reutiliza modelo user)

Frontend

Arquivo	Alteração
apps/web/src/lib/auth/passengerSession.ts	getOrCreateGuestId / clearGuestId (localStorage dreamdriver_passenger_guest_id), ensurePassengerSession(), resetPassengerSession()
apps/web/src/lib/auth/index.ts e apps/web/src/lib/auth.ts	Reexport dos helpers
apps/web/src/app/page.tsx	Sem sessão → redireciona para /p em vez de /login
apps/web/src/app/p/page.tsx	Remove requireAuth para /login; se ADMIN ou DRIVER já logados, redireciona para /admin ou /d; caso contrário ensurePassengerSession(); passageiro com token existente (ex.: seed) segue normal; botão "Nova sessão" em vez de Perfil/Sair

O que não mudou

- `apps/web/src/app/d/page.tsx` e `apps/web/src/app/admin/page.tsx` continuam com `requireAuth` e `redirect` para `/login`.
- API de negócio continua protegida por JWT.

2. Inativar check-in na UI do passageiro (só acompanhar a van)

Objetivo

Esconder check-in, lista "Passageiros por ponto" e marcadores derivados de check-ins no mapa; **manter** trajeto da van, status em tempo real e mapa focado na van.

Abordagem

- Flag de ambiente: `NEXT_PUBLIC_PASSENGER_CHECKIN_ENABLED`
- Só com valor `true` a UI de check-in volta a aparecer.
- **Padrão** (variável ausente ou diferente de `true`): modo **só acompanhamento** — funções `handleCheckin` / `handleCancelCheckin` e endpoints no backend **permanecem no código**, apenas não são expostas na interface.

Arquivos

Arquivo	Alteração
<code>apps/web/src/lib/env.ts</code>	<code>isPassengerCheckinEnabled()</code> → <code>true</code> somente se <code>NEXT_PUBLIC_PASSENGER_CHECKIN_ENABLED === 'true'</code>
<code>apps/web/src/app/p/page.tsx</code>	Condiciona blocos de UI, <code>fetch</code> de <code>/checkins/pickup-points</code> , estado de check-ins no <code>snapshot/socket</code> e marcadores no <code>MapView</code>
<code>.env.example</code>	Comentário documentando a variável

Reativar check-in depois

No `.env` da web:

```
NEXT_PUBLIC_PASSENGER_CHECKIN_ENABLED=true
```

Reiniciar o servidor Next.js (variáveis `NEXT_PUBLIC_*`).

Fluxo resumido (visão conjunta)

```
flowchart LR
    subgraph entrada [Entrada]
        Home[" / "]
        P[" /p "]
    end
    subgraph auth [Auth passageiro]
        GuestId["guestId localStorage"]
        PS["POST /auth/passenger-session"]
        JWT["JWT PASSENGER"]
    end
```

```
subgraph ui [UI /p]
  Van["Mapa e posicao da van"]
  Chk["Check-in opcional via env"]
end
Home -->|"sem login"| P
P --> GuestId --> PS --> JWT
JWT --> Van
Chk -. ->|"NEXT_PUBLIC_PASSENGER_CHECKIN_ENABLED=true"| Chk
```

Leitura em texto: a raiz / envia quem não está logado para /p . Em /p , o guestId no navegador chama POST /auth/passenger-session e recebe JWT de passageiro. Com esse token a UI mostra o mapa e a posição da van; o bloco de check-in só aparece se a variável de ambiente acima estiver como true .

Como gerar PDF a partir deste arquivo

1. **Pandoc** (se instalado): na raiz do repositório, `pandoc docs/passageiro-atualizacoes.md -o docs/passageiro-atualizacoes.pdf`
2. **VS Code / Cursor:** abrir o preview Markdown e usar **Imprimir** → **Salvar como PDF**
3. **Word / Google Docs:** colar o conteúdo e exportar como PDF