把网站放到自己的服务器

澳门街道环境观察室 | 新手操作教程 | 2026-11-08

推荐方案：腾讯云轻量应用服务器（中国香港）+宝塔 Linux 面板。
先通过公网 IP 验收网站，后续再绑定域名与 HTTPS。

你的网页已经开发完成。本教程只解决“把现成网页部署到自己的服务器”，不需要重新建站，也不需要在服务器训练神经网络。

01 先准备这三样

准备项	怎么选择
云账号	使用你自己的腾讯云账号开通服务器；开通过程中的实名与支付由你本人完成。
服务器	地域：中国香港；应用模板：网站场景 → 宝塔 Linux 面板。
网站文件	使用本项目提供的“自有服务器部署包.zip”，约 60 MB，网页、数据和缩略图均在包内。

02 购买配置建议

项目	本项目建议
产品类型	轻量应用服务器
配置	2 核 CPU、2 GB 内存作为入门测试建议；套餐默认系统盘即可。
运行环境	宝塔 Linux 面板应用模板。无需额外选择 Windows。
购买时长	可先按月测试；价格、镜像与套餐以购买页面为准。

这是针对当前静态展示网站的配置估算，不是厂商最低要求。网站无需 GPU、数据库或服务器端 Python 环境。

03 没有域名，也可以开始

创建服务器后，在控制台查看“公网 IP”。网站可以先通过 **http://你的公网IP** 打开；这里的文字要替换成实际数字 IP。域名是后续更方便记忆和配置 HTTPS 的网址，可以稍后再买。

选择香港的原因：腾讯云官方说明，香港服务器开办网站不需要中国内地 ICP 备案。后续若改用中国内地服务器并绑定域名，应按对应备案规则办理。参见第 4 页官方资料。

登录宝塔并上传网站

阶段目标：让网站文件出现在服务器上，并设置正确的网页根目录。

04. 从云控制台进入宝塔

打开轻量应用服务器实例，进入“应用管理”。按页面提供的宝塔入口登录；腾讯云专享版支持从控制台进入。具体按钮和版本以实际界面为准。

宝塔是服务器管理面板。它的地址可能带管理端口和安全入口，**不要把宝塔管理地址作为网站地址转发**。别人应打开网站首页。

05. 准备网站服务

进入宝塔后，确认已经安装并运行 Nginx；未安装时，在面板的软件管理中安装 Nginx。本网站只使用静态文件，不必为它安装 MySQL 或 PHP。

06. 建立静态站点

在宝塔“网站”中添加站点。暂无域名时，用服务器实际公网 IP 建立测试站点，环境选“纯静态”，数据库选“不创建”。记录该站点的根目录，例如：

```
/www/wwwroot/macau-street
```

07. 上传并解压部署包

打开宝塔“文件”，进入刚才的站点目录。上传“自有服务器部署包.zip”并解压。压缩包带有一层 macau-street-selfhost 目录，里面的 dist 才是网页文件夹。

解压后的文件	用途
macau-street-selfhost/dist/index.html	网页入口
macau-street-selfhost/dist/app.js	地图、筛选、对比与预测页面交互
macau-street-selfhost/dist/style.css、motion.css	页面样式与动画
macau-street-selfhost/dist/data/project.json	道路、图像索引、指标与实验预测
macau-street-selfhost/dist/photos/	5,537 张不同内容的街景缩略图

08. 把站点根目录设为 dist

回到站点设置，找到“网站目录 / 根目录”，选择解压路径中的 dist。按示例上传时，应使用下方路径。

```
/www/wwwroot/macau-street/macau-street-selfhost/dist
```

设置成功的标志：根目录中直接可以看到 index.html、app.js、data 和 photos。若根目录中只有另一个文件夹，说明还没有选到正确层级。

用公网 IP 打开并验收

阶段目标：确认页面、图片和数据都能通过网站服务读取。

09. 打开网站首页

在浏览器地址栏输入 **http://实际公网IP**，例如用你控制台里的 IP 替换。不要使用宝塔管理端口。如果无法连接，检查 Nginx 是否运行，以及服务器和云防火墙是否允许网站使用的 TCP 80 端口。

10 按这张表检查功能

检查位置	预期结果
首页统计	1,537 条道路、5,920 条街景记录；视觉子指数 304 条，完整指数 46 条。
地图与筛选	选择“路环”后道路数为 67；缩放、拖动与点选可用。
街道详情	点击道路，可查看属性、指标及缩略图；图片可打开弹窗。
指标对比	可以加入最多 4 条道路进行并列比较。
预测实验	默认视觉目标、道路属性 + 背景、MLP、测试集：73 条；MAE 11.12、RMSE 13.71、R^2 0.471。
其他操作	动态效果开关、CSV 导出可用；刷新 /#predict 地址可进入预测页。

11 常见问题怎么处理

现象	优先检查
显示默认欢迎页	该 IP 是否匹配到当前站点；是否仍指向默认 Nginx 站点。
出现目录列表或 404	根目录是否直接包含 index.html；是否选错了解压层级。
页面提示数据加载失败	data/project.json 是否上传完整；浏览器请求是否返回 404。
网页正常，但图片不显示	photos 文件夹是否完整，图片文件名是否保持原样。
点“复制分享链接”无反应	纯 HTTP 可能限制自动复制，按弹窗中的网址手动复制即可。
更新后还是旧页面	刷新浏览器；必要时清理缓存，并确认上传到当前站点实际根目录。

网站的地图为道路街景采样代表位置，并非道路中心线。预测页面读取已完成实验结果，不在服务器实时训练模型；空指标表示不满足计算条件，不代表 0 分。

绑定域名、分享与维护

公网 IP 验收通过后，再考虑长期访问地址。

12. 需要长期展示时，再添加域名

购买你自己的域名，在域名管理中添加 A 记录，将准备使用的主机名解析到服务器公网 IP。然后在宝塔对应站点中添加同一个域名，并为该站点配置 HTTPS 证书。生效后，用你的 HTTPS 地址访问。

域名解析、证书申请的入口与可选条件因服务商和面板版本而异。本教程不预填域名、证书路径或账号密码；实际开通时使用你自己的信息。

13. 把网站发到微信

打开网站，点击右上角“复制分享链接”，粘贴到微信聊天发送。迁移后按钮会使用当前服务器或域名地址，不会继续复制原来的 chatgpt.site 地址。也可以直接手动复制浏览器网址。

> 可以转发：网站首页地址。
> 不要转发：宝塔管理入口、管理账号密码。
> 微信内置浏览器需要用手机实际核对；IP、域名或托管位置变化都不保证微信一定直接放行。

14. 之后怎样更新网站

先备份服务器上当前可用的网页目录。需要更新时，在原毕业设计项目中重新导出数据，再将最新 dist 中的内容同步到网站根目录。保留完整 data 与 photos 结构，然后刷新并按第 3 页重新验收。

你已具备的文件

部署包和教程集中在项目的 **成果汇总 / 12_自有服务器部署**。其中“自有服务器部署包.zip”为可上传文件；“新手推荐方案.md”为简版步骤；Nginx 和 Docker 配置供后续需要时参考。当前建议先按宝塔方式操作。

官方参考资料（可点击）

[1] 腾讯云：安装和配置宝塔 Linux 面板腾讯云专享版

https://cloud.tencent.com/document/product/1207/54078

[2] 腾讯云：是否需要备案（香港服务器与公网 IP 测试）

https://cloud.tencent.com/document/api/243/19630

[3] Nginx：root 与 try_files 配置参考

https://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_core_module.html#try_files

核对日期：2026-11-08。教程基于已完成的本项目静态网站及上述官方资料。部署包已检查资源和目录完整性；你尚未提供目标服务器，因此未实际登录服务器，也未在目标服务器执行 Nginx 配置测试。