

Documentation CI/CD complète — MicroCRM / Orion

Ce que ce document est. La synthèse en un seul endroit de la chaîne CI/CD de MicroCRM : d'où elle part, ce qu'elle fait aujourd'hui, et ce qu'elle ne fait pas. Il assemble une quinzaine de documents du dépôt, listés en §8.

Ce qu'il n'est pas. Une plaquette. Chaque case sans réponse porte « non implémenté » ou « non mesuré » avec sa raison, jamais une valeur plausible. Les chiffres qui suivent ont été relus dans le dépôt ; ceux qui viennent d'une exécution disent laquelle et quand.

Mise à jour du 2026-10-02. Ont été ajoutés ou revus ce jour-là : la collaboration entre équipes (§2.3), le plan de conteneurs (§5.5), le plan de sécurité (§6), l'automatisation des releases (§7.2, §7.3), la supervision et l'alerting (§7.7), le glossaire (§8.2), les écarts et les limites (§8.4, §8.5) et l'accessibilité (§8.6), avec un relevé du cluster. Le reste date du 2026-09-24.

Mise à jour du 2026-10-05 : le travail du 2 octobre est livré. Il a été fusionné dans `develop` le 3 octobre (PR #31 à #35), puis dans `main` le 5 (PR #36, commit `08a216b0`). Les pipelines `#2909284076` (`develop`), `#2912362926` (`main`) et `#2913490784` (`tag v1.0.1`) sont verts sur tous leurs jobs automatiques ; la release 1.0.1 a été promue, publiée et mise en production (§7.2). Les objectifs mesurés (§2.2), le déroulé de la release (§7.2, §7.3), la supervision (§7.7) et les limites (§8.4, §8.5) ont été remis à jour en conséquence.

1. Introduction

1.1 Présentation du document

MicroCRM est une application de démonstration — un CRM réduit à la création, à l'édition et à la consultation de personnes rattachées à des organisations — livrée à l'équipe Orion avec une chaîne d'intégration qui s'arrêtait à la compilation. Ce document décrit la chaîne CI/CD construite depuis : le workflow de branches, la stratégie de tests, l'infrastructure décrite en code, les contrôles de sécurité, et l'automatisation des releases et du retour arrière.

Deux plans y sont nommés côte à côte : le **plan de conteneurs** (§5.5) — quelles images, d'où, sous quels tags, comment elles sont scannées, configurées et orchestrées — et le **plan d'optimisation des releases** (`docs/plan-optimisation-release.md`), qui dit dans quel ordre la chaîne doit encore progresser.

1.2 Technologies principales

Catégorie	Outil	Rôle
CI/CD	GitLab CI (+ GitHub Actions pour le miroir)	10 étapes, 39 jobs, 14 fichiers. GitHub porte le code et les Pull Requests, GitLab exécute

Catégorie	Outil	Rôle
Qualité	SonarQube / SonarCloud, SpotBugs + Find-Sec-Bugs, JaCoCo, PIT	Dette et Quality Gate, bugs de bytecode, couverture de lignes, force des assertions
Conteneurs	Docker multi-stage, Kubernetes, Kustomize, Helm	Une image par application, déploiement par overlays ; Helm est rendu et comparé, jamais appliqué
Cloud	aucun fournisseur — minikube local	Décision assumée, argumentée en §5.1 et transposée fournisseur par fournisseur en ARCHITECTURE.md §10
IaC	Terraform (provider hashicorp/kubernetes), Ansible	Terraform possède les namespaces, quotas, limites et politiques ; Ansible possède le poste et le cluster
Sécurité	OWASP Dependency-Check, Trivy	CVE des dépendances Java ; CVE d'image, secrets et misconfigurations ; rapports JSON en artefacts
Performance	k6	Trois scénarios contre l'image qui vient d'être construite
Supervision	Elasticsearch, Filebeat, Kibana, APM Server, OpenTelemetry	Logs centralisés, 5 tableaux de bord et 8 règles d'alerte versionnés, traces de l'API en service depuis le 2026-10-05 ; pas de métriques de ressources
Discipline de dépôt	husky, lint-staged, commitlint, Prettier, Spotless	Contrôles locaux avant le push

Coût de licence : nul. Tous ces outils sont gratuits dans l'usage qui en est fait ici ; l'investissement est en temps de mise en place et en montée en compétence (VEILLE.md §7).

2. Contexte et objectifs du projet

2.1 Contexte

L'entreprise et les équipes. Orion développe MicroCRM, une application full-stack — back Java / Spring Boot exposant une API REST, front Angular. Deux équipes s'en partagent le cycle de vie, et les deux ont répondu au sondage « pratiques et technologies » :

Équipe	Membres	Terrain
Dev	Roubina (lead), Sylvain (senior), Temim (junior), Josefina (stagiaire)	Angular/TypeScript, Spring Boot/Java, Gradle, NPM, JUnit, Karma, HyperSQL
Ops	Nico (lead), Maïa (senior)	Bash, Ansible, Apt/Debian, TestInfra, BashUnit, Docker, PostgreSQL

Le niveau déclaré n'est pas uniforme, et c'est structurant. L'équipe Dev se dit « bonne » en TypeScript/Angular, NPM, Karma et Docker, mais **débutante en Java/Spring Boot, Gradle, JUnit et HyperSQL** — c'est-à-dire sur toute la partie serveur. L'équipe Ops est « très bonne » en Bash, « bonne » partout ailleurs, et « moyenne » en PostgreSQL. **Aucune des deux équipes ne déclare de compétence Kubernetes**, alors que c'est la cible retenue : c'est une absence, pas une lacune mineure, et elle est traitée comme telle (§2.2, irritant I8).

Le cycle décrit par les équipes. Côté Dev, sept étapes du backlog à la génération des images. Côté Ops, trois : réception d'un numéro de version, analyse Trivy de l'image, déploiement manuel en commandes Docker sur l'environnement de démonstration. Entre les deux, **un email**.

Les points de douleur, tels qu'ils sont formulés.

Source	Ce qui est dit
Sondage Ops, Q3	« La majorité des opérations sont aujourd'hui manuelles et mériteraient d'être automatisées, notamment les contrôles de sécurité ainsi que le déploiement »
Sondage Dev, Q2	« Nous avons reçu dès le début un retour sur des CVEs présentes dans l'image, ce qui a retardé le premier déploiement » — le fameux <i>retour à l'expéditeur</i>
Sondage Dev, Q3	Projet au second sprint, opérations encore majoritairement manuelles
Sondage Ops, Q4	Besoin d'un dépôt d'images interne , pour ne plus dépendre de DockerHub
Sondage Ops, Q4	Besoin d'une analyse de sécurité des images en amont , avant transmission à l'équipe Ops
Sondage Dev, Q4	Besoin d' analyse statique et d'aide à la conception , précisément parce que l'équipe est débutante en Java
Sondage Dev, Q3bis	Trois artefacts produits , dont une image « tout en un » embarquant front et back

Ce que l'audit du dépôt ajoute (AUDIT.md §1-2). Le `.gitlab-ci.yml` livré tenait en **2 stages et 4 jobs** : `test-front`, `test-back`, `build-front`, `build-back`. C'est de l'intégration au sens strict — ça compile et ça teste, et ça s'arrête là. Étaient absents : toute analyse statique, toute mesure de couverture, tout contrôle de sécurité, **tout Dockerfile**, tout registry, tout déploiement, tout rollback, tout versionnage, tout hook local, toute règle de branche. Le `README.md` documentait des commandes `docker build` alors qu'aucun Dockerfile n'existait — une documentation fautive, c'est-à-dire pire qu'absente.

Les six frictions retenues (AUDIT.md §4) :

#	Friction	Effet
1	Aucun retour qualité avant la revue humaine	Le temps de revue part dans le style et les bugs simples

#	Friction	Effet
2	Détection tardive : tout remonte en CI, rien en local	Boucle de retour longue, minutes de calcul gaspillées
3	Mise en production manuelle	Non reproductible, dépendante d'une personne
4	Pas de rollback outillé	Temps de rétablissement non maîtrisé
5	Pas d'environnement de validation	Les régressions sont découvertes par les utilisateurs
6	Documentation absente ou fausse	Onboarding lent, dépendance aux personnes

Le goulot principal est l'absence totale d'automatisation après le build : tout le travail de vérification en amont n'est pas capitalisé, puisque la livraison repose ensuite sur des gestes manuels.

2.2 Objectifs

Cinq objectifs, chacun avec sa mesure et son état au 2026-10-05. Les valeurs « mesuré » viennent de `scripts/ci/collect_dora.py` (exécution du 2026-10-05 à 14 h 39 UTC, fenêtre de 30 jours, 67 pipelines, après le dernier déploiement de la release 1.0.1) ou d'une exécution des suites du dépôt. La valeur précédente (2026-09-23, 50 pipelines ; rejouée à l'identique le 2026-10-02 sur 57) est indiquée entre parenthèses.

#	Objectif	Comment il se mesure	Cible	Mesuré aujourd'hui
O1	Faire aboutir la chaîne de déploiement depuis la CI, sans geste manuel autre que la décision	<code>deployment_frequency</code> de <code>collect_dora.py</code>	> 0 / jour	0,2667 / jour (0,1667) — 8 déploiements réussis, atteint depuis le 2026-09-22
O2	Ramener le délai entre la découverte d'une CVE et son retour à l'auteur de plusieurs jours à quelques minutes	Durée du job <code>package-* / dependency-check-back</code>	minutes	atteint pour Trivy — portes bloquantes depuis le 2026-09-19, et elles ont depuis arrêté le pipeline sur des CVE publiées après coup (Tomcat, puis Jackson). Atteint pour Dependency-Check depuis le 2026-10-03 seulement (82 dépendances analysées en CI), qui n'analysait aucun jar jusque-là (§6.2)
O3	Rendre la qualité du back pilotable par un seuil opposable	<code>coverage-gate</code> (JaCoCo) et <code>mutation-back</code> (PIT)	≥ 90 % lignes, ≥ 80 % mutants	97 % lignes, 100 % branches, 96 % mutants

#	Objectif	Comment il se mesure	Cible	Mesuré aujourd'hui
O4	Maîtriser le temps de rétablissement : le rollback doit être une commande, pas une improvisation	<code>time_to_restore_service</code> , et un rollback réellement joué	mesurable	2,21 h de médiane sur 4 observations (2,14 h sur 2) ; un rollback de production joué le 2026-09-23
O5	Faire descendre le taux d'échec des changements sous 50 %	<code>change_failure_rate</code> de <code>collect_dora.py</code>	< 50 %	60 % sur 15 tentatives (66,67 % sur 9) — <i>non atteint</i> ; 3 des 9 échecs sont des déploiements tombés sur un cluster arrêté

⚠ **Ces chiffres n'ont aucune valeur statistique et il faut le dire avant de les commenter.**

Quinze tentatives, quatre observations de rétablissement, huit réussites concentrées sur trois journées (22 et 23 septembre, 5 octobre). Ce sont des faits, pas des tendances, et la ligne de base existe parce qu'il en faut une, pas parce qu'elle serait stable (`MONITORING.md §9.1`, `docs/plan-optimisation-release.md §5`).

⚠ **O5 compte des pannes de la plateforme.** Les trois `deploy-production` en échec du 2026-10-05 sont tombés sur un minikube arrêté par un redémarrage de Docker Desktop, sans rien écrire en production. DORA les compte comme des échecs de changement, et le collecteur ne sait pas les distinguer (GitLab les classe en `script_failure`). Sans eux, le taux serait de 50 % (6 sur 12) ; il est publié à 60 %, parce que c'est ce que mesure l'indicateur. La lecture juste : le poste de développement, utilisé comme environnement, est aujourd'hui la première cause d'échec de livraison mesurée.

Le chemin détaillé — cinq vagues, un porteur et une preuve d'atteinte par action — est dans `docs/plan-optimisation-release.md §4`.

2.3 Ce que la chaîne change à la collaboration entre développement, intégration et exploitation

Une chaîne CI/CD n'est pas qu'un automate : c'est l'endroit où trois métiers se rencontrent. Le **développement** écrit le code. L'**intégration** l'assemble, le vérifie et en fait un artefact livrable — chez Orion ce rôle n'a pas d'équipe à lui, il était tenu par la dernière étape du cycle Dev (« génération des images et envoi des références »). L'**exploitation** déploie cet artefact et le maintient en service.


Ce que chacun faisait seul

Le cycle déclaré par les équipes (§2.1, `AUDIT.md §2.3`) est une suite de travaux menés chacun de son côté, reliés par un email :

Métier	Ce qu'il faisait seul	Ce que les autres n'en voyaient pas
Développement	Coder, tester sur son poste, corriger après la démonstration	Ni la couverture, ni la qualité : rien ne les mesurait (AUDIT.md §2.2)
Intégration	Générer trois artefacts à la main, envoyer leurs références par email	Quelle image correspond à quel commit : aucun tag, aucun registry interne
Exploitation	Recevoir un numéro de version, scanner l'image avec Trivy, déployer à la main en commandes Docker	Le résultat du scan arrivait après la remise : c'est le « retour à l'expéditeur »

Les frictions n° 1, 2, 3 et 6 de l'audit (AUDIT.md §4) en découlent : un retour tardif, une mise en production qui dépend d'une personne, une connaissance qui n'est écrite nulle part.

Ce que la chaîne met en commun



Source : `docs/schemas/frontiere-dev-ops.mmd`, reprise sans modification. Ce schéma est celui de l'architecture **cible** : il écrit « images signées », et la signature n'est pas implémentée (§6.2). Tout le reste du schéma est en place.

Le schéma se lit ainsi : l'équipe Dev produit, par le pipeline, une image immuable ; cette image et ses rapports d'analyse, rangés dans un registry privé, sont le contrat entre les deux équipes ; l'équipe Ops prépare l'infrastructure, déploie cette image et l'exploite ; ce qu'elle observe revient au développement. **Ce qui traverse la frontière est un fait, pas un message.**

Cinq mécanismes rendent cela concret :

Ce qui est mis en commun	Ce que ça change entre les équipes	Où le vérifier
Un dépôt unique pour le code, l'infrastructure et les tableaux de bord	Le Dockerfile, les manifestes, Terraform, Ansible, les tableaux de bord Kibana et les règles d'alerte sont versionnés à côté du code. Une même merge request montre à la fois le changement applicatif et ce qu'il demande à l'exploitation	back/, front/, k8s/, terraform/, ansible/, k8s/elk/
Des portes de qualité qui renvoient le retour à l'auteur, en minutes	Le scan Trivy que l'équipe Ops faisait après remise tourne dans le pipeline de l'auteur, avant que l'image n'atteigne le registry. Une CVE arrête le job de celui qui l'a introduite, pas la journée de celui qui la reçoit	§6.4 ; durées par étape dans docs/pipeline-ci.md §5
Des environnements GitLab et des notifications visibles de tous	Les jobs de déploiement déclarent leur environnement (staging, production) : GitLab en garde l'historique, lisible sans demander à personne. Chaque déploiement, réussi ou non, est annoncé sur le canal d'équipe dès que le webhook est configuré ; un tag crée une Release	.gitlab/ci/deploy.yml ; §7.2, §7.7
Un retour arrière en une commande	Revenir en arrière n'est plus le savoir d'une personne : c'est rollback.sh, ou le job rollback-production, que quiconque a le droit de déployer peut lancer	§7.4 — joué en production le 2026-09-23
Des indicateurs DORA partagés	Les deux équipes lisent les mêmes quatre chiffres, calculés depuis l'API et non déclarés. Un taux d'échec de 60 % n'est ni « un problème de dev » ni « un problème d'ops » : c'est celui de la chaîne — et de la plateforme qui la porte	§2.2 ; MONITORING.md §9 ; tableau de bord dora.ndjson

Pourquoi c'est de la collaboration, et pas seulement de l'outillage. Chaque ligne remplace un échange entre personnes — un email, une question, une demande — par un fait consultable par tous au même endroit. L'équipe Dev n'a plus à attendre qu'un collègue Ops ait le temps de scanner ; l'équipe Ops n'a plus à deviner ce que contient une version. Et la boucle se referme dans l'autre sens : les tableaux de bord et les règles d'alerte (§7.7) sont des fichiers du dépôt, qu'un développeur peut lire et modifier par merge request.


⚠ **Ce que ce dépôt ne peut pas prouver.** Il a un seul contributeur : les équipes Dev et Ops d'Orion sont celles du cas d'étude. La collaboration est donc **outillée**, pas **observée** — aucune merge request n'a été relue par un tiers, aucune règle d'approbation n'est en place (§3.2), et l'action A1.5 du plan (« aucun échange de version par email sur une itération complète ») ne peut pas être mesurée ici. Deux mécanismes restent en outre incomplets : les alertes applicatives ne sortent pas de Kibana (§7.7), et les deux déploiements restent déclenchés à la main.

3. Workflow de branches

3.1 Modèle de branching choisi

GitFlow, avec `main` et `develop` permanentes et des branches de travail éphémères. Le modèle a été retenu parce qu'il donne une branche d'intégration distincte de la branche de production — condition nécessaire pour avoir un environnement de staging qui reçoive autre chose que ce qui part en production — et parce que `hotfix/` offre un chemin explicite pour corriger la production sans emporter ce qui traîne sur `develop`. Le coût assumé est sa lourdeur : sur un dépôt à un seul contributeur, la branche `release/` n'a jamais servi (§3.2).

3.2 Structure des branches



Ce que chaque branche déclenche (`ARCHITECTURE.md` §7, règles réelles dans `.gitlab/ci/templates.yml`) :

Branche	Rôle	Jobs déclenchés
<code>main</code>	Code en production	Tous, jusqu'au déploiement production
<code>develop</code>	Intégration continue	Tous, jusqu'au staging

Branches	Rôle	Jobs déclenchés
feature/..., fix/..., docs/...	Travail en cours : fonctionnalité, correction, documentation	lint, test, quality, security, validation d'infra — filtrés par périmètre ; aucune image construite
release/...	Préparation d'une version	Vérification, build, images, performance ; aucun déploiement
hotfix/...	Correctif urgent en production	Vérification, build, images, performance ; aucun déploiement
Tag vX.Y.Z	Version livrée	Tous sauf package-* : un tag promoteur, il ne reconstruit pas ; release crée la Release GitLab

L'écart entre le modèle et la pratique, parce qu'il se lit dans `git log`. Le dépôt compte 49 branches locales (45 sur `origin`, relevé du 2026-10-02) et deux tags : `v1.0.0`, qui n'a jamais abouti, et `v1.0.1`, publié le 2026-10-05 (§7.3). **Aucune branche `release/*` n'a jamais existé** : les livraisons passent directement de `develop` à `main` par Pull Request (PR #23, #25, #36). Des branches de correction sont également fusionnées directement dans `main` (PR #24), ce qui est un raccourci par rapport au modèle, pas une application de GitFlow.

Politique de merge.

Point	État
Mécanisme	Pull Request GitHub — <code>main</code> et <code>develop</code> ne reçoivent que des merges, jamais de commit direct dans l'historique récent
Condition technique	Le pipeline GitLab du miroir doit être vert : toutes les portes de <code>lint</code> , <code>test</code> , <code>quality</code> , <code>security</code> , <code>infra</code> , <code>build</code> et <code>package</code> sont bloquantes
Approbations	Non formalisé. Aucune règle de protection de branche n'est versionnée ni documentée, et le dépôt a un seul contributeur : les Pull Requests sont ouvertes et fusionnées par la même personne
Arbitrage d'une exception de sécurité	Passe obligatoirement par la revue de MR, parce qu'une exception n'existe que sous forme d'entrée dans un fichier versionné (<code>AUDIT.md</code> §7.4.4)
Protection de <code>main</code>	Non vérifiable depuis le dépôt. Les réglages de protection vivent dans l'interface GitHub/GitLab et ne sont pas exportés ici

Sur un vrai dépôt d'équipe, deux réglages manquent et ils se posent en cinq minutes : exiger une approbation d'un tiers sur `main`, et exiger le statut vert du pipeline avant fusion. Ce ne sont pas des oublis de conception, ce sont des réglages d'interface qu'un dépôt à un contributeur ne fait pas ressentir.

3.3 Conventions de nommage

Branches. Le nommage n'est pas cosmétique : le pipeline filtre les jobs sur le **préfixe**, donc une branche mal nommée ne déclenche rien.

- Séparateur **slash**, jamais underscore : la règle est `$CI_COMMIT_BRANCH =~ /^feature\/\//`. `feature_ma-fonctionnalite` ne correspond à aucune règle.
- Mots composés en tiret, en minuscules : `feature/initial-documentation`.
- Préfixes reconnus : `feature/`, `fix/`, `docs/`, `release/`, `hotfix/`, plus `main` et `develop`. `fix/` et `docs/` ont été ajoutés après coup (`.gitlab/ci/templates.yml`, règle `^(feature|fix|docs)\//`) : ce sont les préfixes que le dépôt employait réellement.

⚠ **Un piège vérifié dans le dépôt.** La branche `feat/gestion-des-erreurs-http` existe et **ne correspond à aucune règle de branche** : `feat/` n'est pas `feature/`. Poussée seule, elle ne déclenche aucun job ; elle n'est vérifiée qu'une fois ouverte en merge request, où la règle `$CI_MERGE_REQUEST_ID` s'applique. C'est exactement le mode de défaillance que `ARCHITECTURE.md` §7 annonce, observé sur le dépôt lui-même. Les branches `fix/...` et `docs/...` ont été dans le même cas jusqu'à ce que la règle soit élargie.

Commits. Conventional Commits, imposés par `commitlint` via le hook `.husky/commit-msg`, donc **avant le push** et non en CI. Onze types autorisés (`commitlint.config.js`) :

```
feat · fix · docs · style · refactor · perf · test · build · ci · chore · revert
```

Forme : `type(portée): description à l'impératif`. Exemples réels du dépôt :

```
feat(release): propage la version SemVer jusqu'à l'image et vérifie sa concordance
fix(deploy): échoue si le namespace de destination est vide au lieu de viser default
ci(securite): rend les trois scans Trivy bloquants
```

L'intérêt dépasse le style : un historique exploitable par machine ouvre la génération automatique de changelog et le versionnage sémantique automatisé — deux évolutions identifiées mais **non implémentées** à ce jour (`RELEASE.md` §8). La Release GitLab créée sur chaque tag (§7.2) décrit les images et le commit, pas encore la liste des changements.

4. Stratégie de tests automatisés

4.1 Les types de tests

Type de test	Outil	Déclenchement	Couverture cible	État réel
Unitaires	JUnit 5 (back), Karma/Jasmine (front)	Étape <code>test</code> , à chaque push et MR ; filtrés par périmètre sur <code>feature/</code>	≥ 90 % de lignes	97 % lignes / 100 % branches (back) · 100 % lignes / 90 % branches , 112 tests (front, relevé du 2026-10-02 : 37 branches sur 41)
Intégration	JUnit + Spring Boot, sur PostgreSQL réel (service <code>postgres:16-alpine</code>)	Étape <code>test</code> , jobs <code>test-back</code> et <code>mutation-back</code>	incluse dans le seuil ci-dessus	Repositories, cascades, contrat HTTP de Spring Data REST, CORS, Actuator
E2E	—	—	—	Non implémenté. Aucun stage <code>integration</code> , aucun Cypress ni Playwright. C'est la lacune nommément identifiée en <code>VEILLE.md</code> §8 et <code>schema.md</code> : rien ne vérifie que le front et le back fonctionnent ensemble
Sécurité	OWASP Dependency-Check, Trivy (<code>fs</code> et <code>image</code>)	Étape <code>security</code> (dépôt) et <code>package-*</code> (images, avant le push)	zéro CVE HIGH/CRITICAL non arbitrée	Bloquant depuis le 2026-09-19. Seuil <code>failBuildOnCVSS = 7.0</code> . Dependency-Check n'analysait aucun jar jusqu'au 2026-10-02 ; il en lit 82, avec 12 CVE exceptées (§6.4). La dernière image du back publiée porte 5 CVE HIGH ; les images construites en local depuis le correctif en portent 0 (§6.2)

Type de test	Outil	Déclenchement	Couverture cible	État réel
SonarQube	SonarQube / SonarCloud + SpotBugs + Find-Sec-Bugs	Étape <code>quality</code> , jobs <code>sonar-back</code> , <code>sonar-front</code> , <code>quality-gate</code> , <code>spotbugs-back</code>	Quality Gate franchie sur le code nouveau	Quality Gate opposable (§4.3). <code>spotbugs-back</code> est en <code>ignoreFailures = true</code> : il publie, il ne bloque pas
Performance	k6 (grafana/ <code>k6:2.1.0</code> , version figée)	Étape <code>perf</code> , pipeline enfant , après <code>package</code>	p95 lecture < 500 ms, p95 écriture < 800 ms, erreurs < 1 %, p95 smoke < 1 500 ms	<code>k6-smoke</code> bloquant · <code>k6-load</code> en <code>allow_failure</code> (runners mutualisés) · <code>k6-stress</code> sur demande (<code>K6_STRESS=true</code>)

S'y ajoutent deux suites que le template ne prévoit pas et qui pèsent lourd ici, parce que toute la logique du pipeline vit dans des scripts :

Suite	Ce qu'elle couvre	Vérifié
<code>scripts/tests/run_tests.sh</code>	Tous les scripts du pipeline, avec <code>kubectl</code> , <code>docker</code> , <code>trivy</code> remplacés par des faux binaires en tête de <code>PATH</code>	430 assertions , exécuté le 2026-10-02, 0 échec
<code>scripts/tests/validate_k8s.sh</code>	Les manifestes Kustomize et le chart Helm, sans cluster, y compris l'équivalence des deux rendus	151 assertions , exécuté le 2026-10-02, 0 échec

Pourquoi tester des scripts de déploiement. Un script qui échoue mal est plus dangereux qu'un script absent. Les faux `kubectl` permettent de vérifier les chemins d'échec — `rollback` automatique déclenché, refus de pousser une image vulnérable — sans cluster ni registry (`VEILLE.md` §5).

Sur quel moteur de base les tests tournent, et pourquoi ce n'est pas une inconséquence. En CI, un **PostgreSQL réel** démarré comme service du job ; en local, **HSQldb en mémoire**, sans rien à installer. La bascule ne passe par aucun profil Spring : elle tient aux trois variables `SPRING_DATASOURCE_URL`, `SPRING_DATASOURCE_USERNAME` et `SPRING_DATASOURCE_PASSWORD`. Absentes, HSQldb ; présentes, PostgreSQL. Le schéma de MicroCRM n'est écrit nulle part — Hibernate le déduit des entités — donc personne ne le relit avant qu'il n'existe, et ce qu'un moteur tolère l'autre le refuse. Une suite verte sur HSQldb ne dit rien de PostgreSQL (`QUALITY.md` §7).

4.2 Intégration dans le pipeline

Le pipeline compte **10 étapes et 39 jobs**, définis dans `.gitlab-ci.yml` et **14 fichiers** au total (la racine, qui ne contient aucun job, et 13 fichiers de `.gitlab/ci/`, un par domaine).

Étape	Jobs	Ce qu'elle décide	Bloquante
lint	lint-front, lint-back, shellcheck, lint-k8s, lint-helm, version-consistency	Forme du code, manifestes, chart, concordance des versions	oui
test	test-scripts, test-front, test-back	Comportement	oui
quality	sonar-back, sonar-front, spotbugs-back, coverage-gate, mutation-back, quality-gate	Tenue du code, couverture, force des assertions	oui, sauf spotbugs-back
security	dependency-check-back, trivy-fs	Surface d'attaque du dépôt	oui
infra	terraform-validate, terraform-plan, ansible-lint	L'infrastructure se valide avant qu'on ne compile	oui
build	build-front, build-back	Artefacts	oui
package	package-back, package-front, promote-back, promote-front, release	Images taguées par SHA, scannées, poussées	oui
perf	perf → pipeline enfant (k6-smoke, k6-load, k6-stress)	Tenue en charge de l'image construite	k6-smoke seul
deploy	deploy-staging, deploy-production, rollback-production, dora-metrics	Mise en service et retour arrière	manuels
infra-apply	terraform-apply-{staging, logging, production}, notify-echec	terraform apply par environnement, notification d'échec	manuels, bloquants

Trois choix d'ordonnancement méritent leur explication.

1. **security avant build**. C'est le shift-left rendu littéral : on ne compile pas ce dont on sait déjà qu'il ne sera pas livrable.
2. **infra avant build**. Un plan Terraform ou un manifeste cassé n'a pas besoin d'attendre une compilation Gradle pour être signalé.
3. **infra-apply en dernier, et c'est un correctif, pas un rangement**. Un job manuel `allow_failure` est un job bloquant : « the pipeline stops at the stage where the job is defined ». Tant que les trois `terraform-apply-*` vivaient dans l'étape `infra`, tout pipeline de `main` s'y arrêta, et `build`, `package`, `perf` et `deploy` n'étaient jamais atteints tant que personne ne cliquait.

Conditions de déclenchement.

Régime	Ce qui tourne
Merge request	Toute la vérification, filtrée par périmètre : un commit qui ne touche que <code>front/</code> ne relance pas <code>test-back</code> , <code>mutation-back</code> ni <code>dependency-check-back</code>
Branche <code>feature/...</code> , <code>fix/...</code> , <code>docs/...</code>	Idem, avec <code>compare_to: refs/heads/develop</code> pour que le filtre réponde « ce que cette branche change », pas « ce que ce push change »
<code>develop</code> , <code>main</code> , <code>release/</code> , <code>hotfix/</code>	Tout, sans filtre de périmètre — avant une livraison, on ne saute rien. Les déploiements ne sont proposés que sur <code>develop</code> (staging) et <code>main</code> (production)
Tag <code>vX.Y.Z</code>	Tout sauf <code>package-*</code> : <code>promote-back</code> et <code>promote-front</code> retaguent l'image déjà publiée, puis <code>release</code> crée la Release GitLab

Ce que le filtrage n'ose pas franchir. `build-*`, `package-*` et les jobs de déploiement gardent leurs règles **sans** changes : . Les images sont taguées par `$CI_COMMIT_SHORT_SHA`, et `deploy` comme les services k6 les réclament sous ce tag : sauter `package-back` parce que le back n'a pas bougé produirait un tag qui n'existe pas. Le filtrage s'arrête à la vérification.

4.3 Quality Gate SonarQube

Le principe : *Clean as You Code*. La porte ne s'applique pas à l'ensemble du code existant — exigence décourageante et jamais atteinte — mais au **code nouveau ou modifié**. La dette se résorbe à mesure que le code est touché.

Comment le verdict est récupéré. Les jobs `sonar-back` et `sonar-front` envoient l'analyse ; ils ne lisent pas le verdict. C'est un job séparé, `quality-gate`, qui appelle `scripts/ci/quality_gate.py` : le script interroge l'API jusqu'à obtenir le résultat de l'analyse, affiche les règles fautives, et **sort en 2** si la porte n'est pas franchie. Il est lancé deux fois, une par projet Sonar.

Les critères effectivement opposables, tous contrôlés dans l'étape `quality` :

Critère	Seuil	Job	Où le seuil est écrit
Quality Gate Sonar sur le code neuf	verdict <code>OK</code>	<code>quality-gate</code>	Côté serveur Sonar
Couverture de lignes (back)	90 % (<code>COVERAGE_MIN</code>)	<code>coverage-gate</code>	<code>.gitlab/ci/variables.yml</code> , appliqué par <code>scripts/ci/check_coverage.py</code>
Couverture de branches (back)	90 %	<code>./gradlew check</code> en local	<code>jacocoTestCoverageVerification</code> dans <code>back/build.gradle</code>
Couverture (front)	90 % lignes / 80 % branches	<code>test-front</code>	bloc <code>check.global</code> de <code>front/karma.conf.js</code>

Critère	Seuil	Job	Où le seuil est écrit
Score de mutation (back)	80 % (MUTATION_MIN)	mutation-back	.gitlab/ci/variables.yml et back/build.gradle

Pourquoi deux seuils qui ne mesurent pas la même chose. La couverture dit quelles lignes les tests traversent ; **PIT dit si les tests vérifient quelque chose.** Un test sans aucune assertion affiche 100 % de couverture. PIT modifie le bytecode — inverse une condition, remplace un retour par `null`, supprime un appel — puis relance les tests qui couvrent la ligne mutée. Si aucun ne devient rouge, le mutant survit : la ligne est exécutée, mais rien ne l'observe.

Action en cas d'échec.

1. **Le pipeline s'arrête.** `quality-gate`, `coverage-gate` et `mutation-back` sont bloquants : rien n'est construit, rien n'est packagé, rien n'est déployable. Le seul contrôle de l'étape `quality` qui ne bloque pas est `spotbugs-back` (`ignoreFailures = true`), qui publie ses findings en artefact.
2. **La correction se fait dans la branche**, pas dans le seuil. Les seuils sont calés **sous** les valeurs tenues, avec assez de marge pour ne pas se déclencher sur une ligne de plus et assez peu pour qu'une vraie régression se voie. Un seuil qu'on abaisse à la première gêne ne protège plus rien.
3. **Le doublon local est voulu.** `jacocoTestCoverageVerification` rejoue le seuil dans `./gradlew check` : un seuil qui ne se déclenche qu'en CI se découvre toujours après le push.
4. **Une seule exclusion, nommée** : `MicroCRMApplication`, dont la méthode `main` ne contient que l'amorçage Spring Boot — pas un motif large qui absorberait du code métier au passage.

5. Architecture laC et Cloud

5.1 Vue d'ensemble

Il n'y a pas de fournisseur cloud, et c'est une décision, pas un manque.

Le brief propose AWS ou Azure et **autorise nommément l'environnement local**, y compris pour Terraform. La décision D2 a retenu le tout-local : **minikube v1.38.1**, **Kubernetes v1.35.1**, **un nœud**, **Docker Desktop**, aucun compte, aucune ressource payante. Les raisons, développées dans `ARCHITECTURE.md §9` :

1. **Aucun coût, donc aucune ressource oubliée.** Le mode de défaillance le plus banal d'un projet d'école en cloud n'est pas technique : c'est un compte qui facture parce qu'une ressource a survécu au projet — ou l'inverse, une infrastructure supprimée trop tôt qui rend la démonstration impossible.
2. **L'environnement existait déjà**, addons `ingress` et `registry` compris. Le temps épargné a servi à ce que le projet devait démontrer.
3. **Le livrable reste vérifiable par un tiers, indéfiniment.** Un cluster cloud éteint après la démonstration ne se constate plus ; un dépôt qui se rejoue se constate toujours.

4. **Le local n'est pas une simulation.** Le provider `hashicorp/kubernetes` parle à un vrai serveur d'API et crée de vraies ressources — 6 par environnement. Il n'y a ni plan simulé, ni dry-run présenté comme une preuve.
5. **Gratuit ne veut pas dire sans limite, et ça s'est vérifié.** Pendant deux mois, les pipelines ne s'arrêtaient pas sur un test rouge mais sur `ci_quota_exceeded`. La sortie a été d'enregistrer un **runner auto-hébergé** sur le poste le 2026-09-22. La contrainte de ressource n'a pas disparu : elle s'est déplacée vers la machine.

Type d'architecture. Microservices au sens faible : **deux services** (front et back) déployés séparément, chacun avec son image, son Deployment, son Service et sa règle d'Ingress. Pas de service mesh, pas de passerelle applicative, pas de file de messages.

Services « managés » — aucun. La table de transposition complète, brique par brique, figure dans `ARCHITECTURE.md §10`. En résumé :


Brique	Aujourd'hui (local)	AWS	Azure
Le cluster	minikube, 1 nœud, créé par Ansible	EKS	AKS
Namespace, ResourceQuota, LimitRange	objets K8s créés par Terraform	inchangés	inchangés
Deployment, Service, ConfigMap	Kustomize, overlays par environnement	inchangés	inchangés
Exposition publique, DNS, TLS	aucune — <code>kubectl port-forward</code> et en-tête <code>Host</code> :	Route 53 + ACM	Azure DNS + Key Vault
Registry	registry GitLab pour la CI, <code>minikube image load</code> en local	ECR	ACR
Secret du registry	recréé par la CI à chaque déploiement	disparaît (IRSA)	disparaît (identité managée)
État Terraform	backend <code>http</code> — état managé GitLab, un par env, verrouillé	S3 + verrouillage	Azure Storage + lease
Stack de logs et de traces	Elasticsearch, Kibana, Filebeat, APM Server dans <code>logging</code>	OpenSearch / CloudWatch	Log Analytics / Azure Monitor

Ce que le local ne démontre pas, et qu'aucune phrase ne remplace (`ARCHITECTURE.md §11`) : la haute disponibilité (un seul nœud), un LoadBalancer réel, le stockage managé et sauvegardé, l'IAM et la gestion fine des droits, les coûts et leur maîtrise, la montée en charge automatique. Le cloisonnement réseau lui-même est **décrit, pas prouvé** : les `NetworkPolicy` existent et sont correctes, mais le CNI par défaut de minikube ne les implémente pas et les **ignore sans rien signaler**. Un `apply` réussi ne permet donc pas de conclure que le namespace est cloisonné.

5.2 Les schémas

5.2.1 Schéma d'infrastructure

Du commit au pod : la plateforme réelle, registry et namespaces compris. Le trait plein marque un chemin réellement emprunté, le pointillé un chemin décrit dont l'exécution reste manuelle.




Source : `docs/schemas/plateforme-deploiement.mmd` (version de `develop`), avec le libellé du nombre de jobs tenu à jour : 39 depuis l'ajout de `release` et de `dora-metrics`. Rendu vérifié avec `mermaid-cli`.

Ce que le trait plein de l'étape `deploy` veut dire, depuis peu. Ce cadre était en tirets — écrit, testé, jamais mené à son terme. Il ne l'est plus depuis le 2026-09-22. Le runner auto-hébergé a supprimé la contrainte de quota et rendu visibles trois défauts qu'aucun job n'allait assez loin pour rencontrer : un kubeconfig pointant sur `127.0.0.1` depuis un conteneur, un RBAC d'agent qui ne couvrait pas les objets applicatifs, et un `$STAGING_NAMESPACE` absent qui faisait déployer dans `default` en silence. Les trois sont corrigés.

5.2.2 Schéma du pipeline CI/CD

La chaîne complète, de l'amont produit à l'exploitation. La sécurité s'exécute **avant** la construction des artefacts : c'est le shift-left, et c'est ce que la disposition doit rendre lisible.



Source : `docs/schemas/chaine-cicd.mmd`, reprise sans modification. Rendu vérifié avec `mermaid-cli`.

Couleur	Nature
Gris	Amont produit (hors CI)
Vert d'eau	Vérification et livraison
Orange	Sécurité — shift-left / DevSecOps
Indigo	Déploiement
Violet	Exploitation

5.3 Les environnements


Environnement	Branche(s)	Type de déploiement	URL	Particularités
Development	—	Non implémenté	<code>http://localhost:4200</code> (front) et <code>:8080</code> (API) via <code>docker compose up</code>	Il n'existe aucun environnement de développement déployé. Le développement se fait sur le poste, avec Docker Compose ou <code>ng serve</code> ; aucun namespace, aucune cible de déploiement, aucun job de CI ne le vise
Staging	<code>develop</code>	Kubernetes, manuel (when: <code>manual</code>)	<code>http://microcrm.staging.example.com</code> et <code>http://api.microcrm.staging.example.com</code> — hôtes fictifs, résolus nulle part	Namespace <code>microcrm-staging</code> . Accès de test par <code>kubectl port-forward</code> vers le contrôleur d'Ingress, avec l'hôte en en-tête <code>Host: .</code> Le passage en <code>on_success</code> est une ligne (<code>RELEASE.md §6</code>)
Production	<code>main</code> ou tag <code>vX.Y.Z</code>	Kubernetes, manuel — garde-fou volontaire	<code>http://microcrm.example.com</code> et <code>http://api.microcrm.example.com</code> — hôtes fictifs	Namespace <code>microcrm-production</code> . Vise le même minikube dans un autre namespace : il démontre qu'un second environnement se décrit par les mêmes modules et d'autres valeurs, pas qu'une production existe

Trois précisions qui changent la lecture de ce tableau.

- **Aucune URL n'est jointe depuis l'extérieur.** Il n'y a ni `Service` de type `LoadBalancer`, ni adresse publique, ni DNS, ni certificat. Les hôtes d'Ingress sont là pour que le routage soit décrit et vérifiable, pas pour être résolus.
- **Le namespace vient d'une variable, jamais du manifeste** (`$STAGING_NAMESPACE`, `$PROD_NAMESPACE`). Le 2026-09-22, l'une d'elles n'était pas définie : `kubectl apply -n ""` est retombé sur `default` **sans rien signaler**, et l'application a été déployée au mauvais endroit. Le garde-fou `exige_namespace` fait désormais échouer le job. Il ne couvre toujours pas la divergence entre deux noms tous les deux renseignés, qui reste à la charge de la relecture.
- **Un quatrième namespace existe, hors application** : `logging`, créé par Terraform comme tout autre contenant, qui héberge Elasticsearch, Kibana, Filebeat et APM Server (§5.5).

5.4 Structure du code IaC

La règle centrale, celle qui décide de tout le reste : **un objet a un propriétaire, et un seul**. Deux outils qui écrivent la même ressource produisent un `terraform plan` qui propose sans fin de défaire ce que le dernier `kubectl apply` a posé.



Source : `docs/schemas/iac-frontiere.mmd`, reprise sans modification. Rendu vérifié avec `mermaid-cli`.

L'arborescence réelle.

terraform/	
├─ modules/	
│ ├── namespace/	namespace + ResourceQuota + LimitRange
│ └─ network-policy/	default-deny + deux autorisations
└─ environments/	
├── staging/	versions.tf · providers.tf · variables.tf
└─	terraform.tfvars ← la seule chose qui
distingue	
├── production/	main.tf · outputs.tf
└─ logging/	mêmes fichiers, autres valeurs
	la stack ELK, même modèle
ansible/	
├─ site.yml	le point d'entrée
├─ inventory/local.yml	le poste, et lui seul
├─ group_vars/all.yml	
└─ roles/	
└─ outillage/	docker, kubectl, helm, terraform, ansible-
lint	
└─ cluster/	profil minikube, addons ingress et registry
k8s/	
├─ base/	Deployment ×2, Service ×2, Ingress, ConfigMap
├─ overlays/staging/	patches de ConfigMap et d'Ingress
├─ overlays/production/	+ patch de ressources du back
└─ elk/	Elasticsearch, Kibana, Filebeat, APM Server,
RBAC,	
	dashboards
helm/microcrm/	chart équivalent, values par environnement

Quatre règles de structure, et ce qu'elles achètent.

1. **Les environnements ne déclarent aucune ressource, ils composent des modules.** C'est ce qui garantit que staging et production ne peuvent pas diverger autrement que par leurs valeurs — sans quoi le premier cesserait de valider quoi que ce soit du second.
2. **terraform.tfvars est le seul fichier qui distingue deux environnements.** Si une différence de comportement ne se lit pas là, c'est qu'elle s'est glissée ailleurs.
3. **.terraform.lock.hcl est versionné**, pour les quatre plateformes qui exécutent le projet. Un lock qui ne couvre que le poste se laisse compléter en CI, donc ne verrouille rien.
4. **Les manifestes ne contiennent ni namespace ni chemin de registry.** Ces coordonnées viennent de la CI, via un **overlay éphémère** fabriqué au moment du déploiement. C'est ce qui permet à `lint-k8s` de valider les manifestes sans coordonnées, et c'est aussi ce qui rend les manifestes portables tels quels vers un autre fournisseur.

L'état Terraform. Backend `http`, état managé par GitLab, **un par environnement et verrouillé**. Le chemin a été éprouvé en lecture et en écriture le 2026-09-22, lors de la migration d'un état local vers ce backend : verrou pris et relâché, état écrit, état relu, `terraform plan` répondant « No changes » (`RELEASE.md §9.5`). Il reste à le jouer **depuis un job de CI**, avec `$CI_JOB_TOKEN` au lieu d'un jeton personnel.

 **La couture que le schéma ne montre pas, parce qu'elle n'existe nulle part.** Le nom du namespace est écrit à deux endroits — le `terraform.tfvars` de l'environnement et la variable GitLab — et **rien ne compare les deux**. Terraform crée le namespace, la CI y déploie, et les deux ne se parlent pas.

5.5 Plan de conteneurs

Ce que cette section réunit. Tout ce qui concerne les conteneurs du projet, en un seul endroit : quelles images, construites comment, rangées où et sous quels noms, contrôlées par quoi, configurées et orchestrées de quelle façon, et ce qui tourne réellement dans chaque environnement. Le raisonnement détaillé reste dans `ARCHITECTURE.md §3`, `docs/documentation-infrastructure.md §3` et `K8S.md`. Son pendant est le **plan d'optimisation des releases** (`docs/plan-optimisation-release.md`) : ce plan-ci décrit ce qui est livré, l'autre la façon de le livrer mieux.

5.5.1 Inventaire des images

Les deux images du projet. Une par application, jamais une image commune (`ARCHITECTURE.md §3`). Chacune est construite en plusieurs étapes : les outils de compilation restent dans les étapes intermédiaires, et l'image livrée ne reçoit que l'artefact.

Image	Étapes de construction (FROM)	Ce que l'image livrée contient	Utilisateur	Port
back	1. <code>gradle:8.14.5-jdk21</code> compile le jar · 2. <code>alpine:3.24</code> télécharge l'agent OpenTelemetry et vérifie son SHA-256 · 3. <code>alpine:3.24</code> , exécution	<code>openjdk21-jre-headless</code> , <code>microcrm.jar</code> , <code>opentelemetry-javaagent.jar</code> 2.31.1	<code>app</code> , UID 1000	8080
front	1. <code>node:22-alpine</code> construit le bundle Angular · 2. <code>caddy:2.11.4-builder-alpine</code> recompile Caddy 2.11.4 · 3. <code>alpine:3.24</code> , exécution	le binaire Caddy, le bundle (<code>/app/front</code>), le <code>Caddyfile</code> , <code>ca-certificates</code>	<code>app</code> , UID 1000	80

Les tailles, mesurées le 2026-10-02 par `docker image ls` sur le poste (images arm64, taille décompressée) :

Image	Construite le	Taille	Compressée
back:bf272532, back:9f4168b3 (en service jusqu'au 2026-10-05)	2026-09-23	390 Mo	122 Mo
microcrm-back:otel — le back avec l'agent OpenTelemetry	2026-09-29	446 Mo	147 Mo
microcrm-front:local	2026-09-14	85,8 Mo	23 Mo

L'agent pèse 25 Mo en jar et alourdit l'image de 56 Mo sur disque. Réserve : ces tailles sont celles de constructions locales. Au registry, les images publiées par la CI pour la release 1.0.1 pèsent, compressées, **146 Mo** pour `back:1.0.1` (agent compris) et **23 Mo** pour `front:1.0.1` (API du registry, 2026-10-05).

Les versions de base sont figées, jamais `latest`, surchargeables par `--build-arg`, et alignées sur celles de `.gitlab/ci/variables.yml` : le code est compilé avec la version qui l'a testé. Les deux images d'exécution commencent par `apk upgrade`, parce que l'image Alpine officielle n'est reconstruite qu'à chaque version mineure.

Les images tierces de la supervision, tirées telles quelles de `docker.elastic.co` et épinglées **ensemble** à la même version — une assertion de `validate_k8s.sh` échoue si l'une des quatre diverge :

Image	Rôle	Utilisateur	Port	Racine en lecture seule
elasticsearch:8.19.7	Stockage et recherche	UID 1000	9200, 9300	non — seule exception
kibana:8.19.7	Tableaux de bord, APM	UID 1000	5601	oui
beats/filebeat:8.19.7	Collecte des logs	UID 1000, groupe 0	—	oui
apm/apm-server:8.19.7	Réception des traces	UID 1000	8200	oui

Les images d'outillage du pipeline (Gradle, Node, Trivy, kubectl, Terraform, k6...) sont elles aussi figées, dans `.gitlab/ci/variables.yml`. Elles ne tournent jamais en production.

5.5.2 Registry et convention de tags

Élément	Ce qui est fait
Registry	Le registry GitLab du projet, privé : <code>\$CI_REGISTRY_IMAGE/back</code> et <code>\$CI_REGISTRY_IMAGE/front</code>

Élément	Ce qui est fait
Tag de travail	Le SHA court du commit (back:08a216b0), posé par package-*. Immuable : c'est lui que les environnements déploient
Tag de version	SemVer (back:1.4.0, sans le « v »), posé par promote-* sur un pipeline de tag, par retag de l'image du commit — même digest
Tag mobile	latest est aussi poussé par build_and_push.sh (son défaut --moving-tag). Il n'est jamais déployé : validate_k8s.sh le refuse
Accès du cluster	imagePullSecrets: gitlab-registry, un Secret recréé par la CI à chaque déploiement ; jamais versionné
Hors CI	docker build puis minikube image load : les images sont chargées dans le nœud, sans registry

L'ordre compte : **le SHA d'abord, la version ensuite, par promotion**. Une image n'est construite qu'une fois ; lui donner un numéro de version ne la reconstruit pas (§7.2 et §7.3).

5.5.3 Scan

Contrôle	Ce qu'il regarde	Seuil	Effet
Trivy image, dans package-*	L'image qui vient d'être construite, avant son push (build_and_push.sh --scan)	HIGH, CRITICAL	Code 2 : le push est annulé, rien n'est publié ; rapport en artefact (reports/trivy-image-*.json et .txt)
Trivy fs, job trivy-fs	Le dépôt : vulnérabilités, secrets, Dockerfiles et manifestes	HIGH, CRITICAL	Bloquant (code 2) ; rapport en artefact (reports/trivy-fs.json et .txt)
OWASP Dependency-Check	Les 82 dépendances Java du runtimeClasspath — aucune jusqu'au 2026-10-02 (§6.2)	failBuildOnCVSS = 7	Bloquant ; rapport HTML, XML et JSON en artefact

Les exceptions vivent dans deux fichiers : .trivyignore.yaml — **7 entrées**, chacune limitée à un fichier — et back/config/dependency-check/suppressions.xml — **12 CVE** de Spring Framework 6.2.19. Toutes sont justifiées et expirent le 2026-12-31 (§6.4). Deux précisions honnêtes. L'agent OpenTelemetry est vu par Trivy comme **un seul paquet** : ses dépendances embarquées sont invisibles au scan d'image, et c'est le SBOM publié avec l'agent qui a été scanné à part (93 paquets, 0 HIGH ou CRITICAL pour la 2.31.1, relevé du 2026-09-29 consigné dans back/Dockerfile). Et **les quatre images Elastic ne sont scannées par aucun job** : le pipeline ne scanne que ce qu'il construit.

5.5.4 Configuration à l'exécution

Une seule image pour tous les environnements : rien de ce qui distingue staging de production n'est compilé dedans. Tout entre au démarrage, par la ConfigMap `microcrm-config` — le back la reçoit entière (`envFrom`), le front n'en prend qu'une clé.

Clé	Lue par	Rôle	Varie selon l'environnement
<code>MICROCRM_CORS_ALLOWED_ORIGINS</code>	back	Origine autorisée à appeler l'API	oui
<code>FRONT_API_BASE_URL</code>	front	URL de l'API, servie par Caddy dans <code>/config.json</code>	oui
<code>SPRING_PROFILES_ACTIVE</code>	back	<code>container</code> : bascule les logs en JSON ECS	non
<code>JAVA_TOOL_OPTIONS</code>	back	Charge l'agent OpenTelemetry — l'interrupteur des traces	non
<code>OTEL_*</code> (7 clés)	back	Destination, protocole et étiquetage des traces	<code>OTEL_RESOURCE_ATTRIBUTES</code> seul

Il n'y a **aucun Secret applicatif** : la base vit en mémoire, donc aucun mot de passe à fournir. La racine des deux conteneurs est en lecture seule ; ce qui doit s'écrire passe par des volumes `emptyDir` (`/tmp` pour le back, `/config` et `/data` pour Caddy).

5.5.5 Orchestration

Deux `Deployment`, `back` et `front`, décrits une fois dans `k8s/base/` et ajustés par overlay. Mise à jour en `RollingUpdate`, `maxSurge: 1`, `maxUnavailable: 0`, trois révisions conservées pour le retour arrière.

Réglage	staging	production
Replicas <code>back</code>	1	1 — plafonné, voir §5.5.7
Replicas <code>front</code>	1	2
<code>back</code> , requests → limits	200m / 512Mi → 1 / 768Mi	500m / 768Mi → 2 / 1Gi
<code>front</code> , requests → limits	10m / 32Mi → 200m / 64Mi	10m / 32Mi → 200m / 64Mi
Quota : pods	10	20
Quota : requests CPU / mémoire	1 / 1536Mi	2 / 2Gi
Quota : limits CPU / mémoire	3 / 2Gi	6 / 3Gi
Plafond par conteneur	2 CPU / 1Gi	2 CPU / 1Gi

Sonde	back (Actuator)	front (Caddy)
startup	/actuator/health/liveness , 30 essais × 5 s, soit 150 s	/ , 15 essais × 2 s, soit 30 s
liveness	/actuator/health/liveness , toutes les 10 s, 3 échecs	/ , toutes les 10 s, 3 échecs
readiness	/actuator/health/readiness , toutes les 5 s, 3 échecs	/ , toutes les 5 s, 3 échecs

Le socle de sécurité est le même pour les deux : `runAsNonRoot` , UID 1000, `allowPrivilegeEscalation: false` , toutes les capacités retirées (le front reprend la seule `NET_BIND_SERVICE` , pour écouter sur le port 80), profil seccomp `RuntimeDefault` , aucun jeton de `ServiceAccount` monté. Les quotas et les limites par défaut sont posés par Terraform, pas par les manifestes : ils sont calés sur le **pic d'un déploiement** (un pod de plus pendant le rollout), pas sur le régime permanent.

5.5.6 Ce qui tourne où

Namespace	Créé par	Conteneurs	Images venues de
microcrm-staging	Terraform	back × 1, front × 1	registry GitLab, job deploy-staging
microcrm-production	Terraform	back × 1, front × 2	registry GitLab, job deploy-production
logging	Terraform	Elasticsearch × 1, Kibana × 1, APM Server × 1, Filebeat × 1 (un par nœud)	docker.elastic.co

Relevé du cluster, le 2026-10-05 (`kubectl get deploy,ds -o wide`), après la release 1.0.1 :

Namespace	Charge	Prêts	Image
microcrm-staging	back	1/1	.../back:5296658a
microcrm-staging	front	1/1	.../front:5296658a
microcrm-production	back	1/1	.../back:1.0.1
microcrm-production	front	2/2	.../front:1.0.1
logging	elasticsearch	1/1	elasticsearch:8.19.7
logging	kibana	1/1	kibana:8.19.7
logging	apm-server	1/1	apm-server:8.19.7
logging	filebeat	1/1	filebeat:8.19.7

Consommation des quotas au même moment : staging pods 2/10, requests.memory 544Mi/1536Mi ; production pods 3/20, requests.memory 832Mi/2Gi ; logging pods 4/12, limits.memory 4Gi/6Gi.

Le dépôt et le cluster sont alignés depuis le 2026-10-05. Jusque-là, les images en service dataient du 2026-09-23 et précédaient l'agent OpenTelemetry. La ConfigMap de production porte désormais ses onze clés, dont `JAVA_TOOL_OPTIONS` et les sept `OTEL_*`, et `back:1.0.1` porte l'agent : le plan des §5.5.1 et §5.5.4 décrit ce qui tourne. `back:1.0.1` et `back:08a216b0` ont le même digest — la version en production est l'image du commit, promue sans reconstruction (§7.2).

Les trois namespaces vivent sur **le même minikube à un nœud**, à côté de namespaces d'autres projets. « Production » désigne donc un second environnement décrit par les mêmes modules et d'autres valeurs, pas une production isolée.

5.5.7 Limites

- **Le back est plafonné à un replica.** La base HSQLDB vit dans la mémoire du processus : deux pods tiendraient deux bases. Aucune haute disponibilité du back, donc, tant que la base n'est pas externalisée (§7.6).
- **L'image du back est lourde**, parce qu'elle embarque un JRE complet : 390 Mo, 446 Mo avec l'agent. Un runtime réduit par `jlink` est la première optimisation à faire ; elle n'est pas faite.
- **Les images ne sont pas signées**, et aucun SBOM n'est publié avec elles (§6.2).
- **latest est poussé au registry**, même s'il n'est jamais déployé : un tag mobile de plus à ne pas utiliser par mégarde.
- **Aucune politique de nettoyage du registry n'est versionnée** : les images taguées par SHA s'accumulent. Le réglage vit dans l'interface GitLab et n'a pas été relevé ici.
- **Les images Elastic ne sont pas scannées** par le pipeline (§5.5.3).
- **Les ressources sont estimées, pas mesurées** : sans `metrics-server`, rien ne relève la consommation réelle des pods (§7.7). Il n'y a pas non plus de montée en charge automatique.
- **Les NetworkPolicy ne sont pas appliquées** par le CNI par défaut de minikube (§5.1).

6. Sécurité et qualité du code

6.1 Approche DevSecOps / shift-left

Une vulnérabilité détectée à l'écriture coûte quelques minutes ; détectée en production, elle coûte un incident. Chaque contrôle est donc placé au plus tôt dans la chaîne : les hooks `husky` filtrent avant le push, l'étape `security` s'exécute **avant build** — on ne compile pas ce dont on sait déjà qu'il ne sera pas livrable — et le scan d'image est accolé à sa construction, dans `package-*`, **entre le build et le push** : une image refusée n'atteint pas le registry.

Le deuxième pilier est qu'un contrôle qui signale sans arrêter finit par être lu comme du bruit. Les quatre portes de sécurité étaient en `allow_failure` et ne décidaient de rien ; elles sont bloquantes depuis le **2026-09-19**. C'est ce qui transforme une intention en processus (§6.4).

Le troisième s'est imposé le 2026-10-02 : une porte bloquante ne vaut que par ce qu'elle lit. L'une des quatre, `dependency-check-back`, était bloquante, verte, et n'analysait aucun jar (§6.2). Les scans laissent donc désormais une trace — un rapport en artefact — qui permet de vérifier ce qu'ils ont regardé, pas seulement leur verdict.

Le plan de sécurité, en une table. Le détail est dans `AUDIT.md` §7.

Volet	Ce qui est en place	Où
Risques identifiés	Huit risques, de R1 (CVE des dépendances) à R8 (vulnérabilités applicatives)	<code>AUDIT.md</code> §7.1
Outils	Sonar, SpotBugs + Find-Sec-Bugs, Dependency-Check, Trivy (<code>fs</code> et <code>image</code>), linters	§6.2
Secrets	Variables masquées, agent Kubernetes, aucun secret versionné	§6.3
Processus	Portes bloquantes au score 7 ; trois issues (corriger, excepter, arrêter) ; arbitrage en merge request	§6.4
Exceptions	Deux registres versionnés, datés ; 7 entrées Trivy, 12 CVE Dependency-Check	§6.4
Traçabilité	Rapports JSON en artefacts, tableau de bord « sécurité », Release GitLab par version	§6.2, §7.2, §7.7
Détection en service	Deux règles d'alerte de sécurité : chemins sensibles demandés au front, rafale de réponses 4xx de l'API	§7.7

6.2 Les outils d'analyse

Outil	Type d'analyse	Rôle	Étape	Bloquant
SonarQube / SonarCloud	SAST + dette technique	Bonnes pratiques, bugs, duplication, complexité, code mort ; agrège la couverture back et front ; porte la Quality Gate	<code>quality</code>	oui (<code>quality-gate</code>)
SpotBugs + Find-Sec-Bugs	SAST sur le bytecode	Ce qu'aucun linter de texte ne voit : déréférencement null sur un chemin précis, comparaison de <code>String</code> avec <code>==</code> , flux non fermés. Find-Sec-Bugs ajoute ~140 patterns de sécurité (injection, XSS, CORS permissif, crypto faible)	<code>quality</code>	non — <code>ignoreFailures = true</code> , publie en artefact

Outil	Type d'analyse	Rôle	Étape	Bloquant
ESLint, Checkstyle, Spotless, Prettier, ShellCheck	Linting et mise en forme	Forme du code TypeScript, Java et Bash ; les deux premiers aussi en local via <code>lint-staged</code>	<code>lint</code> + hooks pre-commit	oui
<code>lint-k8s</code> , <code>lint-helm</code>	Linting d'infrastructure	Rendu des overlays Kustomize et du chart Helm, et leur équivalence objet par objet	<code>lint</code>	oui
OWASP Dependency-Check	SCA	Confronte les jars du <code>runtimeClasspath</code> à la base NVD. C'est le contrôle qui aurait détecté Log4Shell — à condition de lire quelque chose : jusqu'au 2026-10-02 il n'analysait aucun jar	<code>security</code>	oui , <code>failBuildOnCVSS = 7.0</code> ; rapport HTML, XML et JSON en artefact
Trivy (<code>image</code>)	Container scanning	CVE de l'image finale : couches système (Alpine, JRE, Caddy) et jar applicatif	<code>package-back</code> / <code>package-front</code> , entre le build et le push	oui , sur HIGH,CRITICAL (code 2) ; rapport JSON et tableau en artefact
Trivy (<code>fs</code>)	Secrets detection + misconfig + CVE du dépôt	Secrets commités, mauvaises configurations de Dockerfile et de manifestes	<code>security</code>	oui , avec <code>--ignorefile .trivyignore.yaml</code> (code 2) ; rapport JSON et tableau en artefact

Trois lacunes de couverture, nommées plutôt que tues.

- **Aucun `npm audit`**. Il n'existe pas d'équivalent de Dependency-Check côté front : les dépendances npm ne sont couvertes que par `trivy-fs`, qui lit le `package-lock.json`. C'est une piste identifiée, pas un contrôle en place.
- **`spotbugs-back` ne bloque pas**. Le flag se passe à `false` dans `back/build.gradle` le jour où l'équipe le décide.
- **Aucune signature d'image**. Les images sont taguées par SHA, pas signées ; il n'y a pas d'attestation de provenance (`schema.md`).

Comment les scans s'exécutent depuis le 2026-10-02. Les trois scans Trivy passent par `scripts/ci/trivy_scan.sh`, qui fait deux passages : un **relevé** en JSON, sans porte, puis la **porte**, au format tableau. Il n'y a plus de `--exit-code 1` écrit en dur dans le pipeline : le script sort en `2` sur un constat bloquant et en `1` quand le scan n'a pas pu avoir lieu, pour qu'une panne ne se lise pas comme une vulnérabilité. Le job échoue dans les deux cas.

Job	Rapports publiés en artefact (when: <code>always</code> , une semaine)
<code>trivy-fs</code>	<code>reports/trivy-fs.json</code> , <code>reports/trivy-fs.txt</code>
<code>package-back</code>	<code>reports/trivy-image-back.json</code> , <code>reports/trivy-image-back.txt</code>
<code>package-front</code>	<code>reports/trivy-image-front.json</code> , <code>reports/trivy-image-front.txt</code>
<code>dependency-check-back</code>	<code>back/build/reports/dependency-check-report.html</code> , <code>.xml</code> et <code>.json</code>

Les rapports Trivy sont **filtrés comme la porte** : HIGH et CRITICAL seulement, exclusions appliquées. Ils décrivent ce que la porte a vu, pas tout ce que Trivy sait.

Le scan d'image a lieu avant le push, et c'est un défaut corrigé. Il était une ligne placée après `build_and_push.sh` : l'image d'un job rouge était déjà au registry sous son SHA. Or la promotion par tag ne demande que l'existence de ce tag — un tag de version posé sur ce commit aurait promu une image refusée. Le scan est désormais fait dans `build_and_push.sh --scan`, entre la construction et l'envoi, et un test de `run_tests.sh` en vérifie l'ordre.

⚠ Dependency-Check n'analysait aucun jar. Le plugin Gradle écarte par défaut les configurations « de test » (`skipTestGroups = true`) et les reconnaît à leur nom ; le plugin Spring Boot fait hériter `runtimeClasspath` de `testAndDevelopmentOnly`. La seule configuration que le projet demandait d'analyser était donc écartée, et le rapport sortait avec une liste de dépendances vide : cinq secondes de Gradle, un fichier XML de 1,4 Ko, « 0 vulnérabilité » à chaque pipeline. C'est l'explication de l'écart resté ouvert depuis le 2026-09-14 — Trivy trouvait dans le jar des CVE de Tomcat, puis de Jackson, que Dependency-Check ne signalait pas. Le correctif est une ligne, `skipTestGroups = false`, expliquée dans `back/build.gradle`.

La leçon. Une porte bloquante qui ne lit rien ne se distingue pas, à l'œil, d'une porte qui n'a rien trouvé. Les versions précédentes de ce document écrivaient que la porte « se fermait sur du vide » : c'était plus vrai qu'elles ne le pensaient. Toute mention antérieure de « Dependency-Check : 0 vulnérabilité » décrit un scan vide, pas un code sain.

Ce que les scans trouvent aujourd'hui (relevés du 2026-10-02, tous en local) :

Scan	Résultat
Trivy <code>fs</code> , dépôt	0 constat HIGH ou CRITICAL une fois les 7 exclusions appliquées

Scan	Résultat
Trivy image, back:5bf1d6a2 (au registry)	5 HIGH , 0 CRITICAL : cinq CVE de jackson-core et jackson-databind 2.21.4. C'est ce qui a arrêté package-back sur le dernier pipeline de develop
Trivy image, front:5bf1d6a2 (au registry)	0 HIGH ou CRITICAL
Trivy image, images construites en local depuis la branche de correction	0 HIGH ou CRITICAL pour le back (Jackson 2.21.7) et pour le front
Dependency-Check, premier scan réel	82 dépendances, 13 CVE de score 7 ou plus : 12 sur Spring Framework 6.2.19, 1 sur Log4j 2.24.3
Dependency-Check, après traitement	Log4j forcé à 2.25.5, 12 CVE exceptées (§6.4) : 0 CVE de score 7 ou plus ouverte. Six CVE de score inférieur à 7 restent visibles, non bloquantes

Les mêmes résultats ont été obtenus en CI après la fusion. Les rapports ont été relus dans les artefacts des pipelines #2909284076 (develop) et #2912362926 (main). Trivy fs : 0 HIGH ou CRITICAL. Trivy image : 0 HIGH ou CRITICAL sur back:5296658a, front:5296658a, back:08a216b0 et front:08a216b0 — les deux dernières sont les images 1.0.1 en production. Dependency-Check : 82 dépendances, aucune CVE ouverte de score 7 ou plus, les 12 CVE Spring exceptées. back:5bf1d6a2, avec ses cinq CVE, reste au registry mais n'est déployée nulle part.

6.3 Gestion des secrets

Le principe : un secret ne descend jamais dans le dépôt, et l'historique Git ne pardonne pas. Un secret commité y reste pour toujours, même après correction.

Secret	Où il vit	Comment il atteint le job
SONAR_TOKEN	Variable CI/CD GitLab, masquée	Variable d'environnement du job
NVD_API_KEY	Variable CI/CD GitLab, masquée (facultative)	Variable d'environnement
NOTIFY_WEBHOOK_URL	Variable CI/CD GitLab, masquée (facultative)	Lue par scripts/ci/notify.py
CI_REGISTRY_USER / _PASSWORD	Fournies automatiquement par GitLab	Utilisées pour créer le Secret Kubernetes du registry
Accès au cluster	Agent Kubernetes GitLab , plus aucune variable	Tunnel sortant de l'agent ; kubectl config use-context "\$CI_PROJECT_PATH:\$KUBE_AGENT_NAME"

Secret	Où il vit	Comment il atteint le job
GITLAB_TOKEN (miroir)	Secret GitHub Actions, scope <code>write_repository</code>	Workflow <code>mirror-to-gitlab.yaml</code>
Secret du registry dans K8s	Jamais versionné , recréé à chaque déploiement	<code>kubectl create secret docker-registry ... --dry-run=client -o yaml kubectl apply -f -</code>

Trois décisions valent d'être détaillées.

1. **Un Secret Kubernetes n'est pas chiffré.** Son champ `data` est du base64, un encodage et non une protection. Le commiter reviendrait à publier le mot de passe du registry. Il est donc la troisième valeur — après le namespace et le chemin du registry — que les manifestes **réfèrent sans la contenir**.
2. **Le mot de passe ne doit jamais atteindre le journal, et c'est contre-intuitif.** La sortie de `-o yaml` contient le mot de passe encodé en base64, or **le masquage GitLab travaille sur la valeur littérale** et ne reconnaît pas cette forme encodée. Le flux va donc directement dans le tube : pas de `tee`, pas de `cat`, et surtout pas de `kubectl get secret -o yaml` ajouté « pour vérifier ». Un commentaire le rappelle à l'endroit exact où la tentation se présente.
3. **KUBE_CONFIG a disparu le 2026-09-23, et ce n'est pas un oubli.** Un kubeconfig de poste désigne le serveur d'API en `127.0.0.1`, ce qui est structurellement injoignable depuis un conteneur de job. Les jobs de déploiement passent désormais par l'agent Kubernetes, comme les jobs Terraform.
4. **Ce qui n'est pas un secret ne doit pas être traité comme tel.** Les identifiants du PostgreSQL de test sont écrits en clair dans le pipeline : la base naît et meurt avec le job, n'est joignable que depuis son réseau, et ne contient que ce que les tests y écrivent. En faire une variable masquée laisserait croire à un secret là où il n'y en a pas — et le vrai risque des secrets est qu'on cesse de distinguer ceux qui en sont.
5. **terraform.tfstate ne contiendra jamais le Secret du registry.** L'état contient en clair tout ce que les providers ont lu, y compris les attributs `sensitive` : le masquage ne vaut que pour l'affichage. C'est l'une des raisons de la frontière du §5.4.

Politique de rotation — non formalisée

Il n'existe aucune politique de rotation des secrets dans ce projet. Ni périodicité, ni procédure, ni inventaire des porteurs. L'information a été cherchée dans `VARIABILISATION.md`, `QUALITY.md`, `K8S.md`, `AUDIT.md` §7 et `RELEASE.md` : aucune ne la mentionne.

Deux faits atténuent partiellement le risque, sans tenir lieu de politique : les identifiants du registry sont **fournis et renouvelés par GitLab à chaque job** (`CI_REGISTRY_PASSWORD` est un jeton de job, à durée de vie limitée à celle du job), et le Secret Kubernetes correspondant est **recréé à chaque déploiement** par une commande idempotente qui l'actualise si le mot de passe a changé. Les secrets réellement statiques sont `SONAR_TOKEN`, `NVD_API_KEY`, `NOTIFY_WEBHOOK_URL` et le `GITLAB_TOKEN` du miroir : **rien n'impose ni ne trace leur renouvellement**.

Ce qu'une politique devrait fixer, et qui reste à écrire : une périodicité par type de secret, un porteur nommé, une procédure de révocation immédiate en cas de suspicion, et une trace datée du dernier renouvellement.

6.4 Processus de traitement des vulnérabilités

Ce processus n'est pas une intention : il est imposé par la chaîne depuis le 2026-09-19, date à laquelle les quatre portes sont devenues bloquantes.

Ce qui déclenche

Porte	Ce qu'elle voit	Seuil	Étape
dependency-check-back	CVE des 82 dépendances Java du <code>runtimeClasspath</code>	CVSS ≥ 7	security
trivy-fs	Secrets commités, misconfigurations, CVE du dépôt	HIGH, CRITICAL	security
package-back / package-front	CVE de l'image, couches système et jar applicatif	HIGH, CRITICAL	package

Le seuil de Dependency-Check est `failBuildOnCVSS = 7` (`back/build.gradle`), soit la borne basse de la sévérité HIGH du CVSS v3 : les deux familles d'outils s'arrêtent au même niveau de gravité, ce qui évite qu'une CVE bloque d'un côté et passe de l'autre.

Les délais selon la criticité

Criticité	Délai de traitement	Ce qui l'impose
CRITICAL (CVSS ≥ 9,0)	Zéro — immédiat, par construction	Porte bloquante : rien n'est livré tant que la découverte n'a pas été arbitrée
HIGH (CVSS 7,0 – 8,9)	Zéro — immédiat, par construction	Même porte, même seuil
MEDIUM (CVSS 4,0 – 6,9)	Aucun délai défini	Sous le seuil des portes : ces CVE ne sont pas remontées par les jobs, donc pas suivies
LOW	Aucun délai défini	Idem

Ce tableau dit deux choses, et la seconde est la plus importante. Au-dessus du seuil, le délai est nul et il n'y a pas d'arbitrage entre traiter et remettre à plus tard : c'est tout l'intérêt d'avoir retiré les `allow_failure`. **En dessous du seuil, il n'y a rien** — ni suivi, ni inventaire, ni échéance. Fixer le seuil à 7 est un choix cohérent entre les deux familles d'outils ; il laisse néanmoins les CVE MEDIUM hors de toute gestion, et ce n'est écrit nulle part ailleurs que dans ce paragraphe.

La contrepartie du délai nul est assumée : une CVE publiée dans une dépendance transitive peut bloquer une livraison sans rapport avec le changement en cours. C'est le prix, et il est préférable à une livraison qui ignore ce qu'elle emporte.

Les trois issues, dont une seule est la voie normale

- 1. **Corriger** — monter la version de la dépendance ou de l'image de base. C'est la voie par défaut, et celle qui doit être tentée en premier.
- 2. **Inscrire une exception motivée** — uniquement quand la vulnérabilité ne s'applique pas au contexte, ou quand aucun correctif n'existe et que le risque résiduel est acceptable **et écrit**.
- 3. **Arrêter la livraison** — quand ni l'un ni l'autre n'est possible. Ne rien livrer reste une décision valable.

Exemples vécus, issue n° 1. Le 2026-09-19, Trivy a bloqué sur des CVE des couches système. La réponse a été de monter Spring Boot de 3.2.5 à 3.5.16 et de recompiler Caddy — commit `df1634f` — et non d'inscrire une exception. La porte s'est refermée depuis sur des CVE publiées après coup, et la réponse a été la même : une version forcée dans `back/build.gradle` au-dessus de celle que gère Spring Boot — Tomcat 10.1.59, Jackson 2.21.7 (commit `9c157ae`), Log4j 2.25.5.

Exemple vécu, issue n° 2. Le 2026-10-02, le premier scan réel de Dependency-Check a relevé 12 CVE sur Spring Framework 6.2.19. **Aucune montée de version gratuite ne les lève** : la version corrigée de la branche 6.2, la 6.2.20, est réservée au support payant de Spring ; le correctif en source ouverte est Spring Framework 7.0.9, c'est-à-dire Spring Boot 4 — une migration majeure. Les douze ont été exceptées, chacune sur un fait vérifiable dans le dépôt.

Et l'issue n° 3 s'est produite une fois : le pipeline de `deve`lop`` `#2902337581` (2026-10-01) s'est arrêté sur `package-back`, pour les cinq CVE de Jackson. Aucune image n'a été publiée pour ce commit. Le correctif (Jackson 2.21.7) a été fusionné le 2026-10-03 ; dans le pipeline suivant de `deve`lop`` (`#2909284076`), `package-back` est vert et son rapport Trivy, relu en artefact, porte 0 constat HIGH ou CRITICAL. C'est le cycle complet : détection, blocage, correction, mise en service (production en `1.0.1` le 2026-10-05).

Les trois pipelines rouges de `deve`lop`` de fin septembre avaient trois causes différentes — il serait faux de tout attribuer à Jackson. `#2892321711` (29/09) : tous les jobs en `stuck_pending_no_matching_runners`, aucun runner disponible. `#2901472002` (01/10) : `trivy-fs` et `terraform-plan` en échec. `#2902337581` (01/10) : `package-back`, les cinq CVE de Jackson. Une seule de ces trois causes est une porte de sécurité qui fait son travail. Rien n'a été déployé du 2026-09-23 au 2026-10-05.

Qui arbitre, et où s'écrit une exception

L'arbitrage passe par la revue de merge request, jamais par une décision individuelle. C'est une conséquence du format retenu : une exception n'existe que sous la forme d'une entrée dans un fichier versionné. Elle arrive donc dans une MR, avec sa justification, et ne peut pas être posée en silence par la personne que le pipeline dérange.

Registre	Ce qu'il couvre	État au 2026-10-02
<code>.trivyignore.yaml</code>	Misconfigurations et CVE relevées par Trivy	7 entrées , revue au 2026-12-31
<code>back/config/dependency-check/suppressions.xml</code>	CVE de dépendances relevées par Dependency-Check	3 entrées couvrant 12 CVE , jusqu'au 2026-12-31

Registre	Ce qu'il couvre	État au 2026-10-02
.trivyignore (format historique)	—	conservé vide délibérément

Les exceptions en cours. Les deux fichiers font foi ; ce tableau en est le résumé.

Identifiant	Où	Pourquoi l'exception est accordée
KSV-0056, KSV-0041	.gitlab/agents/microcrm/rbac.yaml	Droits de l'agent GitLab sur les ressources réseau et sur les Secrets : assumés, à l'échelle du cluster, sans list ni delete sur les Secrets
KSV-0014	k8s/elk/elasticsearch-deployment.yaml	Elasticsearch ne démarre pas avec une racine en lecture seule
KSV-0014, KSV-0118	k8s/overlays/production/back-resources-patch.yaml	Un patch partiel, que Trivy lit comme un manifeste complet
DS-0031	back/Dockerfile	Faux positif : deux variables dont le nom contient KEY désignent une clé de MDC
KSV-0109	k8s/elk/apm-server-config.yaml	Faux positif : le mot « secret » figure dans un commentaire
CVE-2026-47885, 47888, 47889, 47891, 47892, 47893	Spring Framework 6.2.19	Spring WebFlux et RSocket : ces modules ne sont pas sur le runtimeClasspath
CVE-2026-47884, 47890, 59313	Spring Framework 6.2.19	XsltView, Server-Sent Events, framework web fonctionnel : l'application n'a aucun contrôleur
CVE-2026-47886, 59282, 59283	Spring Framework 6.2.19	SpEL et liaison de données : au moins une condition de chaque avis de Spring manque. Contrôlé par exécution sur staging — trois PATCH forgés, trois 400

⚠ **La dernière ligne est une analyse, pas une preuve que Spring 6.2.19 est sain.** Ces trois CVE — dont une de score 9,1 — avaient d'abord été laissées bloquantes : l'application expose ses dépôts par Spring Data REST, dont le PATCH JSON Patch traduit en SpEL des chemins fournis par le client. L'exception tombe le jour où le modèle reçoit un champ BigDecimal ou BigInteger, une liste auto-peuplée, où le compilateur SpEL est activé, ou où du code applicatif évalue une expression venue d'une requête. **La sortie propre est la migration vers Spring Boot 4**, qui n'est pas planifiée.

Trois règles de forme, et elles ne sont pas décoratives :

- **Une exception est bornée à un chemin.** Le format historique `.trivyignore` applique un identifiant à tout le dépôt : ignorer `KSV-0014` pour un manifeste masquerait le jour où un autre perdrait vraiment son `readOnlyRootFilesystem`. D'où le fichier vide et le `--ignorefile .trivyignore.yaml` explicite.
- **Une exception porte une justification écrite**, qui dit pourquoi la vulnérabilité ne s'applique pas — pas qu'elle dérange.
- **Une exception porte une date de revue** (`expiredAt`). Le fichier est relu à chaque release, et une entrée expirée redevient bloquante d'elle-même.

Politique de mise à jour des dépendances

Trois registres se mettent à jour séparément, et les confondre est la première cause de mise à jour oubliée :

Registre	Où	Contrôlé par
Dépendances applicatives	<code>back/build.gradle</code> , <code>front/package.json</code>	<code>dependency-check-back</code>
Images de base	<code>back/Dockerfile</code> , <code>front/Dockerfile</code>	Trivy, à l'étape <code>package</code>
Images d'outillage de CI	<code>.gitlab/ci/variables.yml</code>	aucun contrôle automatique

Règle commune : aucune version flottante. Ni `latest`, ni plage ouverte. Une montée de version se fait dans un **commit dédié qui dit pourquoi**.

Cadence : à chaque pipeline (automatique, c'est le mécanisme principal), à chaque release (relecture des exceptions dont la date approche), et sur publication d'une CVE majeure sans attendre le pipeline suivant.

Ce que ce processus ne couvre pas encore

- **Le troisième registre n'est surveillé par rien.** Les images d'outillage de la CI sont figées — la bonne décision — mais aucun contrôle ne signale qu'une version figée a vieilli. Elles ne tournent pas en production, donc le risque est indirect ; il n'est pas nul, puisqu'elles manipulent les identifiants du registry.
- **Aucun outil de mise à jour automatique.** Ni Dependabot, ni Renovate. Ce n'est pas un choix argumenté, c'est une absence. Renovate est l'option adaptée, parce qu'il couvre Gradle, npm **et** les images Docker d'un fichier CI GitLab — les trois registres, là où Dependabot ignorerait le troisième.
- **Rien ne vérifie automatiquement qu'un scan a lu quelque chose.** L'écart entre Dependency-Check et Trivy, resté inexpliqué du 2026-09-14 au 2026-10-02, a été levé en lisant un rapport, pas par un test (§6.2). Un contrôle du nombre de dépendances analysées reste à écrire.
- **Les CVE sous le seuil ne sont suivies par rien** : le dernier rapport de Dependency-Check en porte six, de score 3,7 à 6,5.
- **Les rapports ne sont pas indexés par la CI.** `collect_security.py` sait les envoyer au tableau de bord « sécurité », mais aucun job ne l'appelle : l'Elasticsearch du cluster n'est pas joignable depuis un conteneur de job.

7. Automatisation des releases et rollback

7.1 Stratégie de déploiement

Rolling update, avec `maxSurge: 1` et `maxUnavailable: 0`. Ni blue/green, ni canary.

La justification tient en trois points, et le premier est une contrainte, pas une préférence.

1. **La base de MicroCRM vit en mémoire (HSQLDB), donc le back est plafonné à un replica.** Un blue/green ou un canary supposent deux versions servant du trafic en même temps ; avec deux pods back, on aurait deux bases distinctes et une requête sur deux ne verrait pas ce que l'autre a écrit, **sans qu'aucune erreur ne soit levée**. La stratégie progressive n'est donc pas coûteuse ici : elle est structurellement impossible tant que l'état n'est pas sorti du processus.
2. **`maxUnavailable: 0` impose que le nouveau pod soit prêt avant que l'ancien ne parte.** C'est ce qui donne une mise à jour sans interruption perceptible — et c'est aussi ce qui oblige à dimensionner le `ResourceQuota` sur le **pic d'un déploiement**, pas sur le régime permanent, sous peine de voir le déploiement suivant bloqué sur un `exceeded quota` qui ne dit pas qu'il s'agit d'un problème de dimensionnement.
3. **Kubernetes conserve nativement l'historique des révisions.** C'est l'argument qui a fait retenir Kubernetes plutôt que Docker Compose : le rollback devient une commande au lieu d'une procédure d'urgence improvisée (`VEILLE.md §4`).


Le déploiement progressif est donc « non implémenté », avec sa raison. Il figure au plan sous l'action A4.1 (`docs/plan-optimisation-release.md §4`), en vague 4, et **après** la vague 2 qui sort la base du processus : un canary sur une base non persistante ne prouverait rien.

7.2 Pipeline de release — du tag jusqu'à la notification

Le plan d'automatisation des releases, en une table. Chaque ligne est détaillée dans la suite de ce chapitre et dans `RELEASE.md`.

Volet	Ce qui est automatisé	Ce qui reste un geste humain	Où
Construction	Une image par application, scannée puis poussée sous le SHA du commit	—	§5.5, §6.2
Versioning	Le tag Git SemVer est contrôlé contre trois fichiers, puis posé sur l'image par retag	Poser le tag	§7.3
Publication	Le job <code>release</code> crée la Release GitLab : commit, pipeline, les deux tags de chaque image	—	ci-dessous
Déploiement	Overlay éphémère, <code>apply</code> , attente du rollout	Cliquer <code>deploy-staging</code> ou <code>deploy-production</code>	§7.1, §5.3

Volet	Ce qui est automatisé	Ce qui reste un geste humain	Où
Retour arrière	Automatique si le rollout n'aboutit pas ; outillé (<code>rollback-production</code>) après un déploiement réussi	Décider du rollback manuel	§7.4
Traçabilité	Image immuable par SHA, Release par version, environnements GitLab, rapports de scan en artefacts, indicateurs DORA	—	§7.7
Notification	Chaque déploiement et chaque pipeline en échec sont annoncés sur le webhook d'équipe, s'il est configuré	—	§7.7



Le schéma se lit de gauche à droite : un commit traverse la vérification, la construction, le scan et l'envoi de l'image, puis la mesure de performance. La suite dépend de la branche : `develop` propose le déploiement en staging, `main` celui de production, et un tag promeut l'image, crée la Release GitLab, puis propose la production. Un déploiement ou un rollback se termine par une notification.

Deux préalables (`RELEASE.md` §7.1) : les trois fichiers de version portent déjà le numéro visé — ce changement se fait sur `develop`, avant la fusion — et le pipeline de `develop` est vert jusqu'à `package`.

Les sept étapes d'une mise en production (`RELEASE.md` §7.2) :

1. **Merger sur `main`** par une Pull Request. **C'est ce pipeline qui construit l'image**, la scanne et la pousse sous le SHA du commit. Il ne passe jamais « success » : il s'arrête sur `deploy-production`, manuel et bloquant. Ce qu'il faut voir en vert, ce sont `package-back`, `package-front` et `perf`.
2. **Créer le tag sur ce commit**, une fois les deux images présentes au registry : `git tag -a vX.Y.Z -m "MicroCRM X.Y.Z" && git push origin vX.Y.Z`.
3. **version-consistency s'exécute dès la première étape** du pipeline de tag, avant qu'on ait construit ou scanné quoi que ce soit.
4. **promote-back et promote-front retaguent** l'image déjà publiée pour ce commit, puis le job **release** crée la Release GitLab correspondante (`RELEASE.md` §2.2). Si l'étape 1 n'a pas abouti, le `docker pull` échoue et le job avec — c'est voulu : on ne publie pas un numéro de version qui ne désigne aucun artefact.
5. **Lancer `deploy-production` à la main** et valider. Le job résout `DEPLOY_IMAGE_TAG` = le numéro de version sur un pipeline de tag, le SHA partout ailleurs, puis pose ce tag dans l'overlay éphémère.
6. **`deploy.sh` attend le rollout** et revient de lui-même en arrière s'il n'aboutit pas dans `$DEPLOY_TIMEOUT`.

7. **Notification.** L'`after_script` de `.deploy_template` appelle `scripts/ci/notify.py` avec `$CI_JOB_STATUS` — donc **dans les deux cas**, succès comme échec.

Un pipeline de tag ne reconstruit rien, et c'est le cœur du dispositif. `package-back` et `package-front` n'y tournent pas (`.rules_package`). Deux builds du même commit ne produisent pas les mêmes couches — horodatages, résolution de paquets — donc une image reconstruite au moment du tag aurait les mêmes sources mais ne serait plus celle que Trivy a scannée ni celle que k6 a mise sous charge. **En retaguant, 1.4.0 est l'artefact éprouvé, pas un jumeau.**

La Release GitLab, et ce qu'elle apporte à la traçabilité. Un tag Git dit « cette version existe » ; il ne dit ni quelles images la portent, ni depuis quel commit. Le job `release` (étape `package`, sur tag seulement) crée donc la Release correspondante. Il ne tourne qu'**après** `promote-back` **et** `promote-front` — une Release qui annoncerait des images absentes serait pire que pas de Release. Sa description est écrite par `scripts/ci/release_notes.sh` : le commit, le pipeline, et pour chaque image ses deux tags, `:X.Y.Z` et `:SHA`. Il s'authentifie avec le jeton du job, sans secret à créer ; l'outil est `glab`, dans une image figée (`GLAB_IMAGE`). La mise en production n'en est pas une condition : la Release dit « la version est publiée », le déploiement reste un geste séparé (`RELEASE.md` §2.2).

Ce qui fait échouer une promotion (`RELEASE.md` §7.3). `promote-*` échoue sur « image introuvable » dès que le commit taggué n'a pas d'image `:SHA` : tag posé avant la fin du pipeline de `main`, tag posé sur une branche de travail, pipeline de `main` rouge avant `package`, ou image refusée par Trivy. Une seule réponse : ne jamais reconstruire à la main, reposer le tag au bon endroit.

Ce chemin a été joué de bout en bout le 2026-10-05, avec la release 1.0.1. Le premier tag, `v1.0.0`, avait échoué avant la promotion (§7.3). Le déroulé réel, horaires UTC relevés dans l'API GitLab du projet public (compte rendu complet : `RELEASE.md` §7.5) :

Étape	Pipeline	Ce qui s'est passé
Préalable : <code>develop</code> vert	#2909284076	commit 5296658a (PR #31 à #35, 3 octobre) : tous les jobs automatiques verts ; <code>deploy-staging</code> à la main le 5, succès en 54 s
1. Merge sur <code>main</code>	#2912362926	PR #36, commit 08a216b0 : construction, scan (0 HIGH ou CRITICAL), push, <code>perf</code> , <code>quality-gate</code> ; <code>deploy-production</code> en échec à 7 h 57, succès à 12 h 07
2. Tag annoté <code>v1.0.1</code>	#2913490784	posé sur 08a216b0
3. <code>version-consistency</code>	#2913490784	vert en 7 s
4. Promotion puis Release	#2913490784	<code>promote-back</code> 44 s, <code>promote-front</code> 32 s, puis <code>release</code> 24 s : Release v1.0.1 créée à 12 h 44 , première exécution réelle du job
5-6. <code>deploy-production</code> du tag	#2913490784	échecs à 13 h 55 et 14 h 00 (cluster arrêté), succès à 14 h 10 : production en <code>back:1.0.1 × 1</code> , <code>front:1.0.1 × 2</code>

Étape	Pipeline	Ce qui s'est passé
Contrôle	cluster	/actuator/health à UP, GET /persons en 200, ConfigMap avec les clés OpenTelemetry

La preuve de traçabilité tient en deux paires d'empreintes. Lues dans le registry après la promotion :

Images	Digest commun
back:1.0.1 et back: 08a216b0	sha256: 6d62a515d6d7bc6d27af9b8c2a8e6ae58eeb816836724b9bac0b0ede6337f32f
front:1.0.1 et front: 08a216b0	sha256: 74474e9b81ebc2c8241bf04d2095b0729de5e31b62418b8419edc0dbe5e0e99e

De la version en production, on remonte ainsi sans table de correspondance à l'image, au commit 08a216b0, au pipeline #2912362926 qui l'a construite, à son rapport Trivy en artefact et aux PR #31 à #36. Le pipeline de tag ne contient aucun job package-* : rien n'a été reconstruit. La Release GitLab, écrite par le job et non à la main, porte ces mêmes liens.

 **Les trois échecs de deploy-production de la journée ne viennent pas de la release.** Le cluster minikube était arrêté — Docker Desktop avait redémarré, et minikube avec lui sans son API (dial tcp 10.96.0.1:443: i/o timeout côté agent ; à 13 h 07, conteneur relancé sans minikube start, kubelet et API Stopped). Relancé, le même job est passé sans modification. Ces échecs comptent pourtant dans le taux d'échec DORA (§2.2). Rien dans la chaîne ne vérifie aujourd'hui que le cluster répond avant de déployer : c'est la première amélioration à apporter (§8.5).

7.3 Système de versioning

La source de vérité est le tag Git, au format SemVer : git tag v1.4.0 déclare la version.

Trois fichiers la répètent — front/package.json, back/build.gradle et l'appVersion de helm/microcrm/Chart.yaml — pour qu'un artefact puisse dire sa propre version sans qu'on interroge Git. Répéter une valeur, c'est accepter qu'elle diverge : le job version-consistency la contrôle dès la première étape (scripts/ci/check_version.sh). Restent volontairement à l'écart le package.json de la racine, qui décrit l'outillage et non l'application, et le champ version du chart, que la convention Helm distingue de l'appVersion.

Forme	Verdict	Raison
v1.4.0, 1.4.0, v1.4.0-alpha.1	acceptée	SemVer valide
v1.4, v1.4.0.1, latest	refusée	ce n'est pas du SemVer

Forme	Verdict	Raison
<code>v01.4.0</code>	refusée	SemVer interdit les zéros de tête : <code>01.4.0</code> et <code>1.4.0</code> seraient la même version sous deux tags
<code>v1.4.0+exp.sha.5114f85</code>	refusée	un tag Docker n'accepte pas le <code>+</code> ; le traduire en <code>_</code> casserait l'égalité entre tag Git et tag d'image
tag sur un commit jamais construit	refusée	le <code>docker pull</code> échoue

Deux conventions à retenir. Le **tag d'image ne porte pas le « v »** — le tag Git est `v1.4.0`, l'image est `back:1.4.0`, comme `node:22-alpine`. Et **`back:1.4.0` et `back:a1b2c3d` désignent le même digest**, puisque la promotion est un retag : déployer la version plutôt que le SHA ne change rien à ce qui tourne, ça change ce que le cluster affiche. Un `kubectl describe pod` en production nomme la version annoncée, sans table de correspondance à tenir.

État réel : un seul tag existe, `v1.0.0`, et il n'a jamais abouti — aucune image `1.0.0` n'est au registry et aucune Release n'a été créée (RELEASE.md §7.4). **La cause est connue.** Son pipeline de tag, le 22 septembre, a échoué sur `test-front`, avant la promotion : `Can not find the binary /opt/google/chrome/chrome`. Le runner du projet tourne sur Apple Silicon ; l'image Cypress, alors désignée par son tag, y résolvait vers sa variante arm64, qui n'embarque pas Chrome. Le correctif — l'image désignée par son digest amd64 — est arrivé dans un commit postérieur au tag. Un tag ne se déplace pas : `v1.0.0` reste où il est, comme trace.

La version suivante, `1.0.1`, est publiée depuis le 2026-10-05. Les trois fichiers de version la portaient avant la fusion, `version-consistency` l'a confirmé sur le tag, et les images `1.0.1` ont le digest de celles du commit `08a216b0` (§7.2). Le mécanisme est aussi testé hors ligne (`run_tests.sh`, bloc `ci/promote_image.sh`, y compris l'assertion qui échoue si une promotion se met à construire). L'historique de versions tient en deux lignes : un échec, une réussite. **La génération automatique du changelog depuis les Conventional Commits n'est pas implémentée** (RELEASE.md §8, action A4.2 du plan).

7.4 Procédure de rollback

Deux niveaux, et ils ne répondent pas à la même situation.

Niveau	Outil	Déclencheur
Automatique	<code>scripts/deploy/deploy.sh</code>	Le rollout n'aboutit pas dans <code>\$DEPLOY_TIMEOUT</code> , ou échoue. Rien à faire, rien à décider
Manuel	<code>scripts/deploy/rollback.sh</code> , <code>job rollback-production</code>	Un bug est repéré après un déploiement qui avait pourtant réussi

Les étapes du rollback automatique, dans `deploy.sh` :

1. `kubectl set image` vers la version visée — devenu un no-op depuis que l'overlay éphémère pose déjà la bonne image à l'`apply` ; il est conservé pour l'attente et le garde-fou ;

2. `kubectl rollout status`, borné par `$DEPLOY_TIMEOUT` ;
3. si ça rate ou traîne, `kubectl rollout undo` — désactivable par `--no-auto-rollback`.

Le rollback manuel :

```
# Revenir à la version d'avant
bash scripts/deploy/rollback.sh -n "$PROD_NAMESPACE" -d back

# Revenir à une révision précise (liste : kubectl rollout history)
bash scripts/deploy/rollback.sh -n "$PROD_NAMESPACE" -d back --to-revision 7
```

Les vérifications.

- **Avant.** Le job commence par `exige_namespace` : un namespace de destination vide fait échouer le job au lieu de viser `default`.
- **Pendant.** `rollback.sh` attend lui aussi le rollout, et **prévient si le rollback lui-même échoue** — le cas le plus désagréable, et le seul qui doive réveiller quelqu'un.
- **Après.** `kubectl rollout history` indique vers quoi on est revenu. Comme chaque révision correspond à une image fixe taguée par SHA, on sait exactement ce qui tourne.
- **En continu.** Les deux mécanismes sont testés **à chaque commit** par `test-scripts`, avec un faux `kubectl` qui simule un déploiement raté : on vérifie que le `rollout undo` est bien déclenché, qu'il ne l'est **pas** quand tout va bien, et qu'on est prévenu si le rollback échoue.

Le défaut que ce dispositif a fallu corriger, parce qu'il est instructif. Tant que l'image passait par `kubectl set image` après un `apply` resté sur `PLACEHOLDER`, chaque déploiement insérait **deux** révisions — le placeholder puis la vraie image — et « la révision précédente » d'un déploiement sain était donc toujours le placeholder. `rollback-production` aurait **cassé la production au lieu de la réparer**. L'overlay éphémère supprime cette révision fantôme ; c'est ce qui rend le rollback fiable (`K8S.md` §6 et §14.10).

⚠ Un réflexe à retenir, issu d'une observation sur cluster. Enchaîner `rollback.sh` sans argument juste après un échec **redéploie l'image cassée** : le rollback automatique a déjà ramené la version saine, donc « la précédente » est redevenue la mauvaise.

Ce qui a réellement été exercé. Un `rollback-production` a été joué le 2026-09-23 à 13:34 et a réussi, suivi d'un redéploiement à 13:42. Un premier rollback à 13:01 avait échoué sur un timeout du tunnel de l'agent. **En revanche, le rollback automatique de `deploy.sh` n'a jamais été déclenché par un vrai incident applicatif depuis la CI** : les échecs mesurés en CI portaient sur l'accès au cluster ou sur sa disponibilité (les trois du 2026-10-05), pas sur l'application. Ce chemin n'est établi que par la campagne manuelle de `K8S.md` §14, sur une image volontairement cassée.

7.5 Les scripts d'automatisation

Toute la logique du pipeline vit dans `scripts/`, jamais dans des blocs YAML : un script est testable en local, relu par `ShellCheck`, et doublé de faux binaires qui permettent d'éprouver ses chemins d'échec.

Script	Langage	Objectif	Emplacement
<code>common.sh</code>	Bash	Fonctions communes : <code>log_info/</code> <code>warn/error</code> , <code>die</code> , <code>require_cmd</code> , <code>require_env</code> , <code>retry</code>	<code>scripts/lib/</code> <code>common.sh</code>
<code>build_and_push.sh</code>	Bash	Construit une image Docker, la scanne avant de la pousser (<code>--scan</code>), puis l'envoie au registry sous deux tags (SHA + tag mobile)	<code>scripts/ci/build_and_push.sh</code>
<code>promote_image.sh</code>	Bash	Pose le numéro SemVer sur une image déjà construite : pull, retag, push. Ne construit rien	<code>scripts/ci/</code> <code>promote_image.sh</code>
<code>trivy_scan.sh</code>	Bash	Scan Trivy en deux passages : rapport JSON, puis porte bloquante. Sort en 2 sur un constat, en 1 sur une panne	<code>scripts/ci/trivy_scan.sh</code>
<code>release_notes.sh</code>	sh POSIX	Écrit la description de la Release GitLab : commit, pipeline, les deux tags de chaque image	<code>scripts/ci/</code> <code>release_notes.sh</code>
<code>check_version.sh</code>	Bash	Vérifie que les trois fichiers de version concordent avec le tag Git	<code>scripts/ci/check_version.sh</code>
<code>terraform_check.sh</code>	Bash	<code>fmt</code> , <code>validate</code> , <code>plan</code> et <code>apply</code> par environnement, avec <code>--require-plan</code>	<code>scripts/ci/</code> <code>terraform_check.sh</code>
<code>ansible_check.sh</code>	Bash	Contrôle les playbooks et les rôles (<code>ansible-lint</code>)	<code>scripts/ci/</code> <code>ansible_check.sh</code>
<code>deploy.sh</code>	Bash	Déploie sur Kubernetes, attend le rollout, revient en arrière tout seul si besoin	<code>scripts/deploy/</code> <code>deploy.sh</code>
<code>rollback.sh</code>	Bash	Revient à la révision précédente, ou à une révision nommée	<code>scripts/deploy/</code> <code>rollback.sh</code>
<code>quality_gate.py</code>	Python (stdlib)	Interroge l'API Sonar jusqu'au verdict, sort en 2 si la porte n'est pas franchie	<code>scripts/ci/</code> <code>quality_gate.py</code>
<code>check_coverage.py</code>	Python (stdlib)	Vérifie le taux de couverture du back contre <code>COVERAGE_MIN</code>	<code>scripts/ci/check_coverage.py</code>
<code>collect_dora.py</code>	Python (stdlib)	Calcule les quatre indicateurs DORA depuis l'API GitLab ; injecte dans Elasticsearch	<code>scripts/ci/</code> <code>collect_dora.py</code>

Script	Langage	Objectif	Emplacement
<code>collect_security.py</code>	Python (stdlib)	Transforme les rapports Trivy et Dependency-Check en documents pour le tableau de bord « sécurité »	<code>scripts/ci/collect_security.py</code>
<code>install_alerting.py</code>	Python (stdlib)	Installe le modèle d'index et les huit règles d'alerte Kibana, de façon idempotente ; crée le Secret de la clé de chiffrement	<code>scripts/monitoring/install_alerting.py</code>
<code>notify.py</code>	Python (stdlib)	Annonce le résultat d'une étape sur un webhook d'équipe	<code>scripts/ci/notify.py</code>
<code>run_tests.sh</code>	Bash	430 assertions sur tous les scripts ci-dessus, sans cluster ni registry	<code>scripts/tests/run_tests.sh</code>
<code>validate_k8s.sh</code>	Bash	151 assertions sur les manifestes et le chart, sans cluster	<code>scripts/tests/validate_k8s.sh</code>
<code>run_k6.sh</code>	Bash	Lance les scénarios de performance en local, écrit un rapport JSON	<code>scripts/tests/run_k6.sh</code>
<code>check_accessibilite_docs.py</code>	Python (stdlib)	Contrôle mécanique de l'accessibilité des documents livrables	<code>scripts/tests/check_accessibilite_docs.py</code>
<code>build_pdf.sh</code>	Bash	Produit les PDF balisés des livrables et vérifie leur balisage	<code>scripts/docs/build_pdf.sh</code>

Deux partis pris expliquent ce tableau. Bash et Python stdlib, parce que les deux sont présents dans presque toutes les images CI, ne demandent aucune compilation, et restent lisibles par n'importe quel membre de l'équipe — et parce que se limiter à la bibliothèque standard évite tout `pip install` en CI, donc toute dépendance supplémentaire à auditer. Et **`set -euo pipefail` systématique** côté Bash, des codes de sortie distincts côté Python : un script de déploiement qui échoue mal est plus dangereux qu'un script absent.

7.6 Stratégie de backup

Il n'y a rien à sauvegarder, et ce n'est pas un oubli de procédure.

La base de MicroCRM vit dans la mémoire du processus. HSQldb est démarrée en mode `mem:` et alimentée à chaque démarrage par `InitialDataFixture`. Il n'existe ni fichier, ni volume, ni instantané : un pod qui redémarre repart d'une base vide, aussitôt regarnie des mêmes données de démonstration.

Autrement dit, **une procédure de sauvegarde n'aurait rien à copier**. Écrire un `CronJob` de `pg_dump` sur cette application ne serait pas une sécurité, ce serait **un décor** — et c'est le genre de décor qu'un jury repère.

Élément	Fréquence	Rétention	Justification
Données applicatives	sans objet	sans objet	La base vit en mémoire ; il n'existe aucun fichier à copier
Code, manifestes, IaC, dashboards	à chaque commit	historique Git complet	Tout vit dans le dépôt, y compris les tableaux de bord Kibana exportés en NDJSON
Images applicatives	à chaque pipeline	registry GitLab, tag = SHA	Immuables, donc restaurer une version = redéployer un tag existant
État Terraform	à chaque apply	versions conservées par GitLab	Backend http , un état par environnement, verrouillé
Données Elasticsearch (logs)	aucune sauvegarde	aucune rétention	PVC de 5 Gio sur le disque du poste, pas d'ILM. Les seuils disque (85/90/95 %) mettent l'index en lecture seule bien avant que le volume soit plein

La vraie garantie de ce projet n'est pas une sauvegarde de données : c'est que l'environnement se reconstruit intégralement depuis le seul dépôt. Et c'est vérifiable — la procédure a été **exécutée de bout en bout le 2026-09-22**, à partir d'une destruction réelle (**RELEASE.md §9.4** et **§9.5**) :

```
kubectl delete namespace "$NAMESPACE" # 0. destruction réelle
cd ansible && ansible-playbook site.yml # 1. poste et cluster
cd terraform/environments/staging && terraform apply # 2. namespace, quota,
policies
kubectl apply -k k8s/overlays/staging -n "$NAMESPACE" # 3. application
curl -s http://127.0.0.1:18081/persons # 4. vérification
```

Résultat consigné : **ansible ok=23 changed=0 failed=0**, **6 ressources Terraform créées**, rollout des deux Deployments en **11 s**, **/persons** qui répond et **/actuator/health** en **{"status":"UP"}**.

Objectif	Valeur	Pourquoi
RTO	Non formalisé	Aucune cible de temps de rétablissement n'est écrite nulle part dans le dépôt. La seule mesure approchante est le time_to_restore_service DORA : médiane 2,14 h sur 2 observations , ce qui est un constat, pas un engagement
RPO	Sans objet	Une perte de données maximale tolérée suppose des données à perdre. Il n'y en a pas : la base est jetable et recrée à l'identique à chaque démarrage

Ce qu'il faudrait pour qu'il y ait quelque chose à sauvegarder, chiffré plutôt que laissé en intention (**RELEASE.md §9.2**) : remplacer HSQLDB par PostgreSQL (S), déployer la base en **StatefulSet** + PVC (M), sortir les identifiants dans un **Secret** (S), **introduire Flyway ou Liquibase** (M), lever le plafond de replicas (S), recalculer les quotas (S). Le point le moins évident est le quatrième : tant que la base est jetable, **hibernate.ddl-auto** peut la recréer à chaque démarrage ; **dès qu'elle persiste, cette commodité devient un danger**.

Et trois règles vaudraient dès le premier jour : la sauvegarde part **hors du cluster** (un instantané qui vit sur le volume qu'il sauvegarde ne sauvegarde rien), elle est **chiffrée** puisqu'elle contient des données personnelles, et **elle est restaurée périodiquement**. Une sauvegarde jamais restaurée n'est pas une sauvegarde, c'est une croyance.

7.7 Monitoring et alerting

Il faut distinguer deux choses que le mot « alerting » confond : la **surveillance de la chaîne**, et la **surveillance de l'application**. Les deux existent désormais, et aucune des deux n'est complète.

Ce qui existe : logs, tableaux de bord, règles d'alerte, traces

Brique	Rôle
Filebeat	DaemonSet, provider autodiscover kubernetes . Filtre deux fois sur le namespace observé : ce cluster héberge aussi des namespaces tiers. Ne collecte que microcrm-staging
Elasticsearch	Data stream microcrm-logs-AAAA.MM.JJ , PVC de 5 Gio ; index microcrm-dora , microcrm-security et microcrm-alerts
Kibana — tableaux de bord	Cinq tableaux de bord exportés en NDJSON et versionnés dans k8s/elk/dashboards/ (69 objets) : supervision, DORA, sécurité, disponibilité, suivi des alertes
Kibana — règles d'alerte	Huit règles en ES QL, versionnées dans k8s/elk/alerting/ , installées par scripts/monitoring/install_alerting.py
collect_dora.py	Les 4 indicateurs DORA, calculés depuis l'API GitLab, injectables dans l'index microcrm-dora . Exécuté par le job dora-metrics , qui publie reports/dora.json
collect_security.py	Transforme les rapports JSON de Trivy et de Dependency-Check en documents de l'index microcrm-security . Lancé depuis un poste ; aucun job ne l'appelle
Agent OpenTelemetry + APM Server	Traces de l'API : latence, débit et taux d'échec par route, logs reliés par trace.id . En service depuis le 2026-10-05 : traces reçues de staging et de production (MONITORING.md §10)
Sondes K8s	startupProbe , livenessProbe , readinessProbe sur les deux Deployments, via Actuator

Les **cinq tableaux de bord** (k8s/elk/dashboards/README.md en donne le détail panneau par panneau, chaque valeur confrontée à Elasticsearch) :

Fichier	Ce qu'il montre	Ce qu'il ne faut pas lui faire dire
microcrm.ndjson	Volume de logs, latence du front, erreurs applicatives et HTTP, logs récents	La latence est celle du serveur web, pas de l'API

Fichier	Ce qu'il montre	Ce qu'il ne faut pas lui faire dire
dora.ndjson	Les quatre indicateurs, sur 30 jours, lus sur la dernière collecte	L'index est alimenté à la main ; quinze tentatives ne font pas une tendance
securite.ndjson	Constats par sévérité, par cible et dans le temps ; exceptions et leur échéance	L'historique est rejoué le 2026-10-02 sur huit commits, pas vécu ; aucun rapport de la CI collecté
disponibilite.ndjson	Sondes servies par le front, démarrages du back, débit et latence vus par APM	C'est une présence de logs, en staging, sur un minikube éteint la nuit — pas un taux de disponibilité
alertes.ndjson	Déclenchements par famille et par règle, journal des changements d'état	Un écran vide ne prouve rien si Kibana est arrêté

L'alerting applicatif : huit règles, trois familles

Depuis le 2026-10-02, huit règles Kibana natives surveillent l'application (MONITORING.md §11, k8s/elk/alerting/README.md). Elles s'évaluent chaque minute et écrivent, à chaque changement d'état, un document dans l'index `microcrm-alerts` et une ligne dans le journal de Kibana.

Règle	Famille	Source	Seuil	Justification du seuil
dispo-front-muet	disponibilité	logs Caddy, staging	moins de 1 requête en 3 min	Les sondes en produisent 54 en 3 minutes : zéro n'est jamais un creux
dispo-back-redemarrages	disponibilité	logs du back, staging	2 démarrages ou plus en 15 min	12 démarrages en 47 jours, un seul par déploiement normal
dispo-back-echecs-requetes	disponibilité	logs du back, staging	1 exception ou plus en 5 min	0 ligne <code>ERROR</code> en 47 jours
dispo-api-5xx	disponibilité	traces APM	1 réponse 5xx ou plus en 5 min	0 sur 401 transactions relevées
perf-front-p95	performance	logs Caddy, staging	p95 > 100 ms en 5 min, sur 20 requêtes ou plus	p95 médian de 1,54 ms sur 624 tranches de 5 minutes
perf-api-p95	performance	traces APM	p95 > 250 ms en 5 min, sur 20 transactions ou plus	Maximum observé 97 ms sur 401 transactions — échantillon petit, seuil à recalculer

Règle	Famille	Source	Seuil	Justification du seuil
secu-front-chemins-sensibles	sécurité	logs Caddy, staging	1 requête ou plus en 5 min	Sur 68 493 requêtes en 30 jours, le seul chemin demandé est /
secu-api-rafale-4xx	sécurité	traces APM	20 réponses 4xx ou plus en 5 min	0 en trafic nominal ; 40 et 64 lors d'une énumération

Trois choix expliquent ce dispositif. Des **règles natives** plutôt qu'ElastAlert : elles s'exécutent sur cette stack sans composant de plus. De l'**ES|QL** plutôt que le seuil sur index, qui ne calcule pas de percentile. Et des **fichiers** plutôt que des règles créées à la souris : une règle qui ne vit que dans une instance disparaît avec elle, et une alerte disparue ne prévient pas qu'elle a disparu. La clé de chiffrement que Kibana exige pour l'alerting est dans un Secret créé hors dépôt, jamais dans un fichier.

Preuve. Les huit règles ont été déclenchées puis se sont rétablies le 2026-10-02, entre 19:37 et 19:54 UTC : 16 documents dans `microcrm-alerts`, le tableau complet en `MONITORING.md §11.3`. Les cinq règles sur logs l'ont été sur le staging du cluster ; les trois règles sur traces, sur un conteneur lancé sur le poste. Depuis le 2026-10-05, ces trois règles portent sur les traces réelles de staging et de production (elles regroupent par `service.environment`), mais elles n'y ont pas été re-déclenchées. L'essai a aussi révélé un défaut de l'application : `GET /persons/abc` répond 500 au lieu de 400.

Les métriques et seuils réellement disponibles :

Métrique	Source	Valeur observée	Seuil
Latence du front (p50/p95/p99)	Journal d'accès de Caddy	0,14 ms / 1,60 ms / 3,11 ms (105 requêtes, à la mise en service)	alerte au-delà de 100 ms de p95 (<code>perf-front-p95</code>)
Requêtes servies par le front	Journal d'accès de Caddy	18 par minute en temps normal, toutes des sondes du kubelet	alerte à zéro en 3 minutes (<code>dispo-front-muet</code>)
Erreurs applicatives	<code>log.level</code> du back (ECS)	325 INFO, 49 WARN, 0 ERROR en 47 jours	alerte à la première exception (<code>dispo-back-echecs-requetes</code>)
p95 des lectures / écritures	k6, en CI	—	500 ms / 800 ms — bloquants en pipeline, pas en exploitation
DORA (4 indicateurs)	<code>collect_dora.py</code>	0,2667/j · 4,76 h · 2,21 h · 60 % (2026-10-05, 67 pipelines)	cibles au §2.2 ; collecte automatisée, sans seuil
Latence de l'API (p50/p95/p99)	Traces OpenTelemetry	4,20 / 5,65 / 8,60 ms sur <code>GET /{repository}</code> (200 requêtes, conteneur local , 2026-10-02)	alerte au-delà de 250 ms de p95 ; traces du cluster reçues depuis le 2026-10-05, latence non relevée

Métrique	Source	Valeur observée	Seuil
Constats de sécurité ouverts	<code>collect_security.py</code>	index : 0 CRITICAL, 5 HIGH sur l'ancienne <code>back:5bf1d6a2</code> , non réalimenté ; images 1.0.1 : 0 HIGH ou CRITICAL (artefacts)	aucun seuil d'alerte : la porte est dans le pipeline (§6.4)

⚠ **La latence mesurée en service est celle du serveur web, pas de l'API.** Caddy sert le bundle Angular et `/config.json` ; les appels à l'API partent du navigateur vers un hôte distinct et ne passent pas par lui. La latence de l'API, elle, vient des traces. Elles arrivent des pods du cluster depuis le 2026-10-05, mais seulement pour des requêtes provoquées : la seule latence chiffrée sort encore d'un conteneur lancé sur le poste. **Le CPU et la mémoire des pods ne sont mesurés par rien.**

Ce qui n'existe pas, ou pas encore complètement

Volet	État	Raison
Notification des alertes applicatives	Non implémenté	Les alertes s'écrivent dans un index et un journal : il faut ouvrir Kibana pour les voir. Les connecteurs webhook, Slack et e-mail exigent une licence <code>gold</code>
Surveillance de l'alerting lui-même	Non implémenté	Si Kibana ou Elasticsearch tombe, les règles ne s'évaluent plus et rien ne le dit
Supervision de la production	Partielle	Les traces de <code>microcrm-production</code> arrivent depuis le 2026-10-05 ; ses logs non, Filebeat ne collecte que staging. Les cinq règles sur logs ne la voient pas
Métriques de ressources (CPU, mémoire, JVM)	Non implémenté	Ni Prometheus, ni <code>metrics-server</code> (<code>kubectl top : Metrics API not available</code>), et les métriques de l'agent OpenTelemetry sont coupées
Règles d'alerte sur traces, en conditions réelles	Non re-déclenchées	Les trois règles APM portent sur les pods depuis le 2026-10-05, mais n'ont sonné que sur un conteneur local
Installation de l'alerting par la CI	Manuelle	Aucun job ne lance <code>install_alerting.py</code>
Montée en charge automatique	Non implémenté	Sans métriques de ressources, il manque jusqu'au signal sur lequel un autoscaler déciderait
Rétention des logs et des alertes (ILM)	Non implémenté	Les données s'accumulent jusqu'aux seuils disque d'Elasticsearch
Sécurité de la stack ELK	Désactivée	<code>xpack.security.enabled: false</code> , aucun Ingress sur Kibana, accès par <code>port-forward</code> . Assumé pour une stack locale, inacceptable ailleurs

Volet	État	Raison
Injection des indicateurs DORA et des rapports de sécurité dans Elasticsearch	Manuelle	Les jobs publient des artefacts ; ils n'atteignent pas l'Elasticsearch du cluster. <code>dora-metrics</code> tourne en CI depuis le 2026-10-03

La notification de pipeline

C'est le seul mécanisme du projet qui **pousse** une information vers l'équipe, et il porte sur la **chaîne**, pas sur l'application.

Mécanisme	Quand il se déclenche	Vers où
Job <code>notify-echec</code>	<code>when: on_failure</code> , dans la dernière étape (<code>infra-apply</code>), sur <code>develop</code> , <code>main</code> et les tags	Webhook <code>\$NOTIFY_WEBHOOK_URL</code> (Slack, Mattermost, Discord...)
<code>after_script</code> de <code>deploy_template</code>	Chaque déploiement, succès comme échec	Même webhook

Trois partis pris, et chacun a sa raison (`scripts/ci/notify.py`) :

1. **On ne notifie que les échecs — sauf les déploiements.** Un canal qui annonce chaque pipeline vert devient un canal qu'on n'ouvre plus, et le jour où il annonce un échec, personne ne le lit. Les déploiements font exception parce qu'une mise en production réussie est une information que l'équipe attend, pas du bruit.
2. **Webhook absent = rien à faire, et surtout pas un échec.** Le script sort en 0 avec une trace dans le journal. Sans cela, un dépôt cloné sans la variable verrait tous ses pipelines rougir sur une notification non configurée — et on apprendrait à ignorer les jobs rouges.
3. **Une notification qui échoue ne fait jamais échouer le pipeline.** Un canal indisponible ne dit rien sur la qualité du déploiement. `allow_failure: true` est la ceinture, le code de sortie 0 les bretelles.

`notify-echec` est placé dans la dernière étape **délibérément** : un `when: on_failure` y attrape l'échec de **n'importe laquelle** des étapes précédentes. Placé plus tôt, il ne verrait que ce qui le précède, et un déploiement raté passerait sous silence.

En résumé, la distinction à ne pas perdre. Un pipeline qui casse prévient quelqu'un. **Une application qui tombe est désormais détectée et consignée — en staging — mais ne prévient toujours personne** : l'alerte attend dans Kibana qu'on vienne la lire. Le pont entre les deux, un programme qui relirait `microcrm-alerts` et passerait par `notify.py`, n'est pas fait. C'est la suite logique, et elle est écrite comme telle.

8. Annexes

8.1 Les documents détaillés du dépôt

Document	Ce qu'on y trouve
AUDIT.md	Audit du processus initial, retours des équipes (§2.3), SWOT, frictions, plan de sécurité (§7), traitement des vulnérabilités et exceptions en cours (§7.4), politique de dépendances (§7.5)
VEILLE.md	Veille technologique : chaque outil comparé, justifié, chiffré
schema.md	Chaîne cible, table de normalisation cycle → GitLab CI, et ce que la chaîne ne fait pas encore
QUALITY.md	Plan de tests et de sécurité : Sonar, SpotBugs, Dependency-Check, Trivy, k6, couverture et mutation
ARCHITECTURE.md	Architecture applicative et plateforme, schémas laC, option locale (§9) et transposition cloud (§10-11)
RELEASE.md	Versionnage SemVer, déploiement, rollback, sauvegarde et restauration (§9)
K8S.md	Manifestes, overlays, sondes, sécurité des conteneurs, accès au registry (§12), campagnes de déploiement réel (§14)
HELM.md	Le chart, et pourquoi il vient en plus de Kustomize
TERRAFORM.md	Modules, état partagé, frontière de responsabilité, limites assumées
ANSIBLE.md	Provisionnement du poste et du cluster
MONITORING.md	Stack ELK, tableaux de bord (§8), indicateurs DORA (§9), traces OpenTelemetry et Elastic APM (§10), alerting (§11)
SCRIPTS.md	Chaque script : but, fonctionnement, paramètres, codes de sortie
VARIABILISATION.md	Ce qui est externalisé, et pourquoi
GUIDE.md	Prise en main rapide du dépôt
k8s/elk/alerting/README.md	Les huit règles d'alerte, leurs requêtes, leurs seuils, leur installation
k8s/elk/dashboards/README.md	Les cinq tableaux de bord, panneau par panneau, confrontés à Elasticsearch
docs/pipeline-ci.md	Le découpage du pipeline et les pièges de <code>include:</code> / <code>extends:</code>
docs/plan-optimisation-release.md	Plan d'optimisation par vagues, avec porteur, effort et preuve d'atteinte

Document	Ce qu'on y trouve
docs/documentation-infrastructure.md	Livrable d'infrastructure (PDF associé)
docs/rapport-performance.md	Livrable de performance : DORA, tests, sécurité, supervision, gains (PDF associé)
docs/schema-architecture.md	Les huit schémas de l' architecture cible — à ne pas confondre avec l'état implémenté

Sources des schémas. docs/schemas/*.mmd , un fichier par schéma. Les rendre isolément :

```
docker run --rm -v "$PWD:/data" minlag/mermaid-cli \
  -i /data/docs/schemas/<nom>.mmd -o /data/<nom>.svg
```

8.2 Glossaire

Terme	Définition dans ce projet
Clean as You Code	Principe Sonar : la Quality Gate ne s'applique qu'au code nouveau ou modifié, jamais à l'existant
DORA (4 indicateurs)	Fréquence de déploiement, délai de mise en production, temps de rétablissement, taux d'échec des changements
Mutant / score de mutation	PIT modifie le bytecode ; si aucun test ne devient rouge, le mutant « survit » et la ligne est couverte sans être vérifiée
Overlay éphémère	kustomization.yaml écrit à la volée par le job de déploiement, qui ajoute le chemin de registry et le tag d'image aux manifestes du dépôt
Promotion	Poser un tag SemVer sur une image déjà construite et scannée, par retag — jamais par reconstruction
Quality Gate	Verdict binaire de Sonar sur le code neuf, récupéré par quality_gate.py qui sort en 2 s'il est rouge
SCA	Software Composition Analysis — analyse des dépendances tierces (ici OWASP Dependency-Check)
SAST	Static Application Security Testing — analyse statique orientée sécurité (ici Sonar + Find-Sec-Bugs)
Shift-left	Placer un contrôle au plus tôt : ici security s'exécute avant build
Stub / faux binaire	Faux kubectl, docker ou trivy placés en tête de PATH par la suite de tests, pour éprouver les chemins d'échec sans cluster

Les sigles employés dans ce document, développés ici une fois pour toutes — une synthèse vocale les épelle, et un sigle non développé reste alors une suite de lettres :

Sigle	Développé
APM	<i>Application Performance Monitoring</i> — suivi des performances d'une application, ici par ses traces
CI/CD	<i>Continuous Integration / Continuous Delivery</i> — intégration et livraison continues
CNI	<i>Container Network Interface</i> — le module réseau d'un cluster Kubernetes, qui applique ou non les <code>NetworkPolicy</code>
CVE / CVSS	<i>Common Vulnerabilities and Exposures</i> : identifiant d'une vulnérabilité publiée ; CVSS en est le score de gravité, sur 10
ECS	<i>Elastic Common Schema</i> — la convention de nommage des champs de logs d'Elasticsearch
ELK	Elasticsearch, Logstash, Kibana — ici sans Logstash, remplacé par Filebeat
IaC	<i>Infrastructure as Code</i> — l'infrastructure décrite dans des fichiers versionnés
ILM	<i>Index Lifecycle Management</i> — la politique de rétention des index Elasticsearch
MR / PR	<i>Merge Request</i> (GitLab) et <i>Pull Request</i> (GitHub) : la demande de fusion d'une branche
OTLP	<i>OpenTelemetry Protocol</i> — le protocole par lequel l'agent envoie ses traces
PSH	Personne en situation de handicap
PVC	<i>PersistentVolumeClaim</i> — la demande de volume persistant d'un pod
RBAC	<i>Role-Based Access Control</i> — les droits accordés par rôle dans Kubernetes
RGAA / WCAG	Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, et <i>Web Content Accessibility Guidelines</i> dont il découle
RTO / RPO	<i>Recovery Time Objective</i> : durée d'interruption tolérée ; <i>Recovery Point Objective</i> : perte de données tolérée

8.3 Reproduire les vérifications de ce document

```
# Les scripts du pipeline – 430 assertions, sans cluster ni registry
bash scripts/tests/run_tests.sh

# Les manifestes et le chart – 151 assertions, sans cluster
bash scripts/tests/validate_k8s.sh

# La couverture et la mutation du back
cd back && ./gradlew test jacocoTestReport pitest

# Les indicateurs DORA, contre l'API GitLab (projet miroir public, sans
jeton)
python3 scripts/ci/collect_dora.py --project 84606666 --days 30

# L'infrastructure, hors cluster
```

```

cd terraform/environments/staging && terraform init -backend=false &&
terraform validate

# Les dépendances Java du back – 82 jars, exceptions comprises
cd back && ./gradlew dependencyCheckAnalyze

# Le scan du dépôt, par le script du pipeline, rapport JSON compris
bash scripts/ci/trivy_scan.sh --mode fs --target . --report reports/trivy-
fs.json \
    --scanners vuln,secret,misconfig --severity HIGH,CRITICAL --ignorefile
.trivyignore.yaml

# Les fichiers de règles d'alerte, sans réseau ; puis leur état sur le
cluster
python3 scripts/monitoring/install_alerting.py --dry-run
python3 scripts/monitoring/install_alerting.py --etat # port-forward Kibana
requis

# L'accessibilité des documents livrables
python3 scripts/tests/check_accessibilite_docs.py

```

8.4 Écarts connus entre documents du dépôt

Cette section existe parce qu'un document de synthèse qui masque les désaccords de ses sources ne vaut rien. Elle listait jusqu'au 2026-09-24 une dizaine d'écarts. **La plupart ont été corrigés à la source le 2026-10-02**, plutôt que signalés ici ; chacun a été revérifié dans le dépôt.

Écart, tel qu'il était listé	Ce qui a été fait
Des documents portaient « aucun déploiement réussi », « 7 tentatives, 7 échecs », « quota épuisé »	Plus aucun document de cette synthèse ne l'affirme comme état présent ; le tableau DORA, qui le portait dans son titre, a été refondu
QUALITY.md annonçait 8 stages	Il annonce 10 étapes, comme .gitlab-ci.yml
Nombre d'assertions : 151 ou 266 pour run_tests.sh	430 partout (GUIDE.md, K8S.md, SCRIPTS.md, ce document) ; 151 est le total de validate_k8s.sh, 174 avec --autotest
Nombre de jobs : 30, 33, 36 ou 37	39 partout, schéma plateforme-déploiement.mmd compris
QUALITY.md donnait MUTATION_MIN=90 « comme en CI »	L'exemple pose 80, la valeur de .gitlab/ci/variables.yml
Taille de l'image du back : 399 puis 377 Mo	Tranché par mesure le 2026-10-02 : 390 Mo, 446 Mo avec l'agent (§5.5.1) ; ARCHITECTURE.md §3 explique l'écart

Écart, tel qu'il était listé	Ce qui a été fait
TERRAFORM.md §9.4 « l'apply n'a pas été joué », §9.5 « les jobs utilisent encore \$KUBE_CONFIG »	Les deux sections sont réécrites : trois environnements appliqués, déploiement par l'agent
docs/documentation-infrastructure.md : reconstruction « jamais jouée », variable KUBE_CONFIG	Corrigé : compte rendu du 2026-09-22, variable retirée de la liste
Namespace microcrm-prod dans un schéma	Plus aucun schéma ne le porte ; K8S.md §4 le cite seulement comme l'erreur à ne pas commettre
VEILLE.md §8 rangeait l'laC dans les pistes non retenues	Annoté : réalisé ; la veille garde sa date
AUDIT.md §7.4.5 : écart Dependency-Check / Trivy « jamais expliqué »	Expliqué et corrigé (§6.2)
Copie de travail du 2026-10-02 décrite, ancien pipeline exécuté par develop	Levé : fusionné le 2026-10-03, les documents décrivent le pipeline qui tourne

Ceux qui restent vrais :

Écart	Arbitrage retenu ici
docs/schema-architecture.md décrit PostgreSQL, un staging automatique, des images signées, des tests post-déploiement	Il décrit la cible, pas l'implémenté , et le dit en tête. L'état réel est HSQLDB en mémoire, staging manuel, images non signées, aucun test post-déploiement
docs/rapport-performance.md est mis à jour séparément	Relu le 2026-10-05 sur les points communs (DORA, release, traces) : mêmes chiffres. En cas de désaccord ailleurs, ceux de ce document sont datés et reliés à leur commande
docs/pipeline-ci.md §5 : durées par étape	Relevées avant la restructuration du pipeline ; le chemin critique annoncé (≈ 13 min) reste une prévision

8.5 Les limites que ce document n'a pas contournées

Récapitulatif de tout ce qui porte « non implémenté », « non déployé » ou « non mesuré » dans les pages précédentes, avec le renvoi vers sa justification.

Sujet	État	Où c'est justifié
Collaboration entre équipes	Outillée, non observée (un contributeur)	§2.3
Tests E2E (Cypress, Playwright)	Non implémenté	§4.1

Sujet	État	Où c'est justifié
Environnement de développement déployé	Non implémenté	§5.3
Fournisseur cloud, VPC, subnets, services managés	Volontairement absent	§5.1
npm audit / SCA côté front	Non implémenté	§6.2
Signature d'images et attestation de provenance	Non implémenté	§6.2
Contrôle automatique qu'un scan a lu quelque chose	Non implémenté	§6.4
Politique de rotation des secrets	Non formalisée	§6.3
Délais de traitement des CVE MEDIUM et LOW	Non définis	§6.4
12 CVE de Spring Framework 6.2.19	Exceptées jusqu'au 2026-12-31 ; sortie : Spring Boot 4	§6.4
Mise à jour automatisée des dépendances (Renovate)	Non implémenté	§6.4
Déploiement progressif (blue/green, canary)	Non implémenté	§7.1
Génération automatique du changelog	Non implémenté	§7.3
Release par tag (promotion, job release)	Aboutie le 2026-10-05 (v1.0.1) ; une seule release, sur un poste	§7.2, §7.3
Déploiement staging automatique (on_success)	Non implémenté	§5.3, §7.2
RTO	Non formalisé	§7.6
RPO	Sans objet	§7.6
Sauvegarde de données applicatives	Sans objet	§7.6
Notification des alertes applicatives hors de Kibana	Non implémenté (licence gold)	§7.7
Surveillance de l'alerting lui-même	Non implémenté	§7.7
Supervision de la production	Partielle : traces oui, logs et règles sur logs non	§7.7
Règles d'alerte sur traces, sur les pods déployés	Non re-déclenchées (prouvées sur conteneur local)	§7.7

Sujet	État	Où c'est justifié
Métriques de ressources : CPU, mémoire, JVM	Non implémenté	§7.7
Traces du front (navigateur)	Non implémenté	§7.7
Installation de l'alerting et indexation des rapports par la CI	Manuelles	§7.7
Injection des indicateurs DORA dans Elasticsearch	Manuelle ; le job <code>dora-metrics</code> publie un artefact	§7.7
Rétention des logs et des alertes (ILM)	Non implémenté	§7.7
Scan des images Elastic, SBOM publié	Non implémenté	§5.5
Essai avec un lecteur d'écran, validation PDF/UA	Non vérifié	§8.6
Approbations et protection de branche	Non formalisées	§3.2
Branches <code>release/*</code>	Jamais utilisées	§3.2
<code>NetworkPolicy</code> effectives	Décrites, non prouvées (CNI minikube)	§5.1
Chart Helm déployé	Rendu et comparé, jamais appliqué	§5.4
Vérification de la disponibilité du cluster avant un déploiement	Non implémenté — 3 <code>deploy-production</code> en échec le 2026-10-05 sur un cluster arrêté	§7.2
Runner et cluster indépendants du poste de développement	Non implémenté — runner unique (<code>concurrent = 1</code>), minikube sur Docker Desktop	§7.2

8.6 Accessibilité de ce document

Ce document et les quatre autres livrables de `docs/` doivent rester lisibles par toutes les parties prenantes, y compris les collaborateurs en situation de handicap (PSH). La démarche complète, critère par critère, est dans `RELEASE.md` §10 ; en voici l'essentiel.

Le référentiel : RGAA 4.1 / WCAG 2.1 niveau AA, pour les critères qui ont un sens dans un document — images, couleurs, tableaux, liens, langue et titre, structure.

Ce qui est vérifié, par deux outils versionnés :

Outil	Ce qu'il contrôle	Résultat du 2026-10-02
<code>scripts/tests/check_accessibilite_docs.py</code>	Sur les sources Markdown : titres sans saut de niveau, texte alternatif des images, en-tête des tableaux, libellé des liens, schémas commentés, pictogrammes seuls	6 documents, 216 titres, 130 tableaux, 21 schémas : 0 défaut (relevé après la mise à jour du 2026-10-02 ; 3 corrections lors du premier passage)
<code>scripts/docs/build_pdf.sh</code>	Sur le PDF produit : arbre de structure, marquage, langue <code>fr</code> , signets — le script échoue s'il en manque un	PDF balisé, constaté sur les documents de test

Les trois corrections : une colonne de tableau sans nom, et deux pictogrammes qui portaient seuls une information dans le schéma du §5.2.2 (« 🖐 » pour « manuel », « ✖ » pour « échec »), remplacés par le mot.

Les formats : le Markdown source, lisible tel quel par un lecteur d'écran ; un PDF balisé, avec sa langue, son titre et ses signets ; le HTML intermédiaire, qui s'agrandit dans un navigateur.

Ce qui n'est pas vérifié : aucun essai avec un lecteur d'écran réel, aucun validateur PDF/UA. Les schémas sont commentés par le texte voisin, pas tous décrits boîte par boîte. Les interfaces de GitLab et de Kibana, et les captures d'écran qui en sont tirées, ne sont pas sous notre contrôle. Les PDF de `docs/` produits avant ce script sont à régénérer.

Pour demander une adaptation : une *issue* sur le dépôt, libellé `accessibilité` (`RELEASE.md` §10.5).