

Architecture finale — MicroCRM

⚠ **Ce document décrit l'architecture cible, pas l'état implémenté.** Plusieurs éléments qu'il présente n'existent pas dans le dépôt au 2 octobre 2026 : la base PostgreSQL persistante (la base vit en mémoire, dans HSQldb), le déploiement automatique en staging (il est manuel), la signature des images (elles sont taguées par SHA, pas signées), les tests post-déploiement en TestInfra (aucun), et des indicateurs DORA injectés par le pipeline (ils sont calculés par un job mais injectés depuis un poste). Les traces de l'API sont écrites mais pas déployées. L'état réel, et l'écart avec cette cible, sont dans `docs/documentation-ci-cd-complete.md` (§8.4 et §8.5) ; le chemin pour s'en rapprocher est dans `docs/plan-optimisation-release.md`.

Plateforme de déploiement de l'équipe Orion. Ce document décrit l'architecture du projet dans son état abouti — c'est-à-dire visé : les composants, leur agencement, les artefacts produits, la chaîne qui les vérifie et les mène en production, et la répartition des responsabilités entre les équipes Dev et Ops.

Chaque choix est présenté avec la raison qui le fonde. Une architecture se juge moins sur ses composants que sur les décisions qui les relient — et ces décisions, ici, sont prises en fonction de l'équipe réelle qui exploite la plateforme.

L'équipe Orion. Dev : Roubina (lead), Sylvain (senior), Temim (junior), Josefina (stagiaire). Ops : Nico (lead), Maïa (senior). Les compétences déclarées par les deux équipes dans le sondage « pratiques et technologies » orientent plusieurs décisions structurantes, signalées au fil du document et récapitulées au §12.


1. Les six principes de l'architecture

Tout ce qui suit découle de six règles. Elles sont énoncées en premier parce qu'elles expliquent les schémas mieux que les schémas ne s'expliquent eux-mêmes.

#	Principe	Ce qu'il implique concrètement
P1	L'artefact est immuable	Chaque image est taguée par le SHA du commit qui l'a produite. Un déploiement désigne un artefact unique, identifiable et inaltérable.
P2	On promeut, on ne reconstruit pas	La même image passe de <code>staging</code> à <code>production</code> . Ce qui arrive en production est exactement ce qui a été testé.
P3	La vérification précède la livraison	Une image n'atteint le registry qu'après les tests, les analyses de qualité, les contrôles de sécurité et un test de charge joué sur elle-même.

#	Principe	Ce qu'il implique concrètement
P4	Le retour arrière est un mécanisme, pas une procédure	Le rollback est automatique en cas d'échec de déploiement, et disponible en une commande après coup. Il ne dépend d'aucun réflexe humain.
P5	Tout état est décrit dans le dépôt	Machines, environnements, application : trois couches d'infrastructure comme code, sans recouvrement. L'environnement se reconstruit à partir du seul dépôt.
P6	La chaîne se mesure	Les quatre indicateurs DORA sont collectés par le pipeline. Une chaîne de livraison qu'on n'instrumente pas ne s'améliore que par conviction.

2. Vue d'ensemble — du commit à la production



Le trajet complet tient en une phrase : **un commit produit deux images vérifiées et signées, qui atteignent staging sans intervention, et la production sur décision humaine — cette décision étant le seul geste manuel conservé.**

Ce point d'arrêt est délibéré. L'automatisation supprime le geste répétitif, qui est source d'erreur et coûte du temps ; elle ne supprime pas la décision de livrer, qui relève de l'arbitrage produit et engage l'équipe. Un pipeline qui met en production sans que personne l'ait voulu ne fait pas gagner du temps, il déplace le risque.


3. Les environnements

Environnement	Namespace	Déclencheur	Mise à jour	Ingress
staging	microcrm-staging	branche develop	automatique	microcrm.staging.example.com, api.microcrm.staging.example.com
production	microcrm-production	branche main ou tag de version	validation humaine	microcrm.example.com, api.microcrm.example.com

Les deux environnements partagent la même base Kustomize et ne diffèrent que par un overlay : hôtes d'Ingress, valeurs de configuration, ressources allouées. C'est ce qui garantit qu'un comportement observé en staging se reproduit en production — deux environnements décrits par deux jeux de fichiers séparés divergent inévitablement, et cette divergence se découvre toujours le jour de la mise en production.

Chaque environnement reçoit son **enveloppe** de Terraform : un `ResourceQuota` qui plafonne ce qu'il peut consommer, un `LimitRange` qui donne des valeurs par défaut à tout conteneur qui n'en déclare pas, et des `NetworkPolicy` qui restreignent les flux. En production, le quota est calé pour absorber le dépassement transitoire d'un déploiement progressif, où l'ancienne et la nouvelle version coexistent.

4. L'application en exécution



Brique	Technologie	Port	Rôle
Front	Angular 20, servi par Caddy	80	Sert l'interface au navigateur

Brique	Technologie	Port	Rôle
Back	Spring Boot 3, Tomcat intégré	8080	Expose l'API REST (Spring Data REST)
Base	PostgreSQL, StatefulSet + PVC	5432	Stockage persistant

La configuration est lue au démarrage, jamais au build. Le bundle Angular récupère l'URL de l'API sur `/config.json`, servi par Caddy à partir d'une variable d'environnement. C'est ce qui permet à **la même image** de servir en staging et en production — sans quoi P2 serait impossible : promouvoir une image qui embarque l'URL de staging n'aurait aucun sens.


Les deux services sont pilotés par trois sondes. Un `startupProbe` sur `/actuator/health/liveness` accorde au back un budget de démarrage confortable sans allonger les délais de détection ensuite ; dès qu'il réussit, la `livenessProbe` et la `readinessProbe` prennent le relais avec des périodes courtes. C'est cette distinction qui permet à Kubernetes de savoir si un pod *démarre* ou s'il *dysfonctionne* — deux situations qui appellent des réactions opposées.

Le schéma de base est géré par migrations versionnées. Chaque évolution du modèle produit un script, appliqué au démarrage et rejoué à l'identique sur chaque environnement. La structure de la base est donc décrite dans le dépôt au même titre que le code, et son évolution est relue en revue.

Les deux services montent en charge horizontalement. L'état applicatif vit entièrement dans PostgreSQL : aucun pod ne détient de donnée que les autres ignorent, et le nombre de replicas devient un simple réglage — deux fronts pour un back, ou l'inverse, selon la charge observée.

5. Les artefacts

Un service, une image. Deux artefacts sont produits, et deux seulement.



Le multi-stage sépare l'atelier de la livraison. L'étape de compilation contient le JDK, Gradle, Node et `node_modules` ; elle est jetée. L'image livrée ne contient que l'artefact et son runtime. Le bénéfice est double : une image plus légère à transférer, et une surface d'attaque réduite à ce qui est strictement nécessaire pour exécuter l'application.

Un service par image, pour trois raisons. Les cadences sont découplées — un correctif sur le front ne republie pas le back. La montée en charge est indépendante — on peut placer plusieurs fronts devant un back. Et la surface à analyser reste minimale : chaque image ne porte que ses propres dépendances. L'outil de confort qui démarre l'ensemble en une commande est `docker-compose.yml`, qui compose les deux images réelles : il ne doit pas être un artefact de production.


Chaque application a son propre `.dockerignore`. Les images sont construites avec `--context ./back` et `--context ./front`, et Docker ne lit que le `.dockerignore` situé à la racine du contexte. Côté front, cela ramène le contexte de build de **1 195 Mo à 0,6 Mo** : le cache de compilation Angular et `node_modules` n'ont aucune raison d'être transférés au démon Docker, puisque l'image les régénère.

Les deux images tournent en UID 1000 non privilégié, le même que celui déclaré dans les manifestes Kubernetes, avec `capabilities.drop: [ALL]`. Le conteneur se comporte donc à l'identique qu'on le lance avec Docker ou avec Kubernetes — une image qui ne fonctionne en local que parce qu'elle y tourne en root est une image qui échouera au premier déploiement.

Les images de base sont miroitées dans le registry interne. Aucun `FROM` ne pointe vers une plateforme externe. La construction ne dépend donc ni de la disponibilité ni des limitations de débit d'un service tiers, et l'entreprise maîtrise la chaîne d'approvisionnement de ses images.

6. La chaîne de vérification

Neuf étapes, dont quatre entièrement consacrées à établir qu'un changement est livrable. Chacune est **bloquante** : une étape rouge arrête le pipeline, et aucun artefact n'atteint le registry.



Les analyses de sécurité sont dans le pipeline de développement. C'est la décision la plus structurante de cette chaîne, et elle répond directement au besoin exprimé par l'équipe Ops : les vulnérabilités sont détectées **avant** la remise, au moment où le code est encore frais à l'esprit de la

personne qui l'a écrit. Le coût de correction d'une CVE croît avec le temps écoulé depuis son introduction ; l'analyse la plus utile est donc la plus précoce.

Les exceptions sont tenues explicitement. Le fichier `.trivyignore.yaml` associe à chaque exception tolérée — CVE ou misconfiguration — un chemin, une justification et une date de réexamen. Le chemin compte autant que le reste : il empêche qu'une exclusion accordée à un fichier en couvre silencieusement un autre. C'est la contrepartie indispensable d'un contrôle bloquant : sans liste d'exceptions tenue, une porte trop stricte finit contournée, et l'équipe apprend à ignorer le signal.


Les tests d'intégration du back s'exécutent contre un PostgreSQL réel, démarré comme service de CI. Le code rencontre donc son moteur de production dès la CI, et non au premier démarrage en production.

Les tests de mutation mesurent la valeur des tests eux-mêmes. Un seuil de couverture dit quelles lignes sont exécutées ; il ne dit pas si un test échoue lorsque le code devient faux. La mutation modifie volontairement le code et vérifie qu'un test s'en aperçoit. C'est ce qui distingue une suite de tests d'une suite d'exécutions.

Les tests de performance tournent sur l'image construite, démarrée comme service du job — donc sur l'artefact qui partira en production, et non sur une compilation locale. Le test de fumée est court, stable et bloquant ; les tests de charge et de stress portent les seuils de temps de réponse.

L'infrastructure est validée avant qu'on ne compile. Un chart, un manifeste ou un plan Terraform incorrect n'a pas besoin d'attendre une compilation Gradle pour être signalé.

7. La frontière Dev / Ops



Ce qui traverse la frontière est un fait, pas un message. Un identifiant d'image immuable, signé, accompagné des rapports d'analyse qui l'ont validé. La question « quelle version tourne exactement ? » se répond par une commande, à tout moment, par n'importe qui — et non par la reconstitution d'un échange.


La signature établit la provenance. Une image non signée par le pipeline est refusée au déploiement. Ce qui arrive sur le cluster provient donc nécessairement d'un commit du dépôt, passé par la chaîne de vérification du §6.

Le partage des responsabilités est net. L'équipe Dev possède le code et la qualité de ce qu'elle remet. L'équipe Ops possède les environnements et l'acte de déployer. Ce qui a changé par rapport à un fonctionnement classique n'est pas la propriété — c'est le **moment** du contrôle de sécurité, remonté en amont, et la **forme** de l'échange, outillée plutôt que rédigée.

La boucle de retour est explicite. Ce que l'exploitation observe — un incident, une dérive de temps de réponse, une nouvelle vulnérabilité — revient au développement par les tableaux de bord, pas par un signalement individuel.

8. L'infrastructure comme code

Trois outils, trois périmètres qui ne se recouvrent pas. Chacun s'arrête là où commence la responsabilité du suivant.



Un objet a un propriétaire, et un seul. C'est la règle qui rend ces trois couches composables. Si Terraform décrivait aussi les Deployments, chaque `terraform plan` proposerait sans fin de défaire ce que le dernier déploiement a posé, et l'outil deviendrait une source de bruit plutôt qu'une source

de vérité.


Ansible touche aux machines, et c'est un choix qui tient compte de l'équipe. L'équipe Ops le maîtrise et l'utilise déjà ; le provisionnement s'écrit donc dans son langage plutôt que dans un outil supplémentaire. Le playbook est idempotent : il se rejoue sans effet de bord, ce qui en fait autant un outil d'installation qu'un outil de vérification de conformité.

Terraform décrit ce qu'un environnement a le droit de consommer, sans jamais déployer l'application. Cette séparation préserve la frontière du §7 : un `terraform apply` ne doit pas pouvoir devenir un acte de livraison.

L'application est décrite en Kustomize, doublée d'un chart Helm de contenu équivalent. Kustomize compose par superposition de patches, sans langage de gabarit ; Helm empaquette et versionne. Le pipeline vérifie que les deux rendus concordent, ce qui interdit à l'un de dériver silencieusement de l'autre.

L'environnement se reconstruit intégralement depuis le dépôt, dans l'ordre imposé par ces trois couches : le playbook Ansible, puis `terraform apply`, puis l'application des manifestes. C'est la garantie qui compte réellement — bien plus qu'une sauvegarde, elle rend un environnement reproductible plutôt que seulement restaurable.

9. Le déploiement et le retour arrière




Le retour arrière est acquis avant d'être nécessaire. Le script de déploiement suit l'avancement du rollout et rétablit de lui-même la version précédente si celui-ci échoue ou dépasse son délai. Une équipe qui traite un incident n'a donc pas à se souvenir d'une commande sous pression : le mécanisme s'est déjà déclenché.

Un retour arrière manuel reste disponible pour le cas où un défaut se révèle après un déploiement pourtant réussi — vers la version précédente, ou vers une révision précise. Comme chaque révision correspond à une image immuable (P1), on sait toujours exactement vers quoi on revient.

Ces mécanismes sont testés à chaque commit. Un faux `kubect1` simule un déploiement qui échoue, et les tests vérifient que le retour arrière se déclenche, qu'il ne se déclenche pas lorsque tout va bien, et qu'une alerte est levée si le retour arrière échoue lui-même. Un filet de sécurité qu'on ne teste pas est une hypothèse.

Les tests post-déploiement sont écrits en TestInfra, l'outil que l'équipe Ops pratique déjà. Ce n'est pas un détail d'outillage : ces tests sont lus en situation d'incident, par les personnes d'astreinte. Un test de production que son lecteur ne déchiffre pas ne reste pas longtemps maintenu.

10. L'observabilité et le pilotage



Les applications écrivent en JSON sur la sortie standard. Elles n'écrivent pas de fichier et ne connaissent pas la destination de leurs logs : c'est Filebeat, déployé en `DamonSet`, qui les collecte sur chaque nœud. Un conteneur qui gère lui-même ses fichiers de logs est un conteneur qui a besoin d'un volume, d'une rotation, et d'une purge — trois responsabilités qui ne sont pas les siennes.

Les champs suivent la convention ECS, ce qui rend les logs des deux services interrogeables ensemble, avec les mêmes noms de champs.

Le back est tracé. Un agent OpenTelemetry, chargé dans la JVM sans modifier le code, envoie chaque requête traitée à APM Server, qui l'écrit dans le même Elasticsearch et en déduit le débit, la latence et le taux d'échec par point d'entrée de l'API. Les logs portent l'identifiant de leur trace : depuis une requête lente, Kibana mène aux lignes qu'elle a écrites.

Les quatre indicateurs DORA sont collectés par le pipeline et injectés dans Elasticsearch, où ils alimentent un tableau de bord dédié. Ils constituent le pilotage de la chaîne elle-même :

Indicateur	Ce qu'il mesure	Cible
Fréquence de déploiement	Le rythme auquel la valeur atteint l'utilisateur	≥ 1 par jour sur staging
Délai de mise en production	Le temps entre le commit et son arrivée en production	< 1 jour
Temps de rétablissement	La durée d'un incident jusqu'au retour à la normale	< 1 heure
Taux d'échec des changements	La part des déploiements nécessitant une correction	< 15 %

Ces quatre indicateurs sont retenus parce qu'ils **se contredisent utilement**. La fréquence seule pousserait à livrer vite au détriment de la qualité ; le taux d'échec seul pousserait à ne plus livrer du tout. C'est leur lecture conjointe qui décrit une chaîne saine, et c'est pourquoi aucun ne se pilote isolément.

11. Les responsabilités

Domaine	Équipe Dev	Équipe Ops
Code applicatif, tests, migrations de schéma	responsable	consultée
Dockerfiles et contenu des images	responsable	consultée
Portes de qualité et de sécurité du pipeline	responsable	co-définit les seuils
Registry et images de base miroitées	consultée	responsable
Environnements : namespaces, quotas, policies	informée	responsable
Déploiement, retour arrière, astreinte	informée	responsable
Tests post-déploiement	consultée	responsable
Tableaux de bord et indicateurs DORA	co-lit	responsable

Deux domaines sont volontairement partagés. Les seuils des portes de sécurité sont co-définis : l'équipe Dev les subit, l'équipe Ops en dépend, et un seuil imposé par un seul côté est un seuil qui sera contesté au premier blocage. Les tableaux de bord sont co-lus : ils n'ont d'utilité que si l'information qu'ils portent atteint celles et ceux qui écrivent le code.

12. Les technologies retenues

Domaine	Technologie	Pourquoi celle-ci
Front	Angular 20 / TypeScript	Compétence forte de l'équipe Dev
Back	Spring Boot 3 / Java 21	Socle du projet, encadré par l'outillage d'analyse du §6
Build	Gradle, NPM	Encapsulés dans les Dockerfiles et la CI : le build est reproductible sans configuration locale
Tests	JUnit, Karma, k6, TestInfra, BashUnit	Chaque niveau testé par l'outil que l'équipe qui le lit maîtrise
Qualité	SonarQube, SpotBugs, couverture, mutation	Réponse au besoin d'analyse statique exprimé par l'équipe Dev
Sécurité	Trivy, Dependency-Check, signature d'images	Réponse au besoin d'analyse en amont exprimé par l'équipe Ops
Conteneurisation	Docker multi-stage	Compétence forte des deux équipes
Registry	Registry privé GitLab	Réponse au souhait d'un dépôt d'images interne
Orchestration	Kubernetes, Kustomize, Helm	Résilience, montée en charge et retour arrière natifs
Environnements	Terraform	Enveloppe des environnements, séparée de l'application
Machines	Ansible	Compétence forte de l'équipe Ops
Base de données	PostgreSQL	Moteur exploité par l'équipe Ops, présent dès la CI
Observabilité	Elasticsearch, Filebeat, Kibana	Logs des deux services interrogeables ensemble
CI/CD	GitLab CI	Pipeline, registry et environnements dans un même outil

Le fil conducteur de ce tableau est la compétence réelle des équipes. À service rendu comparable, l'architecture retient l'outil que l'équipe qui en héritera sait déjà lire : Ansible pour les machines, TestInfra pour les tests d'exploitation, Bash pour les scripts de déploiement. Là où la compétence est en construction, ce n'est pas l'outil qu'on abaisse — c'est l'outillage de vérification qu'on renforce, comme au §6 pour le back. Une architecture n'est aboutie que si l'équipe qui la fait vivre la comprend.