

SmartPages 配置与首次使用

从安装、模型配置到首次生成文档

精简版：完成以下四步即可开始使用 SmartPages。

1. 下载并安装

1. 访问 <https://github.com/Teddy9710/smartpages/releases/tag/v1.3.0>，下载并解压 SmartPages v1.3.0 扩展包。
2. 打开 `chrome://extensions/` 或 `edge://extensions/`，开启“开发者模式”。
3. 点击“加载已解压的扩展程序”，选择解压后包含 `manifest.json` 的目录。

2. 配置模型

4. 点击扩展图标，打开“设置”，选择模型服务商并填写 API Key。
5. 推荐选择 GPT / OpenAI、Gemini、Claude、GLM、DeepSeek、Kimi、MiniMax、OpenRouter、SiliconFlow 或阿里云百炼；也可填写自定义 OpenAI-compatible API。
6. 点击“测试连接”，成功后点击“保存配置”。最大输出 Token 建议设为 3000–6000。

3. 首次录制与生成

7. 打开目标网页，点击扩展图标后选择“开始录制”。
8. 按正常路径完成操作；完成后点击“停止录制”，再打开编辑器。
9. 确认录制步骤，选择或输入文档描述，点击“生成文档”。
10. 在预览中修改内容；需要时导出 Markdown、HTML、Word 或 PDF。

4. 注意事项

- 不要在录制期间输入密码、验证码、Token 或其他敏感信息。
- 测试连接失败时，检查 API Key、Base URL、模型名称和网络权限。
- 生成内容过短时，提高最大输出 Token，或改用更适合长文生成的模型。

重要提示：录制步骤和截图会在生成文档时发送给所配置的模型服务。