

eBPF et io_uring : oracle et proxy — M-EPI-004

Deux familles, deux réflexes

Ted “Tedsig42” Kouhouenou ted.sig42@tutamail.com

Summary: Comprendre deux familles opposées du modèle : le vérificateur eBPF, qui promet une propriété avant exécution, et io_uring, qui partage des ressources entre noyau et utilisateur. Apprendre à formuler l'hypothèse d'un correctif dans chacune.

Prerequisites : M-EPI-001 à M-EPI-003, bases de C et de concurrence

Version: 1.0

Contents

I Instructions **2**

II Instructions Communes **5**

II.1 Structure du Dépôt 5

II.2 Qu'est-ce qu'une Preuve de Concept Valide 5

II.3 Processus de Soumission 6

II.4 Règle des Fichiers Supplémentaires Interdits 7

II.5 Format du Rapport 7

II.6 Cibles Autorisées Uniquement 8

II.7 Citez Toutes Vos Sources 8

III Instructions sur l'IA **10**

III.1 Aperçu de la Politique 10

III.2 Utilisations Autorisées 10

III.3 Utilisations Interdites 11

III.4 Responsabilité Personnelle 11

III.5 Citation Obligatoire de l'IA 11

III.6 Évaluation par les Pairs et l'IA 12

III.7 Rappel Éthique 13

IV Avant-propos **14**

V Aperçu du module **15**

VI Exercise 00 **16**

VII Exercise 01 **17**

VIII Exercise 02 **19**

IX Exercise 03 **21**

X Exercise 04 **23**

XI Rendu et évaluation **24**

XII Ressources par exercice **25**

XIII Sources **27**

Chapter I

Instructions

- Une journée, en binôme.
- Aucun chargement de programme eBPF sur une machine partagée.
- Pour io_uring, travaillez sur les sources et des traces ; pas de reproduction d'exploit.
- Toutes les affirmations doivent être reliées à une ligne de code ou à une source.

Format du rendu — en-tête obligatoire

Tout fichier rendu dans ce module doit commencer par l'en-tête ci-dessous, **adapté à la syntaxe de commentaire du langage** utilisé.

Modèle générique

```
/**
 * Module: <code module>
 * Exercise: <numéro exo>
 * File: <nom du fichier>
 * Author: <votre login JeuneCrack>
 *
 * Description: <une phrase, pas de roman>
 *
 * Return: <voir ci-dessous>
 */
```

Login

Votre identifiant **JeuneCrack** (ex: `tedsig42`). Pour un rendu en binôme : `login1/login2`. Ajoutez un handle Matrix après le login si vous le souhaitez (ex: `tedsig42 @tedsig42`).

Return — selon le type de fichier

Type de fichier	Valeur de Return
C (`.c`)	`return (0);` (succès), `return (-1);` (erreur), `return (valeur);` (résultat calculé)
Python (`.py`)	`0` (succès), `1` (erreur), `N/A` (analyse, script sans exit)
Shell (`.sh`)	`exit 0` (succès), `exit 1` (erreur)
Markdown (`.md`)	`N/A` — les fichiers d'analyse n'ont pas de valeur de retour
Exploit C/Python	`shell` (shell obtenu), `flag: <flag>` (flag capturé), `proof: <hash>` (preuve de concept)
Binaire (`.bin`)	`N/A` — pas d'en-tête pour les fichiers binaires

Exemples par langage

C (`.c`) :

```c
/**
 * Module: F-EXP-001
 * Exercise: ex02
 * File: exploit.c
 * Author: tedsig42
 *
 * Description: Buffer overflow with ret2libc
 *
 * Return: 0
 */
```

Python (`.py`) :

```python
# Module: F-WEB-001
# Exercise: ex05
# File: ssrf-exploit.py
# Author: tedsig42
#
# Description: Blind SSRF bypass via redirect
#
# Return: 0
```

Shell (`.sh`) :

```bash
# Module: F-SUP-001
# Exercise: ex03
# File: dependency-confusion.sh
# Author: tedsig42
#
# Description: Automated dependency confusion test
#
# Return: exit 0
```

Markdown (`.md`) — analyse, rapport :

```
<!--
Module: M-SRC-001
Exercise: ex04
File: audit-report.md
Author: tedsig42

Description: Code audit of vulnerable-httpd

Return: N/A
-->
```

Chapter II

Instructions Communes

II.1 Structure du Dépôt

Votre dépôt Git doit respecter la convention de nommage suivante pour tous les modules soumis. L'outil d'évaluation (`pendragon`) se base sur cette structure pour localiser et tester votre travail.

```
<login>/
+-- <MODULE-ID>-<slug>/         # ex. M-BLS-001-business-logic/
|   +-- <turnindir>/            # ex. ex00-pricing-manipulation/
|   |   +-- <file1>             # ex. poc-pricing.py
|   |   +-- <file2>             # ex. report.md
|   |   +-- ...
|   +-- <turnindir>/            # ex. ex01-race-conditions/
|   |   +-- ...
|   +-- ...
+-- ...
```

- **Répertoire du module** : le nom complet du répertoire tel qu'affiché dans votre curriculum (ex. `M-BLS-001-business-logic`).
- **Répertoire de rendu** : la valeur de `\turnindir` fournie dans chaque exercice (ex. `ex00-pricing-manipulation`).
- **Fichiers de l'exercice** : exactement les fichiers listés dans `\exfiles`. Ni fichiers supplémentaires, ni fichiers manquants.

II.2 Qu'est-ce qu'une Preuve de Concept Valide

Une PoC doit être :

1. **Reproductible**. N'importe qui avec le même environnement peut l'exécuter et observer la vulnérabilité. Les chemins codés en dur, les adresses IP absolues et les jetons expirés ne sont pas acceptables.

2. **Documentée**. Chaque étape est expliquée. L'évaluteur ne devrait pas avoir à deviner ce que fait le script.

3. **Ciblée**. L'exercice spécifie une cible autorisée (lab, maquette, binaire local ou plateforme désignée). Ne testez jamais les PoC sur des systèmes de production qui ne vous appartiennent pas.

4. **Minimale**. La PoC démontre *uniquement* la vulnérabilité en question. Les charges utiles non liées et le bruit sont pénalisés.

① Une PoC qui modifie silencieusement l'état du système, supprime des fichiers ou persiste des changements en dehors du périmètre de l'exercice sera rejetée. Si votre exploit nécessite un nettoyage, documentez les étapes de nettoyage dans votre rapport.

II.3 Processus de Soumission

1. Réalisez les livrables de l'exercice sur votre machine locale.

2. Committez et poussez vers votre dépôt Git assigné.

3. Le dépôt est gelé après la date limite.

4. Les pairs clonent votre dépôt et évaluent en utilisant :

   - `pendragon` pour l'exécution automatisée des tests (là où le module fournit des configurations mouli).
   - La grille manuelle pour la qualité du rapport, le style de code et la méthodologie.



Exécutez toujours `pendragon run <MODULE-ID> <ex_id> <path/to/student/repo>` avant votre commit final pour vérifier que votre soumission passe les vérifications automatisées.

Test avec pendragon

Si le module inclut une configuration mouli (fichiers JSON dans `resources/mouli/`), vous pouvez tester votre soumission localement :

```
pendragon run M-BLS-001 ex00 ~/student-repos/tedsig42
```

`pendragon` résout le chemin de l'exercice automatiquement en cherchant `<mod-fullname>/<ex-dirname>/` dans le répertoire étudiant donné.

Vérification de style avec caliban

Pour les modules qui nécessitent du code C, `caliban` vérifie la conformité du style :

```
caliban check ~/student-repos/tedsig42/M-BLS-001-business-logic
```

`caliban` applique la Norme 42 (taille des fonctions, nommage des variables, constructions interdites) adaptée aux contextes de recherche de vulnérabilités. Exécutez-le avant la soumission — un échec aux vérifications de style peut invalider l'exercice.

II.4 Règle des Fichiers Supplémentaires Interdits

- Votre dépôt doit contenir **uniquement** les fichiers listés dans `\exfiles` pour chaque exercice.
- Fichiers interdits : `.DS_Store`, `__pycache__`, `.venv/`, `node_modules/`, `.git/`, binaires compilés (sauf explicitement listés dans `exfiles`), fichiers d'échange d'éditeur, fichiers journaux et tout fichier non demandé.
- Utilisez `.gitignore` pour exclure automatiquement les fichiers indésirables.

II.5 Format du Rapport

Lorsqu'un rapport (`report.md`) est requis, il doit inclure :

1. **Classe de vulnérabilité** (identifiant CWE si applicable).
2. **Étapes de reproduction** — numérotées, prêtes à être copiées-collées.
3. **Charges utiles** — chaînes exactes, requêtes ou entrées utilisées.
4. **Impact** — ce qu'un attaquant peut accomplir.
5. **Mitigation** — comment le développeur devrait corriger.
6. **Sources** — toutes les ressources consultées (voir Section II.7).

En-tête de Rendu

Chaque fichier source doit inclure l'en-tête de rendu défini dans `../../../resources/latex/deliverable-header.tex`, adapté à la syntaxe de commentaire du langage utilisé.

II.6 Cibles Autorisées Uniquement

① Vous pouvez **uniquement** tester les cibles explicitement listées dans l'exercice (labs, serveurs locaux, maquettes, binaires désignés). Tester des systèmes de production réels, des applications tierces ou toute cible qui ne vous appartient pas ou pour laquelle vous n'avez pas d'autorisation écrite est interdit et peut entraîner une disqualification immédiate.

L'éthique du bug bounty s'applique tout au long de ce curriculum :

- Aucun test sur des programmes en production sans un accord de périmètre valide.
- Aucun déni de service sauf si l'exercice l'exige explicitement.
- Aucune exfiltration de données au-delà de ce qui est nécessaire pour démontrer la vulnérabilité.
- Si vous accédez accidentellement à des données réelles d'utilisateurs, arrêtez immédiatement et documentez ce qui s'est passé.

II.7 Citez Toutes Vos Sources

Toute ressource consultée pendant votre travail doit être citée. Cela inclut :

- Articles académiques et billets de blog.
- Rapports publics de bug bounty (HackerOne, Bugcrowd, etc.).
- Documentation officielle (RFC, pages de manuel, documentation fournisseur).
- **Outils d'IA** : nom du modèle, résumé de la question, date et méthode de vérification (voir le chapitre Instructions IA pour le format de citation exact).
- Extraits de code adaptés de projets open-source (avec attribution de licence si requis).

Format de citation

```
# R\'ef\'erences

- [1] PortSwigger, "Business Logic Flaws",
  https://portswigger.net/web-security/logic-flaws
  (consult\'e le 2025-03-15).
- [2] Rapport HackerOne #123456, "IDOR on /api/users",
  anonymis\'e, consult\'e via divulgation publique.
- [3] G\'en\'er\'e avec l'assistance de Claude 3.5 Sonnet
  le 2025-03-14. Question : "Write a Python script that...".
  V\'erifi\'e par : revue manuelle de chaque requ\^ete HTTP.
```

Attribution en ligne

Si un exercice vous demande explicitement d'utiliser une technique ou un outil spécifique, vous n'avez pas besoin de citer l'exercice lui-même comme source. Citez tout ce qui se trouve en dehors de l'énoncé de l'exercice.

Chapter III

Instructions sur l'IA

III.1 Aperçu de la Politique

Les outils de codage assistés par IA (ChatGPT, Claude, Copilot, Gemini, Cursor, Codeium, et similaires) sont **autorisés** tout au long de ce cursus. La recherche en sécurité est un domaine où la maîtrise de l'IA devient essentielle — apprendre à utiliser ces outils efficacement fait partie de votre formation.

Cependant, l'objectif est la **compréhension**, pas l'automatisation. Si vous ne pouvez pas expliquer chaque ligne de votre exploit sans l'aide de l'IA, vous n'avez pas terminé l'exercice.

① Utiliser l'IA pour contourner l'objectif pédagogique d'un exercice — par exemple, lui demander de rétro-ingéniérer un binaire pour ne pas avoir à apprendre le désassembleur, ou de générer une chaîne d'exploitation complète que vous ne comprenez pas — va à l'encontre du but du cursus et sera traité comme une fraude académique.

III.2 Utilisations Autorisées

- **Explication de concepts**. Demander à l'IA de clarifier une classe de vulnérabilité, un sous-système du noyau, ou un protocole réseau.
- **Échafaudage de code**. Générer du code de départ pour un harnais, un fuzzer, ou un squelette de PoC — puis le modifier et l'étendre vous-même.
- **Débogage**. Expliquer des messages d'erreur, la sortie d'un désassembleur, ou un comportement de crash inattendu.
- **Résumé de documentation**. Condenser une longue RFC ou un article technique en notes exploitables.
- **Traduction**. Traduire du contenu technique entre l'anglais et le français (les deux langues sont utilisées dans ce cursus).

- **Rédaction de rapports**. Demander de l'aide pour structurer un rapport de bug bounty — mais remplir le contenu technique vous-même.

III.3 Utilisations Interdites

- **Génération complète d'exploit**. Demander à l'IA d'écrire l'exploit complet d'un exercice, puis le soumettre sans le comprendre.
- **Contournement des contraintes de l'exercice**. Utiliser l'IA pour contourner une restriction que l'exercice impose explicitement (p. ex. « n'utilisez pas de scanners automatisés »).
- **Découverte automatisée de vulnérabilités**. Exécuter des outils de scan pilotés par IA qui remplacent l'analyse manuelle que vous êtes censé pratiquer.
- **Rédaction des grilles d'évaluation**. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser l'IA pour générer des critères d'évaluation par les pairs ou des réponses.
- **Plagiat sans attribution**. Copier le résultat de l'IA sans le citer (voir Section III.5).

III.4 Responsabilité Personnelle

Lorsque vous demandez à l'IA de générer du code d'exploit, vous devenez responsable de chaque octet de ce résultat avant de l'utiliser contre une cible.

1. **Lisez le code généré** ligne par ligne.
2. **Identifiez toutes les hypothèses** faites par l'IA (architecture, version du noyau, drapeaux du compilateur, topologie réseau).
3. **Testez en isolation** avant d'exécuter contre une cible d'exercice.
4. **Comprenez les modes d'échec**. Si l'exploit généré plante ou se bloque, vous devez diagnostiquer et corriger le problème vous-même.



Si l'IA génère du code que vous ne comprenez pas, demandez-lui de l'expliquer. Si vous ne comprenez toujours pas après l'explication, le code n'est pas prêt à être utilisé. Passez à une approche plus simple que vous maîtrisez entièrement.

III.5 Citation Obligatoire de l'IA

Chaque fichier contenant du code généré ou assisté par l'IA doit inclure un commentaire de citation. Le format est :

```
# Generated with assistance from <tool> on <date>.
# Prompt: <one-line summary of the prompt>
# Verified by: <method used to verify the output>
```

Exemples

Python :

```
# Generated with assistance from Claude 3.5 Sonnet on 2025-03-14.
# Prompt: "Write a Python script that sends HTTP requests with
# modified price fields to /api/checkout/pay"
# Verified by: manual review of each request and response
```

C :

```
/* Generated with assistance from GitHub Copilot on 2025-03-14.
 * Prompt: "Implement a stack-based buffer overflow with
 * ret2libc for x86_64 Linux"
 * Verified by: compiled with -fno-stack-protector and
 * tested against local binary with ASLR disabled */
```

Markdown (rapport) :

```
<!--
Generated with assistance from ChatGPT-4 on 2025-03-14.
Prompt: "Structure a bug bounty report for IDOR with
sections: summary, steps, impact, mitigation"
Verified by: all technical content written manually,
AI only suggested structure
-->
```

Interactions multiples avec l'IA

Si vous avez utilisé plusieurs outils d'IA, ou itéré à travers plusieurs invites, citez chaque interaction significative. Un groupe d'invites connexes peut être résumé :

```
<!--
AI assistance used in this file:
- Claude 3.5 Sonnet (2025-03-14): harness skeleton generation
- ChatGPT-4 (2025-03-14): crash triage help
- Copilot (2025-03-15): inline autocomplete for loop logic
All generated code reviewed and modified manually.
-->
```

III.6 Évaluation par les Pairs et l'IA

Lors de l'évaluation par les pairs, l'évaluateur peut :

- Vous demander d'**expliquer tout code généré par l'IA** ligne par ligne.

- Vous demander de **reproduire le raisonnement** sans l'aide de l'IA.
- Demander à voir votre **historique d'invites** pour un exercice donné.
- Déduire des points si la citation de l'IA est manquante ou si vous ne pouvez pas expliquer le code que l'IA a généré.

① Présenter le code généré par l'IA comme votre propre travail (défaut de citation) est du plagiat. Si l'évaluateur soupçonne du plagiat, il peut saisir l'équipe pédagogique pour examen.

III.7 Rappel Éthique

- Les modèles d'IA peuvent produire du code incorrect, dangereux, ou illégal. Vous êtes **responsable** de vérifier chaque résultat avant exécution.
- Les modèles d'IA entraînés sur la recherche publique en sécurité peuvent reproduire textuellement du code provenant de projets sous licence GPL. Vérifiez les licences avant d'intégrer ces éléments dans votre travail.
- Ne saisissez pas de code sensible ou propriétaire dans des outils d'IA hébergés dans le cloud. Utilisez des modèles locaux (Llama, Mistral, DeepSeek) pour les travaux impliquant des cibles non publiques.
- L'éthique de la recherche en sécurité que vous apprenez ici s'applique à l'utilisation de l'IA : ne demandez pas à l'IA de générer des malwares, des rançongiciels, ou du code destiné à nuire à des systèmes en dehors du cadre de l'exercice.



La maîtrise des outils d'IA est une compétence recherchée dans la chasse aux bogues moderne. Utilisez-les sagement, citez-les honnêtement, et conservez toujours votre propre compréhension de chaque exploit que vous déployez.

Chapter IV

Avant-propos

eBPF et io_uring échouent de deux manières différentes.

Composant	**Forme**	**Question d'audit**
Vérificateur eBPF	Predictive Oracle : il analyse un programme avant de l'exécuter.	Quelle propriété le vérificateur croit-il avoir prouvée, et quelle transformation du JIT ou du contexte peut l'invalider ?
io_uring	Concurrent Proxy : il partage des rings et des buffers entre utilisateur et noyau.	À quel moment la ressource est-elle validée, et à quel moment est-elle utilisée ou libérée ?

Le réflexe eBPF est donc : *suivre l'état abstrait.* Le réflexe io_uring est : *suivre le cycle de vie et la synchronisation.*



L

e papier montre que les correctifs eBPF se concentrent souvent sur une passe du vérificateur, tandis que le bug réel vient d'une interaction entre deux passes, ou entre le vérificateur et le JIT. C'est le propre d'un oracle : il peut être localement correct et globalement faux.

Chapter V

Aperçu du module

Ex	Titre	Difficulté	Points	
00	Carte du vérificateur	Facile	3	
01	ALU32 et bornes 64-bit	Moyen	4	
02	OR_NULL et pruning	Difficile	5	
03	io_uring : rings et durée de vie	Difficile	4	
04	Mesurer le patch gap	Moyen	4	
	Total		**20**	

Chapter VI

Exercise 00

	Exercise 00
Carte du vérificateur	
Turn-in directory : `ex00/`	
Files to turn in : `verifier-map.md`	
Allowed functions : `grep, ctags, un éditeur de texte`	

Dans `verifier-map.md`, décrivez le pipeline minimal d'un programme eBPF :

1. chargement et vérification des instructions ;
2. suivi des types de registres ;
3. suivi des bornes scalaires ;
4. vérification des accès mémoire ;
5. conversion vers le JIT.

Pour chaque étape, indiquez :

- la structure de données principale ;
- la fonction d'entrée ;
- une propriété que l'étape *croit* garantir ;
- un endroit où cette propriété pourrait être perdue.



Le vérificateur ne prouve pas « ce programme est sûr ». Il prouve un ensemble de propriétés locales sur un modèle abstrait. Votre carte doit montrer les coutures entre ces propriétés.

Chapter VII

Exercise 01

	Exercise 01
ALU32 et bornes 64-bit	
Turn-in directory : `ex01/`	
Files to turn in : `alu32.md`	
Allowed functions : `git, grep, un éditeur de texte`	

CVE-2020-27194 puis CVE-2021-3490 concernent le suivi des bornes après des opérations 32 bits. Le premier correctif ne ferme pas toute la classe : le second est un variant du même modèle.

Mission

Dans `alu32.md` :

1. Expliquez pourquoi une opération 32 bits peut produire une valeur dont les 32 bits de poids fort ne sont pas ceux attendus.

2. Décrivez ce que le vérificateur stocke dans `scalar32_min_max_or()` et `scalar32_min_max_and()`.

3. Pourquoi le correctif de CVE-2020-27194 est-il incomplet ?

4. Quelle question d'audit le correctif de CVE-2021-3490 aurait-il dû déclencher dans la revue du premier patch ?

Sources

- NVD : https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-27194
- NVD : https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-3490

- Analyse de Manfred Paul, Pwn2Own 2021.

Chapter VIII

Exercise 02

	Exercise 02
OR_NULL et pruning	
Turn-in directory : `ex02/`	
Files to turn in : `oracle.md`	
Allowed functions : `git, grep, un éditeur de texte`	

Deux CVE illustrent deux manières de tromper l'oracle :

- CVE-2022-23222 : un registre de type `OR_NULL` est traité comme un pointeur valide dans certaines opérations arithmétiques.
- CVE-2023-2163 : la passe de pruning élimine un état jugé redondant alors qu'il porte une contrainte nécessaire.

Mission

Dans `oracle.md`, répondez :

1. Quelle est la différence entre « le vérificateur accepte le programme » et « le programme ne peut pas violer la propriété » ?

2. Pour CVE-2022-23222, quel type de registre est mal propagé, et quelle opération transforme ce type en pointeur utilisable ?

3. Pour CVE-2023-2163, pourquoi le pruning est-il à la fois une optimisation nécessaire et une source de bugs ?

4. Proposez une requête `grep` qui trouve les endroits où un état est marqué comme équivalent à un état déjà visité.



N

e cherchez pas à charger un programme qui déclenche ces bugs. Le but est de comprendre pourquoi une preuve locale ne compose pas toujours avec les autres passes.

Chapter IX

Exercise 03

	Exercise 03
io_uring : rings et durée de vie	
Turn-in directory : `ex03/`	
Files to turn in : `io-uring.md`	
Allowed functions : `grep, ctags, un éditeur de texte`	

io_uring partage des Submission Queue Entries, des Completion Queue Entries et parfois des buffers enregistrés. Le noyau et l'utilisateur avancent des têtes et des queues séparément.

Mission

Dans `io-uring.md` :

1. Dessinez le cycle de vie d'une requête : soumission, exécution, complétion, libération.

2. Identifiez les ressources partagées et leurs règles de synchronisation.

3. Expliquez pourquoi une validation faite à la soumission peut être invalide au moment de l'exécution.

4. Pour CVE-2023-2598 et CVE-2024-0582, indiquez la ressource dont la durée de vie est mal protégée, sans écrire d'exploit.

5. Donnez trois questions d'audit pour un prochain patch io_uring.

6. Expliquez pourquoi un test de course doit contrôler l'ordre des accès mémoire, et pourquoi ajouter un `sleep()` ne prouve rien.

Sources

- NVD : https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-2598
- NVD : https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-0582
- Documentation io_uring : https://kernel.dk/io_uring.pdf

Chapter X

Exercise 04

	Exercise 04
Mesurer le patch gap	
Turn-in directory : `ex04/`	
Files to turn in : `patch-gap.md patch-gap.sh`	
Allowed functions : `git, python3, un éditeur de texte`	

Le *patch gap* est le temps entre la publication d'un correctif amont et son application dans une branche stable ou une distribution.

Mission

Choisissez cinq CVE parmi celles du module. Pour chacune, trouvez :

1. la date du commit amont ;
2. la date d'entrée dans la branche stable que vous suivez ;
3. la date de publication de l'avis de sécurité ;
4. le nombre de jours entre le commit amont et la branche stable.

Écrivez `patch-gap.sh` qui prend une liste de commits et produit un tableau CSV avec les dates et les écarts. Le script ne doit pas cloner tout le noyau : utilisez `git log -1` sur un dépôt existant.

Dans `patch-gap.md`, concluez sur la différence entre *temps de correction* et *temps d'exposition*.

Chapter XI

Rendu et évaluation

```
M-EPI-004-ebpf-io-uring/
|-- ex00/verifier-map.md
|-- ex01/alu32.md
|-- ex02/oracle.md
|-- ex03/io-uring.md
+-- ex04/
    |-- patch-gap.md
    +-- patch-gap.sh
```

Critère	**Attendu**	**Points**
Vérificateur	Pipeline et coutures correctement identifiés	4
ALU32	Lien entre opération 32 bits et borne 64 bits	4
Oracle	Pruning et OR_NULL expliqués sans confusion	4
io_uring	Cycle de vie et synchronisation	4
Patch gap	Mesure reproductible et conclusion nette	4

Chapter XII

Ressources par exercice

Exercice 00 — Carte du vérificateur

- Documentation eBPF : https://docs.kernel.org/bpf/verifier.html
- Papier, section 14.1.
- À chercher : `check_cfg`, `do_check`, `regsafe`, `state pruning`, `tnum`.

Exercice 01 — ALU32 et bornes 64-bit

- NVD, CVE-2020-27194 : https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-27194
- NVD, CVE-2021-3490 : https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-3490
- Papier, sections 14.2 et 14.3.
- Commits `5b9fbeb75b6a` et `049c4e13714e`.
- À chercher : `scalar32_min_max_or`, `scalar32_min_max_and`, `smin_value`, `s32_min_value`.

Exercice 02 — OR_NULL et pruning

- NVD, CVE-2022-23222 : https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-23222
- NVD, CVE-2023-2163 : https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-2163
- Google VRP : https://bughunters.google.com/blog/6303226026131456/
- Papier, sections 14.4 et 14.5.
- Commits `64620e0a1e71` et `71b547f56124`.
- À chercher : `PTR_TO_ALLOC_MEM_OR_NULL`, `regsafe`, `!precise`, `backtrack_insn`.

Exercice 03 — io_uring : rings et durée de vie

- NVD : CVE-2021-20226, CVE-2021-3491, CVE-2023-2598, CVE-2024-0582.
- Papier, sections 15.1 à 15.3.

- io_uring : https://kernel.dk/io_uring.pdf
- À chercher : `io_grab_files`, `PROVIDE_BUFFERS`, `PBUF_RING`, `io_sqe_buffer_register`.

Exercice 04 — Mesurer le patch gap

- Project Zero, emergency patching : https://projectzero.google/2026/10/emergency-patching.html
- OtterSec, OtterRoot : https://osec.io/blog/netfilter-universal-root-1-day/
- NVD, CVE-2024-26809 : https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-26809
- À chercher : `commit date`, `stable release`, `distribution backport`, `activation`.

Chapter XIII

Sources

- Phrack, *Security is failure: Every Patch Is a Guess*, sections 6.1, 7 et 13.
- Google Project Zero, CVE-2023-2163.
- Project Zero, *Testing race conditions with memory access tracing and stack-based delay injection* : https://projectzero.google/2026/09/maccconc-race-condition.html
- Documentation du vérificateur eBPF : https://docs.kernel.org/bpf/verifier.html
- Jens Axboe, *Efficient IO with io_uring*.