

## GALERÍA DE PINTURA

```
ARTISTA (dni, nombre, direccion, {telefono})
CP: {dni}

CLIENTE (dni, nombre, direccion, {telefono})
CP: {dni}

EXPOSICION (código, fechaInicio, fechaFin)
CP: {codigo}

EXPONE (pintura, exposicion)
CP: {pintura,exposicion}
CAjena: {pintura} -> PINTURA.codigo
CAjena: {exposicion} -> EXPOSICION.codigo

PINTURA (código, titulo, precio, dni_cliente, precioFinal, fechaVenta,
dni_artista)
CP: {codigo}
CAjena: {dni_cliente} -> CLIENTE.dni
CAjena: {dni_artista} -> ARTISTA.dni
VNN: {dni_artista}

RI1: Si el atributo PINTURA.dni_cliente es NULL entonces los atributos
PINTURA.precioFinal v PINTURA.fechaVenta deben ser NULL también.
```

### **artista:**

dni: char(9)  
nombre: varchar(25)  
direccion: varchar(25)  
telefono: integer

### **cliente:**

dni: char(9)  
nombre: varchar(25)  
direccion: varchar(25)  
telefono: integer

### **exposicion:**

codigo: integer auto\_increment  
fecha\_inicio: date  
fecha\_fin: date

### **pintura:**

codigo: integer auto\_increment  
titulo : varchar (25)  
precio: decimal(5,2)  
dni\_cliente: char(9)  
preciofinal: decimal(5,2)  
fechaventa: date  
dni\_artista: char(9)

### **expone:**

pintura: integer  
exposicion: integer  
PRIMARY KEY (pintura,exposicion)