

PRACTICAS DE FORMATO (formato_indice.html)

1. formato1.html -> Encabezados (h1 .. h6)
2. formato2.html -> Negrita y Cursiva
3. formato3.html -> Expresiones
4. formato4.html -> Preformateado (etiqueta pre)
5. formato5.html -> Direcciones (address)
6. formato6.html -> Citas (blockquote)
7. formato7.html -> Línea horizontal (etiqueta hr)
8. formato8.html -> El elemento fuente (etiqueta font)
9. formato9.html -> Tipos de letra (atributo face del elemento font)
10. formato10.html -> Más formatos

1. formato1.html -> Encabezados

`<h1>`Este texto se escribe con la etiqueta H1 `</h1>`

`<h2>`Este texto se escribe con la etiqueta H2 `</h2>`

`<h3>`Este texto se escribe con la etiqueta H3 `</h3>`

`<h4>`Este texto se escribe con la etiqueta H4 `</h4>`

`<h5>`Este texto se escribe con la etiqueta H5 `</h5>`

`<h6>`Este texto se escribe con la etiqueta H6 `</h6>`

2. formato2.html -> Negrita y Cursiva

``Texto en negrita ``

`` Texto en negrita ``

`<i>`Texto en cursiva `</i>`

``Texto en cursiva `` ...

3. formato3.html -> Expresiones

- ☐ $3x^3 - 2x^2 - 6 = 0$
- ☐ Mi piso tiene 180 m².
- ☐ La fórmula del agua es H₂O.
- ☐ $Y = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6$
- ☐ El carbonato sódico se representa como Na₂CO₃.

4. formato4.html -> Preformateado

Otra etiqueta interesante es `<PRE>` y `</PRE>`. El texto que se encuentre entre ella estará **preformateado**, es decir que aparecerá como si hubiera sido escrito con una máquina de escribir, con una fuente de espaciado fijo (*tipo Courier*). Además se respetarán los espacios en blanco y retornos del carro, tal como estaban en nuestro documento HTML (*lo cual no ocurre normalmente, como hemos visto anteriormente*). Es muy apropiada para confeccionar **tablas** y otros documentos similares.

Escribir este texto utilizando esta etiqueta:

Señor/Señora:

Adjunto remito el certificado por su participación en el curso
DISEÑO DE PAGINAS WEB, celebrado en Valencia, centro
Institución Abundio García y situado en la siguiente dirección:
C/ Font de la Figuera, nº 27

Sin otro particular, le saluda atentamente:

Pepito Perez

5. formato5.html -> Direcciones (address)

Escribe utilizando la etiqueta `<address>` ... `</address>` las siguientes direcciones:
Institución Abundio García de Nuevas Tecnologías
Font de la Figuera, 27 46008 Valencia
casam@arroba.com
www.casam.com
Teléfono: 96-123456789

Pedro Lopez Santiago
C/Primado Reig, 8, pta 2 46017 Valencia

Dolores Fuertes de Barriga
C/Avda del Cid,117
46010 Valencia

6. formato6.html -> Citas (Blockquote)

La etiqueta `<BLOCKQUOTE>` y `</BLOCKQUOTE>` se utiliza para destacar una cita textual dentro del texto general. Este párrafo está escrito entre ambas etiquetas. Obsérvese los márgenes a ambos lados.
`<BLOCKQUOTE>` Cita de un Texto

Este comando te dejara por defecto un margen de izquierda a derecha

Veamos el efecto del comando blockquote:

"Este comando deja un margen"
por defecto;

7. formato7.html -> Línea horizontal

`<HR>` Línea Horizontal

La directiva `<HR>` muestra una línea horizontal de tamaño determinable. Tiene los siguientes parámetros opcionales :

align = posicion

Alínea la línea a la izquierda (left), a la derecha (right) o la centra (center).

Ejemplo:

`<hr align=left>`

`<hr align=right>`

`<hr align=center>`

noshade

No muestra sombra, evitando el efecto en tres dimensiones.

Ejemplo:`<hr noshade>`

size = numero que indica el grosor de la línea en píxeles.

Ejemplo: `<hr size=50>`

`<hr size=100>`

width = num / %

Indica el ancho de la línea en tanto por ciento en función del ancho de la ventana del visor. También se puede especificar un número que indicaría el ancho de la línea en píxeles.

Ejemplo:

`<hr width=50>`

`<hr width=100>`

Ejemplo:

<HR align= center size= 20 width= 50%>



8. formato8.html -> El elemento FONT

** Atributos del Texto**

Para indicar atributos del texto (tamaño de letra, negrilla, subrayado, etc...) tenemos varias directivas. Algunas de ellas no son reconocidas por determinados visores de Internet, es por ello que según el visor que este vd. utilizando, verá el resultado correctamente o no.

Tamaño de Letra

Hola !

`Hola !`

Hola !

`Hola !`

Hola !

`Hola !`

Hola !

`Hola !`

Hola !

`Hola !`

Hola !

`Hola !`

Hola !

`Hola !`

También se podrá poner color al texto, simplemente se usará:

**** cualquier texto ****

Ejemplo:

Este texto está de color azul

**Color Especificado ... **

#rrggbb Número Hexadecimal, o Nombre:

Negro (Black), Oliva (Olive), Verde Fluorescente (Teal), Rojo (Red), Azul (Blue), Marrón (Maroon), Azul Oscuro (Navy), Gris (Gray), Lima (Lime), Fucsia (Fuchsia), Blanco (White), Verde (Green), Púrpura (Purple), Plateado (Silver), Amarillo (Yellow), Agua (Aqua)

```
<font color="#ffffff">Blanco</font> &
& <font color="white">Blanco</font>
```

**Apariencia de Letra ... **

LETRA=letra disponible en el lado del cliente

Ahora, esta marca trabaja en el Explorador Internet de Microsoft.

Esta es una [Letra de Ejemplo](#).

*Fué revisado en el tipo Japanese B3 de Windows 95.

9. formato9.html -> Tipos de letra

```
<font face="Arial">Arial...</font>
```

Arial --- ABCdef123

```
<font face="Comic Sans MS">Comic Sans MS...</font>
```

Comic Sans MS --- ABCdef123

```
<font face="Courier">Courier...</font>
```

Courier --- ABCdef123

```
<font face="Courier New">Courier New...</font>
```

Courier New --- ABCdef123

```
<font face="Modern">Modern...</font>
```

Modern --- ABCdef123

```
<font face="MS Sans Serif">MS Sans Serif...</font>
```

MS Sans Serif --- ABCdef123

```
<font face="MS Serif">MS Serif...</font>
```

MS Serif --- ABCdef123

```
<font face="MS-DOS CP 932">MS-DOS CP 932...</font>
```

MS-DOS CP 932 --- ABCdef123

```
<font face="Roman">Roman...</font>
```

Roman --- ABCdef123

```
<font face="Script">Script...</font>
```

Script --- ABCdef123

```
<font face="Small Fonts">Small Fonts...</font>
```

Small Fonts --- ABCdef123

```
<font face="Symbol">Symbol...</font>
```

Σψμβολ — ABXδεφ123

```
<font face="Times Roman">Times Roman...</font>
```

Times Roman --- ABCdef123

`Times New Roman...`

Times New Roman --- ABCdef123

`WingDings...`



10. formato10.html -> Más formatos

`` Texto en Negrita

Ejemplo: **Este texto está en negrita**

`<I>` Texto en Itálica

Ejemplo: *Este texto está en Itálica*

`<U>` Texto en subrayado

Ejemplo: Este texto está subrayado

`<TT>` Texto en formato máquina de escribir

Ejemplo: Este texto está en formato máquina de escribir

`<BLINK>` Texto con parpadeo

Ejemplo: Este texto está PARPADEANDO (Solamente visualizado en Netscape)

`<BIG>` Texto grande, se utilizará el mayor tamaño de fuente

Ejemplo: Este texto está tamaño grande

`<CITE>` Introduce citas textuales o textos destacados

Ejemplo: *Este texto está tamaño grande*

`<CODE>` Código fuente de un Lenguaje de programación

Ejemplo: Este texto está tamaño grande

`` Indica énfasis

Ejemplo: *Este texto está tamaño grande*

`<STRIKE>` Texto tachado

Ejemplo: ~~Este texto está tachado~~

`` Texto resaltado

Ejemplo: **Este texto resaltado**

`<VAR>` Indica una variable

Ejemplo: *Este texto indica una variable*