

Cómo se obtiene información acerca del string

Una vez creado un objeto de la clase *String* podemos obtener información relevante acerca del objeto a través de las funciones miembro.

Para obtener la longitud, número de caracteres que guarda un string se llama a la función miembro ***length***.

```
String str="El primer programa";  
int longitud=str.length();
```

Podemos conocer si un string comienza con un determinado prefijo, llamando al método ***startsWith***, que devuelve **true** o **false**, según que el string comience o no por dicho prefijo

```
String str="El primer programa";  
boolean resultado=str.startsWith("El");
```

En este ejemplo la variable resultado tomará el valor true.

De modo similar, podemos saber si un string finaliza con un conjunto dado de caracteres, mediante la función miembro ***endsWith***.

```
String str="El primer programa";  
boolean resultado=str.endsWith("programa");
```

Si se quiere obtener la posición de la primera ocurrencia de la letra p, se usa la función ***indexOf***.

```
String str="El primer programa";  
int pos=str.indexOf('p');
```

Para obtener las sucesivas posiciones de la letra p, se llama a otra versión de la misma función

```
pos=str.indexOf('p', pos+1);
```

El segundo argumento le dice a la función *indexOf* que empiece a buscar la primera ocurrencia de la letra p a partir de la posición *pos+1*.

Otra versión de *indexOf* busca la primera ocurrencia de un substring dentro del string.

```
String str="El primer programa";  
int pos=str.indexOf("pro");
```

Comparación de strings

La comparación de strings nos da la oportunidad de distinguir entre el operador lógico `==` y la función miembro ***equals*** de la clase *String*. En el siguiente código

```
String str1="El lenguaje Java";
String str2=new String("El lenguaje Java");
if(str1==str2){
    System.out.println("Los mismos objetos");
}else{
    System.out.println("Distintos objetos");
}
if(str1.equals(str2)){
    System.out.println("El mismo contenido");
}else{
    System.out.println("Distinto contenido");
}
```

Esta porción de código devolverá que *str1* y *str2* son distintos objetos pero con el mismo contenido. *str1* y *str2* ocupan posiciones distintas en memoria pero guardan los mismos datos.

Cambemos la segunda sentencia y escribamos

```
String str1="El lenguaje Java";
String str2=str1;
System.out.println("Son el mismo objeto "+(str1==str2));
```

Los objetos *str1* y *str2* guardan la misma referencia al objeto de la clase *String* creado. La expresión (*str1==str2*) devolverá true.

Así pues, el método *equals* compara un string con un objeto cualquiera que puede ser otro string, y devuelve **true** cuando dos strings son iguales o **false** si son distintos.

```
String str="El lenguaje Java";
boolean resultado=str.equals("El lenguaje Java");
```

La variable *resultado* tomará el valor **true**.

La función miembro ***compareTo*** devuelve un entero menor que cero si el objeto string es menor (en orden alfabético) que el string dado, cero si son iguales, y mayor que cero si el objeto string es mayor que el string dado.

```
String str="Tomás";
int resultado=str.compareTo("Alberto");
```

La variable entera *resultado* tomará un valor mayor que cero, ya que Tomás está después de Alberto en orden alfabético.

```
String str="Alberto";
int resultado=str.compareTo("Tomás");
```

La variable entera *resultado* tomará un valor menor que cero, ya que Alberto está antes que Tomás en orden alfabético.

Extraer un substring de un string

En muchas ocasiones es necesario extraer una porción o substring de un string dado. Para este propósito hay una función miembro de la clase *String* denominada ***substring***.

Para extraer un substring desde una posición determinada hasta el final del string escribimos

```
String str="El lenguaje Java";  
String subStr=str.substring(12);
```

Se obtendrá el substring "Java".

Una segunda versión de la función miembro *substring*, nos permite extraer un substring especificando la posición de comienzo y la el final.

```
String str="El lenguaje Java";  
String subStr=str.substring(3, 11);
```

Se obtendrá el substring "lenguaje". Recuérdese, que las posiciones se empiezan a contar desde cero.

Convertir un número a string

Para convertir un número en string se emplea la función miembro estática ***valueOf*** (más adelante explicaremos este tipo de funciones).

```
int valor=10;  
String str=String.valueOf(valor);
```

La clase *String* proporciona versiones de *valueOf* para convertir los datos primitivos: **int**, **long**, **float**, **double**.

Convertir un string en número

Cuando introducimos caracteres en un control de edición a veces es inevitable que aparezcan espacios ya sea al comienzo o al final. Para **eliminar** estos **espacios** tenemos la función miembro ***trim***

```
String str=" 12 ";  
String str1=str.trim();
```

Para convertir un string en número entero, primero quitamos los espacios en blanco al principio y al final y luego, llamamos a la función miembro estática ***parseInt*** de la clase *Integer* (clase envolvente que describe los números enteros)

```
String str=" 12 ";  
int numero=Integer.parseInt(str.trim());
```

Para convertir un string en número decimal (**double**) se requieren dos pasos: convertir el string en un objeto de la clase envolvente *Double*, mediante la función miembro estática *valueOf*, y a continuación convertir el objeto de la clase *Double* en un tipo primitivo **double** mediante la función *doubleValue*

```
String str="12.35 ";  
double numero=Double.valueOf(str).doubleValue();
```

Se puede hacer el mismo procedimiento para convertir un string a número entero

```
String str="12";  
int numero=Integer.valueOf(str).intValue();
```