Данила Аринов

Junior аналитик / SQL-разработчик

+7 901 431-82-98 · teivrim@gmail.com · Telegram @Smishnyavko · github.com/TeivrimOriginal · Портфолио · LinkedIn

О СЕБЕ

Умею писать запросы руками, а не только собирать их ORM-слоем: JOIN, GROUP BY, HAVING, оконные функции, планы запросов. Понимаю, как индекс меняет план выполнения. **Данные проверяю на настоящей СУБД — 294 теста против PostgreSQL 17.4 и PostgreSQL 16 в CI.**

ОПЫТ РАБОТЫ

Фриланс — заказы на Kwork

`Python · по заказам на Kwork`

- Telegram-боты, парсеры сайтов, REST API, интеграции внешних API, автоматизация по ТЗ заказчиков; kwork.ru/user/teivrim.

ПРОЕКТЫ

anime-sync-api — REST API каталога аниме

`FastAPI · PostgreSQL 16 · Alembic · GIN`

- Асинхронный стек: FastAPI, SQLAlchemy 2.0 (`asyncpg`), Pydantic v2, httpx. Схемы запросов и ответов разделены.
- Три таблицы с внешними ключами и CHECK-ограничениями; `UNIQUE (source, external_id)` — внешний id уникален в пределах источника, потому что у AniList и Jikan нумерация разная.
- Полнотекстовый поиск на `tsvector` с индексом GIN по названию, оригинальному названию и жанрам. Выражение индекса и выражение запроса вынесены в одну константу, чтобы они не разошлись.
- Синхронизация с AniList (GraphQL) и Jikan (REST) на httpx: идемпотентный апсерт без дублей и журнал прогонов — отказ внешнего API пишется в базу, а не роняет запрос.

TaskHub API — сервис управления задачами

`FastAPI · PostgreSQL 17.4 · Celery · Redis`

- Асинхронный сервис на FastAPI и SQLAlchemy 2.0: `asyncpg`, Pydantic v2, разделение схем запросов и ответов, OpenAPI 3.1 из коробки.
- Аутентификация JWT с ротацией refresh-токенов и RBAC: роли проверяются на уровне зависимости, доступ к эндпоинту нельзя получить без проверки прав.
- Фоновые задачи на Celery, Redis как брокер и кэш; задачи выполняются синхронно при `CELERY_TASK_ALWAYS_EAGER`, поэтому тесты не зависят от воркера.
- 8 таблиц по схеме Alembic, `citext` и `pg_trgm` через расширения PostgreSQL.

НАВЫКИ

SQL и PostgreSQL: PostgreSQL 16/17 (tsvector, GIN, pg_trgm, CHECK, FK CASCADE, EXPLAIN, индексы), Alembic-миграции, SQLite, JOIN/GROUP BY, запросы к регистрам

Тесты: pytest, pytest-asyncio, httpx ASGITransport, фикстуры, моки внешних API, Allure, Selenium 4, покрытие с ветвлениями

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Полнотекстовый поиск пришлось делать дважды: на SQLite это FTS5, на PostgreSQL — tsvector и GIN. Оба варианта живут в коде и оба покрыты тестами. Английский — чтение технической документации. Открытый код: 12 активных публичных репозиториев, у каждого проекта тесты и CI.