Other Tables

tips
- id INT(11)
- LCID VARCHAR(5) (FK)
- languagelevel ENUM(...)
- text TEXT

1..* | 1

languages
- LCID VARCHAR(5)
- locale VARCHAR(100)

1

Activities Tables

activity_type
- id VARCHAR(50)
- description VARCHAR(254)

1

1..*

activity
- id INT(11)
- type VARCHAR(50) (FK)
- level ENUM(...)
- language VARCHAR(5) (FK)
- featured TINYINT(1)

1..*

1

1

activity_essay
- id INT(11) (FK)
- title VARCHAR(50)
- description VARCHAR(500)
- tags VARCHAR(254)
- minimumwords INT(11)
- maximumwords INT(11)
- text TEXT

1..*

useractivity_essay
- user VARCHAR(254) (FK)
- activity INT(11) (FK)
- text TEXT
- timestamp DATETIME
- passed TINYINT(1)

1..*

1..*

useractivities
- user VARCHAR(254) (FK)
- activity INT(11) (FK)

1..*

1

1

1..*

1

OAuth Tables

oauth_authorization_codes
- authorization_code VARCHAR(40)
- client_id VARCHAR(80) (FK)
- user_id VARCHAR(254) (FK)
- redirect_uri VARCHAR(2000)
- expires TIMESTAMP
- scope VARCHAR(2000)
- id_token VARCHAR(1000)

1..*

1..*

users
- email VARCHAR(254)
- password VARCHAR(255)
- locale VARCHAR(20)
- title VARCHAR(50)
- displayname VARCHAR(250)
- secrettoken VARCHAR(100)
- secrettokenexpire DATETIME
- newemail VARCHAR(254)
- accountstatus INT(3)
- remembermetoken VARCHAR(100)
- scope VARCHAR(4000)
- languagelevel ENUM(...)

1

1

1

oauth_access_tokens
- access_token VARCHAR(40)
- client_id VARCHAR(80) (FK)
- user_id VARCHAR(254) (FK)
- expires TIMESTAMP
- scope VARCHAR(2000)

1..*

1..*

1

1

1

1..*

oauth_clients
- client_id VARCHAR(80)
- app_name VARCHAR(250)
- client_secret VARCHAR(80)
- redirect_uri VARCHAR(2000)
- grant_types VARCHAR(80)
- scope VARCHAR(100)
- user_id VARCHAR(254) (FK)

1..*

1

1

oauth_refresh_tokens
- refresh_token VARCHAR(40)
- client_id VARCHAR(80) (FK)
- user_id VARCHAR(254) (FK)
- expires TIMESTAMP
- scope VARCHAR(2000)

1..*

oauth_jwt
- client_id VARCHAR(80) (FK)
- subject VARCHAR(80)
- public_key VARCHAR(2000)

1..*

oauth_jti
- issuer VARCHAR(80)
- subject VARCHAR(80)
- audience VARCHAR(80)
- expires TIMESTAMP
- jti VARCHAR(2000)

ipblock
- ip VARCHAR(45)
- tries INT(1)
- expire DATETIME

oauth_scopes
- scope TEXT
- is_default TINYINT(1)

oauth_public_keys
- client_id VARCHAR(80)
- public_key VARCHAR(2000)
- private_key VARCHAR(2000)
- encryption_algorithm VARCHAR(100)