Meat Wagons - Transporte de Prisioneiros

Turma 2 Grupo 3

up201806250@fe.up.pt up201806490@fe.up.pt up201806554@fe.up.pt Diogo Samuel Gonçalves Fernandes Hugo Miguel Monteiro Guimarães Telmo Alexandre Espirito Santo Baptista

24 de maio de 2020

Projeto CAL - 2019/20 - MIEIC

Professor das Aulas Práticas: Rosaldo José Fernandes Rossetti





Índice

1	Descrição do Problema	3
2	Formalização do Problema 2.1 Dados de Entrada 2.2 Dados de Saída 2.3 Restrições 2.4 Função objetivo	4 4 5 6 7
3	Perspectiva de solução 3.1 Pré-processamento dos dados de entrada 3.2 Identificação do problema 3.3 Caminho mais curto 3.4 Caminho mais curto com vários pedidos	8 8 8 9 14
4	4.1 Pré-processamento dos dados de entrada	18 18 20 21
5	5.1 Grafo	22 22 22 23
6	6.1 Kosaraju	24 24 24 24 24 24
7	7.1 Grafos pouco conexos	25 25 25
8	Conclusão	26
9	Bibliografia	27



1 Descrição do Problema

Os transportes de prisioneiros entre diversos estabelecimentos como, por exemplo, as prisões, esquadras e tribunais são feitos utilizando veículos que se encontrem adaptados ao serviço. Estes veículos têm a necessidade de serem altamente resistentes, uma vez que é necessário garantir que os prisioneiros não conseguem escapar.

Para este projeto, queremos otimizar o percurso dos veículos de forma a recolher e entregar os prisioneiros nos pontos de interesse. De modo a cumprir o pretendido, é possível dividir o nosso projeto nas seguintes fases:

Primeira Iteração - Recolha de prisioneiros utilizando um único veículo

Inicialmente, consideramos que só existe um único veículo para realizar todos os serviços. Com a primeira iteração pretende-se que apenas um veículo recolha os prisioneiros numa dada localização. É necessário ter em consideração obras nas vias públicas, uma vez que estas podem tornar certas zonas inacessíveis, inviabilizando o transporte de prisioneiros.

É importante notar que a recolha só pode ser efetuada caso existam caminhos que liguem todos os pontos de interesse, ou seja, o grafo necessita de ser conexo.

Segunda Iteração - Recolha de prisioneiros utilizando vários veículos

Durante a segunda iteração ter-se-à em consideração o diverso número de veículos que a frota possui. Os veículos vão diferir uns dos outros conforme um determinado tipo. Nesta fase do projeto irão existir veículos específicos para transportar tipos específicos de prisioneiros.

Terceira Iteração - Recolha seletiva de prisioneiros utilizando um único veículo

Na terceira iteração será considerada a possibilidade de um veículo atender a diferentes pedidos de transporte de prisioneiros, com diversos pontos de interesse diferentes, desde que não afete consideravelmente o tempo de espera do pedido anterior e não ultrapasse a capacidade do veículo.

Quarta Iteração - Recolha seletiva de prisioneiros utilizando vários veículos

A quarta iteração assemelha-se à terceira iteração, mas considerando um número variável de veículos disponíveis, tentando otimizar também o número de veículos utilizados.



2 Formalização do Problema

2.1 Dados de Entrada

 C_i - sequência de veículos, sendo $C_i(i)$ o seu i-ésimo elemento. Cada veículo é caraterizado por:

- capacity número de prisioneiros que pode transportar
- type tipo de veículo

 R_i - sequência de pedidos de transporte de prisioneiros, sendo $R_i(i)$ o seu i-ésimo elemento. Cada pedido é caraterizado por:

- pickup local de recolha dos prisioneiros
- dest local de destino dos prisioneiros
- numPris número de prisioneiros a serem transportados
- type tipo de prisioneiros
- ullet p_d peso da distância no trajeto a efetuar
- ullet p_t peso do tempo no trajeto a efetuar

 $G_i = (V_i, E_i)$ - grafo dirigido pesado, composto por:

- V vértices, representando pontos da rede viária, com:
 - ID Identificador único do vértice
 - D Densidade populacional no vértice
 - $-Adj \subseteq E$ arestas que saiem do vértice
 - $-\ avg-speed$ velocidade média na área em volta do vértice
 - reachable se o vértice é alcançável a partir da central
- E arestas, representando conexão entre dois pontos da rede viária, com:
 - ID Identificador único da aresta
 - $-W_d$ peso da aresta em relação à distância (representa a distância entre os dois vértices)
 - $-W_t$ peso da aresta em relação ao tempo (representa o tempo médio que demora a percorrer a distância entre os dois vértices, considerando o tráfego normal naquela conexão da rede viária)



- open se a conexão entre os vértices está aberta, isto é, se a rua estiver cortada por alguma razão então não é possível utilizar esta conexão
- S vértice da central

2.2 Dados de Saída

- $G_f = (V_f, E_f)$ grafo dirigido pesado, tendo V_f e E_f os mesmos atributos que V_i e E_i , excluindo atributos específicos do algoritmo utilizado
- C_f sequência de veículos com os serviços a realizar, sendo $C_f(i)$ o seu i-ésimo elemento. Cada veículo é caraterizado por:
 - S sequência de serviços a realizar, sendo S(i) o seu i-ésimo elemento. Cada serviço é caraterizado por:
 - emptySeats número de lugares vazios
 - $-R_f$ sequência de pedidos atendidos, sendo $R_f(i)$ o seu i-ésimo elemento. Cada pedido atendido é caraterizado por:
 - * pickupHour hora de chegada ao local de recolha
 - * destHour hora de chegada ao local de destino
 - * p_d peso da distância no trajeto a efetuar
 - * p_t peso do tempo no trajeto a efetuar
 - $-\ P=e\ \in\ E_i$ sequência de arestas a percorrer, sendo P(i)o seu i-ésimo elemento
 - dist distância percorrida no serviço
 - startHour hora esperada de ínicio do serviço
 - endHour hora esperada de termino do serviço



2.3 Restrições

Sobre os dados de entrada

- $\forall i \in [0, |C_i|[: capacity(C_i(i)) > 0$, uma vez que não faz sentido os veículos não poderem transportar prisioneiros
- $\forall r \in R_i, dest(r)$ deve pertencer ao mesmo componente fortemente conexo do grafo G_i que o vértice S, uma vez que o veículo tem de ser capaz de voltar à central
- $\forall r \in R_i, numPris(r) > 0$, uma vez que não faz sentido ter um pedido para transportar zero prisioneiros
- $\forall r \in R_i, p_d \geq 0 \land p_t \geq 0 \land (p_d \neq 0 \lor p_t \neq 0)$
- $\forall v \in V_i, avg\text{-}speed(v) > 0$
- $\forall e \in E_i, W_d(e) > 0 \land W_t(e) > 0$, uma vez que o peso da aresta representa a distância ou o tempo médio necessário para percorrer a aresta, se esta distância ou tempo forem zero estaremos num ciclo no mesmo vértice
- $\forall e \in E_i, e$ deve ser uma rua ao qual os veículos possam utilizar, ruas que os veículos não tenham permissão para entrar não são incluídas no grafo G_i
- $S \in V_i$, uma vez que a central é um vértice do grafo G_i

Sobre os dados de saída

- $|C_f| \leq |C_i|$ não se pode usar mais veículos que os disponíveis
- $\forall v_f \in V_f, \exists v_i \in V_i$ tal que v_i e v_f têm os mesmos valores para todos os atributos, com exceção de atributos específicos aos algoritmos utilizados
- $\forall e_f \in E_f, \exists e_i \in E_i$ tal que e_i e e_f têm os mesmo valores para todos os atributos, com exceção de atributos específicos aos algoritmos utilizados
- $\forall r_f \in R_f, \exists r_i \in R_i$ tal que r_f e r_i têm os mesmo valores para os atributos p_d e p_t
- $\forall c \in C_f, \forall s \in S(c), 0 \leq emptySeats < capacity(c)$ pois cada serviço deve ter pelo menos um prisioneiro, e não pode haver sobrelotação do veículo
- $\forall c \in C_f, \forall s \in S(c), |R_f(s)| > 0$ uma vez que só faz sentido realizar um serviço se existir mais de um pedido de transporte de prisioneiros
- $\forall c \in C_f, \forall s \in S(c), endHour(s) > startHour(s)$
- $\forall c \in C_f, \forall s \in S(c), startHour(s) < pickupHour(\forall r \in R_f) < endHour(s) \land startHour(s) < destHour(\forall r \in R_f) \leq endHour(s)$
- $\forall c \in C_f, \forall s \in S(c), \forall r \in R_f(s), index(dest(r)) > index(pickup(r))$



2.4 Função objetivo

A solução ótima passa por minimizar a soma ponderada da distância percorrida e o tempo do serviço de um determinado veículo, que resulta na seguinte função:

$$\sum_{c \in C_f} \sum_{s \in S} \sum_{e \in P} (W_d(e) * max(p_d(R_f(s))) + W_t(e) * max(p_t(R_f(s)))$$

- $max(p_d(R_f(s))$ é o maior valor para o peso da distância numa determinada sequência de pedidos de um serviço de um veículo
- $max(p_t(R_f(s)))$ é o maior valor para o peso do tempo numa determinada sequência de pedidos de um serviço de um veículo

Deste modo, obtivemos a função objetivo para o nosso problema que se encontra acima.



3 Perspectiva de solução

3.1 Pré-processamento dos dados de entrada

Grafo

Partindo da central, todos os vértices que não forem alcançáveis têm a variável reachable definida como falsa.

Além disso, todas os vértices do grafo que não pertençam à componente fortemente conexa de origem devem ser marcados como inacessíveis (reachable é colocado a falso).

Pedidos de transporte de prisioneiros

Remover todos os pedidos de transporte de prisioneiros que não pertençam ao grafo préprocessado, isto é, remover aqueles que façam parte de vértices que têm a componente *reachable* definida como falsa.

Também devemos organizar os pedidos de transporte de prisioneiros por ordem decrescente do número de prisioneiros a transportar, facilitando, em seguida, o alocamento de veículos para o seu transporte.

Veículos para transporte de prisioneiros

Relativamente ao pré-processamento dos veículos de transporte, devemos organizá-los por ordem decrescente de capacidade. Deste modo, como também temos os pedidos de transporte de prisioneiros organizados por ordem decrescente do número de prisioneiros a transportar podemos potencialmente minizar o número de veículos utilizados.

3.2 Identificação do problema

A empresa de transporte de prisioneiros Meat Wagons necessita de transportar os prisioneiros de um ponto de recolha até um determinado destino. De modo a otimizar este transporte, a empresa optou por procurar o caminho mais eficiente para a efetuar a viagem.

Na primeira iteração, onde apenas está disponível um veículo, que realiza os pedidos de transporte um de cada vez, este problema trata-se do **caminho mais curto** entre a origem e o local de recolha seguido do **caminho mais curto** entre o local de recolha e o destino. A segunda iteração é semelhante à primeira iteração, variando apenas o número de veículos disponíveis para realizar os pedidos.

Na terceira iteração, um veículo poderá realizar vários pedidos simultâneamente, equiparandose assim ao **Travelling Salesman Problem**, com restrições no vértice de origem, e na ordem de visita dos vértices.



Na quarta e última iteração, não só varia o número de veículos disponíveis, como também o número de pedidos de transporte que um veículo pode realizar num único serviço, equiparandose ao problema designado por **Vehicle Routing Problem**, uma generalização do **Travelling Salesman Problem**, um problema *NP-díficil*.

Vale também realçar que os veículos devem retornar para a central no fim do serviço.

3.3 Caminho mais curto

Este é o problema referido na primeira e segunda iteração, e trata-se de encontrar o percurso mais curto e eficiente entre dois pontos, ou entre todos os pares de pontos do grafo.

Entre dois pontos

Entre os vários algoritmos que existem para calcular o caminho mais curto entre dois pontos destacam-se os seguintes algoritmos:

Algoritmo de Dijkstra

Este algoritmo foi concebido por Edsger W. Dijkstra e resolve problemas do caminho mais curto de uma única origem em grafos que possuam pesos não negativos.

Para poder aplicar este algoritmo é necessário que cada vértice guarde a seguinte informação:

- ullet W custo mínimo até ao local da origem (combinação linear da distância e tempo, como visto na função objetivo)
- path vértice antecessor no caminho mais curto

O algoritmo de Dijkstra pode utilizar uma priority queue ou um array para inserir os novos vértices. Este consiste em inicializar os vértices, o que se pode fazer em tempo linear O(|V|). Seguidamente, inicializar a estrutura auxiliar, que neste caso consideramos a priorityqueue devido a ter maior eficiência relativamente ao array, com o vértice origem.

Processam os vértices que se encontram na queue extraindo-os e seguidamente percorrendo cada aresta do vértice a ser processado. Posteriormente, se o custo relativo ao vértice de destino da aresta for maior do que o custo do caminho atual, terá que se atualizar o vértice de destino e inserindo na priority queue caso ele ainda não esteja na fila de processamento ou fazendo a operação DECREASE - KEY caso este já esteja na fila de processamento.

As operações de inserção, extração e DECREASE - KEY têm complexidade temporal O(log(N)). Dado que é necessário percorrer todos os vértices e arestas resulta numa complexidade de O((|V| + |E|) * log(|V|)).

Assim podemos concluir que o tempo de execução do algoritmo é O((|V| + |E|) * log(|V|)).



O pseudo-código para implementar este algoritmo é o seguinte:

```
FOR EACH v \in V DO
  COST(v) \leftarrow \infty
  PATH(v) \leftarrow NULL
COST(s) \leftarrow 0
Q \leftarrow \varnothing // MIN PRIORITY QUEUE
INSERT(Q, (s, COST(s)))
WHILE Q \neq \emptyset DO
  v \leftarrow EXTRACT-MIN(Q)
  FOR EACH w \in Adj(v) DO
     IF COST(w) > COST(v) + WEIGHT(v, w) THEN
       COST(w) \leftarrow COST(v) + WEIGHT(v, w)
       PATH(w) \leftarrow v
       IF w \notin Q THEN
          INSERT(Q, (w, COST(w)))
       ELSE
          DECREASE-KEY(Q, (w, COST(w)))
```

Este algoritmo destaca-se pela sua facilidade de implementação, porém o algoritmo pode explorar demasiados vértices desnecessários.

A ineficiência do algoritmo pode ser visto na imagem abaixo:




Figura 1: Dijkstra's algorithm

wallsoriginshortest pathvisiteddestination



Algoritmo de Bellman-Ford

O algoritmo de Bellman-Ford corresponde a uma extensão do algoritmo de Dijkstra permitindo a existência de pesos negativos nas arestas, sendo mais lento que o de Dijkstra por esse mesmo motivo.

Uma vez que foi imposta a restrição de pesos não negativos nas arestas, este algoritmo não se vê útil, uma vez que não se vê necessário tratar pesos negativos.

Algoritmo A*

O algoritmo A*, desenvolvido por Peter Hart, Nils Nilsson e Bertram Raphael, pode ser visto como uma extensão do algoritmo de Dijkstra, usando heurística para guiar a sua pesquisa.

Em cada iteração, o algoritmo precisa decidir qual caminho processar, baseando-se no custo do caminho desde a origem até ao ponto atual e numa estimativa do custo do caminho desde o vértice adjacente a testar até ao destino, isto é o algoritmo visa minimizar a seguinte função

$$f(n) = g(n) + h(n) \tag{1}$$

onde n é o próximo vértice do caminho, g(n) o custo desde a origem até n e h(n) uma estimativa do custo mínimo desde n até ao destino.

Uma possível implementação do algoritmo está demonstrada no seguinte pseudo-código:

```
RECONSTRUCT_PATH(current)
  path \leftarrow \{current\}
  WHILE PATH(current) ≠ NULL
     current ← PATH(current)
    PREPEND(path, current)
  RETURN path
A_STAR(start, goal, heuristic)
  FOR EACH v \in V DO
     G_{-}COST(v) \leftarrow \infty
     F_{-}COST(v) \leftarrow \infty
    PATH(v) \leftarrow NULL
  G_{-}COST(start) \leftarrow 0
  F_COST(start) ← heuristic(start) // G_COST(start)+heuristic(start)
  Q \leftarrow \varnothing // MIN PRIORITY QUEUE
  INSERT(Q, (start, F_COST(start)))
  WHILE Q \neq \emptyset DO
     v \leftarrow EXTRACT-MIN(Q)
     IF V = GOAL
       RETURN RECONSTRUCT_PATH(v)
    FOR EACH w \in Adj(v) DO
```



```
\begin{split} & \text{IF } \text{G-COST}(w) > \text{G-COST}(V) + \text{WEIGHT}(v, w) \text{ THEN} \\ & \text{G-COST}(w) \leftarrow \text{G-COST}(v) + \text{WEIGHT}(v, w) \\ & \text{PATH}(w) \leftarrow v \\ & \text{F-COST}(w) \leftarrow \text{G-COST}(w) + \text{heuristic}(w) \\ & \text{IF } w \notin Q \text{ THEN} \\ & \text{INSERT}(Q, \ (w, \text{F-COST}(w))) \\ & \text{ELSE} \\ & \text{DECREASE-KEY}(Q, \ (w, \text{F-COST}(w))) \end{split}
```

O algoritmo A^* é um algoritmo de elevada eficiência e otimização, sendo usado em muitos contextos, como nos sistemas de encaminhamento de viagens que corresponde às duas primeiras iterações do nosso problema.

A eficiência deste algoritmo pode ser observada comparando o número de vértices explorados durante a pesquisa com o algoritmo de Dijkstra, como é demonstrado na imagem abaixo:



Figura 2: A^* algorithm **vs.** Dijkstra's algorithm





Embora a eficiência do algoritmo seja maior, o algoritmo A* não garante a solução ótima para todos os casos, ao contrário de algoritmos como o de Dijkstra. Esta desvantagem pode ser observada na imagem abaixo:





Figura 3: A * algorithm vs. Dijkstra's algorithm



Analisando os resultados obtidos, é possível constatar que o algoritmo de Dijkstra visitou aproximadamente dez vezes mais vértices que o algoritmo A^* (1975 vs. 197). Porém, o caminho mais curto encontrado pelo algoritmo A^* não corresponde ao caminho com menor custo, uma vez que o caminho encontrado pelo algoritmo de Dijkstra possui um custo menor que o algoritmo de A^* (570 vs. 606).

Entre todos os pares de vértices

É possível calcular o caminho entre todos os pares de vértices através de algoritmos, como a aplicação repetida do algoritmo de Dijkstra ou a utilização do algoritmo de Floyd-Warshall.

Estes algoritmos são bastante utilizados para pré-processamento de mapas de estradas, porém no nosso problema, como os pesos para a distância e o para o tempo variam de pedido para pedido, o pré-processamento dos caminhos mais curtos para todos os pares de vértices não traria nenhuma vantagem, apenas uma diminuição na eficiência do programa.



3.4 Caminho mais curto com vários pedidos

Dada a possibilidade de um veículo realizar vários pedidos num único serviço, existirá um conjunto de locais de recolha e locais de destino a serem percorridos.

Deparámo-nos então com um problema similar ao **Travelling Salesman Problem**, um problema NP-difícil. Como se trata de um grafo dirigido é a versão assimétrica do problema **Travelling Salesman Problem**.

As soluções deste problema podem dividir-se em duas categorias:

- Soluções Exatas algoritmos que encontram a solução exata do problema
- Soluções Aproximadas algoritmos que aproximam a solução do problema através de heurísticas e aproximações

Soluções Exatas

Brute-force

O método brute-force testa todas as permutações possíveis para o percurso, atualizando o caminho ótimo sempre que encontra um custo menor ao atual, resultando assim numa complexidade O(n!), sendo n o número de vértices a percorrer.

Held-Karp

O algoritmo de Held-Karp é um algoritmo de programação dinâmica que tem como objetivo resolver o **Travelling Salesman Problem**, utilizando formulas recursivas para dividir o problema.

O algoritmo apresenta uma complexidade temporal elevada, $O(2^n n^2)$, requirindo, assim, muito poder computacional para obter a solução ótima.

Embora este algoritmo obtenha a solução ótima para o problema, a sua implementação, dada as restrições impostas, pode ser muito complexa, pelo que serão priorizados os algoritmos de soluções aproximadas do problema, dado à sua simplicidade e flexibilidade.



Analisando as complexidades dos algoritmos apresentados podemos verificar que o método de brute-force é mais eficiente para valores de n menores que sete, sendo o algoritmo de Held-Karp mais eficiente para os restantes valores de n, sendo n o número de vértices a percorrer, assim como se pode observar no gráfico seguinte:




Figura 4: Brute-force vs. Held-Karp algorithm: Complexities

```
- Brute-force (O(n!)) - Held-Karp (O(n^22^n))
```

Na implementação do cálculo da solução exata alternaríamos o método utilizado conforme o número de vértices a percorrer, usando brute-force para $n \le 7$ e o algoritmo Held-Karp para n > 7.

Soluções Aproximadas

Nearest Neighbour

O algoritmo de **nearest neighbour** consiste em escolher um vértice aleatório para o início, e de seguida escolher o vértice mais próximo como próximo vértice a percorrer repetindo este passo até visitar todos os vértices a serem percorridos. Trata-se assim de algoritmo ganancioso que encontra uma solução aproximada em tempo reduzido, no entanto esta solução não é garantidamente a solução ótima.

O pseudo-código deste algoritmo é o seguinte:

```
FOR EACH v ∈ V DO
   VISITED(v) ← false
   PATH(v) ← NULL

v ← RANDOMVERTEX(V) // choose starting point
VISITED(v) ← true

WHILE NOT ALL_VISITED(V) DO
   w ← CLOSEST_VERTEX(V, v) // get closest vertex to v
   VISITED(w) ← v
   PATH(w) ← v
   v ← w
```

No nosso problema, o ponto inicial é fixo, sendo este a central, retirando assim a aleatoriedade do ponto inicial do algoritmo.



Algoritmo Genético

Algoritmos genéticos são algoritmos baseados em heurísticas que simulam o processo de evolução de espécies, a seleção natural, selecionando os melhores espécimes de cada geração.

Os algoritmos genéticos podem ser divididos em cinco fases:

- 1. Gerar a população
- 2. Calcular a aptidão de cada indivíduo da população
- 3. Escolher os indivíduos mais aptos
- 4. Reproduzir os indivíduos escolhidos (por replicação ou *crossover*)
- 5. Mutação dos indivíduos de modo a introduzir pequenas variações na população

```
// calculate
                fitness
CALCULATE_FITNESS(I)
  fitness \leftarrow 0
  FOR i \leftarrow 1 TO |VERTICES(I)|
    // add cost of going from vertex i-1 to vertex i
    fitness \leftarrow fitness + COST(VERTICES[i-1], VERTICES[i])
  FITNESS(I) \leftarrow fitness
// Choose the n best individuals
CULLPOPULATION(P, n)
  sorted \leftarrow SORT\_BY\_FITNESS(P) // sort by descending order of fitness
  best \leftarrow \emptyset
  FOR i \leftarrow 0 TO n
    INSERT(best, sorted(i))
 RETURN best
// replicate individual
REPLICATE(I)
  return EXACT_COPY(I)
// create new individual from two parents
CROSSOVER(parent_A, parent_B)
  child ← NEW_INDIVIDUAL()
  // being N the number of vertices to visit
  // random integer in [0, N[
  section_start \leftarrow RANDOM_INT(0, N)
  // random integer in | section_start , N[
  section\_end \leftarrow RANDOM\_INT(section\_start + 1, N)
  // copy random section from parent A
  FOR i ← section_start TO section_end DO
    VERTICES(child) AT (i) \leftarrow VERTICES(parent_A) AT (i)
```



```
// fill remaining empty sections with genes from parent B
  FOR i \leftarrow 0 TO N DO
    IF VERTICES(child) AT (i) = NULL
      VERTICES(child) AT (i) ← VERTICES(parent_B) AT (i)
  RETURN CHILD
// mutate individual
MUTATE(I)
  v \leftarrow RANDOMVERTEX(VERTICES(I)) // choose random vertex
  w \leftarrow RANDOMVERTEX(VERTICES(I)) // choose another random vertex
  SWAP(v, w)
// using crossover to reproduce (can be done with replication)
// reproduces population P
REPRODUCE POPULATION (P)
  NEWP \leftarrow \emptyset
  FOR i \leftarrow 0 TO POPULATION_SIZE DO
    // choose parents (can be tested to be different parents)
    parent_A \leftarrow RANDOM_INDIVIDUAL(P)
    parent_B \leftarrow RANDOM_INDIVIDUAL(P)
    I \leftarrow CROSSOVER(parent_A, parent_B)
    random \leftarrow RANDOMFLOAT(0, 1) // random number between 0 and 1
    IF random < MUTATION_RATE THEN
      MUTATE(I)
    INSERT(NEW_P, I)
  RETURN NEW P
// generate random population (random order of vertices to visit)
P \leftarrow GENERATE RANDOM POPULATION(V)
WHILE ... // decide stopping criteria
  FOR EACH individual \in P
    CALCULATE_FITNESS(individual)
  best \leftarrow CULL_POPULATION(P, n)
  P ← REPRODUCE POPULATION(best) // reproduce best individuals
```

De modo a garantir a restrição imposta sobre a ordem de visita dos locais de interesse, isto é, deve ser visitado o local de recolha antes do local de destino, podemos atribuir a aptidão mínima a todos os indíviduos que não respeitem tal restrição.



4 Funcionalidades a implementar

4.1 Pré-processamento dos dados de entrada

Grafo

De modo a marcar todas as arestas alcançáveis a partir do vértice da central pode ser utilizada uma estratégia semelhante à procura em profundidade (Depth-FirstSearch), começando a visita na central, e marcar todos os vértices que forem visitados como open.

O pseudo-código para esta estratégia é o seguinte:

```
VISIT(node)
reachable(node) ← true
FOR w ∈ Adj(node) DO
IF NOT reachable(w) THEN
VISIT(w)

// G - graph
// source - starting point
VISIT_FROM_SOURCE(G, source)
FOR v ∈ VERTICES(G) DO
reachable(v) ← false

VISIT(source)
```

Para a identificação dos vértices do grafo que pertençam à componente fortemente conexa do vértice da central, será necessário analisar a conetividade do grafo e a construção do componente fortemente conexo, para o qual se destacam os algoritmos de Kosaraju e de Tarjan.

Algoritmo de Kosaraju

O algoritmo de Kosaraju consiste nos seguintes passos:

- 1. Realizar uma pesquisa em profundidade no grafo colocando os vértices numa stack após visitar o vértice, obtendo assim os vértices em pós-ordem
- 2. Transpor o grafo (inverter o sentido de todas as arestas)
- 3. Fazer uma pesquisa em profundidade nos vértices pela ordem que estão definidos na stack. Depois de ser feita a pesquisa obtém-se a componente fortemente conexa a que esse vértice pertence

No entanto, como no nosso caso só interessa saber a componente fortemente conexa relativa à central, podemos apenas percorrer o grafo transposto a partir desse mesmo vértice.



O pseudo-código para o algoritmo é, então, o seguinte:

```
// G - graph
// C - container to store the vertices of the SCC
DFS_VISIT(G, node, C)
visited(node) ← true
FOR w ∈ Adj(v) DO
IF not visited(w) THEN
DFS_VISIT(w)
INSERT(C, node)

GT ← TRANSPOSE(G)

SCC ← Ø

DFS_VISIT(GT, source, SCC)
```

A complexidade temporal de uma pesquisa em profundidade, assim como, a complexidade de inverter todas as arestas é proporcional ao tamanho do grafo isto é O(|V| + |E|) sendo |V| o número de vértices e |E| o número de arestas.

Como o algoritmo de Kosaraju se baseia em duas pesquisas em profundidade e numa inversão do grafo realizadas sequencialmente a complexidade do algoritmo também é O(|V| + |E|) (uma vez que a inserção, deleção e a obtenção do topo da stack são realizadas em tempo constante, O(1), não afetando a complexidade temporal do algoritmo).

Algoritmo de Tarjan

O Tarjan é uma versão mais eficiente do algoritmo de Kosaraju, precisando apenas de realizar uma única pesquisa em profundidade para obter o grafo fortemente conexo.

Similarmente ao algoritmo de Kosaraju, o algoritmo de Tarjan também executa em tempo linear, O(|V| + |E|), porém, este último baseia-se numa única pesquisa em profundidade, sendo assim mais eficiente.

Como no nosso caso apenas interessa saber a componente fortemente conexa a partir da central, este algoritmo não irá trazer muitas vantagens relativamente ao algoritmo visto anteriormente. Deste modo, a sua implementação não será uma prioridade, podendo ser considerada numa fase futura.



4.2 Casos de Implementação

Perante a organização dos caminhos a percorrer pelos veículos, é necessário ter em consideração os seguintes aspetos:

- Escolha do melhor percurso para um veículo
- Escolha dos pedidos de transporte de prisioneiros para cada veículo
- Agrupar os pedidos de prisioneiros
- Agrupar os veículos

Deve ter-se como objetivo a atribuição de uma carrinha a um serviço, tendo atenção aos prisioneiros que se precisam de transportar.

Devem ser, portanto, seguidos os seguintes passos quando é recebido um novo pedido de transporte de prisioneiros:

- Ordenação dos serviços de modo a que os pedidos de transporte de prisioneiros mais antigos sejam analisados primeiro
- Escolha do veículo disponível que possa efetuar os pedidos que foram recebidos num determinado período de tempo
- Verificar se veículos que estão a executar algum pedido estão aptos à existência de novos pedidos de transporte de prisioneiros. Se um veículo puder efetuar esse pedido sem alterar o seu percurso, então o pedido deve ser sempre aceite



4.3 Casos de Utilização

A aplicação a implementar irá incluir um menu de interação com o utilizador (GUI) capaz de navegar entre vários submenus, possibilitando o acesso às seguintes funcionalidades:

- Visualização do grafo que contém o mapa disponibilizado (utilizando GraphViewer)
- Cálculo otimizado do percurso entre dois pontos
- Adição e visualização do número de veículos
- Adição de novos pedidos
- Atribuição dos serviços tendo em conta os pedidos e as carrinhas disponíveis

Para adicionar novos pedidos, o utilizador terá que indicar o **local de recolha** e **destino** dos prisioneiros, o número de prisioneiros, tipo de prisioneiros, peso da distância no trajeto e o peso do tempo no trajeto.

Deste modo, a aplicação terá capacidade de gerir de uma forma otimizada e segura o transporte de passageiros entre diversos estabelecimentos, para além de armazenar a informação relativa aos percursos, permitindo a sua visualização.



5 Estruturas de dados utilizadas

5.1 Grafo

O grafo que fora utilizado no desenvolvimento deste projeto é uma adaptação de um grafo fornecido previamente nesta mesma unidade curriculas, porém adaptado ao nosso problema. Para guardar os vértices e as arestas utilizamos um *vectors* que contém um pointer para o respetivo elemento.

Vértice

Possuem um ID que permite a sua identificação, a posição em que o mesmo é desenhado, as arestas que partem dele e campos auxiliares que são utilizados na execução de diversos algoritmos.

Aresta

Possuem um ID que permite a sua identificação, assim como um vértice de destino, o peso do tempo e o da distância.

5.2 Departamento

O departamento possui o grafo, assim como um vetor que permite acessar todos os veículos disponíveis e todos os serviços a que este mesmo departamento tem de responder.

Pedidos

Cada pedido é caracterizado pelo número de prisioneiros e o tipo de transporte que vai ser necessário efetuar. Além disso, o pedido de transporte também possui o ponto em que vai ser efetuado o ponto de recolha e o ponto de destino, assim como o peso da distância e peso do tempo.

Carrinhas

Cada carrinha possui uma capacidade máxima, que corresponde ao número de prisioneiros que a mesma consegue transportar.



Serviço

Leitura e desenho de mapas

5.3 Algoritmos

Djisktra

Para a implementação do algoritmo de Djisktra, utilizamos uma MutablePriorityQueue já fornecida previamente. Esta possui a vantagem de ser possível alterar a key de um elemento sem precisar de o remover e voltar a inserir na PriorityQueue.

A-Star

O algoritmo A-Star é semelhante ao de Djisktra utilizando também uma MutablePriorityQueue. No entanto, além desta estrutura de dados, o algoritmo possui uma heurística que permite fazer uma estimativa do vértice que se poderá encontrar mais próximo do local de destino.

Nearest Neighbour

O algoritmo NearestNeighbour faz uso de MultiMaps e Sets. Uma vez que é possível que vários pedidos tenham o mesmo ponto de recolha, a utilização de multimaps permite a existência de Keys iguais, mas com pontos de destino diferentex.



6 Algoritmos implementados e complexidade

- 6.1 Kosaraju
- 6.2 Pré processamento
- 6.3 Djisktra

Análise teórica

Análise temporal empírica

6.4 A-Star

Análise teórica

Análise temporal empírica

6.5 Nearest Neighbour

Análise teórica

Análise temporal empírica



7 Conectividade dos grafos utilizados

Conforme foi referido anteriormente, antes de começar a procura do caminho mais curto é necessário verificar que todos os pontos de interesse a serem percorridos encontram-se na parte fortemente conexa do grafo. Para garantir isto foi utilizado o algoritmo de Kosaraju que permite obter a parte fortemente conexa do grafo. Depois deste algoritmo ser aplicado é possível distinguir através do GraphViewer as componentes do grafo que se encontram conexas dos componentes que não se encontram conexos atráves da sua cor. Os vértices e arestas que se encontram representados com a cor vermelha, correspondem àqueles que se encontram na parte não conexa do grafo. Respetivamente, aqueles elementos que se encontram com cor verde correspondem à parte conexa do grafo.

7.1 Grafos pouco conexos

Foi utilizado um grafo pouco conexo para verificar que o nosso algoritmo de Kosaraju estava bem implementado. O mapa pouco conexo utilizado foi do Porto.

7.2 Grafos muito conexos

Os grafos conexos foram utilizados para testar as diversas iterações, uma vez que estes permitem visitar quase todos os vértices. Foram utilizados os GridMaps~8x8 e 16x16, assim como o mapa de Cabeceiras.



8 Conclusão

O objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de uma estratégia responsável pela atribuição de veículos e rotas, através da criação de um modelo capaz de otimizar a resolução deste problema.

O modelo foi dividido em três iterações, sendo as primeiras duas problemas do tipo **caminho** mais curto entre dois vértices. A terceira e a última iteração são equiparadas aos problemas: Travelling Salesman Problem e Vehicle Routing Problem.

Foram utilizados múltiplos algoritmos no sentido de resolver estes problemas, nomeadamente Dijkstra, A*, Held-Karp, Nearest Neighbour, Genético, Kosaraju e Tarjan.

Estes algoritmos envolvem conhecimentos em várias áreas da programação, transpondo os conceitos abordados na cadeira, tais como: **bruteforce**, **recursão**, **programação dinâmica**, **algoritmos gananciosos** (**Dijkstra**, **A***, **Nearest Neighbour**), **heurísticas**, vários conceitos associados a algoritmos genéticos, tais como, **mutação**, **crossover**, **seleção** e outros tópicos associados a grafos, nomeadamente, **conetividade** e **ordem topológica**.

Cada membro do grupo foi responsável por uma igual parte do trabalho, sendo cada um responsável pelas seguintes partes do projeto:

- Diogo Samuel Fernandes Descrição do Problema, Perspetiva de solução, Pré-processamento dos dados de entrada (Funcionalidades a implementar), Conclusão
- Hugo Guimarães Perspetiva de solução, Funcionalidades a implementar, Conclusão
- Telmo Baptista Formalização do Problema, Perspetiva de solução, Pré-processamento dos dados de entrada (Funcionalidades a implementar), Conclusão



9 Bibliografia

- Apresentações fornecidas pelo professor Rosaldo José Fernandes Rossetti nas aulas téoricas da cadeira Conceção e Análise de Algoritmos
- Shortest Path Problem, https://en.wikipedia.org/wiki/Shortest_path_problem
- Dijkstra's Algorithm, https://en.wikipedia.org/wiki/Dijkstra%27s_algorithm
- Bellman-Ford Algorithm, https://en.wikipedia.org/wiki/Bellman%E2%80%93Ford_algorithm
- A* algorithm, https://en.wikipedia.org/wiki/A*_search_algorithm
- Admissible heuristic, https://en.wikipedia.org/wiki/Admissible_heuristic
- Traveling Salesman Problem, https://en.wikipedia.org/wiki/Travelling_salesman_problem
- Vehicle Routing Problem, https://en.wikipedia.org/wiki/Vehicle_routing_problem
- Held-Karp algorithm, https://en.wikipedia.org/wiki/Held%E2%80%93Karp_algorithm
- Nearest neighbour algorithm, https://en.wikipedia.org/wiki/Nearest_neighbour_algorithm
- Genetic Algorithm, https://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_algorithm
- Natural selection, https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_selection
- DNA replication, https://en.wikipedia.org/wiki/DNA_replication
- Chromosomal crossover, https://en.wikipedia.org/wiki/Chromosomal_crossover
- Mutation, https://en.wikipedia.org/wiki/Mutation
- GeeksForGeeks Strongly connected components, https://www.geeksforgeeks.org/strongly-connected-components
- Kosaraju's algorithm, https://en.wikipedia.org/wiki/Kosaraju%27s_algorithm



CAPÍTULO 9. BIBLIOGRAFIA

- $\bullet \ Tarjan's \ algorithm, \\ https://en.wikipedia.org/wiki/Tarjan\%27s_strongly_connected_components_algorithm$
- $\bullet \ \, Geeks For Geeks Tarjan's \ algorithm, \\ https://www.geeks for geeks.org/tarjan-algorithm-find-strongly-connected-components \\$
- Desmos Graphing Tool, https://www.desmos.com/calculator
- Path Finder Visualization Program, https://github.com/kevinwang1975/PathFinder
- Branch and Bound, https://en.wikipedia.org/wiki/Branch_and_bound