

1) Всего 7 различных
78, 67, 61, 64, 62, 79, 49

2) Во-первых употреблено запрещенное в курсе БИС
Второе, 4eh=78 (в 10 c\с)

слово «строка»

1. 4eH: Найти 1-й совп
= 60 в 10 с.с. = 77 в 10 с.с.

При этом В ОБЛАСТЬ ПАМЯТИ DTA попадает ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРВОМ
НАЙДЕННОМ В ПАПКЕ ФАЙЛЕ, причём эта область памяти DTA находится в

Третье, «о первом совпадающий по маске файле наденем в папке»
Четвертое, аналогично второму

Пятое, атрибут файла вернется

• 2. Функция 43H: установить
- 43H = 46 в 10 с.с. или 67 в 10 с.с.

только если не произошла
ошибка

SX = текущий атрибут файла (для подфункции 00H)

3. Функция 3dH: задать han
= 62 в 10 с.с. или 52 в 10 с.с.
Результат

Шестое аналогично второму

Седьмое, файл не обязан находиться на диске d:

"d:\путь\имяфайла",0.
маска

Восьмое. Получить
handle файла

Функция 3dH: задать handle файла

Девятое, число

AL = число реально записанных байт

реальнозаписанных байт сохраняется в AX

Десятое аналогично
второму

5. Функция ZeH:

ZeH: Забыть про Handle. = 63 в 10 с.с. = или 53 в 10 с.с.

Результат

Одиннадцатое - это просто БСК, ибо данная функция не требует передачи DS:DX а требует то, чтобы в DTA по нужному смещению находились данные полученные при предыдущем вызове функций 4Eh или 4Fh

DS:DX = адрес данных, возвращенных предыдущей 4eH Найти 1-й файл

3.0)

Описание:

DS:DX указывает на 2bH-байтовый буфер с информацией, возвращенной функцией 4eH Найти 1-й (либо DTA, либо буфер, скопированный из DTA).

3.1)

```
int 21h
mov ah,43h
mov al,1
mov dx,9Eh
mov cl,0
int 21h
mov ax,
```

3.1.1) Как минимум в лекции 10

0080h 2bH.

3.1.2) `mov ax,3100h`

`mov dx, (ResSize+10fh) / 16`

`int 21h`

B8 00 31 BA 1A 00 CD 21

Вопрос 3.2: Действие «Поместить в самое начало файла машинную команду Int 20h» - это «убить», «удалить» или «изничтожить» файл? Для слов:

3.2)

Очевидно, что все файлы, зараженные замещающим вирусом, можно удалить с диска. Кроме того, полезно перед стиранием "убить" зараженный файл, т. е. записать в его начало команду INT 20h. Это предохранит от новой вспышки вируса, если стертый файл (например, программой UnErase) и запустят.

Данному действию соответствует понятие «убить»

Если мы говорим в контексте курса БИС «убить» исполняемый файл означает поместить в самое начало данного файла машинную команду Int 20h

Если мы говорим в контексте курса БИС «удалить» файл означает заменить первый байт данного файла на E5

Если мы говорим в контексте курса БИС «изничтожить» означает заменить каждый байт данного файла чтобы полностью затереть его в файловой системе

0) В контексте «традиционного сельского хозяйства» с «разжиревшим, занявшим весь (почти весь) свинарник БОРОВОМ 🐷» мы проводим операции убийства и уничтожения (естественно тоже в контексте «традиционного сельского хозяйства»)