

Исходный текст был написан для трансляции с использованием TASM, и с использованием синтаксиса MASM. За основу были взяты исходный текст из лекции 23 «Как бороться с управляющими». На этапе написания исходного текста была сформирована структура программы, задаваны константы и буферы для вывода символов и их 16-ричных кодов. Была исправлена логика циклов для обхода всех 256 символов ASCII. В процессе был прописан каждый шаг: вывод символа, инициализации сегментов до формирования строки с черточкой, HEX-кодом и затем вывод пробела, учитывая ограничения дисплея и необходимость корректного отображения в виде таблицы 16×16. Команды для трансляции и линковки можно увидеть на скриншот ниже. И в итоге получили исполняемый файл в той же директории, где и находился исходный файл lab1.asm.

```
C:\>tasm lab1.asm
Turbo Assembler Version 3.1 Copyright (c) 1988, 1992 Borland International

Assembling file:   lab1.asm
Error messages:    None
Warning messages:  None
Passes:            1
Remaining memory:  474k

C:\>tlink lab1.obj
Turbo Link Version 5.1 Copyright (c) 1992 Borland International
Warning: No stack
```

Для отладки использовался TurboDebugger(td lab1.exe), с помощью которого проверялись значения регистров на каждом шаге исполнения.

Тестирование производилось посредством запуска исполняемого файла в DOSBOX и проверкой того, что все символы, включая специальные, выводятся корректным образом, а также того, что таблица имеет правильный вид (16*16 с форматом ячейки A, далее черточка, далее код 41, далее пробел)