PostgreSQL · scraper

ScraperFilterRule

- Id : int «PK»

Provider, FilterType, Value
IsActive, CreatedAt

PostgreSQL · ingestion

DocumentJobState

- DocumentId : varchar «PK»

Status, BaselineStatus, HierarchicalStatus
ErrorMessage, CreatedAt, LastUpdatedAt

ParentDocument

- Id : bigint «PK»

- DocumentId, Bulletin
  NormativeRank, IssuingBody
  NormTitle, NormSection, Municipality
  FullText, PublicationDate, IsActive
  Metadata : jsonb

ChildFragment

- Id : bigint «PK»

- ParentId : bigint «FK»
  Bulletin, Municipality, SubSection
  ChunkText
  TsvContent : tsvector (índice GIN)

DocumentChunk

- Id : int «PK»

DocumentId, Source, Title, Department
Content, ChunkIndex, PublicationDate

IngestionMetric

- Id : bigint «PK»

Pipeline, Bulletin, DocumentId
TotalTokensEmbedded
TotalLlmCalls, TotalLlmTokens
ProcessingDurationMs, ChunksGenerated

Qdrant

child_fragments

id = ChildFragment.Id
vector (similitud coseno)

payload: DocumentId, ParentId, Bulletin,
Municipality, SubSection, ChunkText

document_chunks

id = DocumentChunk.Id
vector (similitud coseno)

payload: DocumentId, Source, Title,
Department, Municipality, Content,
ChunkIndex, PublicationDate

mismo id

mismo id

PostgreSQL · arena

ArenaBattle

- Id : bigint «PK»

- SessionId, TenantId, UserId
  UserQuery
  LeftSystem, RightSystem
  LeftResponse, RightResponse
  latencias y tokens de cada lado
  Winner, ClarityReason, PrecisionReason
  OptionalComment, CreatedAt

PostgreSQL · chat

ChatSession

- Id : uuid «PK»

- UserId, TenantId
  CreatedAt

ChatMessage

- Id : uuid «PK»

- SessionId : uuid «FK»
  Role, Content, CreatedAt

FailedChatMessage

- Id : uuid «PK»

SessionId, Role, Content
FailedAt, Attempts, Error

AiCallLog

- Id : uuid «PK»

- TenantId, UserId, ModelId
  Pipeline, Operation
  Success, DurationMs
  InputTokens, OutputTokens, TotalTokens
  CreatedAt

PostgreSQL · identity

UserProfile

- Id : uuid «PK»

- Auth0UserId : varchar(100) «unique»
- TenantId : varchar(50)
  FullName, Department, Position, PhoneNumber
  CreatedAt, UpdatedAt

Auth0UserId + TenantId

UserPreference

- Id : uuid «PK»

- Auth0UserId : varchar(100)
- TenantId : varchar(50)
  Topics : text[]
  Locations : text[]
  CreatedAt, UpdatedAt

AiConfiguration

- TenantId : varchar «PK»

Provider, Model, Temperature
EncryptedApiKey (cifrada)
EndpointUrl