

环境搭建

Kuikly 是基于 Kotlin MultiPlatform(KMP) 实现的一套跨平台应用框架，因此开发环境与 KMP 要求的环境一致, 环境安装步骤如下:

1. 下载并安装 Android Studio 如果你的 Android Studio 版本大于等于 (2024.2.1)，请将 Gradle JDK 版本切换为 JDK17 (该版本默认 Gradle JDK 为 21，与项目使用的配置不兼容) 切换方式: Android Studio -> Settings -> Build,Execution,Deployment -> Build Tools -> Gradle -> Gradle JDK
2. 在 Android Studio 中安装 Kotlin 和 Kotlin MultiPlatform 插件，路径为 Setting->Preferences->Plugins->Marketplace
3. 点击查看并安装Kuikly Android Studio插件

注：若想通过插件生成Ohos工程，请更新插件至1.1.0版本以上。

目前 Kuikly Android Studio插件提供了以下功能

- 新建 Kuikly 业务工程: 一键生成 Kuikly 业务工程与 Android/iOS/Ohos App 宿主工程，自动集成 Kuikly 依赖等
- 新建 Kuikly 的ComposeView类: 自动帮业务开发者生成组合组件的模板代码
- 新建 Kuikly 的Pager类: 自动帮业务开发者生成Pager的模板代码

1. 下载 jdk 17 并配置环境变量
2. 如需运行iOS, 还需要安装 XCode 和 cocoapods
3. 如需运行Ohos, 还需要安装 DevEco

Gradle安装依赖失败

如果遇到Gradle版本不匹配情况，请将Gradle版本切换成**7.x**(推荐**7.5.1**)。 切换方式：File -> Project Structure -> Project -> Gradle Version

如果Gradle版本低于7.4.1会出现报错，需要在根目录 setting.gradle.kts 添加 `enableFeaturePreview("VERSION_CATALOGS")`

忽略iOS编译打包

注意：这一步为本机不安装iOS运行环境时做的兼容处理，非必需执行。

若无需运行iOS，可进行如下配置忽略iOS编译打包，否则可能导致编译失败。

对于windows开发人员，系统不能运行iOS开发环境，也需要进行如下配置。

切换到Project视图，打开shared/build.gradle.kts，并注释iOS相关配置。

需要注释的配置如下：

```
plugins {
    kotlin("native.cocoapods")
}
...
kotlin {
    ...
    iosX64()
    iosArm64()
    iosSimulatorArm64()

    cocoapods {
        summary = "Some description for the Shared Module"
        homepage = "Link to the Shared Module homepage"
        version = "1.0"
        ios.deploymentTarget = "14.1"
        podfile = project.file("../iosApp/Podfile")
        framework {
            baseName = "shared"
            isStatic = true
            license = "MIT"
        }
    }
    ...
    val iosX64Main by getting
    val iosArm64Main by getting
    val iosSimulatorArm64Main by getting
    val iosMain by creating {
        dependsOn(commonMain)
        iosX64Main.dependsOn(this)
        iosArm64Main.dependsOn(this)
        iosSimulatorArm64Main.dependsOn(this)
    }
    val iosX64Test by getting
    val iosArm64Test by getting
    val iosSimulatorArm64Test by getting
    val iosTest by creating {
        dependsOn(commonTest)
        iosX64Test.dependsOn(this)
        iosArm64Test.dependsOn(this)
        iosSimulatorArm64Test.dependsOn(this)
    }
}
...
dependencies {
    ...
    add("kspIosArm64", this)
    add("kspIosX64", this)
    add("kspIosSimulatorArm64", this)
}
```

使用KMP提供的KDoctor检查环境(仅限Mac用户)

注意：这一步为检查本地的环境是否满足KMP的环境要求，非必需执行。

1. 安装 kdoctor : brew install kdoctor
2. 安装完毕后，命令行输入 kdoctor , 检查环境是否准备好

更多

关于 KMP 环境搭建遇到的问题，可以到 KMP官网 查看更多详细的环境搭建教程

来源：https://kuikly.tds.qq.com/QuickStart/env-setup.html