

组件概述

🕒 大约 2 分钟 📄 约 458 字

Kuikly 提供了一些内置的核心组件供你使用。你可以在网站的左侧看到 Kuikly 提供的核心组件完整列表。需要说明的是，使用 Kuikly 开发的页面不会被局限在这些内置的核心组件上。你可以根据自己的业务需求扩展属于你的 Kuikly 组件供页面使用，也可以使用其他业务扩展的组件。关于如何扩展 Kuikly 组件，可参考[扩展原生View文档](#)

渲染组件和组合组件

Kuikly 中的组件，按照功能划分的话，可以分为渲染组件和组合组件。

所谓的**渲染组件**指的是，具有渲染能力的组件，在各个平台都有对应的UI组件实现。例如，Text组件在Android平台为TextView, 在iOS平台为Label。而**组合组件**本身不具有渲染能力，它的作用是通过将一些**渲染组件**按照一定的布局组合在一起，起到组件封装和复用的目的。

反馈
文档
建议

基础属性和事件

在 Kuikly 中，每个组件可分为以下4部分

1. Attr: 组件本身的属性
2. Event: 组件本身支持的事件，事件是由原生侧的UI组件发起的
3. viewName: Kuikly组件的名字，这个名字是与原生侧的Kuikly UI组件名字对应的
4. 组件本身暴露的方法

在Attr集合中可以分为基础属性和组件独有的属性

- 基础属性: 所有 Kuikly 组件都拥有的属性
- 组件独有的属性: 组件自身独有属性

在Event中也是如此。

下一步

在学习UI组件的用法前，我们先学习组件的[基础属性和基础事件](#)