Réponses — Niveau 0

0.2 — Schéma relationnel des 4 tables

1) Schéma relationnel

> Légende : souligné = clé primaire · # = clé étrangère

Table	Schéma
categorie	categorie(id, libelle)
plat	plat(id, nom, prix, #id_categorie)
commande	commande(id, date_commande, numero_table)
commande_ligne	commande_ligne(id, #id_commande, #id_plat, quantite, prix_unitaire)

2) Pourquoi le prix est-il dans `commande_ligne` ?

Le prix est stocké dans `commande_ligne` pour :

- **faciliter le calcul du prix total** d'une commande ;
- **éviter que les anciennes données changent** quand on modifie le prix d'un plat.

Exemple : le café passe à **1500**. Sans `prix_unitaire` dans `commande_ligne`, on utiliserait le prix actuel du plat pour calculer le total d'une commande. Les totaux des anciennes commandes changeraient donc aussi, ce qui n'est pas logique.

✅ On stocke donc dans `prix_unitaire` le prix du plat **au moment de la commande** : si le prix change demain, les anciennes commandes restent justes.

3) Suppression d'une commande

Quand on supprime une commande, les `commande_ligne` associées sont **aussi supprimées**.

L'instruction responsable est :

```
ON DELETE CASCADE
```

4) Prix négatif

On peut insérer un prix négatif.

0.3 — Codes HTTP

Question	Code	Signification
a)	**200**	OK
b)	**201**	Created
c)	**422**	Unprocessable Entity
d)	**409**	Conflict
e)	**404**	Not Found

5)

Parce que **201** est le code HTTP de **Created** (ressource créée).

6)

À compléter.