

OKTMO и ключи проекта

[English](#) · [Руководство](#) · [Справочник](#)

Содержание

- [Экран](#)
- [Реестр: скачивание и обновление](#)
- [Область поиска: регион и муниципалитет](#)
- [Ключи поиска](#)
- [Пины](#)
- [Как OKTMO используется в работе](#)
- [Если что-то пошло не так](#)

OKTMO — Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований. Программа использует его как источник правды о том, какие населённые пункты существуют внутри выбранного региона и муниципалитета, и как они официально называются.

Без реестра адресный разбор продолжает работать, но теряет территориальный контекст: списки регионов и муниципалитетов пусты, а похожие названия из разных районов ничем не разделяются. С реестром — сопоставление сужается до нужной территории, а слоты `OKTMO_Code` и `OKTMO_Name` заполняются кодом и официальным наименованием.

Экран

Плитка **OKTMO / ключи проекта** — первая в списке команд. Она открывает экран **Ключи и область OKTMO** сразу, без промежуточного меню.

Сверху экрана две кнопки:

- **ОБНОВИТЬ БАЗУ ДАННЫХ OKTMO** — скачать свежий реестр Росстата.
- **СБРОСИТЬ КЛЮЧИ OKTMO** — очистить текущие ключи поиска. Пины при этом сохраняются.

Ниже — блок **Территория**: выбор региона, выбор муниципалитета, панель ключей, поиск населённых пунктов и панель пинов.

Реестр: скачивание и обновление

Реестр скачивается кнопкой. Ничего копировать руками и класть в папку не нужно.

Пока файла реестра нет, под полем региона висит красная полоса:

Реестр ОКТМО не найден: data/rosstat/data-*.csv. Списки регионов и муниципалитетов будут неполными.

Справа в этой же полосе — кнопка **СКАЧАТЬ ОКТМО**. Она запускает ту же операцию, что и **ОБНОВИТЬ БАЗУ ДАННЫХ ОКТМО** сверху экрана. Разница только в том, что первая появляется, когда реестра нет, а вторая доступна всегда.

Обновление — это та же кнопка. Отдельной операции «обновить» не существует: и первая загрузка, и последующие обновления делаются одним и тем же действием. Когда Росстат публикует новый месячный срез, достаточно ещё раз нажать **ОБНОВИТЬ БАЗУ ДАННЫХ ОКТМО**.

Как только полоса сменится строкой **Реестр ОКТМО: data-...-structure-... .csv**, реестр на месте.

Что происходит при нажатии

1. **Определяется ссылка.** По умолчанию открывается страница набора Росстата `https://rosstat.gov.ru/opendata/7708234640-oktmo/`, из неё выбираются все ссылки вида `data-ГГГГММДДТЧЧММ-structure-ГГГГММДДТЧЧММ.csv` и берётся файл с наибольшей меткой времени. Если в поле URL указана прямая ссылка на `data-*.csv`, страница не разбирается — файл берётся напрямую.
2. **Файл скачивается во временный** `data/rosstat/.<имя>.<метка>.tmp` мегабайтными блоками. Каждые 10 МБ в журнал пишется отметка прогресса, операцию можно отменить в процессе.
3. **Проверяется содержимое.** Файл не должен быть пустым, не должен начинаться с `<html>`, и для маленьких файлов проверяется наличие разделителя `;`. Если вместо CSV пришла страница ошибки, обновление прерывается, а старый реестр остаётся нетронутым.

4. **Файл встаёт на место.** Только после проверки временный файл переносится в `data/rosstat/`.
5. **Старые срезы удаляются.** Все прежние `data-*.csv` в папке стираются — остаётся ровно один актуальный файл. Список удалённого попадает в отчёт.
6. **Сбрасываются кэши.** Разобранные индексы в памяти и файл дискового кэша удаляются.
7. **Кэш перестраивается сразу же.** Не при следующем открытии экрана, не при первом сопоставлении — немедленно, в той же операции. В журнале появляется строка вида:

`OKTMO cache ready: regions=..., index_keys=..., contexts=..., bytes=...`
8. **Пишется отчёт** `report/rosstat_oktmo_update_summary.json`: запрошенный и разрешённый URL, путь к файлу, объём загрузки, удалённые срезы, список доступных файлов и итоговый актуальный файл.

После завершения списки регионов и муниципалитетов в окне сразу отражают новый реестр — кэши опций интерфейса сбрасываются вместе с индексами.

Где что лежит

Путь	Что это
<code>data/rosstat/data-*.csv</code>	Сам реестр. Всегда ровно один файл
<code>data/rosstat/oktmo_lookup_cache.json</code>	Разобранный индекс для быстрого поиска
<code>report/rosstat_oktmo_update_summary.json</code>	Отчёт последнего обновления

Дисковый кэш привязан к пути и времени изменения CSV и к версии формата кэша. Подменённый вручную файл реестра обесценивает кэш автоматически — индекс будет собран заново при первом обращении. Отдельно чистить кэш не нужно.

Ручные настройки

Поле URL. В параметрах операции обновления можно указать другой адрес: страницу набора или прямую ссылку на `data-*.csv`. Пустое значение и значение по умолчанию равнозначны.

Переменные окружения. Если поле пустое, адрес берётся из первой заданной переменной:

`AUDION_ADDRESS_PROCESSOR_ROSSTAT_OKTMO_URL`, `AUDION_ROSSTAT_OKTMO_URL`,
`AAP_ROSSTAT_OKTMO_URL`.

Папка данных ОКТМО. Дополнительное поле «Папка данных ОКТМО» переносит реестр в другое место. Указывается папка, *содержащая* `rosstat/`; если указать саму `rosstat`, будет взята родительская. Пустое значение — папка `data` проекта.

Область поиска: регион и муниципалитет

Регион ОКТМО — выпадающий список, построенный по локальному срезу реестра. Поле с поиском: набранный текст фильтрует список.

Муниципалитет ОКТМО — список строится внутри выбранного региона. При смене региона выбранный муниципалитет сбрасывается, а его список перестраивается.

Справа от каждого из этих полей — три кнопки:

Кнопка	Действие
Закрепить (кнопка с булавкой)	Поднять значение в начало списка. Повторное нажатие поднимает уже закреплённое значение выше
Открепить (кнопка с минусом)	Снять закрепление
Добавить (кнопка с плюсом)	Добавить выбранный регион или МО в файл ключей поиска

Плюс на поле муниципалитета добавляет не только само МО, но и все его населённые пункты со всеми падежными формами названий. Это основной способ набрать ключи для района целиком.

Ключи поиска

Ключи — это список названий, по которым программа опознаёт «свою» территорию в сыром тексте адреса. Названия хранятся в падежных формах, потому что в реальных таблицах встречается и «Синегорск», и «Синегорска», и «Синегорске».

Файл: `config/oktmo_current_keys.txt`, по одной строке на форму.

Панель **Текущие ключи** показывает счётчик, путь к файлу и сами ключи. Иконка копирования кладёт весь список в буфер, иконка разворота открывает его во весь экран.

Кнопки панели:

Кнопка	Действие
Открыть	Открыть файл ключей во внешнем редакторе
Сохранить	Записать в файл ключи выбранного региона и МО
Загрузить	Перечитать файл с диска
Очистить	Опустошить файл ключей

СБРОСИТЬ КЛЮЧИ ОКТМО сверху экрана делает то же, что «Очистить», и вдобавок сбрасывает выбранный регион, муниципалитет и поля поиска населённого пункта. Пины остаются.

Поиск отдельных населённых пунктов

Когда нужен не весь район, а несколько посёлков:

1. Введите название в поле поиска и нажмите **Найти кандидатов**. Поиск идёт внутри выбранного региона, если он задан.
2. Выберите нужную строку в списке **Точная строка ОКТМО**. Найденные варианты с кодами показываются в поле предпросмотра.
3. Нажмите **Добавить найденные НП** — выбранная строка со всеми формами названия уйдёт в текущие ключи.

Пины

Пин — это закреплённое значение региона или МО, которое всегда показывается в начале выпадающего списка. Пины не влияют на сопоставление, они экономят время при работе с одними и теми же территориями.

Файлы:

Путь	Что это
<code>config/oktmo_region_pins.json</code>	Закреплённые регионы
<code>config/oktmo_municipality_pins.json</code>	Закреплённые муниципалитеты
<code>config/oktmo_pins_bundle.json</code>	Общий набор, обновляется автоматически

Панель **Пины ОКТМО**:

Кнопка	Действие
Открыть пины	Открыть файл пинов во внешнем редакторе
Экспорт пинов	Сохранить копию с меткой времени
Импорт пинов	Загрузить набор пинов из файла
Очистить пины ОКТМО	Удалить все пины

Импорт и очистка сбрасывают кэши списков, поэтому изменения видны сразу.

Как ОКТМО используется в работе

Флажок **Включить ключи ОКТМО** (`use_oktmo`) есть на экранах сбора адресов, сопоставления адресов, нормализации эталона и обработки эталона.

Когда флажок включён:

- при разборе адреса ищется совпадение с ключами проекта и определяется территориальный контекст: субъект, муниципалитет, населённый пункт;
- найденный контекст пишется в слоты `OKTMO_Code` и `OKTMO_Name`;
- при сопоставлении пара с несовместимым территориальным кодом отбрасывается ещё до подсчёта похожести, а совпадение по территории добавляет вес нужному кандидату.

Именно поэтому «улица Ленина, 12» из двух соседних районов не склеивается в одну строку.

Если реестра нет, флажок остаётся рабочим, но контекст взять неоткуда: слоты ОКТМО останутся пустыми, а территориальная проверка вырождается в сравнение текстовых названий.

Если что-то пошло не так

«**Could not find a Rosstat OKTMO data-*.csv link**». На странице не нашлось ни одной подходящей ссылки — Росстат изменил вёрстку или страница недоступна. Откройте набор в браузере, скопируйте прямую ссылку на `data-*.csv` и вставьте её в поле URL.

«**Downloaded Rosstat OKTMO payload looks like HTML, not CSV**». Вместо файла пришла страница — как правило, заглушка или ошибка сети. Старый реестр не пострадал, повторите попытку.

Списки регионов пусты, хотя файл на месте. Проверьте, что файл лежит именно в `data/rosstat/` и его имя соответствует шаблону `data-*.csv`. Если папка переопределена полем «Папка данных ОКТМО», реестр ищется там.

Реестр обновился, а списки старые. Такого быть не должно: кэш перестраивается в той же операции. Если это всё же случилось, удалите `data/rosstat/oktmo_lookup_cache.json` — он соберётся заново.